



CALEFACCIÓN

GL

La Fuerza del Calor

Su Diseño favorece el movimiento del aire caliente hacia la parte central de la estancia.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
GL 200/80/DOBLE	290	200	80	180	103	89	53	46	47,70
GL 350/80/DOBLE	440	350	80	180	157	136	80	69	49,50
GL 350/80	440	350	80	95	97	84	49	42	24,30
GL 500/80	590	500	80	95	126	109	64	55	24,60
GL 600/80	690	600	80	95	145	125	74	64	25,60
GL 700/80	790	700	80	95	166	143	84	73	28,90
GL 800/80	890	800	80	95	183	158	93	80	31,40

VIP

El Calor interno

Su línea dinámica y elegante se integra en cualquier tipo de ambiente.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
VIP 350	440	350	80	95	94	81	48	41	24,00
VIP 500	590	500	80	95	123	106	63	54	24,40
VIP 600	690	600	80	95	142	123	72	62	25,40
VIP 700	790	700	80	95	161	139	82	71	28,70
VIP 800	890	800	80	95	180	155	91	79	31,00

MIX

Un Cálido abrazo

Líneas refinadas para asegurar el máximo confort en los lugares más sofisticados.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
MIX 300	390	300	80	95	82	71	43	37	23,90
MIX 350	440	350	80	95	94	81	48	41	24,00
MIX 500	590	500	80	95	123	106	63	54	24,40
MIX 600	690	600	80	95	142	123	72	62	25,40
MIX 700	790	700	80	95	161	139	82	71	28,70
MIX 800	890	800	80	95	180	155	91	79	31,00

VOX

El placer del Calor

La Tecnología más avanzada y un exclusivo Diseño garantizan las prestaciones más altas sin gasto extra de energía.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
VOX 350	440	350	80	95	95	82	49	42	24,30
VOX 500	590	500	80	95	127	110	65	56	24,60
VOX 600	690	600	80	95	146	126	75	65	25,60
VOX 700	790	700	80	95	164	142	83	72	28,90
VOX 800	890	800	80	95	181	156	92	80	31,40

VOX EXTRA

Fuerte, Ligero y Elegante

El perfecto equilibrio entre linealidad y suavidad de curvas.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
VOX EXTRA 350	427	350	80	95	89	77	46	40	23,30
VOX EXTRA 500	577	500	80	95	119	103	61	53	23,70
VOX EXTRA 600	677	600	80	95	137	118	71	61	24,60
VOX EXTRA 700	777	700	80	95	156	135	80	69	27,60
VOX EXTRA 800	877	800	80	95	173	149	88	76	30,00

KLASS

Líneas rectas y curvas

La síntesis perfecta entre diseño, funcionalidad y prestaciones.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
KLASS 350	432	350	80	80	85	73	44	38	22,90
KLASS 500	582	500	80	80	116	100	60	52	23,30
KLASS 600	682	600	80	80	132	114	67	58	24,30
KLASS 700	782	700	80	80	148	128	75	65	27,30
KLASS 800	882	800	80	80	162	140	82	71	29,30

ISEO

Calor y Ahorro

Excepcional confort, maximizando el movimiento del aire caliente hacia la parte central de la estancia.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
ISEO 350	432	350	80	80	87	75	44	38	22,90
ISEO 500	582	500	80	80	115	99	58	50	23,30
ISEO 600	682	600	80	80	131	113	66	57	24,30
ISEO 700	782	700	80	80	150	130	75	65	27,30
ISEO 800	882	800	80	80	164	142	82	71	29,30

EKOS&EKOS PLUS

Irresistiblemente Redondeado

Modelo Patentado dentro de la amplia gama de GLOBAL.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
EKOS 500/95	568	500	50	95	61	53	32	28	24,90
EKOS 600/95	668	600	50	95	69	60	36	31	25,30
EKOS 700/95	768	700	50	95	78	67	40	35	28,60
EKOS 800/95	868	800	50	95	87	75	45	39	30,80
EKOS 600/130	683	600	50	130	87	75	45	39	29,00
EKOS 800/130	883	800	50	130	108	93	56	48	35,20
EKOS PLUS 900	970	900	50	95	101	87	53	46	41,20
EKOS PLUS 1000	1070	1000	50	95	109	94	57	49	46,30
EKOS PLUS 1200	1270	1200	50	95	126	109	64	55	60,80
EKOS PLUS 1400	1470	1400	50	95	143	123	72	62	75,20
EKOS PLUS 1600	1670	1600	50	95	160	138	80	69	83,30
EKOS PLUS 1800	1870	1800	50	95	178	154	90	78	89,60
EKOS PLUS 2000	2070	2000	50	95	196	169	99	86	99,80

OSCAR

Alto y Fuerte

El radiador Vertical que puede ser una solución perfecta ante problemas de espacio.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
OSCAR 900	946	900	80	95	175	151	88	76	50,00
OSCAR 1000	1046	1000	80	95	190	164	95	82	56,20
OSCAR 1200	1246	1200	80	95	218	188	109	94	70,20
OSCAR 1400	1446	1400	80	95	245	211	123	106	84,30
OSCAR 1600	1646	1600	80	95	271	234	136	118	93,20
OSCAR 1800	1846	1800	80	95	297	256	148	128	100,50
OSCAR 2000	2046	2000	80	95	321	277	161	139	112,50

OSCAR TONDO

La Evolución

La perfecta combinación de líneas curvas y rectas.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
OSCAR TONDO 900	946	900	80	95	175	151	88	76	50,00
OSCAR TONDO 1000	1046	1000	80	95	190	164	95	82	56,20
OSCAR TONDO 1200	1246	1200	80	95	218	188	109	94	70,20
OSCAR TONDO 1400	1446	1400	80	95	245	211	123	106	84,30
OSCAR TONDO 1600	1646	1600	80	95	271	234	136	118	93,20
OSCAR TONDO 1800	1846	1800	80	95	297	256	148	128	100,50
OSCAR TONDO 2000	2046	2000	80	95	321	277	161	139	112,50

JUNIOR

El radiador Toallero de Aluminio

Calor en el baño y en la toallas.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C		
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	Vatios	Kcal/H	Vatios	Kcal/H	
JUNIOR 450/7	730	450	492	42	377	325	201	174	376,00
JUNIOR 450/10	970	450	492	42	488	421	260	225	432,00
JUNIOR 450/12	1210	450	492	42	597	515	319	276	513,00
JUNIOR 450/15	1540	450	492	42	743	641	396	342	632,00

POSIBILIDAD DE SUMINISTRO DIRECTO DESDE ITALIA - CONSULTAR CONDICIONES
PRECIOS EN COLOR BLANCO (RAL 9010) / CONSULTAR OTROS COLORES

SEBINO



El Ultraligero

Calidad, confort y diseño vanguardista.



Modelo	Dimensiones (mm.)				Potencia Térmica EN 442				Nº Elementos	€
					ΔT 50° C		ΔT 30° C			
	Alto	Entre Ejes	Ancho	Fondo	VatiosK	cal/H	Vatios	kcal/H		
SEBINO 350	384	350	500	60	392	339	201	174	6	339,00
	384	350	660	60	523	452	268	232	8	424,00
	384	350	820	60	654	565	335	290	10	508,00
	384	350	980	60	785	678	402	347	12	596,00
	384	350	1140	60	916	792	469	405	14	682,00
SEBINO 500	534	500	500	60	518	448	265	229	6	373,00
	534	500	660	60	690	596	353	305	8	470,00
	534	500	820	60	863	746	441	381	10	563,00
	534	500	980	60	1.036	895	529	457	12	665,00
	534	500	1140	60	1.208	1.044	617	533	14	759,00
SEBINO 600	634	600	500	60	597	516	305	264	6	398,00
	634	600	660	60	796	688	406	351	8	500,00
	634	600	820	60	995	860	508	439	10	597,00
	634	600	980	60	1.194	1.032	610	527	12	708,00
	634	600	1140	60	1.393	1.204	711	615	14	806,00
SEBINO 700	734	700	500	60	674	583	344	297	6	419,00
	734	700	660	60	898	776	458	396	8	528,00
	734	700	820	60	1.123	971	573	495	10	639,00
	734	700	980	60	1.348	1.165	688	595	12	748,00
	734	700	1140	60	1.572	1.359	802	693	14	860,00
SEBINO 800	834	800	500	60	748	646	382	330	6	441,00
	834	800	660	60	998	863	509	440	8	560,00
	834	800	820	60	1.247	1.078	636	550	10	678,00
	834	800	980	60	1.496	1.293	763	659	12	796,00
	834	800	1140	60	1.746	1.509	890	769	14	907,00
SEBINO 900	934	900	500	60	821	710	418	361	6	547,00
	934	900	660	60	1.094	946	558	482	8	679,00
	934	900	820	60	1.368	1.182	697	602	10	814,00
	934	900	980	60	1.642	1.419	836	723	12	943,00
	934	900	1140	60	1.915	1.655	976	844	14	1.072,00
SEBINO 1000	1034	1000	500	60	890	769	454	392	6	588,00
	1034	1000	660	60	1.187	1.026	605	523	8	738,00
	1034	1000	820	60	1.484	1.283	756	653	10	882,00
	1034	1000	980	60	1.781	1.539	907	784	12	1.020,00
	1034	1000	1140	60	2.078	1.796	1.058	914	14	1.163,00
SEBINO 1200	1234	1200	340	60	684	591	347	300	4	480,00
	1234	1200	500	60	1.025	886	521	450	6	636,00
	1234	1200	660	60	1.367	1.182	694	600	8	798,00
	1234	1200	820	60	1.709	1.477	868	750	10	959,00
	1434	1400	340	60	769	665	390	337	4	513,00
SEBINO 1400	1434	1400	500	60	1.154	997	584	505	6	690,00
	1434	1400	660	60	1.538	1.329	779	673	8	861,00
	1434	1400	820	60	1.923	1.662	974	842	10	1.040,00
	1634	1600	340	60	851	736	429	371	4	548,00
SEBINO 1600	1634	1600	500	60	1.277	1.104	644	557	6	738,00
	1634	1600	660	60	1.702	1.471	858	742	8	928,00
	1634	1600	820	60	2.128	1.839	1.073	927	10	1.110,00
	1834	1800	340	60	929	803	466	403	4	577,00
SEBINO 1800	1834	1800	500	60	1.394	1.205	700	605	6	781,00
	1834	1800	660	60	1.858	1.606	933	806	8	988,00
	1834	1800	820	60	2.323	2.008	1.166	1.008	10	1.188,00
	2034	2000	340	60	1.004	868	502	434	4	610,00
SEBINO 2000	2034	2000	500	60	1.507	1.303	752	650	6	836,00
	2034	2000	660	60	2.009	1.736	1.003	867	8	1.050,00
	2034	2000	820	60	2.511	2.170	1.254	1.084	10	1.265,00