



Grupo
FYCE



Estufas de Pellet
TARIFA 2022

El almacén de los profesionales de la fontanería



AHORRO
CALIDAD

Marcas
PROPIAS

Estufas de Pellet FYCE
6kW, 8kW y 10kW





Estufa de Pellet 6, 8 y 10 KW Calefacción

A+



Durabilidad

- Construcción en acero.
- Aislamiento interior en vermiculita.
- Vidrio cerámico 750°C.

Ahorro energético

- Encendido/Apagado programable.
- Eco Modulación.
- Capacidad del depósito de 19 kg.

Sistema Efi-PLUS



- Mediante este sistema se consigue que en todo momento llegue al quemador el aire necesario para realizar la correcta combustión del pellet, lo cual asegura el máximo aprovechamiento del combustible y por consiguiente un ahorro para el usuario.
- Adapta continuamente el funcionamiento de la estufa a la calidad del pellet, trazado de la chimenea y condiciones ambientales, lo cual consigue que la estufa funcione correctamente en circunstancias en las que sin este sistema sería imposible, y que bajo circunstancias favorables la estufa pueda funcionar durante más tiempo sin tener que apagarla para limpiar el quemador.

Garantía

- Seguridad anti-deflagración.

WiFi (opcional)

- A través de una APP de fácil instalación y uso, permite al usuario desde su Smartphone o Tablet comunicarse con la estufa.




Código	Modelo	Color	PVP
0011790000	6 kW	Burdeos	Consultar
0011790062	6 kW	Blanco opaco	Consultar
0011790059	6 kW	Negro	Consultar
0011790061	8 kW	Burdeos	Consultar
0011790063	8 kW	Blanco opaco	Consultar
0011790058	8 kW	Negro	Consultar
0011790065	10 kW	Burdeos	Consultar
0011790064	10 kW	Blanco opaco	Consultar
0011790060	10 kW	Negro	Consultar



En color negro o blanco consultar disponibilidad.

Esquema de funcionamiento

- 1 - Cámara de combustión con vermiculita
- 2 - Quemador de hierro fundido
- 3 - Intercambiador de calor
- 4 - Sistema de limpieza intercambiador
- 5 - Ventilador de humos
- 6 - Ventilador aire




P. tér. nominal min/max	Consumo horario min/medio/max	Rendi. min/max	Autonomía min/media/max	C. eléctrico a régimen	Salida humos	Peso	Dimensiones (A-F-H) mm.	Eficiencia
3,5 - 6,9 kW	0,8 - 1,05 - 1,8 Kg/h	94 - 89 %	24 - 18 - 12 h	80 - 150 W	Ø 80 mm	77 Kg	470 x 477 x 913	A+
3,5 - 8,1 kW	0,8 - 1,15 - 1,9 Kg/h	94 - 89 %	24 - 16,5 - 10 h	80 - 150 W	Ø 80 mm	79 Kg	470 x 477 x 913	A+
3,5 - 9,4 kW	0,8 - 1,4 - 2,1 Kg/h	95 - 89 %	24 - 13,5 - 9 h	80 - 150 W	Ø 80 mm	81 Kg	470 x 477 x 913	A+




Limitaciones	Con tubo de Ø80 mm.	Con tubo a doble pared de Ø100 mm.
Longitud mínima (obligatorio en vertical)	1,5 metros	2 metros
Longitud máxima (con 2 curvas de 90°)	4,5 metros	8 metros
Máxima altura de instalación sobre el nivel del mar	1.100 metros	-
Tramos horizontales con pendiente min. 5%	2 metros	2 metros

Medidas a partir de la TE de salida, consultar manual instalación completo.



Grupo
FYCE



Distribuido por:



Marcas PROPIAS

+ **AHORRO CALIDAD**
Productos fabricados para profesionales.



Marcas PROPIAS

+ **AHORRO CALIDAD**
Productos fabricados para profesionales.



FYCE GRUPO DE COMPRAS

www.grupofyce.com • info@fyce.es

Zuera (Zaragoza). P.I. Llanos de la Estación.
C/ Severo Ochoa 8. CP. 50800.



*Todas
nuestras
tarifas...*

