



CATÁLOGO-TARIFA

2022



Índice

| | |
|--|--------------|
| BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES | 3 |
| BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO | 4 |
| BIE WORKFIRE 25 INTEMPERIE | 5 |
| BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO | 5 |
| BIE WORKFIRE 25 FIJA | 6 |
| BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE CON TOMA ADICIONAL DE 45 | 7 |
| BIE WORKFIRE 25 FIJA CON TOMA ADICIONAL DE 45 | 8 |
| BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m. | 9 |
| BIE ESPUMÓGENO | 10 |
| EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embellecedores, Soportes en Arco y Peanas) | 11 |
| BIE WORKFIRE 45 | 12 |
| SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25 | 13 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR | 14 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 | 15 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar. | 16-17 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 100 | 18-19 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 400 Para empotrar. | 20 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 600 | 21 |
| ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25 | 22 |
| ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45 | 23 |
| COLUMNA SECA (Conjuntos) | 24 |
| COLUMNA SECA (Marcos y cofres) | 25 |
| BIFURCACIONES Y VÁLVULAS | 26 |
| BIFURCACIONES MONPE | 27 |
| RACOR BOMBERO | 27 |
| CODOS GIRATORIOS | 27 |
| RACORES DE CONEXIÓN (acoples tipo barcelona) | 28-29 |
| RACORES STORZ | 30 |
| RACORES GUILLEMIN | 30 |
| LANZAS | 31 |
| MANGUERAS CONTRA INCENDIOS | 32 |
| ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE | 33 |
| ARMARIOS PARA EXTINTOR | 34 |
| MÓDULO EXTINTOR WORKFIRE | 34 |
| MÓDULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300 | 35 |
| ACCESORIOS EXTINTOR | 36 |
| CASETA PARA CARRO EXTINTOR | 37 |
| ARENEROS | 37 |
| TRAPEROS Y PAPELERAS | 37 |
| CARROS PORTAMANGUERAS | 37 |
| ARMARIO PARA LLAVES y PLANOS , | 37 |
| ACCESORIOS BIES | 38 |
| CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES | 39 |
| HIDRANTES | 40 |
| ACCESORIOS HIDRANTES | 40 |

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 15-500 | WORKFIRE 25/BV | RR | Rojo | 312,00 | |
| 15-501 | | RB | Rojo | | |
| 15-502 | | GG | Crema | | |
| 15-503 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 350,60 |
| 15-504 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 483,00 |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/AV | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 15-510 | WORKFIRE 25/BC | RR | Rojo | 312,00 | |
| 15-511 | | RB | Rojo | | |
| 15-512 | | GG | Crema | | |
| 15-513 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 350,60 |
| 15-514 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 483,00 |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/AC | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido.
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 15-520 | WORKFIRE 25/B | RR | Rojo | 312,00 | |
| 15-521 | | RB | Rojo | | |
| 15-522 | | GG | Crema | | |
| 15-523 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 350,60 |
| 15-524 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 483,00 |
| META-01 | | METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm | | 11,60 | |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/A | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

PARA OTRAS COMBINACIONES EN ACABADOS Y COLORES, CONSULTAR

BIE 25. FONDO REDUCIDO. Según UNE-EN-671-1
BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido


Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **680 x 700 x 160 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 15-590 | WORKFIRE 25/BRC | RR | Rojo | 312,00 | |
| 15-591 | | RB | Rojo | | Blanca |
| 15-592 | | GG | Crema | | Crema |
| 15-593 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 350,60 |
| 15-594 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 483,00 |
| 15-745 | | SA | Sin armario | | 229,00 |
| 15-Axxx | | WORKFIRE 25/ARC | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 |

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **750 x 775 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|-------------------------|---------------|
| 15-905 | WORKFIRE 25 FIBRA 20 m. | 532,00 |

BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|---------------|
| W25RPC | WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega | 521,00 |
| W25RPV | WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor | 536,00 |

BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--|---------------|
| 15-742 | WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE | 225,80 |
| 15-A742 | WORKFIRE 25/ASA con VÁLVULA DE ASIENTO | 8,20 |

BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|-----------------------|---------------|
| 15-740 | WORKFIRE 25/CSA. FIJA | 217,40 |
| 15-741 | WORKFIRE 25/CSA. FIJA | 217,40 |

BIE WORKFIRE 25/CSA CON PEANA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Con peana.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo | Euros |
|-------------|------------------------|------------------|
| W25CSAPEANA | WORKFIRE 25/CSA. PEANA | consultar |

BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-560 | WORKFIRE 25/CV | RR | Rojo | 312,00 |
| 15-561 | | RB | Rojo | |
| 15-562 | | GG | Crema | |
| 15-563 | | RX | Rojo | 350,60 |
| 15-564 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/FV | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-570 | WORKFIRE 25/CC | RR | Rojo | 312,00 |
| 15-571 | | RB | Rojo | |
| 15-572 | | GG | Crema | |
| 15-573 | | RX | Rojo | 350,60 |
| 15-574 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/FC | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42




| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-580 | WORKFIRE 25/C | RR | Rojo | 312,00 |
| 15-581 | | RB | Rojo | |
| 15-582 | | GG | Crema | |
| 15-583 | | RX | Rojo | 350,60 |
| 15-584 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| META-02 | | METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm | | 11,60 |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/F | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.




| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|-------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| W2545V0 | WORKFIRE 25/BV-45 | PP | Pintado | Pintada | 394,00 |
| W2545V1 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 450,20 |
| W2545V2 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 609,40 |

BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|-------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| W2545C0 | WORKFIRE 25/BC-45 | PP | Pintado | Pintada | 394,00 |
| W2545C1 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 450,20 |
| W2545C2 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 609,40 |

BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| W2545L0 | WORKFIRE 25/B-45 | PP | Pintado | Pintada | 394,00 |
| W2545L1 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 450,20 |
| W2545L2 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 609,40 |
| META-05 | | METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm | | | 11,60 |

BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| W2545FV | WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45. | 635,00 |

BIE WORKFIRE 25 FIJA Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|
| 15-558 | WORKFIRE 25/FV-45 | RR | Rojo | 393,00 | |
| 15-559 | | RB | Rojo | | |
| 15-566 | | GG | Crema | | |
| 15-567 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 450,00 |
| 15-569 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 595,00 |

BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|
| 15-595 | WORKFIRE 25/FC-45 | RR | Rojo | 393,00 | |
| 15-596 | | RB | Rojo | | |
| 15-597 | | GG | Crema | | |
| 15-598 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 450,00 |
| 15-599 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 595,00 |

BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Cristal (650 x 390 mm.) o metacrilato (653 x 388) no incluido.

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros | |
|------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|
| 15-577 | WORKFIRE 25/F-45 | RR | Rojo | 393,00 | |
| 15-578 | | RB | Rojo | | |
| 15-579 | | GG | Crema | | |
| 15-586 | | RX | Rojo | Inoxidable AISI-304 | 450,00 |
| 15-588 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 595,00 |
| META-03 | METACRILATO W25/F-45. 653 x 388 mm | | | 11,60 | |

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/30 metros. Abatible



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).



| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|--|------------------------|---------------------|---------------|
| 15-526 | WORKFIRE 25/BV-30 Puerta con visor | RR | Rojo | 351,60 |
| 15-528 | | RX | Rojo | 407,60 |
| 15-529 | | XX | Inoxidable Aisi-304 | 560,00 |
| 15-536 | WORKFIRE 25/BC-30 Puerta ciega | RR | Rojo | 351,60 |
| 15-538 | | RX | Rojo | 407,60 |
| 15-539 | | XX | Inoxidable Aisi-304 | 560,00 |
| 15-549 | WORKFIRE 25/B-30 | SA | Sin armario | 271,20 |
| 15-Axxx | WORKFIRE 25/A-30 | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 25/30 metros. Con toma de 45 . Abatible



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 750 x 650 x 250 mm. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400

| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|--|---------|---------------------|---------------|
| W254530C0 | WORKFIRE 25/C/30-45 Puerta ciega | RR | Rojo | 476,00 |
| W254530C1 | | RX | Rojo | 538,00 |
| W254530C2 | | XX | Inoxidable Aisi-304 | 719,20 |
| W254530V0 | WORKFIRE 25/V/30-45 Puerta con visor | RR | Rojo | 476,00 |
| W254530V1 | | RX | Rojo | 538,00 |
| W254530V2 | | XX | Inoxidable Aisi-304 | 719,20 |

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Abatible



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--------------------------------|---------------|
| W2530FV | WORKFIRE 25 FIBRA 30 m. | 584,00 |

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Con Toma de 45. Abatible




Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de 775 x 750 x 200 mm. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694. Y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|---------------|
| W254530FV | WORKFIRE 25 FIBRA 30 m. TOMA DE 45 | 688,00 |

BIE ESPUMÓGENO


BIE WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|------------------------|-----------------|
| W25ESP | WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO | 1.702,00 |


BIE WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 600 x 300 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 200 l./min., racores barcelona UNE-23400 "USO LIGERO" y 20 m de manguera sintética plana de 45 mm. Equipado con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|------------------------|-----------------|
| W45ESP | WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO | 1.712,00 |

BIE WORKFIRE 25. Con Toma de T45. ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma. Y toma adicional de 45 mm. con valvula asiento, racor y tapon UNE-23400.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| W2545ESP | WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO TOMA DE 45 | 1.798,00 |

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.

| Referencia | Modelo | Medidas | Acabado | Euros |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| ET-01 | Tapajuntas Bie-25/B Abatible. | 620 x 620 | Pintado | 63,00 |
| ET-02 | | | Inoxidable | 142,60 |
| ET-03 | Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Extintor | 620 x 920 | Pintado | 84,00 |
| ET-04 | | | Inoxidable | 196,00 |
| ET-05 | Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor | 620 x 1120 | Pintado | 111,00 |
| ET-06 | | | Inoxidable | 231,00 |
| ET-19 | Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical. | 1240 x 620 | Pintado | 111,00 |
| ET-20 | | | Inoxidable | 231,00 |
| ET-09 | Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical. | 1440 x 620 | Pintado | 124,80 |
| ET-10 | | | Inoxidable | 254,20 |
| ET-11 | Tapajuntas Bie-25/C Fija. | 700 x 500 | Pintado | 63,00 |
| ET-12 | | | Inoxidable | 142,60 |
| ET-23 | Tapajuntas Bie-25/B Abatible-30m.. | 650 x 650 | Pintado | 63,00 |
| ET-24 | | | Inoxidable | 142,60 |
| ET-13 | Tapajuntas Bie-25/F FIJA T-45. | 750 x 550 | Pintado | 63,00 |
| ET-14 | | | Inoxidable | 142,60 |
| ET-25 | Tapajuntas Bie-25/B Abatible T-45. | 700 x 620 | Pintado | 63,00 |
| ET-26 | | | Inoxidable | 142,60 |
| ET-15 | Tapajuntas Bie-45. | 450 x 600 | Pintado | 63,00 |
| ET-16 | | | Inoxidable | 109,00 |
| Referencia | Modelo | | | |
| ETB-xx | Tapajuntas Bie-25 SERIE WORKFIRE 200/B(x). NO MODULAR. (Pagina 13) | | | |

Soportes en arco para BIE 25 ABATIBLE



Soporte en Arco para Bie-25. Fabricado en chapa galvanizada pintada.

No incluido BIE en el precio.

| Referencia | Modelo | Acabado | Euros |
|------------|-------------------------------|---------|---------------|
| ARCO-01 | Soporte en arco para BIE-25/A | Pintado | 330,00 |

Peana para soportar BIE 25 / BIE 45

Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.

No incluido BIE en el precio.



| Referencia | Modelo | Acabado | Euros |
|------------|--|------------|---------------|
| PEANA-01 | Peana para BIE-25 Abatible | Pintado | 157,80 |
| PEANA-02 | | Inoxidable | 365,00 |
| PEANA-03 | Peana para BIE-25 Fija | Pintado | 157,80 |
| PEANA-04 | | Inoxidable | 365,00 |
| PEANA-05 | Peana para BIE-45 | Pintado | 157,80 |
| PEANA-06 | | Inoxidable | 365,00 |
| PEANA-07 | Peana para BIE-25 Abatible. Tubería Oculta | Pintado | 174,20 |
| PEANA-08 | | Inoxidable | 482,00 |

BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|----------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-400 | WORKFIRE 45/AV 20 m. | PP | Pintado | Pintada | 261,00 |
| 15-403 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 300,00 |
| 15-404 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 381,00 |
| 15-405 | WORKFIRE 45/AV 15 m. | PP | Pintado | Pintada | 239,00 |
| 15-408 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 277,00 |
| 15-409 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 357,00 |

BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|----------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-410 | WORKFIRE 45/AC 20 m. | PP | Pintado | Pintada | 261,00 |
| 15-413 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 300,00 |
| 15-414 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 381,00 |
| 15-415 | WORKFIRE 45/AC 15 m. | PP | Pintado | Pintada | 239,00 |
| 15-418 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 277,00 |
| 15-419 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 357,00 |

BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|-------------------------|---------------|
| 15-904 | WORKFIRE 45 FIBRA 20 m. | 550,00 |

BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|----------------------|---------------|
| W45RP | WORKFIRE 45 RP 20 m. | 564,00 |

SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCIÓN + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

Módulo Extintor WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.
No incluida BIE.



| Referencia | Modelo | | Armario (1) | Puerta (2) | Euros |
|------------|---|----|---------------------|---------------------|---------------|
| ME-01 | Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor | PP | Pintado | Pintada | 58,60 |
| ME-02 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 89,40 |
| ME-03 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 154,60 |
| ME-11 | Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega | PP | Pintado | Pintada | 58,60 |
| ME-12 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 89,40 |
| ME-13 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 154,60 |

Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm.** puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
No incluida BIE ni el Módulo Extintor.



Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm.**

| Referencia | Modelo | | Armario (1) | Puerta (2) | Euros |
|------------|--------------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| MT-01 | Módulo Técnico WORKFIRE/A | PP | Pintado | Pintada | 54,60 |
| MT-02 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 84,60 |
| MT-03 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 150,00 |

Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. Para montaje VERTICAL.
No incluida la BIE.



| Referencia | Modelo | | Armario (1) | Puerta (2) | Euros |
|------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------|
| MET-11 | Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/A Puerta ciega | PP | Pintado | Pintada | 115,50 |
| MET-12 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 178,40 |
| MET-13 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 312,00 |

Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.



| Referencia | Modelo | | Armario (1) | Puerta (2) | Euros |
|------------|---|----|---------------------|---------------------|---------------|
| M2E-11 | Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega | PP | Pintado | Pintada | 105,00 |
| M2E-12 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 156,00 |
| M2E-13 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 247,80 |
| M2E-21 | Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A Puerta para cristal | PP | Pintado | Pintada | 105,00 |
| M2E-22 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 156,00 |
| M2E-23 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 247,80 |
| M2CO-xx | Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm) | | Pintado | Pintada | 137,80 |
| M2CO-xx | | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 206,40 |
| M2CO-xx | | | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 372,00 |

*TAMBIÉN FABRICAMOS MÓDULOS PARA SISTEMAS MODULARES EN COMBINACIÓN CON LAS BIES 25 FIJAS

BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO EXTINTOR (ME).
Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**
Extintor no incluido

| Referencia | Modelo | Armario (3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2M-20 | WORKFIRE 200/B2M | PP | Pintado | Pintada | 353,00 |
| 2M-21 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 422,00 |
| 2M-22 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 636,80 |
| 2V-xx | WORKFIRE 200/A2M | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 200/B3M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MT+ME).
Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | Armario (3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2M-30 | WORKFIRE 200/B3M | PP | Pintado | Pintada | 402,00 |
| 2M-31 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 487,40 |
| 2M-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 779,60 |
| 2V-xx | WORKFIRE 200/A3M | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 200/B5M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.
Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | Armario (3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2M-50 | WORKFIRE 200/B5M | PP | Pintado | Pintada | 402,00 |
| 2M-51 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 487,40 |
| 2M-52 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 779,60 |
| 2V-xx | WORKFIRE 200/A5M | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 200/B4M



BIE WORKFIRE 25/BC CON MÓDULO TÉCNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.
Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | Armario (3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2M-40 | WORKFIRE 200/B4M | PP | Pintado | Pintada | 434,00 |
| 2M-41 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 546,80 |
| 2M-42 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 865,00 |
| 2V-xx | WORKFIRE 200/A4M | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 2MC-xx | CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25/C. FIJA. | CONSULTAR |
| 2Mx45-xx | CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). | CONSULTAR |
| 2M30-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros . * consultar medidas. | CONSULTAR |

BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.
Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**
Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo | | Armario (3) | Puertas (4) | Euros |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2B-20 | WORKFIRE 200/B2 | PP | Pintado | Pintada | 393,00 |
| 2B-21 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 486,00 |
| 2B-22 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 688,00 |
| 2A-xxx | WORKFIRE 200/A2 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 200/B3



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario (3) | Puertas (4) | Euros |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2B-30 | WORKFIRE 200/B3 | PP | Pintado | Pintada | 435,00 |
| 2B-31 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 538,00 |
| 2B-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 820,60 |
| 2A-xx | WORKFIRE 200/A3 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 200/B5



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario (3) | Puertas (4) | Euros |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2B-50 | WORKFIRE 200/B5 | PP | Pintado | Pintada | 435,00 |
| 2B-51 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 538,00 |
| 2B-52 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 820,60 |
| 2A-xx | WORKFIRE 200/A5 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 200/B4



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL.
Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintores no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario (3) | Puertas (4) | Euros |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2B-40 | WORKFIRE 200/B4 | PP | Pintado | Pintada | 471,00 |
| 2B-41 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 598,40 |
| 2B-42 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 910,60 |
| 2A-xx | WORKFIRE 200/A4 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 2C-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA. | CONSULTAR |
| 2x45-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). | CONSULTAR |
| 2B30-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas. | CONSULTAR |

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

| Referencia | Modelo | Embellecedor(3) | Puerta (4) | Euros | |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-10 | WORKFIRE 300/B1 | PP | Pintado | Pintada | 391,00 |
| 3B-11 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 450,00 |
| 3B-12 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 510,00 |
| 3A-xxx | WORKFIRE 300/A1 | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo | Embellecedor(3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-20 | WORKFIRE 300/B2 | PP | Pintado | Pintada | 466,00 |
| 3B-21 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 543,00 |
| 3B-22 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 644,00 |
| 3A-xxx | WORKFIRE 300/A2 | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | Embellecedor(3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-30 | WORKFIRE 300/B3 | PP | Pintado | Pintada | 531,00 |
| 3B-31 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 640,00 |
| 3B-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 767,00 |
| 3A-xxx | WORKFIRE 300/A3 | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento | 8,20 | |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 3B-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA. | CONSULTAR |
| 3B45-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). | CONSULTAR |
| 3B30-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros.* consultar medidas. | CONSULTAR |

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B5. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1240 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | Embellecedor(3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-50 | WORKFIRE 300/B5 | PP | Pintado | Pintada | 531,00 |
| 3B-51 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 640,00 |
| 3B-52 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 767,00 |
| 3A-xxx | WORKFIRE 300/A5 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | Embellecedor(3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-60 | WORKFIRE 300/B6 | PP | Pintado | Pintada | 531,00 |
| 3B-61 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 640,00 |
| 3B-62 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 767,00 |
| 3A-xxx | WORKFIRE 300/A6 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintores no incluidos.

| Referencia | Modelo | Embellecedor(3) | Puertas (4) | Euros | |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-40 | WORKFIRE 300/B4 | PP | Pintado | Pintada | 594,00 |
| 3B-41 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 724,00 |
| 3B-42 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 854,60 |
| 3A-xxx | WORKFIRE 300/A4 | con VÁLVULA DE ASIENTO | | Incremento | 8,20 |

| | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|
| 3C-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA. | | | CONSULTAR |
| 3x45-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). | | | CONSULTAR |
| 3x30-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas. | | | CONSULTAR |

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

| Referencia | Modelo | | Armario | Euros |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1AS-10 | WORKFIRE 100/AS1 | P | Pintado RAL-9006 | 470,00 |
| 1AS-12 | | X | Inoxidable AISI-304 | 627,00 |
| 1BS-xx | WORKFIRE 100/BS1 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo | | Armario | Euros |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1AS-20 | WORKFIRE 100/AS2 | P | Pintado RAL-9006 | 568,00 |
| 1AS-22 | | X | Inoxidable AISI-304 | 805,80 |
| 1BS-xx | WORKFIRE 100/BS2 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario | Euros |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1AS-30 | WORKFIRE 100/AS3 | P | Pintado RAL-9006 | 630,00 |
| 1AS-32 | | X | Inoxidable AISI-304 | 973,80 |
| 1BS-xx | WORKFIRE 100/BS3 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario | Precio |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1AS-40 | WORKFIRE 100/AS4 | P | Pintado RAL-9006 | 709,60 |
| 1AS-42 | | X | Inoxidable AISI-304 | 1.111,20 |
| 1BS-xx | WORKFIRE 100/BS4 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/AS5. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 1250 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario | Precio |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1AS-50 | WORKFIRE 100/AS5 | P | Pintado RAL-9006 | 630,00 |
| 1AS-51 | | X | Inoxidable AISI-304 | 973,80 |
| 1BS-xx | WORKFIRE 100/BS5 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento | 8,20 |

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA , devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **650 x 650 x 250 mm**.

| Referencia | Modelo | | Armario | Embellecedor | Euros |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1A-10 | WORKFIRE 100/A1 | PP | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 547,00 |
| 1A-11 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 590,00 |
| 1A-12 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 758,00 |
| 1B-xx | WORKFIRE 100/B1 | con VÁLVULA DE BOLA | | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor. Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **650 x 900 x 250 mm**.

Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo | | Armario | Embellecedor | Euros |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1A-20 | WORKFIRE 100/A2 | PP | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 657,00 |
| 1A-21 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 755,00 |
| 1A-22 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 1.001,20 |
| 1B-xx | WORKFIRE 100/B2 | con VÁLVULA DE BOLA | | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **650 x 1050 x 250 mm**.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario | Embellecedor | Euros |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1A-30 | WORKFIRE 100/A3 | PP | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 730,00 |
| 1A-31 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 845,00 |
| 1A-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 1.207,60 |
| 1B-xx | WORKFIRE 100/B3 | con VÁLVULA DE BOLA | | Descuento | 8,20 |

BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores .

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **1450 x 650 x 250 mm**. Luminaria, detección y extintor no incluidos

| Referencia | Modelo | | Armario | Embellecedor | Euros |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1A-40 | WORKFIRE 100/A4 | PP | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 823,40 |
| 1A-41 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 965,80 |
| 1A-42 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 1.367,40 |
| 1B-xx | WORKFIRE 100/B4 | con VÁLVULA DE BOLA | | Descuento | 8,20 |

Módulo Extintor WORKFIRE 100/A5. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 , Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor .

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **1250 x 650 x 250 mm**. Luminaria, detección y extintor no incluidos

| Referencia | Modelo | | Armario | Embellecedor | Euros |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1A-50 | WORKFIRE 100/A5 | PP | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 750,00 |
| 1A-51 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 845,00 |
| 1A-52 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 1.207,60 |
| 1B-xx | WORKFIRE 100/B5 | con VÁLVULA DE BOLA | | Descuento | 8,20 |

BIE-25 Serie WORKFIRE 400. Para empotrar

Bie con un compartimento frontal, con los elementos esenciales, especial para empotrar. Situando en una estancia contigua la devanadera con 20 m de manguera.


BIE WORKFIRE 400/B1. Para empotrar



Compuesta por armario metálico pintado independiente para empotrar con acceso a válvula de paso con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y guía orientación-extracción manguera. Con embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta ciega integrada y cierres de apertura fácil que se monta posteriormente en el armario. Y devanadera fija WORKFIRE 25 de alimentación axial para alojar en una estancia contigua con 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: **300 x 300 x 200 mm.**

| Referencia | Modelo | | Embellecedor(3) | Puerta (4) | Euros |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 4B-10 | WORKFIRE 400/B1 | PP | Pintado | Pintada | 433,00 |
| 4B-11 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 448,00 |
| 4B-12 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 581,00 |
| 4B-14 | | XM | Inoxidable AISI-304 | Metacrilato | 581,00 |

BIE WORKFIRE 400/B2. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para extintor. Medidas: **920 x 300 x 200 mm.** Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo | | Embellecedor(3) | Puerta (4) | Euros |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 4B-20 | WORKFIRE 400/B2 | PP | Pintado | Pintada | 496,00 |
| 4B-21 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 557,00 |
| 4B-22 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 750,00 |
| 4B-24 | | XM | Inoxidable AISI-304 | Metacrilato | 750,00 |

BIE WORKFIRE 400/B3. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Medidas: **1220 x 300 x 200 mm.** Detección y extintor no incluidos

| Referencia | Modelo | | Embellecedor(3) | Puerta (4) | Euros |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 4B-30 | WORKFIRE 400/B3 | PP | Pintado | Pintada | 545,20 |
| 4B-31 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 673,00 |
| 4B-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 829,00 |
| 4B-34 | | XM | Inoxidable AISI-304 | Metacrilato | 829,00 |

BIE-25 serie WORKFIRE 600.

BIE WORKFIRE 600/B1.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Medidas: **750 x 250 x 680 mm.**

| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 6B-10 | WORKFIRE 600/B1 | PP | Pintado | Pintada | 424,80 |
| 6B-11 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 478,60 |
| 6B-12 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 697,00 |

BIE WORKFIRE 600/B3.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Y armario para alojamiento de extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: **1150 x 250 x 680 mm.**
Deteccion y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Armario | Puerta | Euros |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 6B-30 | WORKFIRE 600/B3 | PP | Pintado | Pintada | 499,20 |
| 6B-31 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 565,40 |
| 6B-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 849,60 |

Embellecedores-Tapajuntas para empotrar Bie Workfire 600



| Referencia | Modelo | Medidas | Acabado | Euros |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| ET-27 | Tapajuntas W600/B1 | 750 x 250 | Pintado | 63,00 |
| ET-28 | | | Inoxidable | 142,60 |
| ET-29 | Tapajuntas W600/B3 | 1150 x 250 | Pintado | 68,40 |
| ET-30 | | | Inoxidable | 160,60 |

BIE WORKFIRE 600/B1E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **750 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. .

| Referencia | Modelo | | Embellecedor | Puerta | Euros |
|------------|------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 6BE-10 | WORKFIRE 600/B1E | PP | Pintado | Pintada | 487,80 |
| 6BE-12 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 621,20 |

BIE WORKFIRE 600/B3E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1150 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Deteccion y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo | | Embellecedor | Puerta | Euros |
|------------|------------------|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 6BE-30 | WORKFIRE 600/B3E | PP | Pintado | Pintada | 567,60 |
| 6BE-32 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 726,00 |

ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25

Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
| AW-01 | Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos Ciego. Medidas: 620 x 620 x 220 mm. | Pintado | Pintada | 129,00 |
| AW-02 | | Pintado | Inoxidable | 179,60 |
| AW-03 | | Inoxidable | Inoxidable | 312,40 |
| AW-01V | Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos VISOR Medidas: 620 x 620 x 220 mm. | Pintado | Pintada | 129,00 |
| AW-02V | | Pintado | Inoxidable | 179,60 |
| AW-03V | | Inoxidable | Inoxidable | 312,40 |
| AW-07 | Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos CV - CC - C. Medidas: 700 x 500 x 250 mm. | Pintado | Pintada | 129,00 |
| AW-08 | | Pintado | Inoxidable | 179,60 |
| AW-09 | | Inoxidable | Inoxidable | 312,40 |
| AW-24 | Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos BV-45. BC-45. B-45. Medidas: 700 x 620 x 220 mm. | Pintado | Pintada | 135,20 |
| AW-25 | | Pintado | Inoxidable | 180,40 |
| AW-26 | | Inoxidable | Inoxidable | 322,80 |
| AW-10 | Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos FV-45. FC-45. F-45. Medidas: 750 x 550 x 220 mm. | Pintado | Pintada | 135,20 |
| AW-11 | | Pintado | Inoxidable | 180,40 |
| AW-12 | | Inoxidable | Inoxidable | 322,80 |
| AW-13 | Armario Bie WORKFIRE-25/ BRC. Puerta ciega. Medidas: 680 x 700 x 160 mm. | Pintado | Pintada | 136,40 |
| AW-14 | | Pintado | Inoxidable | 186,40 |
| AW-15 | | Inoxidable | Inoxidable | 312,80 |
| AW-21 | Armario Bie WORKFIRE-25. 30m. Modelos BV30 - BC30 - B30. Medidas: 650 x 650 x 250 mm. | Pintado | Pintada | 138,40 |
| AW-22 | | Pintado | Inoxidable | 186,60 |
| AW-23 | | Inoxidable | Inoxidable | 324,60 |
| AFIBRA-01 | Armario Bie WORKFIRE FIBRA. Para intemperie Medidas: 750 x 775 x 200 mm. | Fibra vidrio | Fibra vidrio | 332,00 |
| ARESINA-01 | Armario Bie WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO Para intemperie Medidas: 745 x 645 x 296 mm. | RP | RP | 322,00 |

Devanaderas Bie WORKFIRE 25



| Referencia | Modelo | | | Euros |
|------------|--------|--|-------------------------|---------------|
| DW25 | A | Devanadera Bie WORKFIRE 25. Con soporte | Abatible | 97,40 |
| | F | | Fija | |
| | AR | | Abatible fondo reducido | 114,60 |
| DW25 | A-30 | Devanadera Bie WORKFIRE 25. 30 metros | Abatible | 100,40 |

Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal



| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---|--------------|
| META-01 | Metacrilato W25/A. 526 x 455 mm. | 11,60 |
| META-02 | Metacrilato W25/C. 603 x 335 mm. | 11,60 |
| META-03 | Metacrilato W25/F-45. 653 x 388 mm. | 11,60 |
| META-04 | Metacrilato W25/A30. 546 x 475 mm. | 11,60 |
| META-99 | Metacrilato Rompible. Otras medidas. m². El metro cuadrado. | 63,00 |

ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45

Armarios Bie WORKFIRE 45. Sin devanadera



| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
| AW-51 | Armario Bie WORKFIRE-45. Modelos AV - AC Medidas: 450 x 600 x 130 mm. | Pintado | Pintada | 85,80 |
| AW-52 | | Pintado | Inoxidable | 121,40 |
| AW-53 | | Inoxidable | Inoxidable | 195,20 |
| AFIBRA-01 | Armario Bie WORKFIRE FIBRA. Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm. | Fibra vidrio | Fibra vidrio | 332,00 |
| ARESINA-02 | Armario Bie WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO Para intemperie Medidas: 735 x 616 x 270 mm. | RP | RP | 366,00 |

Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|-------------------------|
| DW45-02 | Devanadera W45 para manguera plana. Para mangueras de 15 o 20 m. Con soporte para Bie WORKFIRE. | 370 mm. 35,20 |
| DW45-03 | Devanadera W45 para manguera plana. Para mangueras de 30 m. | 420 mm. 38,60 |
| DW45-04 | Devanadera W45 para manguera plana. | 530 mm. 48,40 |
| DW45ST-xx | Soporte para pared de tubo (hasta diámetro 42) | 12,20 |
| DW45SR | Soporte para pared reforzado | 24,20 |

COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

| Referencia | Modelo | Marco ó Cofre | Puerta | Euros |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| M39-00 | Conjunto IPF-39 Con Marco | PP | Pintado | 181,20 |
| M39-01 | | PX | Inoxidable AISI-304 | 205,40 |
| C39-00 | Conjunto IPF-39 Con Cofre | PP | Pintado | 214,60 |
| C39-01 | | PX | Inoxidable AISI-304 | 238,40 |
| C39-02 | Conjunto IPF-39 Con Cofre | XX | Inoxidable AISI-304 | 340,00 |
| C39-10 | Conjunto IPF-39 Con Cofre pintado para empotrar | PP | Embelledor y puerta pintado | 240,20 |
| C39-11 | | XX | Embelledor y puerta Inoxidable AISI-304 | 307,20 |

CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de latón de 3".

| Referencia | Modelo | Marco ó Cofre | Puerta | Euros |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| M40-00 | Conjunto IPF-40 Con Marco | PP | Pintado | 335,20 |
| M40-01 | | PX | Inoxidable AISI-304 | 370,80 |
| C40-00 | Conjunto IPF-40 Con Cofre | PP | Pintado | 375,40 |
| C40-01 | | PX | Inoxidable AISI-304 | 410,00 |
| C40-02 | Conjunto IPF-40 Con Cofre | XX | Inoxidable AISI-304 | 553,60 |
| C40-10 | Conjunto IPF-40 Con Cofre pintado para empotrar | PP | Embelledor y puerta pintado | 418,80 |
| C40-11 | | XX | Embelledor y puerta Inoxidable AISI-304 | 541,80 |

CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

| Referencia | Modelo | Marco ó Cofre | Puerta | Euros |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| M41-00 | Conjunto IPF-41 Con Marco | PP | Pintado | 284,60 |
| M41-01 | | PX | Inoxidable AISI-304 | 311,60 |
| M41-02 | | XX | Inoxidable AISI-304 | 353,40 |
| C41-00 | Conjunto IPF-41 Con Cofre | PP | Pintado | 319,40 |
| C41-01 | | PX | Inoxidable AISI-304 | 348,20 |
| C41-02 | | XX | Inoxidable AISI-304 | 464,20 |
| C41-10 | Conjunto IPF-41 Con Cofre pintado para empotrar | PP | Embelledor y puerta pintado | 352,20 |
| C41-11 | | XX | Embelledor y puerta Inoxidable AISI-304 | 447,00 |

Metacrilatos para IPF-39, IPF-40



| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| META-39 | Metacrilato IPF-39. 535 x 240 mm. | 5,80 |
| META-40 | Metacrilato IPF-40. 570 x 490 mm. | 12,60 |

COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

| Referencia | Modelo | Marco | Puerta | Euros | |
|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15-270 | Marco IPF-39 | PP | Pintado | Pintada | 42,80 |
| 15-276 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 67,00 |
| 15-277 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 98,00 |

Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

| Referencia | Modelo | Marco | Puerta | Euros | |
|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-271 | Marco IPF-40 | PP | Pintado | Pintada | 58,20 |
| 15-282 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 93,80 |
| 15-283 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 185,40 |

Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

| Referencia | Modelo | Marco | Puerta | Euros | |
|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-272 | Marco IPF-41 | PP | Pintado | Pintada | 51,00 |
| 15-287 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 78,00 |
| 15-288 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 119,80 |

Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

| Referencia | Modelo | Cofre | Puerta | Euros | |
|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-273 | Cofre IPF-39 | PP | Pintado | Pintada | 76,20 |
| 15-289 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 100,00 |
| 15-292 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 201,60 |

Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

| Referencia | Modelo | Cofre | Puerta | Euros | |
|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-274 | Cofre IPF-40 | PP | Pintado | Pintada | 98,40 |
| 15-298 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 133,00 |
| 15-299 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 276,60 |

Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

| Referencia | Modelo | Cofre | Puerta | Euros | |
|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-275 | Cofre IPF-41 | PP | Pintado | Pintada | 85,80 |
| 15-254 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 114,60 |
| 15-255 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 230,60 |

COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

Bifurcacion 45 mm.

Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



| Referencia | Modelo | | Euros |
|------------|--------|--|---------------|
| BF45EF | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos | 130,20 |
| BF45AE | AE | Con racores y tapones estampados "UN" | 138,40 |
| BF45AF | AF | Con racores y tapones fundidos | 122,00 |
| BF45DT | DT | Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas. | 130,40 |

Bifurcacion 70 mm.

Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



| Referencia | Modelo | | Euros |
|------------|--------|--|---------------|
| BF70EF | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos | 216,40 |
| BF70AE | AE | Con racores y tapones estampados "UN" | 233,60 |
| BF70AF | AF | Con racores y tapones fundidos | 197,80 |

Válvula sección latón 3"



| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--------------------------|---------------|
| VS03 | Válvula Sección 3" Latón | 138,60 |

Derivador coseca



| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|-------------------------------|--------------|
| COSE212 | Derivador coseca. R.E. 2 1/2" | 31,00 |

VÁLVULAS

Válvulas



| Referencia | Modelo | | Euros |
|------------|--|---|--|
| VB14 | Válvula 1/4" de Corte. Latón. Para toma de manómetro | | 7,40 |
| VB25 | Válvula Bola 25 mm. HM 1". Latón Con toma para manómetro. | | 20,00 |
| VAMP25 | SR | Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro. | Sin racor 32,00 |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado 42,40 |
| VAMP45 | SR | Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro. | Sin racor 44,00 |
| | AF | | Con racor Aluminio Fundido 54,00 |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado 59,00 |
| VA70 | SR | Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2". | Sin racor consultar |
| TAD45A | Toma adicional de 45. EN ALUMINIO | | 38,00 |
| TAD45L | Toma adicional de 45. EN LATON | | consultar |

BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**). Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios.

Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

| Referencia | Modelo | | Euros |
|------------|--------|--|-----------|
| BFMP25SR | SR | Sin racores | Consultar |
| BFMP25AE | AE | Con racores y tapones estampados "UN" | 142,80 |
| BFMP25DT | DT | Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas. | 133,80 |
| BFMP24DT | DT | Entrada y salidas BCN 25. Sin tapas. | 157,40 |

Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.

| Referencia | Modelo | | Euros |
|------------|--------|--|-----------|
| BFMP45SR | SR | Sin racores | Consultar |
| BFMP45EF | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos | 167,20 |
| BFMP45AE | AE | Con racores y tapones estampados "UN" | 175,60 |
| BFMP45DT | DT | Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas. | 168,20 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------|-------|
| BFMT45-XX | Bifurcación MONPE 45 mm. | con JUNTA DE TEFLÓN | Incremento | 22,60 |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------|-------|

Bifurcación MONPE 70 mm.




Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

| Referencia | Modelo | | Euros |
|------------|--------|--|-----------|
| BFMP70SR | SR | Sin racores | Consultar |
| BFMP70EF | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos | 264,00 |
| BFMP70AE | AE | Con racores y tapones estampados "UN" | 282,00 |

ACCESORIOS VARIOS

Accesorios - Varios



| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--|-------|
| 15-159 | Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón | 90,40 |
| 15-160 | Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 4". Latón | 90,40 |
| 15-161 | Tapón Bombero 100 mm. Aluminio. | 37,00 |
| RDB025AE | REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 25 | 78,20 |
| RDB045AE | REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 45 | 81,20 |
| RDB070AE | REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 70 | 94,00 |

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--|--------|
| 15-163 | Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada (a definir) | 188,40 |
| 15-164 | Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada (a definir) | 207,40 |
| CGBN0045 | Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm. | 258,40 |
| CGBN0070 | Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm. | 277,40 |
| CGBB0045 | Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm. | 221,40 |
| CGBB0070 | Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm. | 243,00 |

RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona







Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.
Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

Aluminio estampado. "Uso Normal" UN

| Referencia | Modelo | mm. | " | Euros |
|---|--|------------|--------|---------------|
|  RM19AE | Racor BCN manguera | 25 mm. | 3/4" | 20,40 |
| RM25AE | | 25 mm. | | 11,60 |
| RM4525AE | | 45 mm. | 1" | 34,20 |
| RM38AE | | 45 mm. | 1 1/2" | 23,00 |
| RM45AE | | 45 mm. | | 19,00 |
| RM70AE | | 70 mm. | | 32,40 |
| RM00AE | | 100 mm. | | 128,40 |
|  RE24AE | Racor BCN fijo rosca exterior | 25 mm. | 3/4" | 11,20 |
| RE25AE | | 25 mm. | 1" | 10,40 |
| RE44AE | | 45 mm. | 1" | 15,00 |
| RE45AE | | 45 mm. | 1 1/2" | 15,00 |
| RE46AE | | 45 mm. | 2" | 30,60 |
| RE71AE | | 70 mm. | 1 1/2" | 24,80 |
| RE72AE | | 70 mm. | 2" | 30,60 |
| RE70AE | | 70 mm. | 2 1/2" | 24,80 |
| RE00AE | | 100 mm. | 3 1/2" | 87,00 |
| RE02AE | | 100 MM. | 4" | 87,00 |
|  RI24AE | Racor BCN fijo rosca interior | 25 mm. | 3/4" | 11,20 |
| RI25AE | | 25 mm. | 1" | 10,40 |
| RI45AE | | 45 mm. | 1 1/2" | 15,00 |
| RI46AE | | 45 mm. | 2" | 30,60 |
| RI72AE | | 70 mm. | 2" | 31,40 |
| RI70AE | | 70 mm. | 2 1/2" | 24,60 |
| RI73AE | | 70 mm. | 3" | 62,00 |
| RI01AE | | 100 mm. | 2 1/2" | 100,00 |
| RI00AE | | 100 mm. | 3 1/2" | 89,00 |
| RI02AE | | 100 MM. | 4" | 89,00 |
|  TP25AE | Tapón BCN con válvula descompresión | 25 mm. | | 12,60 |
| TP45AE | | 45 mm. | | 16,60 |
| TP70AE | | 70 mm. | | 26,40 |
| TP00AE | | 100 mm. | | 75,00 |
|  RD45AE | Reducción BCN | 45/25 mm. | | 25,80 |
| RD70AE | | 70/45 mm. | | 40,20 |
| RD00AE | | 100/70 mm. | | 125,20 |
|  CSH2AE | Casquillo Macho 1 1/2" | Hembra 2" | | 15,60 |
| CSM2AE | | Macho 2" | | 15,60 |

* Casquillos para otras medidas, consultar.

RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona

Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

| Referencia | Modelo | mm. | " | Euros |
|------------|--|-----------|--------|--------------|
| RM45AF | Racor BCN manguera | 45 mm. | | 11,20 |
| RM38AF | | 45mm. | 1 1/2" | 19,00 |
| RM50AF | | 45 mm. | 2" | 19,20 |
| RM65AF | | 70 mm. | 2 1/2" | 26,50 |
| RM70AF | | 70 mm. | | 16,40 |
| RE45AF | Racor BCN fijo rosca exterior | 45 mm. | 1 1/2" | 10,00 |
| RE71AF | | 70 mm. | 1 1/2" | 15,40 |
| RE70AF | | 70 mm. | 2 1/2" | 14,40 |
| RI45AF | Racor BCN fijo rosca interior | 45 mm. | 1 1/2" | 10,40 |
| RI70AF | | 70 mm. | 2 1/2" | 14,60 |
| TP45AF | Tapón BCN con válvula descompresión | 45 mm. | | 11,60 |
| TP70AF | | 70 mm. | | 17,00 |
| RD70AF | Reducción BCN | 70/45 mm. | | 26,00 |

Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

| Referencia | Modelo | mm. | " | Euros |
|------------|--|-----------|--------|--------------|
| RM25LT | Racor BCN manguera | 25 mm. | | 20,60 |
| RM45LT | | 45 mm. | | 45,60 |
| RM70LT | | 70 mm. | | 85,00 |
| RE24LT | Racor BCN fijo rosca exterior | 25 mm. | 3/4" | 19,80 |
| RE25LT | | 25 mm. | 1" | 17,40 |
| RE44LT | | 45 mm. | 1" | 31,00 |
| RE45LT | | 45 mm. | 1 1/2" | 33,00 |
| RE71LT | | 70 mm. | 1 1/2" | 53,60 |
| RE72LT | | 70 mm. | 2" | 72,20 |
| RE70LT | | 70 mm. | 2 1/2" | 61,60 |
| RI24LT | Racor BCN fijo rosca interior | 25 mm. | 3/4" | 19,40 |
| RI25LT | | 25 mm. | 1" | 17,00 |
| RI45LT | | 45 mm. | 1 1/2" | 31,80 |
| RI72LT | | 70 mm. | 2" | 73,00 |
| RI70LT | | 70 mm. | 2 1/2" | 56,40 |
| TP25LT | Tapón BCN con válvula descompresión | 25 mm. | | 20,80 |
| TP45LT | | 45 mm. | | 34,20 |
| TP70LT | | 70 mm. | | 62,40 |
| RD45LT | Reducción BCN | 45/25 mm. | | 48,40 |
| RD70LT | | 70/45 mm. | | 85,80 |

JUNTAS



| | | | |
|--------|---|---------|-------------|
| 15-310 | Junta para acople tipo barcelona | 25 mm. | 1,06 |
| 15-311 | | 45 mm. | 1,32 |
| 15-312 | | 70 mm. | 2,06 |
| 15-165 | | 100 mm. | 3,28 |
| 15-313 | Junta plana | 25 mm. | 0,32 |
| 15-314 | | 45 mm. | 0,44 |
| 15-315 | | 70 mm. | 1,10 |

RACORES - Tipo STORZ
Storz

Acoples de conexión tipo STORZ. Fabricados en aluminio.



| Referencia | Modelo | DN | DN | Euros |
|------------|--|--------------------|--------------|---------------|
| RM19ST | Racor STORZ manguera | 25D | 19 | 21,00 |
| RM25ST | | 25D | 25 | 16,80 |
| RM38ST | | 38 | 38 | 29,60 |
| RM45ST | | 52C | 45 | 29,20 |
| RM70ST | | 75B | 70 | 56,20 |
| RM100ST | | 110A | 100 | 81,20 |
| RM110ST | | 110A | 110 | 78,80 |
| RE24ST | Racor STORZ fijo rosca exterior | 25D | 3/4" | 26,40 |
| RE25ST | | 25D | 1" | 23,00 |
| RE52ST | | 52C | 1 1/2" | 29,00 |
| RE56ST | | 52C | 2" | 24,00 |
| RE72ST | | 75B | 2" | 39,60 |
| RE75ST | | 75B | 2 1/2" | 38,00 |
| RE110ST | | 110A | 4" | 91,20 |
| RI24ST | Racor STORZ fijo rosca interior | 25D | 3/4" | 25,60 |
| RI25ST | | 25D | 1" | 18,60 |
| RI52ST | | 52C | 1 1/2" | 28,00 |
| RI56ST | | 52C | 2" | 22,80 |
| RI75ST | | 75B | 2 1/2" | 32,80 |
| RI110ST | | 110A | 4" | 79,20 |
| TP25ST | | Tapón STORZ | 25D | |
| TP52ST | 52C | | 25,60 | |
| TP75ST | 75B | | 36,00 | |
| TP110ST | 110A | | 84,40 | |
| RD52ST | Reducción STORZ | 52C/25D | | 67,40 |
| RD75ST | | 75B/52C | | 79,20 |
| RD110ST | | 110A/75B | | 158,40 |
| LLAVEBCST | Llave STORZ | Llave BC | | 29,20 |
| LLAVEABCST | | Llave ABC | | 30,20 |


RACORES - Tipo GUILLEMIN
Guillemín

Acoples de conexión tipo Guillemín. Fabricados en aluminio.



| Referencia | Modelo | DN | DN | Euros |
|------------|---|--------|--------|--------------|
| RM25GL | Racor GUILLEMIN manguera | 25 | 25 | 8,40 |
| RM45GL | | 40 | 45 | 11,60 |
| RM70GL | | 65 | 70 | 22,40 |
| RE25GL | Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Sin Cierre | 25 | 1" | 5,80 |
| RE40GL | | 40 | 1 1/2" | 7,60 |
| RE65GL | | 65 | 2 1/2" | 11,40 |
| RE25GLC | Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Con Cierre | 25 | 1" | 8,00 |
| RE40GLC | | 40 | 1 1/2" | 12,80 |
| RE65GLC | | 65 | 2 1/2" | 20,40 |
| RI25GL | Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Sin Cierre | 25 | 1" | 5,80 |
| RI40GL | | 40 | 1 1/2" | 8,00 |
| RI65GL | | 65 | 2 1/2" | 10,80 |
| RI25GLC | Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Con Cierre | 25 | 1" | 7,40 |
| RI40GLC | | 40 | 1 1/2" | 17,60 |
| RI65GLC | | 65 | 2 1/2" | 34,40 |
| TP25GL | Tapón GUILLEMIN | 25 | | 9,20 |
| TP40GL | | 40 | | 11,80 |
| TP65GL | | 65 | | 17,40 |
| RD65GL | Reducción GUILLEMIN | 40-65 | | 33,20 |
| LLAVE20GL | Llave Acero GUILLEMIN | 20-65 | | 11,20 |
| LLAVE50GL | | 50-100 | | 20,40 |



* Otras medidas consultar.

LANZAS

Lanzas de triple efecto

| Referencia | | Modelo | | Euros |
|------------|----|--|---------------------------------|------------------|
| LV25 | SR | Lanza Variomatic 25 mm. Rosca Interior 1" | Sin racor | 14,00 |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado | 24,40 |
| LV45 | SR | Lanza Variomatic 45 mm. Rosca Interior 1 1/2" | Sin racor | 15,00 |
| | AF | | Con racor Aluminio Fundido | 25,00 |
| LV4570 | AE | Lanza Variomatic 45 mm. Rosca Interior 1 1/2" | Con racor Aluminio Estampado | 30,00 |
| | AF | | Con racor 70 Aluminio Fundido | 30,40 |
| LV70 | AE | Lanza Var-Aluminio 70 mm. Rosca Exterior 2 1/2" | Con racor 70 Aluminio Estampado | 39,80 |
| | AF | | Con racor Aluminio Fundido | consultar |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado | consultar |

Lanzas Alemanas

| Referencia | | Modelo | | Euros |
|------------|----|--|------------------------------|---------------|
| LA25 | SR | Lanza Alemana 25 mm Rosca Interior 1" | Sin racor | 40,20 |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado | 50,60 |
| LA45 | SR | Lanza Alemana 45 mm Rosca Interior 1 1/2" | Sin racor | 66,40 |
| | AF | | Con racor Aluminio Fundido | 76,40 |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado | 81,40 |
| LA70 | SR | Lanza Alemana 70 mm Rosca Interior 2 1/2" | Sin racor | 119,00 |
| | AF | | Con racor Aluminio Fundido | 133,40 |
| | AE | | Con racor Aluminio Estampado | 143,80 |

Lanzas VIPER

LANZAS DE CAUDAL CONSTANTE

| Referencia | | Modelo | | Euros |
|------------|----|------------------------------|-----------|------------------|
| ST130 | P | Lanza VIPER STI 30 ABK 25 1" | Con racor | 321,40 |
| | PV | | | 472,00 |
| ST2510 | P | Lanza VIPER ST 2510 ABK 45 | Con racor | 411,80 |
| | PV | | | 498,80 |
| ST5016 | P | Lanza VIPER ST 5016 ABK 70 | Con racor | consultar |
| | PV | | | |

LANZAS SELECTORAS DE CAUDAL

| Referencia | | Modelo | | Euros |
|------------|----|----------------------------|-----------|---------------|
| SG1560 | PV | Lanza VIPER SG 1560 ABK 25 | Con racor | 612,60 |
| SG3012 | PV | Lanza VIPER SG 3012 ABK 45 | Con racor | 663,00 |

LANZAS EXPANSORAS DE ESPUMA

| Referencia | | Modelo | | Euros |
|------------|-----|------------------------------|-----------|---------------|
| FOAM25 | PVB | Lanza VIPER FOAM 1560 ABK 25 | Con racor | 465,40 |
| FOAM45 | PVB | Lanza VIPER FOAM 3012 ABK 45 | Con racor | 498,80 |


P= LANZAS CON EMPUÑADURA PV= LANZAS CON EMPUÑADURA Y PALANCA

Proporcionador

| Referencia | | Modelo | | Euros |
|------------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| BYPP100 | | PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1" | | 636,20 |
| BYPP200 | | PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1 1/2" | | 604,20 |

MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

Mangueras contra incendios



| Referencia | Modelo | Longitud | Euros |
|------------|--|----------|--------------|
| 15-350 | Manguera semirrigida 25 mm. EN-694 | 1 m. | 4,60 |
| 15-351 | Manguera plana sintética blanca 45 mm. EN-14540 | 1 m. | 4,80 |
| 15-352 | Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091 | 1 m. | 8,60 |
| 15-353 | Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091 | 1 m. | 7,40 |
| 15-354 | Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091 | 1 m. | 10,00 |
| 15-355 | Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091 | 1 m. | 16,40 |

Mangueras contra incendios racoradas



| Referencia | Modelo | Longitud | Racores tipo barcelona | Euros |
|------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 15-381 | Manguera semirrigida 25 mm. | 20 m. | Con entronques para Bie-25 | 105,00 |
| MW2530WF | Manguera semirrigida 25 mm. | 30 m. | Con entronques para Bie-25 | 151,00 |
| 15-382 | Manguera plana sintética blanca 45 mm. | 15 m. | Con racores Aluminio fundido | 90,40 |
| 15-383 | | 20 m. | | 112,20 |
| 15-384 | | 15 m. | Con racores Aluminio estampado | 103,80 |
| 15-385 | | 20 m. | | 125,80 |
| 15-386 | | Manguera plana sintética blanca 70 mm. | 15 m. | Con racores Aluminio fundido |
| 15-387 | 20 m. | | | 196,00 |
| 15-388 | 15 m. | | Con racores Aluminio estampado | 184,80 |
| 15-389 | 20 m. | | | 224,40 |
| 15-390 | Manguera plana caucho roja 25 mm. | 15 m. | Con racores Aluminio estampado | 130,00 |
| 15-391 | | 20 m. | | 165,00 |
| 15-392 | Manguera plana caucho roja 45 mm. | 15 m. | Con racores Aluminio estampado | 181,00 |
| 15-393 | | 20 m. | | 228,20 |
| 15-394 | Manguera plana caucho roja 70 mm. | 15 m. | Con racores Aluminio estampado | 298,80 |
| 15-395 | | 20 m. | | 377,00 |

*** Para otras longitudes consultar***

ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE

Armario extintor de ABS



Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**

Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--|--------------|
| 15-903 | Armario Extintor ABS 6/9 Kg. Puerta doble mirilla | 58,40 |
| 15-906 | Armario Extintor ABS CO2 5 Kg. Puerta doble mirilla | 92,20 |

Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **620 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **715 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. de **865 x 335 x 240 mm.**

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|---------------|
| AERP6PV | Armario Extintor RP 6 Kg. Puerta con visor | 60,60 |
| AERP9PV | Armario Extintor RP 9/12 Kg. Puerta con visor | 79,60 |
| AERPCOPV | Armario Extintor RP CO2 5 Kg. Puerta con visor | 115,60 |

Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **610 x 310 x 250 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **675 x 310 x 250 mm.**

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|--------------|
| AERPE6PC | Armario Extintor RPE 6 Kg. Puerta ciega | 76,40 |
| AERPE6PV | Armario Extintor RPE 6 Kg. Puerta con visor | 78,20 |
| AERPE9PV | Armario Extintor RPE 9/12 Kg. Puerta con visor | 95,00 |

ARMARIOS PARA EXTINTOR

Armarios para Extintor

Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal/Metacrilato no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm. Para 6/9 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg. (Cristales GUÍAS,MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)



| Referencia | Modelo | Armario | Marco | Euros |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-200 | Armario Extintor 6/9 Kg. GUÍAS Con Guías Correderas | Pintado | ----- | 33,20 |
| 15-203 | | Inoxidable AISI-304 | ----- | 98,00 |
| 15-201 | Armario Extintor 6/9 Kg. MF Con Marco Fijo | Pintado | Pintado | 44,20 |
| 15-206 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 71,80 |
| 15-202 | Armario Extintor 6/9 Kg. MB Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm. | Pintado | Pintado | 56,60 |
| 15-207 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 86,00 |
| 15-210 | Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS Con Guías Correderas | Pintado | ----- | 39,60 |
| 15-213 | | Inoxidable AISI-304 | ----- | 139,60 |
| 15-211 | Armario Extintor CO2 5 Kg. MF Con Marco Fijo | Pintado | Pintado | 50,00 |
| 15-208 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 87,00 |
| 15-212 | Armario Extintor CO2 5 Kg. MB Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm. | Pintado | Pintado | 60,40 |
| 15-209 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 101,20 |

MODULOS EXTINTOR WORKFIRE

Módulos para Extintor WORKFIRE

Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm. Para 6/9 Kg.** (Con posibilidad de adosar a Bie-25).

800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.



| Referencia | Modelo | Armario | Puerta | Euros |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| ME-01 | Módulo Extintor WORKFIRE/AV 6 Kg. Puerta con visor | Pintado | Pintada | 58,60 |
| ME-02 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 89,40 |
| ME-03 | | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 154,60 |
| ME-11 | Módulo Extintor WORKFIRE/AC 6 Kg. Puerta ciega | Pintado | Pintada | 58,60 |
| ME-12 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 89,40 |
| ME-13 | | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 154,60 |
| ME-04 | Módulo Extintor WORKFIRE/AV CO2 5 Kg. Puerta con visor | Pintado | Pintada | 77,40 |
| ME-05 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 113,60 |
| ME-06 | | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 262,40 |
| ME-14 | Módulo Extintor WORKFIRE/AC CO2 5 Kg. Puerta ciega | Pintado | Pintada | 77,40 |
| ME-15 | | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 113,60 |
| ME-16 | | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 262,40 |

MÓDULOS EXTINTOR WORKFIRE

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

| Referencia | Modelo | | Armario | Euros |
|------------|---|---|---------------------|---------------|
| 1AS-100 | Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S | A | Pintado RAL-9006 | 131,00 |
| 1AS-102 | | X | Inoxidable AISI-304 | 288,80 |
| 1AS-200 | WORKFIRE 100/10S CO2 Medidas: 800 x 250 x 250 mm | P | Pintado RAL-9006 | 163,60 |
| 1AS-202 | | X | Inoxidable AISI-304 | 353,80 |

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.
Embelledor-Tapajuntas de ancho 30 mm.
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

| Referencia | Modelo | | Armario | Embelledor | Euros |
|------------|---|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1A-100 | Módulo Extintor WORKFIRE 100/10 | AA | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 159,40 |
| 1A-101 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 247,80 |
| 1A-102 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 405,60 |
| 1A-200 | WORKFIRE 100/10 CO2 Medidas: 800x250x250 mm. | PP | Pintado RAL-9006 | Pintado RAL-9006 | 204,00 |
| 1A-201 | | PX | Pintado RAL-9006 | Inoxidable AISI-304 | 287,40 |
| 1A-202 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 477,60 |

Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de 620 x 300 x 220 mm. para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

| Referencia | Modelo | | Embelledor (2) | Puerta (3) | Euros |
|------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------|
| 3B-300 | Módulo Extintor WORKFIRE 300/30 | PP | Pintado | Pintada | 113,40 |
| 3B-301 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 155,80 |
| 3B-302 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 195,40 |
| 3B-303 | Módulo Extintor CO2 WORKFIRE 300/30 (800 x 300 x 220 mm) | PP | Pintado | Pintada | 141,60 |
| 3B-304 | | PX | Pintado | Inoxidable AISI-304 | 194,00 |
| 3B-305 | | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 | 269,40 |

Embelledores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor



| Referencia | Modelo | | Precio | |
|------------|--|------------|---------------|---------------|
| ET-17 | Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A | 620 x 300 | Pintado | 43,00 |
| ET-18 | | Inoxidable | 109,00 | |
| ET-21 | Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2 | 800 x 300 | Pintado | 48,40 |
| ET-22 | | | Inoxidable | 138,00 |



| | | |
|---------|--|-------------|
| META-21 | Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm. | 8,00 |
| META-23 | Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 590 x 220 mm. | 8,00 |
| META-31 | Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm. | 9,90 |
| META-33 | Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm. | 9,90 |
| META-11 | Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm. | 2,60 |

| | | |
|---------|--|--------------|
| META-99 | Metacrilato Rompible. Otras medidas. m ² . El metro cuadrado. | 63,00 |
|---------|--|--------------|

ACCESORIOS - Extintor

Accesorios - Extintor



| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|--|--------|
| 15-100 | Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con taladro | 245,00 |
| 15-101 | Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura | 175,00 |
| 15-102 | Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro | 245,00 |
| 15-103 | Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura | 210,00 |
| 15-104 | Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura | 175,00 |
| 15-105 | Mil anilla precinto 3,5 mm. Larga cincada con ranura | 245,00 |
| 15-121 | Mil precinto plástico de 3,5 mm. | 104,00 |
| 15-122 | Mil precinto plástico de 4 mm. | 104,00 |



| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---|--------|
| 15-125 | Mil soporte pared triangular | 350,00 |
| 15-126 | Soporte pared CO2 de 2 Kg. | 1,20 |
| 15-127 | Soporte pared CO2 de 5 Kg. | 1,20 |
| 15-128 | Soporte Extintor 1 Kg. 70-80 | 4,40 |
| 15-129 | Soporte Extintor 2 Kg. 90 | 4,60 |
| 15-130 | Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110 | 11,60 |
| 15-131 | Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160 | 12,40 |
| 15-132 | Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160 | 20,60 |
| 15-133 | Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180 | 21,80 |
| 15-134 | Soporte Extintor 12 Kg. Con dos flejes 190 | 22,10 |



SOPORTES EXTINTOR

| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---|--------|
| 15-145 | Soporte Extintor suelo TUBULAR | 33,00 |
| 15-146 | Soporte Extintor suelo PLATAFORMA | 41,30 |
| 15-147 | Banderola para Soporte Extintor suelo TUBULAR | 10,60 |
| 15-180 | Soporte Extintor suelo TUBULAR + BANDEROLA | 43,60 |



CARRO EXTINTOR

| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|-----------------------------------|--------|
| 15-181 | Carro para 1 extintor CO2 10 Kg | 105,00 |
| 15-182 | Carro para 2 extintores CO2 10 Kg | 151,00 |



MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.
Fabricados en chapa de acero pintada.

Caseta para Carro de Extintor



Caseta para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricada en chapa galvanizada.

| Referencia | Modelo | Medidas (mm) | Euros |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 15-280 | Caseta para carro extintor 25/50 Kg. | 1150 x 600 x 600 | 398,00 |

Areneros



| Referencia | Modelo | Medidas (mm) | Euros | |
|------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
| 15-243 | Arenero | Pequeño | 200 x 450 x 200 | 32,00 |
| 15-244 | | Grande | 200 x 575 x 300 | 38,80 |

Traperos y Papeleras



| Referencia | Modelo | Medidas (mm) | Euros | |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 15-241 | Trapero con tapa | Pequeño | 250 x 200 x 200 | 35,00 |
| 15-242 | | Grande | 480 x 300 x 200 | 53,00 |
| 15-240 | Papelera hexagonal con tapa | 370 x 370 x 170 | 40,00 | |

Carro Bie portatil



| Referencia | Modelo | Medidas (mm) | Euros |
|------------|---|--------------|---------------|
| 15-264 | Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25 | Carro BIE-25 | 368,60 |

*No incluye manguera

Carros portamangueras



| Referencia | Modelo | Medidas (mm) | Euros |
|------------|---|-------------------|---------------|
| 15-260 | Carro Portamangueras para mangueras planas de 25 - 45 - 70 mm. (no incluidas mangueras) | Con 1 devanadera | 212,80 |
| 15-261 | | Con 2 devanaderas | 239,00 |
| 15-262 | | Con 3 devanaderas | 260,80 |
| 15-263 | | Con 4 devanaderas | 282,60 |

* NECESITAN ESPECIFICACION DEL TIPO DE MANGUERA

Armarios varios



| Referencia | Modelo | Medidas (mm) | Euros |
|------------|---|-----------------|--------------|
| 15-247 | Armario para Llaves con metacrilato (incluye metacrilato) | 150 x 150 x 80 | 23,00 |
| 15-248 | Armario para Llaves FP con martillo | 166 x 115 x 60 | 41,00 |
| 15-245 | Armario para Planos. Puerta ciega | 350 x 350 x 100 | 50,00 |
| 15-252 | Armario para Planos. Puerta con metacrilato (incluye metacrilato) | 350 x 350 x 100 | 51,20 |



| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---|-------------|
| META-71 | Metacrilato rompible ARMARIO LLAVES. Armario para llaves. 145 x 145 mm. | 2,00 |
| META-72 | Metacrilato rompible ARMARIO PLANOS. Armario para planos. 255 x 255 mm. | 7,80 |

ACCESORIOS - Bies
Accesorios - Bies


| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|--|--------|
| 15-651 | Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1". | 5,80 |
| 15-650 | Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca). | 6,00 |
| 15-302 | Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4" | 7,20 |
| 15-302P | Manómetro 0-16 Bars. Pequeño | 7,20 |
| 15-166 | Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4" | 16,60 |
| 15-167 | Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento. | 6,40 |
| 15-301 | Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento. | 6,40 |

| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---|--------|
| 15-329 | Adhesivo "Modo de empleo...." | 0,25 |
| 15-319 | Adhesivo "Abrir....." | 2,60 |
| 15-303 | Adhesivo "Romparse en caso de incendio" | 2,60 |
| 15-304 | Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos" | 2,60 |
| 15-305 | Adhesivo identificativo "BIE" | 2,80 |
| 15-AIEX | Adhesivo identificativo "EXTINTOR" | 2,80 |



| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---|--------|
| 15-306 | Cerradura de resbalón NYLON con tirador | 7,80 |
| 15-168 | Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón | 1,00 |
| 15-169 | Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón | 0,80 |
| 15-317 | Llave cuadradillo 8 mm. | 8,40 |
| 15-307 | Cerradura bombin de cuadradillo 8 mm. | 8,60 |
| 15-308 | Cerradura bombin de llave | 13,80 |
| 15-309 | Cerradura bombin de pomo | 23,60 |
| 15-316 | Visor para Bie de polietileno antirreflexivo | 8,00 |
| 15-318 | Guía orientación-extracción manguera Bie-25 | 20,20 |
| 15-190 | Embelledor tapacubos BIE-25 | 8,80 |

| Referencia | Modelo | Precio |
|------------|---------------------------------------|--------|
| 15-328M | Latiguillo para BIE-25/A. Con muelle. | 30,00 |
| 15-171M | Latiguillo para BIE-25/F. Con muelle. | 30,00 |
| 15-172 | Latiguillo para BIE-25/C | 23,00 |

| | | |
|----------|-----------------------------|-------|
| COMPRBIE | Comprobador BIE-25 / BIE-45 | 91,80 |
|----------|-----------------------------|-------|

CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes

* NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|--------|
| CI-01 | Caseta Intemperie PI-62 Con Pie | 396,00 |
| CI-02 | Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable. Pintada | 882,80 |

Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes

*NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---------------------------------|--------|
| CI-03 | Caseta Intemperie FV-62 CON PIE | 546,00 |

Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).

*NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 lanza tipo alemán* con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|--------|
| DTCI-01 | Dotación caseta EA. Manguera sintética. | 693,00 |
| DTCI-01VR | Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza Variomatic RI. 1 1/2 con racor BCN 70) | 651,00 |
| DTCI-03 | Dotación caseta EA. Manguera caucho. | 964,00 |

Dotaciones para hidrantes serie EKO.

* NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|--|--------|
| DTCI-11 | Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. | 622,00 |
| DTCI-13 | Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. (Lanza 45 racor 70) | 580,00 |

* Otras combinaciones en la dotación, consultar.

HIDRANTES HIGHFLOW

Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



| Referencia | Modelo | Salidas | Euros |
|------------|--|--|-----------------|
| HCS-01 | Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3" . 80 mm. | 2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones | 908,00 |
| HCS-02 | Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm. | 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapones | 1.008,00 |
| HCS-12 | Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm. | 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones | 1.027,00 |

Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



| Referencia | Modelo | Salidas | Euros |
|------------|---|---|---------------|
| HBR-01 | Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Tapa y cerco rectangular NO incluida | Con 1 salida de 100 mm. Tipo bombero UNE-23400. Con tapón | 453,00 |
| HBR-02 | Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular | Con 1 salida de 100 mm. Tipo bombero UNE-23400. Con tapón | 546,00 |
| HBR-03 | Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular | Con 1 salida de 100 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapón | 565,00 |
| HBR-04 | Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70. Con tapa y cerco rectangular | Con 1 salida de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapón | 552,00 |
| HBR-70 | Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Tapay cerco rectangular NO incluida | Con 2 salidas de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapones. | 465,00 |
| HBR-71 | Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Con tapa y cerco rectangular | Con 2 salidas de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapones. | 558,00 |

* Para otros tipos de racores, consultar.

Complementos de Hidrante Columna Seca y Bajo Rasante



| Referencia | Modelo | Euros |
|------------|---|---------------|
| HO-LACS | LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA | 30,00 |
| HO-FANAL | FANAL COMPLETO (Carcasa de Fibra de Vidrio) | 326,00 |
| HO-PC3 | PIE CURVO DE 3" (Fundición) | 120,00 |
| HO-PC4 | PIE CURVO DE 4" (Fundición) | 154,00 |
| HO-LABR | LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE | 40,00 |
| HO-TP1 | TAPA Y CERCO RECTANGULAR para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm. | 117,00 |
| HO-TP2 | TAPA Y CERCO REFORZADA para Hidrante Bajo Rasante. 500 x 500 mm. | 165,00 |

Condiciones generales

ENVIOS Y PORTES

Los envíos serán realizados, dentro de la península, a PORTES PAGADOS, para pedidos superiores a 1000 Euros netos.

Los portes por envíos urgentes y aquellos en los que el cliente solicite un medio o compañía determinada para la entrega, serán a cargo del comprador.

Las compañías de transporte son las responsables de los daños durante el viaje. Al hacerse cargo de la mercancía y en presencia del transportista, el comprador comprobará que la misma no presenta señal ninguna de violación, avería o rotura. En caso contrario se efectuará reclamación por escrito a la agencia que realizó el transporte.

SOBRE EL PRECIO DE CATÁLOGO

IMP s.l. se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

ACERO INOXIDABLE

Todos nuestros artículos de acero inoxidable están fabricados en AISI-304, para cualquier otra calidad consultar.

En todos los modelos de Acero inoxidable consultar precio por pedido.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se establecerá en cada caso, de mutuo acuerdo entre ambas partes.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

IMP S.L. no aceptará ninguna reclamación que se realice después de los diez días, contados a partir de la fecha de recepción de la mercancía.



Asociación Española de Sociedades
de Protección Contra Incendios



INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO S.L.
CTRA DE LA FUENSANTA, 187
TELF: 968344430
FAX:968350756
impl@impl.com
www.impl.com

