

Novedades Agosto 2023

Anexo al Listado de Precios
Febrero 2023

Nuevos precios

CALENTADORES A GAS



ESTANCO BAJO NOx



MODELO	GAS	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PRECIO € Calentador	PRECIO € Total*
--------	-----	---	-------------------------------	-------------------	--------	------------------------	--------------------

NEXT EVO X SFT

Calentador estanco bajo NOx, termostático, electrónico con botón Eco con amplio display LCD y regulación de temperatura grado a grado

11 SFT EU	Nat	570 x 345 x 165	A	M	3632435	467,00	504,00
11 SFT EU	But/Prop	570 x 345 x 165	A	M	3632436	467,00	504,00
16 SFT EU	Nat	570x 345 x 187	A	XL	3632437	578,00	615,00
16 SFT EU	But/Prop	570x 345 x 187	A	XL	3632438	578,00	615,00

* El precio total incluye el kit de evacuación de humos horizontal Ø 60/100 mm 3319048, que se tiene que pedir junto con el código del calentador.



ATMOSFÉRICO BAJO NOx



FAST R X

Calentador de tiro natural bajo NOx. Encendido con batería (pilas incluidas) y sin llama piloto. Modulación de la temperatura a partir del caudal del agua para un mayor confort. Reguladores manuales de potencia de gas y caudal del agua.

11 NAT EU	Nat	617X310X211	A	M	3632412		347,00
11 GLP EU	But/Prop	617X310X211	A	M	3632413		347,00

ACCESORIOS AGUA CALIENTE SANITARIA

	CÓDIGO	PRECIO €
KIT SALIDA COMPLETA HORIZONTAL Ø60/100 MM CON TOMA PARA ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN + TRAMO RECTO 750 MM + TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319048	37,00
KIT DE 5 SOPORTES UNIVERSAL INSTAFIX	3208135	64,00
REJILLA FLEXIBLE CON MUELLE Ø 186 MM	3208050	17,00
REJILLA PLEGABLE CON MUELLE Ø 165-200 MM	3208078	17,00
TRÍPODE NUOS EVO	3629069	58,00
GRUPO SEGURIDAD HIDRÁULICO 3/4"	877085	30,00

GAMA FLECK

Termos eléctricos de gran durabilidad gracias a su recubrimiento SPS (Smart Power System) que alarga su vida al máximo.



MODELO	POTENCIA W	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	INSTALACIÓN	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PRECIO €
--------	---------------	---	-------------	-------------------------------	-------------------	--------	----------

FLECK BON

Termo inteligente con función ECO EVO, regulación electrónica de la temperatura, resistencia blindada, multiposición, pack ABS, con recubrimiento SPS (Smart Power System).

25 EU	1.200	725 x 286 x 315	Multiposición	C	S	3201678	363,00
50 EU	1.200	855 x 353 x 380	Multiposición	B	M	3201679	398,00
75 EU	1.500	950 x 413 x 430	Multiposición	B	M	3201680	485,00
100 EU	1.500	1210 x 414 x 430	Multiposición	C	M	3201681	525,00

Disponible a partir de Julio

MODELO	POTENCIA W	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	INSTALACIÓN	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PRECIO €
--------	---------------	---	-------------	-------------------------------	-------------------	--------	----------

FLECK NILO

Termo inteligente con función ECO EVO, regulación electrónica de la temperatura, resistencia envainada, multiposición, pack ABS, con recubrimiento SPS (Smart Power System).

25 EU	875 / 1750	725 x 286 x 315	Multiposición	C	S	3201683	487,00
50 EU	875 / 1750	855 x 353 x 380	Multiposición	B	M	3201684	591,00
75 EU	1250 / 2500	950 x 413 x 430	Multiposición	B	M	3201685	722,00
100 EU	1250 / 2500	1210 x 413 x 430	Multiposición	B	M	3201686	804,00
150 EU	2.500	1190 x 513 x 550	Multiposición	C	L	3201687	880,00
200 EU	2.500	1490 x 513 x 550	Multiposición	C	L	3201688	1.004,00

Disponible a partir de Julio

GAMA DUO

Nuevos termos eléctricos de diseño compacto, con un fondo de tan solo 27cm. Incorporan un doble acumulador que reduce un 50% el tiempo de espera de la primera ducha comparado con un termo tradicional.



MODELO	POTENCIA W	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	INSTALACIÓN	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PRECIO €
--------	---------------	---	-------------	-------------------------------	-------------------	--------	----------

VELIS WIFI

Termo inteligente con WiFi, control remoto gracias a la App Aqua Ariston Net (información duchas disponibles, temperatura, modo, programación, informes, etc.). Doble acumulador, doble resistencia blindada, multiposición. 3 años de garantía Total y 5 de calderín. Amplía la garantía en serviciotecnico.official.ariston.com

30 ES EU	1.500	536 x 506 x 275	Multiposición	A	S	3626326	431,00
50 ES EU	1.500	776 x 506 x 275	Multiposición	B	M	3626327	493,00
80 ES EU	1.500	1066 x 506 x 275	Multiposición	B	M	3626328	596,00
100 ES EU	1.500	1251 x 506 x 275	Multiposición	B	M	3626329	668,00

Gama compatible con soporte universal instafix 3208135

AEROTERMIA

Nuevos productos

BOMBAS DE CALOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MONOBLOC

MODELO	INSTALACIÓN	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	TEMPERATURA AIRE de funcionamiento °C	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PRECIO €
--------	-------------	---	---	-------------------------------	-------------------	--------	----------

NUOS PLUS S2 WIFI



Bomba de calor mural monobloc para agua caliente sanitaria para instalación interior y exterior, refrigerante ecológico R290, altos valores de SCOP, tiempo de calentamiento y nivel de ruido líder en su categoría, con ánodo PROTECH (sin mantenimiento), temperatura máxima alcanzable de 60°C en modo bomba de calor, posibilidad de canalización de aire desdoblado y coaxial. Máxima clase energética ErP en ACS. Posibilidad de integración con Nimbus, caldera, energía solar térmica o fotovoltaica para optimizar aún más la eficiencia. Conectividad WiFi integrada a través de la app Ariston Net.

80	Vertical/Mural	725 x 286 x 315	-10/42	A+	M	3629145	1.865,00
110	Vertical/Mural	855 x 353 x 380	-10/42	A+	M	3629146	1.995,00
150	Vertical/Mural	950 x 413 x 430	-10/42	A+	L	3629147	2.135,00

ACCESORIOS

	CÓDIGO	PRECIO €
TRIPODE NUOS PLUS S2 WIFI	3629157	68,00
KIT AIRE COAXIAL Ø 80-125 MM	3629175	89,00
Adaptador para conexión Ø 160 mm	3629159	Consultar

BOMBAS DE CALOR DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

NIMBUS S R32 - SPLIT

MODELO	POTENCIA MÁXIMA (kW)	CAPAC. ACS (LTS)	CONEXIÓN Eléctrica	TEMPERATURA AIRE Min*Max (°C) Calef./Refrig.	Tº IMPULSIÓN Min. Refrig/ Máx. Calef. (°C)	CLASE ERP Calef. Alta / Baja Tº/ ACS Clima medio de D a A+++/ deD a A+++/ de F a A+	CÓDIGO	PRECIO €
--------	----------------------	------------------	--------------------	--	--	---	--------	----------

NIMBUS COMPACT S R32 (Calefacción, refrigeración y agua caliente)

Bomba de calor aire/agua reversible split de alto rendimiento y dimensiones compactas con gas ecológico R32. Unidad interior de instalación sobre suelo con depósito de ACS de 180 litros, filtro magnético y de partículas, vaso de expansión de 12 litros, resistencias eléctricas de apoyo y espacio para colocar vaso de expansión para depósito ACS opcional. Incluye SENSYS NET HD y sonda externa. Tecnología split: con manipulación de gas refrigerante. Conectividad ARISTON NET incluida de serie.

35 S NET R32	6,4	180	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301890	8.405,00
50 S NET R32	7,6	180	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301892	8.537,00
80 S NET R32	11,7	180	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301894	9.139,00
80 S-T NET R32	11,7	180	Trifásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301896	10.125,00
120 S NET R32	14,4	180	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302226	11.819,00
120 S-T NET R32	14,4	180	Trifásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302228	12.190,00
150 S NET R32	17,7	180	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302230	12.084,00
150 S-T NET R32	17,7	180	Trifásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302232	12.296,00

NIMBUS PLUS S R32 (Calefacción y refrigeración)

Bomba de calor aire/agua reversible split de alto rendimiento y dimensiones compactas con gas ecológico R32. Unidad interior de instalación en pared con filtro magnético y de partículas, vaso de expansión de 12 litros y resistencias eléctricas de apoyo. Incluye SENSYS NET HD y sonda externa. Tecnología split: con manipulación de gas refrigerante. Conectividad ARISTON NET incluida de serie.

35 S NET R32	6,4	-	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301886	5.819,00
50 S NET R32	7,6	-	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301887	5.951,00
80 S NET R32	11,7	-	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301888	6.552,00
80 S-T NET R32	11,7	-	Trifásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301889	7.538,00
120 S NET R32	14,4	-	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302222	8.745,00
120 S-T NET R32	14,4	-	Trifásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302223	9.116,00
150 S NET R32	17,7	-	Monofásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302224	9.010,00
150 S-T NET R32	17,7	-	Trifásica	-20**+35 / +10**+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302225	9.222,00

BOMBAS DE CALOR PARA CALEFACCIÓN

Nuevos productos

COMPONENTES NIMBUS R32 – UNIDADES EXTERIORES

MODELO	TECNOLOGÍA	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	PESO Kg	TIPO REFRIGERANTE	CARGA REFRIGERANTE g	CÓDIGO	PRECIO €
UNIDADES EXTERIORES NIMBUS R32							
Unidad exterior Nimbus R32 con compresor "twin rotary" que asegura un funcionamiento silencioso y eficiente y proporciona un amplio rango de modulación de la potencia. Intercambiador de aire/gas con tratamiento Blue Fin que lo protege de la corrosión y el hielo.							
35 M EXT R32	Monobloc	756 x 1016 x 374	66	R32	1,0	3630222	3.715,00
50 M EXT R32	Monobloc	756 x 1016 x 374	66	R32	1,0	3630223	3.901,00
80 M EXT R32	Monobloc	1106 x 1016 x 374	91	R32	1,4	3630224	4.316,00
80 M-T EXT R32	Monobloc	1106 x 1016 x 374	104	R32	1,4	3630225	5.329,00
120 M EXT R32	Monobloc	1506 x 1016 x 374	124	R32	2,1	3630226	6.505,00
120 M-T EXT R32	Monobloc	1506 x 1016 x 374	131	R32	2,1	3630227	6.973,00
150 M EXT R32	Monobloc	1506 x 1016 x 374	124	R32	2,1	3630228	6.888,00
150 M-T EXT R32	Monobloc	1506 x 1016 x 374	131	R32	2,1	3630229	7.172,00
35 S EXT R32	Split	756 x 1016 x 374	57	R32	1,4	3630230	2.645,00
50 S EXT R32	Split	756 x 1016 x 374	57	R32	1,4	3630231	2.777,00
80 S EXT R32	Split	1106 x 1016 x 374	83	R32	1,8	3630232	3.254,00
80 S-T EXT R32	Split	1106 x 1016 x 374	96	R32	1,8	3630233	4.240,00
120 S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	111	R32	1,84	3630271	4.876,00
120-T S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	111	R32	1,84	3630272	5.247,00
150 S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	119	R32	1,84	3630273	5.141,00
150-T S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	119	R32	1,84	3630274	5.353,00



COMPONENTES NIMBUS R32 – UNIDADES INTERIORES

MODELO	TECNOLOGÍA	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	PESO Kg	TIPO INSTALACIÓN	MODELOS UD. EXTERIORES COMPATIBLES	CÓDIGO	PRECIO €
COMPACT NIMBUS R32							
Módulo interior compacto totalmente aislado de instalación sobre suelo. Interacumulador para ACS de 180 litros integrado con ánodo electrónico PROTECH (resistencia eléctrica sumergida opcional como accesorio). Incluye integrado de serie vaso de expansión de 12 litros, filtro magnético, resistencias eléctricas de apoyo, centralita de control SENSYS HD de color negro, sonda externa y puerta de enlace de conectividad ARISTON NET. Espacio interior preparado para integrar vaso de expansión sanitario de 8 litros (disponible como accesorio).							
NIMBUS FS M R32	Monobloc	1.818 x 600 x 612	127	Individual	35 M / 50 M / 80 M / 80 M-T	3301721	4.893,00
NIMBUS FS M 2Z R32	Monobloc	1.818 x 600 x 612	134	Individual	80 M	3301722	7.251,00
NIMBUS FS-L M R32	Monobloc	1.818 x 600 x 612	127	Individual	120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301723	4.990,00
NIMBUS FS 35 50 S R32	Split	1.818 x 600 x 612	133	Individual	35 S / 50 S	3301728	5.760,00
NIMBUS FS 80 S R32	Split	1.818 x 600 x 612	135	Individual	80 S / 80 S-T	3301730	5.885,00
NIMBUS FS 120 150 S R32	Split	1818 x 600 x 612	157	Individual	120 S / 120 S-T / 150 S / 150 S-T	3301986	6.943,00
PLUS NIMBUS R32							
Módulo interior compacto totalmente aislado de instalación mural. Incluye integrado de serie vaso de expansión de 12 litros, filtro magnético, resistencias eléctricas de apoyo, centralita de control SENSYS HD de color negro, sonda externa y puerta de enlace de conectividad ARISTON NET (excepto versión para tipo de instalación cascada, que no incluye centralita, ni sonda ni puerta de enlace).							
NIMBUS WH M R32	Monobloc	716 x 600 x 358	29	Individual	35 M / 50 M / 80 M / 80 M-T	3301719	2.387,00
NIMBUS WH-L M R32	Monobloc	716 x 600 x 358	31	Individual	120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301720	2.436,00
NIMBUS WH 35 50 S R32	Split	716 x 600 x 358	37	Individual	35 S / 50 S	3301726	3.174,00
NIMBUS WH 80 S R32	Split	716 x 600 x 358	40	Individual	80 S / 80 S-T	3301727	3.298,00
NIMBUS WH 120 150 S R32	Split	716 x 600 x 358	52	Individual	120 S / 120 S-T / 150 S / 150 S-T	3301986	3.869,00
NIMBUS WH M CASCADE*	Monobloc	716 x 600 x 358	52	Cascada	80 M / 80 M-T	3301824	2.361,00
NIMBUS WH-L M CASCADE*	Monobloc	716 x 600 x 358	52	Cascada	120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301838	2.409,00
NIMBUS WH 80 S CASCADE *	Split	716 x 600 x 358	52	Cascada	80 S / 80 S-T	3301818	3.271,00
POCKET NIMBUS R32							
Caja de conexiones eléctricas con tarjeta electrónica. Dimensiones compactas. Incluye centralita de control SENSYS HD de color negro, sonda externa y puerta de enlace de conectividad ARISTON NET (excepto versión para tipo de instalación cascada, que no incluye centralita, ni sonda ni puerta de enlace).							
NIMBUS LB M R32	Monobloc	275 x 376 x 61	2,5	Individual	Todas las Monobloc	3301725	1.076,00
NIMBUS LB M R32 CASCADE*	Monobloc	275 x 376 x 61	2,5	Cascada	80 M / 80 M-T / 120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301814	1.049,00

