

**Fontanería y Calefacción  
Climatización Invisible  
Tuberías Preaisladas Ecoflex  
Geotermia**

**Tarifa Marzo 2024**

**Uponor**



**Uponor**

# Climatización Invisible Siccus Mini el confort oculto en proyectos que dejan huella.



## Ligero

Mínimo espesor,  
ideal para rehabilitaciones  
o reformas



## Sencillo

Fácil instalación en seco  
sobre el suelo original,  
sin tiempos de espera



## Versátil

Climatización eficiente  
en todo tipo  
de suelos



uponor









Moving  
> Water

# Índice

<b>Sistema de tuberías multicapa</b>		Página
<b>Tuberías</b>		
Uni Pipe PLUS	Tubería multicapa sin soldadura en la capa de aluminio	5
MLC	Tubería multicapa para grandes Dimensiones	7
<b>Accesorios</b>		
RTM	Accesorios de unión sin herramienta	41
S-Press PLUS PPSU	Accesorios de press-fitting plásticos	9
S-Press PLUS	Accesorios de press-fitting metálicos	12
Uni-X	Accesorios de compresión 3/4" (Eurocono) para sistemas multicapa	23
Uni-C	Accesorios de compresión 1/2" para sistemas multicapa	24
RS	Sistema de Grandes Dimensiones Modulares	27
Herramientas S-Press	Herramientas de prensado, corte y curvado	32

<b>Sistema de tuberías de polietileno reticulado</b>		Página
<b>Tuberías</b>		
Aqua Pipe	Tuberías de PEX-a para instalaciones de fontanería	50
Comfort Pipe PLUS	Tuberías de PEX-a para instalaciones de calefacción por radiadores	52
Radi Pipe	Tuberías de PEX-a para instalaciones de calefacción por radiadores	53
<b>Accesorios</b>		
RTM	Accesorios de unión sin herramienta	41
Quick&Easy (Q&E)	Accesorios Quick&Easy plásticos (PPSU)	54
Quick&Easy (Q&E)	Accesorios Quick&Easy metálicos (latón)	60
Herramientas Q&E	Herramientas expandidoras, tijeras y accesorios	69

<b>Sistema de estaciones de descentralización</b>		Página
<b>Soluciones Uponor Port</b>		
Combi Port M-Pro	Estación para generación de ACS y suministro de calefacción. Bajo perfil	75
Combi Port M-XS	Estación para generación de ACS y suministro de calefacción. Tamaño reducido	77
Combi Port M-Ins	Estación para generación de ACS y suministro de calefacción. En set de aislamiento	79
Aqua Port M-Ins	Estación para generación de ACS higiénica e instantánea. En set de aislamiento	81
Aqua Port M-XS	Estación para generación de ACS higiénica e instantánea. Tamaño reducido	82
Aqua Port Central	Estación para generación de ACS higiénica e instantánea en grandes caudales	83

<b>Climatización Invisible. Calefacción y refrigeración</b>		Página
<b>Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración</b>		
Klett Autofijación	Sistema Autofijación de panel liso con tubería de Ø16 mm	 85
Nubos PLUS IB	Sistema de panel de tetones con tubería de Ø16 mm	 88
Siccus Mini	Sistema de panel de bajo perfil para mortero seco	 128
Minitec	Sistema de panel de bajo perfil para reforma con tubería de Ø9,9 mm	 130
Renovis	Sistema de pared y techo radiante con tubería de diámetro Ø9,9 mm	  134
Thermatop M	Sistema de techo radiante con tubería multicapa. Refrigeración / calefacción	 139
Contec / Magna	TABS y sistema de colectores industriales para tuberías de 20 y 25 mm	 140

## Aplicaciones



Suelo radiante



Pared radiante



Techo radiante

<b>Climatización Invisible. Calefacción y refrigeración</b>		Página
<b>Distribución / Colectores</b>		
Vario	Armarios para colectores	92
Comfort Port DUO	Colectores premontados sobre placa listos para instalar	94
Vario PLUS / Vario M	Colectores plásticos modulares y fijos para instalaciones radiantes	96
<b>Suministro / grupos de impulsión</b>		
Fluvia Move / Move PLUS	Grupos de impulsión con control electrónico del agua de suministro	125
Fluvia	Grupos de impulsión con control termostático del agua de suministro	132
<b>Control de la temperatura por estancias</b>		
Smatrix Wave Pulse / Style	Control termostático inalámbrico con opción de control remoto. Calefacción/refrigeración	102
Smatrix Base Pulse / Style	Control termostático cableado con opción de control remoto. Calefacción/refrigeración	109
Smatrix Base PRO / Style	Control termostático cableado. Integración en control domótico. Calefacción/refrigeración	115
Smatrix Move	Sistema de control de la temperatura del agua de impulsión. Calefacción/refrigeración	119
Base Flexiboard	Control termostático 230 V. Calefacción	121
<b>Tuberías preaisladas Ecoflex</b>		
Ecoflex VIP Thermo	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y refrigeración	146
Ecoflex Thermo	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y refrigeración	148
Ecoflex Quattro	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y ACS	150
Ecoflex Varia	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y refrigeración	151
Ecoflex VIP Aqua	Tuberías preaisladas para canalización de agua caliente sanitaria	153
Ecoflex Aqua	Tuberías preaisladas para canalización de agua caliente sanitaria	155
Ecoflex Supra	Tuberías preaisladas para canalización de agua para refrigeración o agua potable	157
Accesorios Wipex	Accesorios de latón para conexión de tuberías de polietileno reticulado	158
Accesorios Ecoflex	Accesorios para el sistema de tuberías preaisladas Ecoflex	164
<b>Geotermia</b>		
Geo Vertis	Captador vertical simple (geotermia)	171
<b>Apéndice</b>		
Uponor Academy		172
Índice por código		173
Cambios 2023 vs 2024		201

# Uni Pipe PLUS

## Sin soldadura, es mejor.

### La única tubería multicapa del mercado sin soldadura en la capa de aluminio

Las tuberías **Uni Pipe PLUS**, gracias a la **exclusiva tecnología Uponor SAC** (Seamless Aluminium Composite), no tienen soldadura en la capa de aluminio, ya que se fabrican por extrusión.

### ¿Por qué es mejor sin soldadura?

La ausencia de soldadura es sinónimo de calidad, durabilidad y seguridad. Los fabricantes de refrescos, han sido pioneros en el uso de la tecnología de extrusión del aluminio en sus procesos de fabricación de latas, las cuales, entre otras ventajas, presentan una **mayor resistencia a la presión y producen menos residuos**, haciendo que sean más respetuosas con el medio ambiente.

### Mejor rendimiento

La tubería **Uni Pipe PLUS** en rollo es **más flexible**, reduciendo el riesgo de pinzamiento y la necesidad del uso de un mayor número de accesorios.

La tubería **Uni Pipe PLUS** en barra tiene mayor espesor en la capa de aluminio, otorgando **mayor estabilidad de forma** y favoreciendo la apariencia, sobre todo, en instalaciones vistas.

### Más seguro

La ausencia de soldadura evita los siguientes inconvenientes:

- **Menor** probabilidad de sufrir **corrosión**
- **Menor** probabilidad de **formación de burbujas**
- **Sin deslaminación** entre capas
- **Sin formación de grietas** alrededor de la soldadura



Uni Pipe PLUS



S-Press PLUS

uponor

Moving  
> Forward



# Uponor Uni Pipe PLUS



La tubería multicapa Uponor Uni Pipe PLUS es la única del mercado sin soldadura en la capa de aluminio. Indicada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores. Su radio

de curvatura es de hasta 40% menor que las tuberías multicapa presentes en el mercado: los cambios de dirección se pueden realizar mediante la flexión de la tubería, lo que reduce el número de accesorios necesarios y el tiempo de instalación.



## Ventajas

- Sin soldadura en la capa de aluminio para el más alto nivel de seguridad.
- Alta estabilidad Dimensional con muy baja expansión térmica.
- Mayor flexibilidad.
- Barrera antidifusión de oxígeno al 100%.
- Ligera: fácil de manejar e instalar.

## Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

## Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

## Certificación

- AENOR.

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco


- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059576</b>	16x2,0 100m	100	16	2	2000	100	MTR <b>3,61 €</b>
<b>1059577</b>	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	MTR <b>3,38 €</b>
<b>1059579</b>	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	MTR <b>5,16 €</b>
<b>1059581</b>	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	MTR <b>8,78 €</b>
<b>1059583</b>	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	MTR <b>12,49 €</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco S

- Tubería en barra.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	s mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059572</b>	16x2,0 5m	5	16	2	6375	125	MTR <b>6,44 €</b>
<b>1059573</b>	20x2,25 5m	5	20	2,25	4335	85	MTR <b>8,22 €</b>
<b>1059574</b>	25x2,5 5m	5	25	2,5	2550	50	MTR <b>10,26 €</b>
<b>1059575</b>	32x3,0 5m	5	32	3	1530	35	MTR <b>14,92 €</b>

# Uponor Uni Pipe PLUS

## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado

### Especificación


- Se compone de tubería Uponor Uni Pipe PLUS y un aislamiento de espuma de polietileno de célula cerrada.
- Conductividad térmica del aislamiento  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$ .
- Se suministra en rollos.
- Con revestimiento de lámina y sin costuras.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035


- Espesor del aislamiento 6 mm
- Conductividad térmica  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$ .
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063556</b>	16x2,0 75m	75	16	28	2	6	azul	600	75	MTR <b>6,72 €</b>
<b>1063557</b>	20x2,25 75m	75	20	32	2,25	6	azul	600	75	MTR <b>9,56 €</b>
<b>1063558</b>	25x2,5 50m	50	25	37	2,5	6	azul	400	50	MTR <b>11,69 €</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035

- Espesor del aislamiento 10 mm.
- Conductividad térmica  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$ .
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1062181</b>	16x2,0 75m	75	16	36	2	10	azul	450	75	MTR <b>7,66 €</b>
<b>1062182</b>	20x2,25 75m	75	20	40	2,25	10	azul	525	75	MTR <b>10,71 €</b>
<b>1062183</b>	25x2,5 50m	50	25	45	2,5	10	azul	350	50	MTR <b>13,49 €</b>



# Uponor MLC



La tubería multicapa Uponor MLC está indicada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores. Las tuberías Uponor MLC pueden ser utilizadas en instalaciones vistas como

empotradas en paredes, suelos o techos. Flexibles para cualquier tipo de instalación.



## Ventajas

- Ligera y flexible.
- Alta estabilidad Dimensional con muy baja expansión térmica.
- Detectable en instalaciones empotradas.
- Rápida instalación.
- Barrera antidifusión de oxígeno al 100%.

## Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

## Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

## Certificación

- AENOR.

## Uponor MLC tubo blanco S


- Tubería en barra.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013446</b>	40x4,0	5	40	4	1.020	20	MTR <b>22,56 €</b>
<b>1013449</b>	50x4,5	5	50	4,5	660	20	MTR <b>35,14 €</b>
<b>1013451</b>	63x6,0	5	63	6	420	15	MTR <b>54,37 €</b>
<b>1013453</b>	75x7,5	5	75	7,5	255	5	MTR <b>109,19 €</b>
<b>1013455</b>	90x8,5	5	90	8,5	255	5	MTR <b>118,92 €</b>
<b>1013457</b>	110x10,0	5	110	10	165	5	MTR <b>142,58 €</b>



# Uponor S-Press PLUS



Los accesorios S-Press PLUS son la nueva generación de accesorios de prensado Uponor. Son la solución perfecta para garantizar las uniones a la tubería. Son 100% compatibles con las tuberías y

herramientas multicapa Uponor. Disponibles en Dimensiones comprendidas entre 16-32 mm tanto metálicos, como plásticos (PPSU).



## Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.

## Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

## Certificación

- AENOR.

## Ventajas

- **Mayor diámetro interior para menores pérdidas de carga.**
- **Identificador de alta visibilidad y código de color por diámetro.**
- **Función de seguridad pasiva. El accesorio, si no es prensado, dejará salir el agua por encima de 1 bar.**
- **Juntas tóricas enrasadas. Sin necesidad de escariar o abocardar.**

## Uponor S-Press PLUS PPSU


### Especificación

- Cuerpo diseñado para mayor paso de caudal, fabricado en polifenil-sulfona (PPSU).



# Uponor S-Press PLUS


## Uponor S-Press PLUS codo PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1039929</b>	16-16	33	33	13	13	20	PCE <b>5,47 €</b>
<b>1039930</b>	20-20	37	37	16	16	10	PCE <b>7,94 €</b>
<b>1039931</b>	25-25	48	48	19	19	10	PCE <b>9,21 €</b>
<b>1039932</b>	32-32	51	51	23	23	5	PCE <b>16,54 €</b>

## Uponor S-Press codo PPSU


- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046386</b>	40-40	68	68	29	29	5	PCE <b>38,78 €</b>
<b>1046387</b>	50-50	73	73	34	34	3	PCE <b>51,31 €</b>
<b>1032877</b>	63-63	101	101	40	41	1	PCE <b>69,14 €</b>
<b>1032878</b>	75-75	108	108	47	47	1	PCE <b>107,13 €</b>


## Uponor S-Press codo 45° PPSU

- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046388</b>	40-40	56	56	17	17	5	PCE <b>37,67 €</b>
<b>1046389</b>	50-50	59	59	20	20	3	PCE <b>54,50 €</b>
<b>1032879</b>	63-63	83	83	23	23	1	PCE <b>71,00 €</b>
<b>1032880</b>	75-75	86	86	26	26	1	PCE <b>117,71 €</b>

## Uponor S-Press PLUS manguito PPSU




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1039933</b>	16-16	51	20	20	11	20	PCE <b>4,46 €</b>
<b>1039934</b>	20-20	54	21	21	11	10	PCE <b>5,93 €</b>
<b>1039935</b>	25-25	68	28	28	11	10	PCE <b>10,03 €</b>
<b>1039936</b>	32-32	69	28	28	13	10	PCE <b>16,57 €</b>

# Uponor S-Press PLUS


## Uponor S-Press manguito PPSU

- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046401</b>	40-40	91	39	39	13	5	PCE <b>37,69 €</b>
<b>1046402</b>	50-50	91	39	39	13	3	PCE <b>53,19 €</b>
<b>1032881</b>	63-63	137	68	68	15	1	PCE <b>58,55 €</b>
<b>1032882</b>	75-75	137	61	61	15	1	PCE <b>86,57 €</b>


## Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1039937</b>	20-16	53	21	20	11	20	PCE <b>5,74 €</b>
<b>1039938</b>	25-16	60	28	20	11	10	PCE <b>9,40 €</b>
<b>1039939</b>	25-20	61	28	21	11	10	PCE <b>9,99 €</b>
<b>1039940</b>	32-25	69	28	28	13	10	PCE <b>18,43 €</b>
<b>1039941</b>	40-25	80	39	28	12	5	PCE <b>34,82 €</b>
<b>1039942</b>	40-32	80	39	28	13	5	PCE <b>35,87 €</b>
<b>1039943</b>	50-32	80	39	28	13	3	PCE <b>45,21 €</b>


## Uponor S-Press manguito reducido PPSU

- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	d mm	d1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046406</b>	50-40	91	39	39	13	50	40	3	PCE <b>51,08 €</b>
<b>1032883</b>	63-40	115	61	37	17	63	40	1	PCE <b>52,32 €</b>
<b>1032884</b>	63-50	115	61	39	16	63	50	1	PCE <b>59,80 €</b>
<b>1032885</b>	75-50	115	61	39	16	75	50	1	PCE <b>84,69 €</b>
<b>1032886</b>	75-63	137	61	61	16	75	63	1	PCE <b>95,90 €</b>

## Uponor S-Press PLUS te PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1039944</b>	16-16-16	33	33	33	13	13	13	10	PCE <b>7,14 €</b>
<b>1039945</b>	20-20-20	37	37	37	16	16	16	10	PCE <b>9,86 €</b>
<b>1039946</b>	25-25-25	48	48	48	19	19	19	5	PCE <b>15,39 €</b>
<b>1039947</b>	32-32-32	51	51	51	23	23	23	5	PCE <b>26,84 €</b>



# Uponor S-Press PLUS


## Uponor S-Press te PPSU

- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046390</b>	40-40-40	68	68	68	29	29	29	40	40	40	5	PCE <b>51,83 €</b>
<b>1046391</b>	50-50-50	73	73	73	33	33	33	50	50	50	3	PCE <b>68,63 €</b>
<b>1032887</b>	63-63-63	101	101	101	42	40	42	63	63	63	1	PCE <b>110,73 €</b>
<b>1032888</b>	75-75-75	108	107	108	47	47	47	75	75	75	1	PCE <b>179,93 €</b>


## Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1039948</b>	16-20-16	35	35	35	15	13	15	10	PCE <b>9,37 €</b>
<b>1039949</b>	20-16-16	37	36	36	16	16	16	10	PCE <b>9,37 €</b>
<b>1039950</b>	20-16-20	37	36	37	16	16	16	10	PCE <b>9,78 €</b>
<b>1039951</b>	20-20-16	37	37	36	16	16	16	10	PCE <b>9,78 €</b>
<b>1039952</b>	20-25-20	41	48	41	19	19	19	10	PCE <b>15,69 €</b>
<b>1039953</b>	25-16-16	48	39	39	19	19	19	10	PCE <b>14,72 €</b>
<b>1039954</b>	25-16-20	48	39	41	19	19	19	10	PCE <b>14,74 €</b>
<b>1039955</b>	25-16-25	48	39	48	19	19	19	10	PCE <b>14,75 €</b>
<b>1039956</b>	25-20-20	48	41	41	19	19	19	10	PCE <b>14,78 €</b>
<b>1039957</b>	25-20-25	48	41	48	19	19	19	10	PCE <b>14,79 €</b>
<b>1039958</b>	32-16-32	51	43	51	23	23	23	5	PCE <b>23,00 €</b>
<b>1039959</b>	32-20-32	51	44	51	23	23	23	5	PCE <b>22,45 €</b>
<b>1039960</b>	32-25-25	51	51	51	23	23	23	5	PCE <b>25,90 €</b>
<b>1039961</b>	32-25-32	51	51	51	23	23	23	5	PCE <b>25,76 €</b>

## Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU


- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1039962</b>	40-20-40	68	49	68	29	28	29	5	PCE <b>45,39 €</b>
<b>1039963</b>	40-25-32	68	56	56	29	28	28	5	PCE <b>43,24 €</b>
<b>1039964</b>	40-25-40	68	56	68	29	28	29	5	PCE <b>44,31 €</b>
<b>1039965</b>	40-32-32	68	56	56	29	28	28	5	PCE <b>42,39 €</b>
<b>1039966</b>	40-32-40	68	56	68	29	28	29	5	PCE <b>47,68 €</b>
<b>1039967</b>	50-25-40	73	61	73	34	33	34	3	PCE <b>56,84 €</b>
<b>1039968</b>	50-25-50	73	61	73	34	33	34	3	PCE <b>56,19 €</b>
<b>1039969</b>	50-32-50	73	61	73	34	33	34	3	PCE <b>63,18 €</b>

## Uponor S-Press te reducida PPSU

- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046400</b>	50-40-50	73	73	73	33	33	33	50	40	50	3	PCE <b>64,69 €</b>
<b>1032889</b>	63-25-63	101	68	101	40	39	40	63	25	63	1	PCE <b>84,42 €</b>
<b>1032890</b>	63-32-63	101	68	101	40	39	40	63	32	63	1	PCE <b>87,19 €</b>
<b>1032891</b>	63-40-63	101	79	101	40	40	40	63	40	63	1	PCE <b>96,46 €</b>
<b>1032892</b>	75-32-75	108	74	108	47	45	47	75	32	75	1	PCE <b>134,06 €</b>
<b>1032893</b>	75-40-75	108	86	108	47	44	47	75	40	75	1	PCE <b>152,24 €</b>
<b>1032894</b>	75-50-75	108	86	108	47	49	47	75	50	75	1	PCE <b>171,61 €</b>


# Uponor S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS

### Especificación


- Diseño optimizado para mayor caudal, fabricado en latón DR con recubrimiento de estaño.

### Uponor S-Press PLUS racor macho




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070502</b>	16-R1/2"MT	44	14	20	1/2	10	20	PCE <b>6,19 €</b>
<b>1070503</b>	16-R3/4"MT	46	16	20	3/4	11	15	PCE <b>9,64 €</b>
<b>1070504</b>	20-R1/2"MT	45	14	21	1/2	10	20	PCE <b>8,38 €</b>
<b>1070505</b>	20-R3/4"MT	48	15	21	3/4	11	10	PCE <b>8,76 €</b>
<b>1070506</b>	20-R1"MT	54	17	21	1	16	10	PCE <b>14,69 €</b>
<b>1070507</b>	25-R3/4"MT	55	15	28	3/4	11	10	PCE <b>16,43 €</b>
<b>1070508</b>	25-R1"MT	62	18	28	1	16	5	PCE <b>21,06 €</b>
<b>1070509</b>	32-R1"MT	62	17	28	1	16	5	PCE <b>21,28 €</b>
<b>1070510</b>	32-R1 1/4"MT	66	19	28	1 1/4	19	5	PCE <b>31,28 €</b>

### Uponor S-Press PLUS racor hembra



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070515</b>	16-Rp1/2"FT	47	15	20	1/2	12	20	PCE <b>8,57 €</b>
<b>1070516</b>	20-Rp1/2"FT	47	15	21	1/2	10	15	PCE <b>9,12 €</b>
<b>1070517</b>	20-Rp3/4"FT	51	16	21	3/4	14	10	PCE <b>11,63 €</b>
<b>1070518</b>	20-Rp1"FT	52	19	21	1	12	20	PCE <b>18,77 €</b>
<b>1070519</b>	25-Rp3/4"FT	56	17	28	3/4	11	5	PCE <b>17,14 €</b>
<b>1070520</b>	25-Rp1"FT	59	19	28	1	12	5	PCE <b>24,44 €</b>
<b>1070521</b>	32-Rp1"FT	58	20	28	1	10	5	PCE <b>28,35 €</b>
<b>1070522</b>	32-Rp1 1/4"FT	62	21	28	1 1/4	13	5	PCE <b>37,24 €</b>

### Uponor S-Press PLUS codó




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070523</b>	16-16	34	34	14	14	20	PCE <b>7,31 €</b>
<b>1070524</b>	20-20	37	37	16	16	10	PCE <b>10,61 €</b>
<b>1070525</b>	25-25	47	47	19	19	5	PCE <b>14,74 €</b>
<b>1070526</b>	32-32	51	51	23	23	5	PCE <b>22,14 €</b>



# Uponor S-Press PLUS


## Uponor S-Press PLUS codo en curva

- Fabricado en latón DR.
- Diseño optimizado para aumento del caudal de paso.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070527</b>	16-16	37	37	17	17	10	PCE <b>16,92 €</b>
<b>1070528</b>	20-20	40	40	19	19	10	PCE <b>19,61 €</b>
<b>1070529</b>	25-25	50	50	22	22	5	PCE <b>27,77 €</b>
<b>1070530</b>	32-32	56	56	28	28	5	PCE <b>34,00 €</b>

## Uponor S-Press PLUS codo macho




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070532</b>	16-R1/2"MT	30	37	1/2	15	17	20	PCE <b>8,04 €</b>
<b>1070533</b>	20-R1/2"MT	32	41	1/2	15	19	10	PCE <b>10,61 €</b>
<b>1070534</b>	20-R3/4"MT	34	41	3/4	18	19	10	PCE <b>11,78 €</b>
<b>1070535</b>	25-R3/4"MT	36	48	3/4	20	19	5	PCE <b>17,10 €</b>
<b>1070536</b>	25-R1"MT	43	51	1	22	23	5	PCE <b>28,42 €</b>
<b>1070537</b>	32-R1"MT	43	51	1	22	23	5	PCE <b>29,87 €</b>

## Uponor S-Press PLUS codo hembra



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070539</b>	16-Rp1/2"FT	33	38	1/2	18	18	10	PCE <b>6,98 €</b>
<b>1070540</b>	20-Rp1/2"FT	36	41	1/2	21	19	10	PCE <b>9,78 €</b>
<b>1070541</b>	20-Rp3/4"FT	36	43	3/4	19	22	10	PCE <b>11,11 €</b>
<b>1070542</b>	25-Rp3/4"FT	40	50	3/4	23	22	5	PCE <b>16,16 €</b>
<b>1070543</b>	25-Rp1"FT	45	54	1	25	26	5	PCE <b>26,99 €</b>
<b>1070544</b>	32-Rp1"FT	49	54	1	30	26	5	PCE <b>29,65 €</b>


## Uponor S-Press PLUS codo 45°



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070545</b>	25-25	46	46	18	18	5	PCE <b>29,12 €</b>
<b>1070546</b>	32-32	49	49	23	23	5	PCE <b>32,35 €</b>


# Uponor S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS manguito




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070547</b>	16-16	20	20	12	20	PCE <b>7,19 €</b>
<b>1070548</b>	20-20	16	16	12	10	PCE <b>7,92 €</b>
<b>1070549</b>	25-25	23	23	12	10	PCE <b>16,08 €</b>
<b>1070550</b>	32-32	23	23	12	5	PCE <b>25,65 €</b>

## Uponor S-Press PLUS manguito reducido



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070552</b>	20-16	53	21	20	12	20	PCE <b>7,89 €</b>
<b>1070553</b>	25-16	60	28	20	12	10	PCE <b>12,96 €</b>
<b>1070554</b>	25-20	61	28	21	12	10	PCE <b>12,71 €</b>
<b>1070555</b>	32-20	61	28	21	12	10	PCE <b>22,47 €</b>
<b>1070556</b>	32-25	68	28	28	12	10	PCE <b>25,38 €</b>

## Uponor S-Press PLUS te




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070560</b>	16-16-16	34	34	34	14	14	14	10	PCE <b>10,00 €</b>
<b>1070561</b>	20-20-20	37	37	37	16	16	16	10	PCE <b>13,85 €</b>
<b>1070562</b>	25-25-25	47	47	47	19	19	19	5	PCE <b>21,59 €</b>
<b>1070563</b>	32-32-32	51	51	51	23	23	23	5	PCE <b>37,71 €</b>




# Uponor S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS te reducida




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070566</b>	16-20-16	36	37	36	16	16	16	10	PCE <b>10,78 €</b>
<b>1070567</b>	20-16-16	35	36	34	14	16	14	10	PCE <b>11,83 €</b>
<b>1070568</b>	20-16-20	35	36	35	14	16	14	20	PCE <b>12,83 €</b>
<b>1070569</b>	20-20-16	37	37	36	16	16	16	20	PCE <b>12,83 €</b>
<b>1070570</b>	20-25-16	40	47	38	19	19	19	10	PCE <b>20,62 €</b>
<b>1070571</b>	20-25-20	40	47	40	19	19	19	10	PCE <b>20,21 €</b>
<b>1070572</b>	25-16-16	44	38	36	16	19	17	5	PCE <b>17,72 €</b>
<b>1070573</b>	25-16-20	44	38	38	16	19	17	5	PCE <b>18,87 €</b>
<b>1070574</b>	25-16-25	42	38	42	14	19	14	5	PCE <b>17,72 €</b>
<b>1070575</b>	25-20-16	44	40	36	16	19	17	5	PCE <b>20,06 €</b>
<b>1070576</b>	25-20-20	44	40	38	16	19	17	5	PCE <b>17,83 €</b>
<b>1070577</b>	25-20-25	44	40	44	16	19	16	5	PCE <b>19,39 €</b>
<b>1070578</b>	25-25-16	47	47	38	19	19	19	5	PCE <b>20,86 €</b>
<b>1070579</b>	25-32-25	50	48	50	22	20	22	5	PCE <b>27,90 €</b>
<b>1070580</b>	32-16-32	43	42	43	15	22	15	5	PCE <b>30,76 €</b>
<b>1070581</b>	32-20-32	45	43	45	17	22	17	5	PCE <b>30,00 €</b>
<b>1070582</b>	32-25-25	48	50	48	20	22	20	5	PCE <b>34,64 €</b>
<b>1070583</b>	32-25-32	48	50	48	20	22	20	5	PCE <b>34,42 €</b>

## Uponor S-Press PLUS te rosca macho



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070592</b>	16-R1/2"MT-16	38	30	38	1/2	18	15	18	10	PCE <b>12,64 €</b>
<b>1070593</b>	25-R3/4"MT-25	48	36	48	3/4	19	21	19	5	PCE <b>21,08 €</b>
<b>1070594</b>	32-R3/4"MT-32	48	40	48	3/4	19	25	19	5	PCE <b>35,82 €</b>

## Uponor S-Press PLUS te rosca hembra




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070595</b>	16-Rp1/2"FT-16	38	33	38	1/2	18	18	18	10	PCE <b>10,99 €</b>
<b>1070596</b>	20-Rp1/2"FT-20	40	35	40	1/2	19	20	19	15	PCE <b>16,82 €</b>
<b>1070597</b>	20-Rp3/4"FT-20	43	37	43	3/4	22	20	22	10	PCE <b>17,58 €</b>
<b>1070598</b>	25-Rp1/2"FT-25	48	37	48	1/2	19	22	19	5	PCE <b>18,84 €</b>
<b>1070599</b>	25-Rp3/4"FT-25	50	40	50	3/4	22	23	22	5	PCE <b>20,04 €</b>
<b>1070601</b>	32-Rp3/4"FT-32	51	44	51	3/4	23	27	23	5	PCE <b>38,74 €</b>



# Uponor S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS racor hembra tuerca móvil


- Conexión rosca móvil para uniones en pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca acorde a EN ISO 228-1.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070602</b>	16-G1/2"SN	53	8	20	1/2	25	30	PCE <b>9,60 €</b>
<b>1070603</b>	16-G3/4"SN	44	8	20	3/4	17	20	PCE <b>12,58 €</b>
<b>1070604</b>	20-G1/2"SN	59	8	21	1/2	30	20	PCE <b>11,10 €</b>
<b>1070605</b>	20-G3/4"SN	46	8	21	3/4	17	20	PCE <b>12,93 €</b>
<b>1070606</b>	25-G3/4"SN	64	8	28	3/4	28	15	PCE <b>16,12 €</b>
<b>1070607</b>	25-G1"SN	57	9	28	1	20	15	PCE <b>25,50 €</b>
<b>1070608</b>	25-G1 1/4 "SN	60	10	28	1 1/4	22	10	PCE <b>27,74 €</b>
<b>1070609</b>	32-G1"SN	65	8	28	1	29	10	PCE <b>30,87 €</b>
<b>1070610</b>	32-G1 1/4"SN	59	9	28	1 1/4	22	10	PCE <b>38,42 €</b>

## Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil

- Conexión rosca móvil para uniones en pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca acorde a EN ISO 228-1.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070612</b>	16-G1/2"SN	41	37	1/2	33	17	20	PCE <b>9,48 €</b>
<b>1070613</b>	20-G1/2"SN	46	41	1/2	39	19	20	PCE <b>12,61 €</b>
<b>1070614</b>	25-G3/4"SN	39	48	3/4	39	19	10	PCE <b>14,48 €</b>

## Uponor S-Press PLUS tapón terminal



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070621</b>	16	27	7	20	40	PCE <b>4,02 €</b>
<b>1070622</b>	20	28	7	21	20	PCE <b>4,79 €</b>




## Uponor S-Press PLUS codo en U

- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z4 mm	b mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070629</b>	16-Rp1/2"FT-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	PCE <b>47,09 €</b>
<b>1070630</b>	20-Rp1/2"FT-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	PCE <b>65,02 €</b>






# Uponor S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS codo fijación

- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z3 mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070639</b>	16-Rp1/2"FT	41	20	20	1/2	21	5	40	10	PCE <b>13,88 €</b>
<b>1070640</b>	20-Rp1/2"FT	44	20	21	1/2	23	6	40	10	PCE <b>17,88 €</b>
<b>1070641</b>	20-Rp3/4"FT	45	20	23	3/4	24	7	40	5	PCE <b>21,60 €</b>




## Uponor S-Press PLUS codo fijacion largo

- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z3 mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070644</b>	16-Rp1/2"FT	42	20	30	1/2	22	15	40	10	PCE <b>15,41 €</b>
<b>1070645</b>	20-Rp1/2"FT	46	20	30	1/2	25	15	40	10	PCE <b>19,68 €</b>




## Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso

- Para fijaciones a prueba de giros.  
- Paso a través de la pared de yeso.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G "	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1070654</b>	16-Rp1/2"FT I=35	59	46	3/4	1/2	19	26	50	5	PCE <b>71,41 €</b>



## Uponor Smart Aqua placa de fijación

- Fabricado en acero galvanizado.  
- Para la instalación de los codos terminales Uponor S-Press PLUS.  
- Mantiene la distancia establecida entre accesorios.  
- Pasadores de plástico y tornillos contra pérdidas M6x12 acorde a DIN 965 incluidos.  
- Con agujeros y ranuras para facilitar la instalación.




Código Uponor	Dimensión	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121195</b>	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	PCE <b>8,04 €</b>

# Uponor S-Press

## Uponor S-Press racor macho


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046901</b>	40-R1 1/4"MT	78	20	38	1 1/4	20	40	5 PCE	<b>44,12 €</b>
<b>1046902</b>	40-R1 1/2"MT	80	20	38	1 1/2	22	40	5 PCE	<b>45,24 €</b>
<b>1046905</b>	50-R1 1/2"MT	80	20	38	1 1/2	22	50	3 PCE	<b>57,18 €</b>
<b>1032895</b>	63-R2"MT	111	28	61	2	22	63	1 PCE	<b>107,26 €</b>
<b>1032896</b>	75-R2 1/2"MT	110	27	61	2 1/2	22	75	1 PCE	<b>125,94 €</b>

## Uponor S-Press racor hembra


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046903</b>	40-Rp1 1/4"FT	73	21	38	1 1/4	14	5 PCE	<b>47,27 €</b>
<b>1046904</b>	40-Rp1 1/2"FT	77	21	38	1 1/2	18	5 PCE	<b>48,93 €</b>
<b>1046907</b>	50-Rp1 1/2"FT	73	21	38	1 1/2	14	3 PCE	<b>56,10 €</b>

## Uponor S-Press codo


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046908</b>	40-40	72	72	34	34	5 PCE	<b>49,87 €</b>
<b>1046911</b>	50-50	79	79	41	41	3 PCE	<b>65,97 €</b>

## Uponor S-Press codo macho

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046909</b>	40-R1 1/4"MT	49	72	1 1/4	30	34	5 PCE	<b>42,13 €</b>



# Uponor S-Press

## Uponor S-Press codo hembra


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046910</b>	40-Rp1 1/2"FT	59	75	1 1/2	38	37	5	PCE <b>45,35 €</b>
<b>1046912</b>	50-Rp1 1/2"FT	59	79	1 1/2	38	41	3	PCE <b>57,53 €</b>

## Uponor S-Press codo 45°


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046913</b>	40-40	59	59	21	21	5	PCE <b>49,87 €</b>
<b>1046914</b>	50-50	63	63	25	25	3	PCE <b>72,23 €</b>

## Uponor S-Press manguito


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046932</b>	40-40	88	38	38	12	5	PCE <b>46,58 €</b>
<b>1046935</b>	50-50	88	38	38	12	3	PCE <b>65,75 €</b>

## Uponor S-Press manguito reducido

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046930</b>	40-25	81	38	30	13	5	PCE <b>46,02 €</b>
<b>1046931</b>	40-32	81	38	30	13	5	PCE <b>45,68 €</b>
<b>1046933</b>	50-32	81	38	30	13	3	PCE <b>57,57 €</b>
<b>1046934</b>	50-40	89	38	38	14	3	PCE <b>65,05 €</b>

# Uponor S-Press

## Uponor S-Press te


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046921</b>	40-40-40	72	72	72	34	34	34	5	PCE <b>66,65 €</b>
<b>1046928</b>	50-50-50	79	79	79	41	41	41	3	PCE <b>88,27 €</b>

## Uponor S-Press te reducida


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046916</b>	40-20-40	60	50	60	22	28	22	5	PCE <b>58,38 €</b>
<b>1046917</b>	40-25-32	61	60	53	23	30	23	5	PCE <b>55,59 €</b>
<b>1046918</b>	40-25-40	61	60	61	23	30	23	5	PCE <b>56,97 €</b>
<b>1046919</b>	40-32-32	65	60	57	27	30	26	5	PCE <b>54,49 €</b>
<b>1046920</b>	40-32-40	65	60	65	27	30	27	5	PCE <b>61,29 €</b>
<b>1046924</b>	50-25-40	61	65	61	23	35	23	3	PCE <b>73,12 €</b>
<b>1046925</b>	50-25-50	61	65	61	23	35	23	3	PCE <b>72,26 €</b>
<b>1046926</b>	50-32-50	65	65	65	27	35	27	3	PCE <b>81,23 €</b>
<b>1046927</b>	50-40-50	72	79	72	34	41	34	3	PCE <b>83,15 €</b>

## Uponor S-Press te hembra


- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046922</b>	40-Rp1/2"FT-40	69	47	69	1/2	31	30	31	5	PCE <b>56,73 €</b>
<b>1046923</b>	40-Rp3/4"FT-40	64	47	64	3/4	26	31	26	5	PCE <b>56,58 €</b>
<b>1046929</b>	50-Rp1"FT-50	72	56	72	1	34	37	34	3	PCE <b>73,97 €</b>

## Uponor S-Press racor tuerca móvil

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.
- Rosca móvil para instalaciones sobre pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca hembra acorde a EN ISO 228-1.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046937</b>	40-G1 1/2"SN	77	10	38	1 1/2	30	5	PCE <b>61,18 €</b>
<b>1046939</b>	50-G2"SN	82	12	38	2	32	3	PCE <b>74,36 €</b>



# Uponor S-Press

## Uponor S-Press llave de corte en U


- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089028</b>	16	74	21	39	27	18	85	63	10	PCE <b>40,78 €</b>
<b>1089027</b>	20	76	21	40	27	18	86	63	10	PCE <b>41,58 €</b>
<b>1089026</b>	25	106	36	50	36	20	92	74	5	PCE <b>57,81 €</b>

## Uponor S-Press llave de corte recta

- Para aplicaciones de agua fría y caliente.
- No es necesario abocardar.
- Código de color.
- Indicador de prensado.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	h mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089031</b>	16	37	44	16	23	71	10	PCE <b>26,11 €</b>
<b>1089030</b>	20	38	45	16	23	71	10	PCE <b>29,03 €</b>
<b>1089029</b>	25	48	54	18	24	73	10	PCE <b>39,27 €</b>

## Uponor Flex prolongador llave

- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.




Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023163</b>	10	PCE <b>7,34 €</b>

# Uponor S-Press

## Uponor Q&E maneta recta


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	l mm	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1088566</b>	60	68	10 PCE	<b>12,66 €</b>

## Uponor Q&E maneta en cruz


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1088569</b>	68	10 PCE	<b>13,03 €</b>

## Uponor Flex maneta vista


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	l mm	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023161</b>	67	68	10 PCE	<b>12,66 €</b>

## Uponor Flex maneta oculta


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023162</b>	68	10 PCE	<b>12,66 €</b>



# Uponor Uni-X



Uponor Uni-X es una gama de accesorios de compresión de 3/4" (Eurocono) y adaptadores para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores.


## Ventajas

- Adaptables a otras tuberías y sistemas.
- Flexibles.
- No requieren de herramientas especiales.



## Uponor Uni-X adaptador compresión Uni Pipe PLUS


- Adaptador de compresión, tuerca de unión y anillo interior.
- Fabricado en latón.
- Para la conexión de tuberías Uponor Uni Pipe PLUS a colectores (S y S/H).
- Rosca hembra 3/4" eurocono acorde a EN ISO 228-1.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	G"	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058090</b>	16-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25 PCE	<b>7,88 €</b>
<b>1058092</b>	20-3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25 PCE	<b>8,86 €</b>
<b>1058093</b>	25-3/4"FT Euro	27	14	3/4	7	25 PCE	<b>24,08 €</b>

## Uponor Uni-X manguito


- Fabricado en latón estañado.
- Rosca macho acorde a EN ISO 228-1.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G"	G1"	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006641</b>	G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro	27	10	10	3/4	3/4	7		20 PCE	<b>6,28 €</b>

## Uponor Uni-X válvula de esfera


- Fabricado en latón niquelado.
- Conexión R1"MT - Rp 3/4"FT.
- 51 mm + longitud del colector.



Código Uponor	Dimensión	MT"	FT"	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086558</b>	R1"MT-Rp 3/4"FT	1	3/4	1 SET	<b>46,66 €</b>



# Uponor Uni-C



Uponor Uni-C es una gama de colectores y accesorios de compresión de 1/2" para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores.


## Ventajas

- **Adaptables a otras tuberías y sistemas.**
- **Flexibles.**
- **No requieren de herramientas especiales.**



## Uponor Uni-C colector macho/hembra S

- Fabricado en latón estañado.
- Conexión 1" para rosca macho o hembra.
- Salidas roscadas de 1/2" a adaptador de compresión Uponor Uni-C.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	G1 "	G2 "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	salidas -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1014107</b>	1"MT/FT 2X1/2"MT	121	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	2	1	PCE <b>25,08 €</b>
<b>1014111</b>	1"MT/FT 3X1/2"MT	171	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	3	1	PCE <b>35,65 €</b>
<b>1014109</b>	1"MT/FT 4X1/2"MT	220	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	4	1	PCE <b>46,77 €</b>

## Uponor Uni-C soporte colector S


- Se suministra como soporte individual.
- Fabricado en acero galvanizado.
- Para la absorción del ruido del colector.



Código Uponor	l mm	a mm	al mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1014117</b>	47	210	36	25	PCE <b>18,12 €</b>

## Uponor Uni-C tapón macho colector S/SH

- Fabricado en latón estañado.
- Para colectores S/SH.




Código Uponor	Dimensión	l mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1014123</b>	1"MT	16	1	7	20	PCE <b>13,38 €</b>



# Uponor Uni-C

## Uponor Uni-C tapón hembra colector S/SH

- Fabricado en latón estañado.
- Incluye junta tórica para colectores S/SH.




Código Uponor	Dimensión	l mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1014120</b>	G1/2"FT	10	1/2	5	20	PCE <b>6,18 €</b>
<b>1002276</b>	G1"FT	12	1	4	20	PCE <b>8,70 €</b>

## Uponor Uni-C adaptador compresión Uni Pipe PLUS

- Adaptador de compresión, tuerca de unión y anillo interior.
- Fabricado en latón.
- Para la conexión de tuberías Uponor Uni Pipe PLUS a colectores (S y S/H).
- Rosca hembra 1/2" acorde a EN ISO 228-1.
- No es necesario abocardar.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058086</b>	16-1/2"FT	23	13	1/2	4	25	PCE <b>8,74 €</b>
<b>1058088</b>	20-1/2"FT	26	14	1/2	7	25	PCE <b>15,12 €</b>



## Uponor Vario válvula de esfera

- Fabricado en latón niquelado.
- Conexión G1" FT - G1" MT.
- 60 mm + longitud del colector.




Código Uponor	Dimensión	MT "	FT "	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059132</b>	NP G1-G1	1	1	1	SET <b>79,08 €</b>

## Uponor Uni-C manguito macho

- Fabricado en latón niquelado.
- Rosca macho acorde a DIN EN ISO 228-1.



Código Uponor	Dimensión	l mm	G "	G1 "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013894</b>	1/2"MT-1/2"MT	29	1/2	1/2	6	40	PCE <b>3,57 €</b>



# Uponor Uni-C

## Uponor caja plástica para colector


- Válida hasta 4 salidas del colector modelo S (incluyendo válvula 1086558).
- Compatible con los colectores S.
- Tapa y abrazaderas incluidas.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038458</b>	315x315x85mm	8	PCE <b>23,42 €</b>



# Uponor RS



Uponor RS es un sistema único con diseño modular especialmente indicado para montantes y otras líneas de distribución. Con apenas 40 componentes, el sistema permite cientos de variantes, lo que hace un sistema altamente flexible.

## Ventajas

- **Conexión mediante pin de bloqueo entre el cuerpo modular y el adaptador.**
- **Rápido y flexible: sin herramientas de montaje y con muchas variantes de montaje.**
- **Gestión de stock más eficiente.**
- **Reajuste hasta la instalación final.**
- **Código de colores 16 -110 mm para facilitar la identificación de dimensión.**



## Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

## Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

## Certificación


- AENOR.

## Uponor RS manguito

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.




Código Uponor	Dimensión	l mm	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
<b>1029144</b>	RS2-RS2	58	1	PCE	<b>62,71 €</b>
<b>1029145</b>	RS3-RS3	58	1	PCE	<b>130,70 €</b>



# Uponor RS

## Uponor RS codo


- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1029138</b>	RS2-RS2	51	51	1	PCE <b>78,87 €</b>
<b>1029139</b>	RS3-RS3	68	68	1	PCE <b>206,38 €</b>

## Uponor RS codo 45°


- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1029140</b>	RS2-RS2	51	51	1	PCE <b>102,37 €</b>
<b>1029141</b>	RS3-RS3	68	68	1	PCE <b>250,21 €</b>

## Uponor RS te


- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pines de bloqueo incluidos.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1029142</b>	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	PCE <b>100,72 €</b>
<b>1029143</b>	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	PCE <b>274,10 €</b>

## Uponor RS reducción

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pin de bloqueo incluido.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1029146</b>	RS3-RS2	47	20	19	8	1	PCE <b>113,19 €</b>



# Uponor RS

## Uponor RS espaciador corto

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación.
- RS2/RS3: separación 5 mm.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046750</b>	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	1	PCE <b>74,73 €</b>
<b>1046751</b>	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	1	PCE <b>98,10 €</b>

## Uponor RS espaciador largo

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador largo para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación, por ejemplo, para baterías de colectores de distribución y montantes.
- RS2: Longitud total=170 mm; separación=130 mm.
- RS3: Longitud total=250 mm; separación=210 mm.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046477</b>	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	1	PCE <b>144,97 €</b>
<b>1046478</b>	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	1	PCE <b>229,62 €</b>



## Uponor RS adaptador S-Press – S-Press PLUS


- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059397</b>	16-RS2	61	20	21	20	1	PCE <b>66,07 €</b>
<b>1095818</b>	20-RS2	62	20	22	20	1	PCE <b>42,35 €</b>
<b>1095819</b>	25-RS2	75	20	28	27	1	PCE <b>47,07 €</b>
<b>1095820</b>	32-RS2	75	20	28	27	1	PCE <b>44,68 €</b>

## Uponor RS adaptador S-Press

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046940</b>	40-RS2	65	20	38	7	1	PCE <b>44,84 €</b>
<b>1046941</b>	50-RS2	65	20	38	7	1	PCE <b>47,39 €</b>
<b>1029125</b>	63-RS2	88	20	61	7	1	PCE <b>66,93 €</b>
<b>1029126</b>	75-RS2	88	20	61	7	1	PCE <b>97,13 €</b>
<b>1029127</b>	90-RS3	93	20	62	11	1	PCE <b>256,15 €</b>
<b>1029128</b>	110-RS3	93	20	62	11	1	PCE <b>303,28 €</b>

# Uponor RS

## Uponor RS racor macho


- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1029131</b>	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	1	PCE <b>68,38 €</b>
<b>1029132</b>	R2 1/2"MT-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	PCE <b>105,94 €</b>
<b>1029133</b>	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	1	PCE <b>106,48 €</b>

## Uponor RS racor hembra


- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059403</b>	Rp1/2"FT-RS2	42	20	15	1/2	7	1	PCE <b>68,34 €</b>
<b>1029134</b>	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	1	PCE <b>53,12 €</b>
<b>1029135</b>	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	8	1	PCE <b>75,81 €</b>
<b>1029136</b>	Rp2 1/2"FT-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	PCE <b>90,48 €</b>
<b>1059404</b>	Rp1/2"FT-RS3	43	20	15	1/2	8	1	PCE <b>87,01 €</b>
<b>1029137</b>	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	1	PCE <b>97,11 €</b>

## Uponor RS brida

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.
- Brida PN6/PN16 acorde a EN 1092-3.
- Perno circular con 4/8 agujeros.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059399</b>	RS2-DN65 (PN16)	45	48,7	185	25	145	16	1	PCE <b>420,73 €</b>
<b>1029129</b>	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	1	PCE <b>434,17 €</b>
<b>1029130</b>	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	1	PCE <b>476,66 €</b>

## Uponor RS repuesto pin de goma


- Pin de plástico.
- Para bloquear los accesorios sobre los cuerpos básicos RS2 y RS3.



Código Uponor	Dimensión	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042921</b>	RS2	negro	10	PCE <b>2,43 €</b>
<b>1042922</b>	RS3	gris	10	PCE <b>5,67 €</b>



# Uponor Uni



Uponor Uni reúne todos los accesorios necesarios para la instalación de los sistemas de tuberías multicapa.

## Ventajas

- Rápida instalación.
- Gama completa de accesorios.
- Fáciles de utilizar.




## Uponor Uni Pipe PLUS abrazadera simple

- Fácil apertura.
- Para montaje en superficie.
- Fijación al suelo o pared mediante tornillos de diámetro máximo 5 mm.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	b mm	h mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135502</b>	16	40	16	18	47	50 PCE	<b>0,45 €</b>
<b>1135503</b>	20	46	20	18	59	50 PCE	<b>0,48 €</b>
<b>1135504</b>	25	50	25	18	68	50 PCE	<b>0,65 €</b>
<b>1135505</b>	32	58	32	18	79	50 PCE	<b>0,85 €</b>




## Uponor MLC racor prueba de presión

- Racor recuperable y reutilizable para prueba de presión.
- Una vez realizada la prueba de presión, desenrosque el racor y sanee el extremo de la tubería.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013756</b>	16	52	14	30	1/2	8	20 PCE	<b>6,26 €</b>
<b>1013760</b>	20	52	14	30	1/2	8	20 PCE	<b>10,79 €</b>
<b>1013762</b>	25	57	14	35	1/2	8	10 PCE	<b>7,81 €</b>





# Uponor Herramientas

## Uponor S-Press herramienta manual

- Para Dimensiones 16 y 20 mm.
- Inserciones no incluidas.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1015764</b>	16-20	16-20	1	PCE <b>523,48 €</b>

## Uponor S-Press inserción herramienta

- Inserciones para herramienta manual 1015764.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1015777</b>	16	16	1	PCE <b>76,74 €</b>
<b>1015780</b>	20	20	1	PCE <b>75,98 €</b>

## Uponor S-Press herramienta a batería

- Suministrado en maletín de transporte con batería y cargador.
- Mordazas no incluidas.
- Rango de aplicación hasta 110 mm.

### Especificaciones técnicas:

- Prensado rápido debido al corto ciclo de prensado.
- Fuerza de compresión: 32 kN aprox.
- Capacidad de la batería: 3,0 Ah Makita de alta potencia.
- Tiempo de carga: 22 min aprox.
- Peso (incl. batería): 3,5 kg (sin mordaza).
- Dimensiones de la herramienta: 377 x 75 x 116 mm.
- Cabezal giratorio de 350° aprox.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1083612</b>	hasta 110 mm	18	1	SET <b>2694,02 €</b>



# Uponor Herramientas

## Uponor SPI S-Press batería para 1083612

- Para herramienta a batería 1083612.
- Voltaje: 18 V.
- Capacidad de la batería: 3.0 Ah (54 Wh).
- Tiempo de carga: 22 min aprox.
- Tecnología de los acumuladores: Li-ion.
- Peso: 0,6 kg.
- No válida para herramienta 1006827.
- Precio neto.



Código Uponor	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1083608</b>	18	1	PCE <b>370,35 €</b>

## Uponor SPI S-Press cargador de baterías

- Cargador rápido para baterías de Li-ion 18 V (1083608 y 1083605).
- Tensión entrada/salida: 230 V AC / 18 V.
- Tiempo de carga: 1.3 Ah/15 min - 3.0 Ah/22 min.
- Peso: 1,0 kg.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	OV V	PVP/m. ud
<b>1083610</b>	Mini2, UP110	230	PCE <b>386,46 €</b>

## Uponor S-Press herramienta eléctrica UP75

- Mordazas no incluidas.
- Rango de aplicación hasta 110 mm.

### Especificaciones técnicas:

- Peso: 3,30 kg.
- Tensión nominal: 230 V AC / 50 Hz.
- Capacidad nominal: 200 W.
- Fuerza de prensado: 32 kN aprox.
- Tiempo de ciclo de prensado: 7 s aprox.
- Mordazas no incluidas.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1007082</b>	hasta 110 mm	230	1	PCE <b>2058,82 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor S-Press mordaza UPPI

- Para herramienta de batería hasta 110 y eléctrica.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1007084</b>	16	16	1	PCE <b>187,09 €</b>
<b>1007086</b>	20	20	1	PCE <b>192,02 €</b>
<b>1007087</b>	25	25	1	PCE <b>199,77 €</b>
<b>1007088</b>	32	32	1	PCE <b>203,11 €</b>

## Uponor S-Press mordaza UPPI

- Para herramienta de batería hasta 110 y eléctrica.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1015768</b>	40	40	1	PCE <b>267,78 €</b>
<b>1015792</b>	50	50	1	PCE <b>286,89 €</b>

## Uponor S-Press base mordazas

- Base para mordazas de 63-110 mm.
- Para su uso en conjunto con la herramienta a batería hasta 110 y eléctrica.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046545</b>	63-110	63-110	1	PCE <b>461,52 €</b>

## Uponor S-Press mordaza

- Mordazas para su uso en conjunto con la base 1046545.
- Para herramienta de batería hasta 110 y eléctrica.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046541</b>	63	63	1	PCE <b>1155,62 €</b>
<b>1046542</b>	75	75	1	PCE <b>1285,47 €</b>
<b>1046543</b>	90	90	1	PCE <b>1538,88 €</b>
<b>1046544</b>	110	110	1	PCE <b>1663,59 €</b>



# Uponor Herramientas

## Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0

- Suministrado en maletín de transporte con batería, cargador y mordazas 16-32 mm.
- Rango de aplicación hasta 32 mm.

### Especificaciones técnicas:

- Prensado rápido debido al corto ciclo de prensado (3-4 s).
- Fuerza de compresión: 15 kN aprox.
- Capacidad de la batería: 1.3 Ah Makita de alta potencia.
- Tiempo de carga: 15 min aprox.
- Peso (incl. batería): 1,7 kg (sin mordaza).
- Dimensiones de la herramienta: 377 x 75 x 116 mm.
- Cabezal giratorio de 350° aprox.
- No válida para prensar accesorios modulares Uponor RS.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1083586</b>	16-32	1	SET <b>2438,54 €</b>

## Uponor SPI S-Press batería MINI2

- Para herramienta a batería 1083586.
- Voltaje: 18 V.
- Capacidad de la batería: 1.5 Ah (27 Wh).
- Tiempo de carga: 15 min aprox.
- Tecnología de los acumuladores: Li-ion.
- Peso: 0,4 kg.
- No válida para herramienta 1007096.
- Precio neto.



Código Uponor	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1083605</b>	18	1	PCE <b>402,55 €</b>

## Uponor SPI S-Press cargador de baterías

- Cargador rápido para baterías de Li-ion 18 V (1083608 y 1083605).
- Tensión entrada/salida: 230 V AC / 18 V.
- Tiempo de carga: 1.3 Ah/15 min - 3.0 Ah/22 min.
- Peso: 1,0 kg.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1083610</b>	Mini2, UP110	230	1	PCE <b>386,46 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor S-Press mordaza Mini KSP0

- Para herramientas a batería 1083586 y 1007096.
- No válidas para prensar accesorios modulares Uponor RS.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1007091</b>	16	16	1	PCE <b>180,02 €</b>
<b>1007093</b>	20	20	1	PCE <b>183,55 €</b>
<b>1007094</b>	25	25	1	PCE <b>185,48 €</b>
<b>1007095</b>	32	32	1	PCE <b>187,29 €</b>

## Uponor SPI S-Press batería UP75

- Para herramienta a batería 1006827.
- No compatible con herramienta 1083612.
- Compatible con cargador 1006950.
- Precio neto.



Código Uponor	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006949</b>	12	1	PCE <b>300,00 €</b>

## Uponor SPI S-Press batería MINI32

- Para herramienta a batería 1007096.
- No válida para herramienta 1083586.
- Voltaje: 9,6 V.
- Precio neto.



Código Uponor	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1015703</b>	9,6	1	PCE <b>355,21 €</b>

## Uponor SPI S-Press cargador Mini UP75

- Para baterías 1006949 y 1015703.
- Precio neto.



Código Uponor	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006950</b>	230	1	PCE <b>340,00 €</b>



# Uponor Herramientas

## Uponor MLC calibrador-escariador

- Para el abocardado de las tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS.
- Palanca manual incorporada. Si se extrae, se puede utilizar con herramientas de batería/eléctricas.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006830</b>	16	1	PCE <b>43,59 €</b>
<b>1015749</b>	20	1	PCE <b>45,57 €</b>
<b>1015756</b>	25	1	PCE <b>51,31 €</b>
<b>1015762</b>	32	1	PCE <b>79,21 €</b>

## Uponor MLC calibrador-escariador

- Para el abocardado de las tuberías multicapa Uponor MLC.
- Palanca manual incorporada. Si se extrae, se puede utilizar con herramientas de batería/eléctricas.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006638</b>	40	1	PCE <b>86,54 €</b>
<b>1015808</b>	50	1	PCE <b>95,85 €</b>
<b>1014339</b>	63	1	PCE <b>112,30 €</b>
<b>1014344</b>	75	1	PCE <b>165,49 €</b>

## Uponor MLC calibrador-escariador

- Para el abocardado de las tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS hasta 25 mm.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1015739</b>	16/20/25	1	PCE <b>75,47 €</b>

## Uponor RTM calibrador

- Para el calibrado de las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS hasta 25 mm.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048606</b>	16/20/25	1	PCE <b>6,60 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor Multi tijeras cortatubos

- Para tuberías PEX y multicapa de 12-25 mm.
- Corte fácil de la tubería gracias a la cuchilla triangular.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089674</b>	12-25	1	PCE <b>90,08 €</b>
<b>1089776</b>	12-25	1	PCE <b>24,60 €</b>

## Uponor Multi tijeras cortatubos

- Para tuberías PEX y multicapa de 32-40 mm.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089677</b>	32-40	1	PCE <b>94,67 €</b>
<b>1089779</b>	32-40	1	PCE <b>37,27 €</b>

## Uponor Multi cortatubos

- Para diámetros comprendidos entre 25-63 mm.
- Válido para PEX y Multicapa.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089675</b>	25-63	1	PCE <b>107,23 €</b>
<b>1089777</b>	25-63	1	PCE <b>19,09 €</b>

## Uponor Multi cortatubos

- Para diámetros comprendidos entre 50-110 mm.
- Válido para PEX y Multicapa.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089676</b>	50-125	1	PCE <b>138,66 €</b>
<b>1089778</b>	50-125	1	PCE <b>29,56 €</b>

## Uponor MLC conjunto corte y abocardado

- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1014334</b>	63-110	1	PCE <b>1245,44 €</b>



# Uponor Herramientas

## Uponor MLC enderezadora

- El enderezador no se monta directamente en el desbobinador Uponor.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1010512</b>	14-25	1	PCE <b>573,02 €</b>

## Uponor Multi desbobinador telescópico

- Desbobinador de cuatro brazos con ajuste telescópico.
- Capacidad de carga de hasta 100 kg (con extensión completa de brazos) y hasta 170 kg (sin extensión de brazos).
- Fabricado en acero galvanizado.
- Peso: 15 kg aprox.
- Precio neto.



Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058662</b>	1	PCE <b>896,36 €</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS curvadora

- Para realizar curvaturas en las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS de forma homogénea y estética hasta Ø 32 mm.
- Juego de herramienta + segmentos completo en estuche.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071925</b>	16-32	1	PCE <b>547,49 €</b>



# Uponor Herramientas

## Uponor MLC muelle interior

- Para tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013729</b>	16	1	PCE <b>20,37 €</b>
<b>1013734</b>	20	1	PCE <b>24,76 €</b>
<b>1013737</b>	25	1	PCE <b>29,79 €</b>
<b>1013739</b>	32	1	PCE <b>33,43 €</b>


## Uponor MLC muelle exterior

- Para tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006640</b>	16	1	PCE <b>21,76 €</b>
<b>1013792</b>	20	1	PCE <b>26,88 €</b>
<b>1013794</b>	25	1	PCE <b>33,43 €</b>

# Uponor RTM



Los accesorios Uponor RTM están fabricados para realizar uniones en las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS y Uponor Aqua Pipe (PEX-a) sin necesidad de ningún tipo de herramienta. Son

rápidos, seguros y garantizan una unión duradera y libre de fugas. Se pueden emplear tanto en instalaciones de fontanería como de calefacción por radiadores (solo multicapa).



## Especificación

- Concepto de herramienta incorporada.
- Indicador visual y sonoro de unión.
- Código de color por dimensión.

## Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

## Certificación

- AENOR.

## Uponor RTM racor macho PPSU


- Rosca macho acorde a ISO 7.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048539</b>	16-R1/2"MT	53	13	18	1/2	22	48	PCE <b>5,50 €</b>
<b>1048540</b>	20-R1/2"MT	57	13	22	1/2	22	36	PCE <b>7,80 €</b>
<b>1048541</b>	25-R3/4"MT	65	15	27	3/4	23	20	PCE <b>12,50 €</b>

## Uponor RTM racor hembra PPSU


- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048558</b>	16-Rp1/2"FT	53	17	18	1/2	18	40	PCE <b>9,90 €</b>
<b>1048559</b>	20-Rp1/2"FT	56	17	22	1/2	17	36	PCE <b>11,50 €</b>
<b>1048560</b>	25-Rp3/4"FT	64	19	27	3/4	18	20	PCE <b>15,10 €</b>

# Uponor RTM


## Uponor RTM codo PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048547</b>	16-16	40	40	22	22	40	PCE <b>7,30 €</b>
<b>1048548</b>	20-20	45	45	24	24	25	PCE <b>9,70 €</b>
<b>1048549</b>	25-25	56	56	30	30	15	PCE <b>13,90 €</b>


## Uponor RTM codo hembra PPSU

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048561</b>	16-Rp1/2"FT	17	46	1/2	9	28	30	PCE <b>10,40 €</b>
<b>1048562</b>	20-Rp1/2"FT	17	49	1/2	11	28	20	PCE <b>12,60 €</b>
<b>1048563</b>	25-Rp3/4"FT	19	59	3/4	14	32	20	PCE <b>17,20 €</b>

## Uponor RTM manguito PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048542</b>	16-16	60	18	18	24	40	PCE <b>6,20 €</b>
<b>1048543</b>	20-20	68	22	22	25	30	PCE <b>8,50 €</b>
<b>1048544</b>	25-25	80	27	27	26	20	PCE <b>13,10 €</b>


## Uponor RTM manguito reducido PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048545</b>	20-16	64	21	18	25	35	PCE <b>8,10 €</b>
<b>1048546</b>	25-20	74	27	22	25	25	PCE <b>12,60 €</b>


# Uponor RTM

## Uponor RTM te PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048550</b>	16-16-16	40	40	40	22	22	22	24	PCE <b>9,60 €</b>
<b>1048551</b>	20-20-20	45	45	45	24	24	24	20	PCE <b>13,60 €</b>
<b>1048552</b>	25-25-25	56	56	56	30	30	30	10	PCE <b>19,60 €</b>


## Uponor RTM te reducida PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048553</b>	20-16-20	44	41	44	22	23	22	20	PCE <b>13,40 €</b>
<b>1048554</b>	20-16-16	40	40	46	22	22	24	20	PCE <b>12,80 €</b>
<b>1048555</b>	20-20-16	40	45	45	22	24	24	20	PCE <b>13,40 €</b>
<b>1048556</b>	25-20-25	51	50	51	25	28	25	14	PCE <b>19,10 €</b>
<b>1048557</b>	25-20-20	51	50	51	25	25	28	14	PCE <b>17,50 €</b>

## Uponor RTM racor macho


- Rosca macho acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l2 mm	R "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048566</b>	16-R1/2"MT	54	11	18	1/2	25	48	PCE <b>11,20 €</b>
<b>1048567</b>	20-R1/2"MT	57	11	22	1/2	24	36	PCE <b>13,10 €</b>
<b>1048568</b>	20-R3/4"MT	58	13	22	3/4	23	25	PCE <b>14,90 €</b>
<b>1048569</b>	25-R3/4"MT	64	13	27	3/4	24	20	PCE <b>21,00 €</b>
<b>1048570</b>	25-R1"MT	66	15	27	1	24	20	PCE <b>25,00 €</b>

## Uponor RTM racor hembra

- Rosca macho acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048581</b>	16-Rp1/2"FT	50	17	18	1/2	15	48	PCE <b>13,70 €</b>
<b>1048582</b>	20-Rp1/2"FT	54	17	21	1/2	16	36	PCE <b>15,30 €</b>
<b>1048583</b>	20-Rp3/4"FT	62	19	27	3/4	16	25	PCE <b>16,70 €</b>
<b>1048584</b>	25-Rp3/4"FT	62	19	27	3/4	16	25	PCE <b>20,80 €</b>
<b>1048585</b>	25-Rp1"FT	66	22	27	1	17	20	PCE <b>25,10 €</b>

# Uponor RTM

## Uponor RTM codo macho


- Rosca macho acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048599</b>	16-R1/2"MT	33	42	1/2	20	24	30	PCE <b>13,50 €</b>
<b>1048600</b>	20-R1/2"MT	33	46	1/2	20	24	20	PCE <b>15,80 €</b>
<b>1048601</b>	20-R3/4"MT	38	50	3/4	23	28	20	PCE <b>20,00 €</b>
<b>1048602</b>	25-R3/4"MT	38	55	3/4	23	29	15	PCE <b>25,00 €</b>

## Uponor RTM codo hembra


- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048590</b>	16-Rp1/2"FT	26	44	1/2	8	26	48	PCE <b>13,70 €</b>
<b>1048591</b>	20-Rp1/2"FT	27	46	1/2	10	25	30	PCE <b>16,80 €</b>
<b>1048592</b>	20-Rp3/4"FT	29	50	3/4	10	28	20	PCE <b>18,50 €</b>
<b>1048593</b>	25-Rp3/4"FT	30	55	3/4	12	29	20	PCE <b>22,00 €</b>
<b>1048594</b>	25-Rp1"FT	34	59	1	12	33	20	PCE <b>23,20 €</b>

## Uponor RTM manguito reducido


- Accesorio de latón.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048573</b>	25-16	64	22	18	25	20	PCE <b>21,50 €</b>

## Uponor RTM te hembra

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048587</b>	16-Rp1/2"FT-16	44	26	44	1/2	26	8	26	30	PCE <b>21,80 €</b>
<b>1048588</b>	20-Rp1/2"FT-20	46	27	46	1/2	25	10	25	20	PCE <b>24,00 €</b>
<b>1048589</b>	20-Rp3/4"FT-20	50	29	50	3/4	28	10	28	20	PCE <b>27,00 €</b>


# Uponor RTM

## Uponor RTM racor tuerca móvil

- Rosca hembra acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.
- Rosca móvil para instalaciones sobre pared, filtros y válvulas de corte.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1057375</b>	16-1/2"SN	52	9	18	1/2	24	24	PCE <b>16,00 €</b>
<b>1057376</b>	20-3/4"SN	54	9	22	3/4	29	24	PCE <b>19,00 €</b>




## Uponor RTM adaptador eurocono

- Rosca hembra acorde a DIN EN ISO 228-1.
- Accesorio de latón.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048604</b>	16-G3/4" Euro	47	9	18	3/4	24	25	PCE <b>18,00 €</b>
<b>1048605</b>	20-G3/4" Euro	51	9	22	3/4	29	25	PCE <b>18,50 €</b>




## Uponor RTM adaptador cobre

- Accesorio de latón.
- Tubería de cobre acorde a EN 1057.
- **IMPORTANTE:** La parte de cobre es únicamente para uniones prensadas.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048603</b>	16-15CU	62	30	18	14	40	PCE <b>12,65 €</b>
<b>1057377</b>	25-22CU	71	30	27	14	20	PCE <b>18,00 €</b>




# Uponor RTM

## Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU

- Accesorio de PPSU.
- Rosca metálica hembra cilíndrica acorde a ISO 7.



Código Uponor	Dimensión	d mm	FT "	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048564</b>	16-Rp1/2"FT	16	Rp 1/2	45.7	26.5	22	30.2	8.5	20	PCE <b>12,10 €</b>
<b>1048565</b>	20-Rp1/2"FT	20	Rp 1/2	49.1	28	22	30.6	10	20	PCE <b>14,30 €</b>




## Uponor Smart Aqua codo fijación RTM

- Rosca hembra cilíndrica acorde a ISO 7.
- Accesorio de latón.




Código Uponor	Dimensión	d mm	FT "	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1048596</b>	16-Rp1/2"FT	16	Rp 1/2	44,2	27	22	26,2	9,7	20	PCE <b>18,20 €</b>
<b>1048597</b>	20-Rp1/2"FT	20	Rp 1/2	48,1	27	22	26,5	9,7	20	PCE <b>21,90 €</b>
<b>1048598</b>	20-Rp3/4"FT	20	Rp 3/4	49,6	28,5	22	28	9,9	20	PCE <b>24,80 €</b>




## Uponor Smart Aqua placa de fijación

- Fabricado en acero galvanizado.
- Para la instalación de los codos terminales Uponor Smart Aqua.
- Mantiene la distancia establecida entre accesorios.
- Pasadores de plástico y tornillos contra pérdidas M6x12 acorde a DIN 965 incluidos.
- Con agujeros y ranuras para facilitar la instalación.




Código Uponor	Dimensión	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121195</b>	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	PCE <b>8,04 €</b>



# Uponor RTM

## Uponor Smart Radi codo conexión radiador RTM

- Fabricado en latón con concepto de herramienta interior.
- Tubería de cobre de 15x1 mm.



Código Uponor	Dimensión	d mm	dl mm	l mm	ll mm	z mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1057379</b>	16-15CU l=200mm	16	15	40,2	200	22,2	15	PCE <b>35,00 €</b>

## Uponor RTM tapón

- Accesorio de latón.




Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059013</b>	16	32	18	14	48	PCE <b>9,00 €</b>

## Uponor RTM llave corte recta

- Válvulas de corte rectas de 20 y 25 mm.
- Compatibles con las manetas rectas, ocultas y en cruz.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1057381</b>	20-20	15	PCE <b>33,00 €</b>
<b>1057382</b>	25-25	10	PCE <b>39,00 €</b>



## Uponor Flex prolongador llave

- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.




Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023163</b>	10	PCE <b>7,34 €</b>



# Uponor RTM

## Uponor Q&E maneta recta


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código	l	do	Uds.	PVP/m. ud
Uponor	mm	mm	Caja	
<b>1088566</b>	60	68	10 PCE	<b>12,66 €</b>

## Uponor Q&E maneta en cruz


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código	do	Uds.	PVP/m. ud
Uponor	mm	Caja	
<b>1088569</b>	68	10 PCE	<b>13,03 €</b>

## Uponor Flex maneta vista


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código	l	do	Uds.	PVP/m. ud
Uponor	mm	mm	Caja	
<b>1023161</b>	67	68	10 PCE	<b>12,66 €</b>

## Uponor Flex maneta oculta

- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código	do	Uds.	PVP/m. ud
Uponor	mm	Caja	
<b>1023162</b>	68	10 PCE	<b>12,66 €</b>

# Quick & Easy

## Higiénico. Seguro. Fiable.

El sistema **Quick & Easy** es la **solución ideal para instalaciones de agua potable y calefacción**. Se compone de tuberías de polietileno reticulado (PEX-a), accesorios de PPSU y/o latón, colectores y una amplia gama de accesorios complementarios.

Con **más de 6 billones de metros de tubo PEX instalado** alrededor del mundo desde 1972, Uponor ha establecido un récord que cuenta su propia historia.

A su vez, la reticulación de las **tuberías Uponor**, está por **encima del 82% (la más alta del mercado)**, lo que proporciona a nuestras tuberías una **memoria térmico-elástica** que las hace casi indestructibles, llegando a soportar grietas de hasta el 20% del espesor de la tubería sin propagarlas.

**Uponor Q&E** es un sistema de unión con más de 800 millones de accesorios vendidos en todo el mundo. El concepto de unión se basa en las características elásticas de las tuberías, que las hacen únicas, y al anillo Uponor Q&E Evolution, para conseguir una **unión fiable y duradera**.

Los accesorios hacen **uniones seguras, permanentes** y que se consiguen **sin necesidad del uso de sopletes, adhesivos, soldaduras, flujos o indicadores**.

La memoria elástica de las tuberías **Uponor Aqua Pipe** forma un **sello hermético alrededor del accesorio** creando una unión fiable y segura en cuestión de segundos.

La gama de accesorios **Uponor Q&E** está disponible en **polifenil-sulfona (PPSU) y latón**, para dimensiones que abarcan **desde 16 mm hasta 75 mm**.




Quick & Easy

uponor

Moving  
> Water

# Uponor Aqua Pipe



La gama de tuberías Uponor Aqua Pipe están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad y diseñadas para su utilización tanto en instalaciones de fontanería, como tuberías de distribución.

## Ventajas

- **Calidad certificada.**
- **Resistentes a la corrosión.**
- **Memoria térmico-elástica.**
- **Ligeras y flexibles.**
- **Duraderas.**



## Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70° C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

## Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).

## Certificación

- AENOR.

## Uponor Aqua Pipe natural PN6


- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	color	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038348</b>	16x1,8 25m	25	16	1,8	6	natural	275	25	MTR <b>3,32 €</b>
<b>1038349</b>	16x1,8 100m	100	16	1,8	6	natural	1100	100	MTR <b>2,63 €</b>
<b>1038351</b>	16x1,8 200m	200	16	1,8	6	natural	1400	200	MTR <b>2,50 €</b>
<b>1038353</b>	20x1,9 25m	25	20	1,9	6	natural	275	25	MTR <b>3,98 €</b>
<b>1038354</b>	20x1,9 120m	120	20	1,9	6	natural	840	120	MTR <b>3,37 €</b>
<b>1038356</b>	20x1,9 200m	200	20	1,9	6	natural	1000	200	MTR <b>3,25 €</b>
<b>1038363</b>	25x2,3 100m	100	25	2,3	6	natural	600	100	MTR <b>4,80 €</b>
<b>1038365</b>	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	natural	300	50	MTR <b>9,79 €</b>
<b>1033417</b>	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	natural	250	50	MTR <b>14,71 €</b>
<b>1033481</b>	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	natural	50	50	MTR <b>21,55 €</b>
<b>1033502</b>	63x5,8 50m	50	63	5,8	6	natural	50	50	MTR <b>34,93 €</b>

## Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6

- 100% basado en PEX de base biológica (Mass Balance). Certificado por ISCC.
- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.




Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	color	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1140952</b>	16x1,8 100m	100	16	1,8	6	blanco	1100	100	MTR <b>3,90 €</b>
<b>1140953</b>	20x1,9 120m	120	20	1,9	6	blanco	840	120	MTR <b>4,90 €</b>

# Uponor Aqua Pipe

## Uponor Aqua Pipe natural PN6, S

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038350</b>	16x1,8 5m	5	16	1,8	6	natural	6375	125	MTR <b>2,83 €</b>
<b>1038355</b>	20x1,9 5m	5	20	1,9	6	natural	4080	80	MTR <b>3,93 €</b>
<b>1038364</b>	25x2,3 5m	5	25	2,3	6	natural	2550	50	MTR <b>5,46 €</b>
<b>1038366</b>	32x2,9 5m	5	32	2,9	6	natural	1785	35	MTR <b>10,09 €</b>
<b>1033420</b>	40x3,7 5m	5	40	3,7	6	natural	1350	15	MTR <b>16,12 €</b>
<b>1033485</b>	50x4,6 5m	5	50	4,6	6	natural	900	10	MTR <b>22,83 €</b>
<b>1033506</b>	63x5,8 5m	5	63	5,8	6	natural	45	5	MTR <b>36,55 €</b>
<b>1033523</b>	75x6,8 5m	5	75	6,8	6	natural	5	5	MTR <b>56,23 €</b>



## Uponor Aqua Pipe preaislado

### Especificación


- Se compone de tubería Uponor Aqua Pipe y un aislamiento de espuma de polietileno de célula cerrada.
- Conductividad térmica del aislamiento  $\lambda=0,040$  W/m\*k.
- Se suministra en rollos.
- Con revestimiento de lámina y sin costuras.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Aqua Pipe preaislado

- Presión operativa 6 bar.
- Aislamiento de 10 mm para tubos de 16 y 20 mm (espesor mínimo para cumplimiento del RITE IT 12.4.2.1.2)
- Espesor del aislamiento 9 mm para tubo de 25 mm.
- Conductividad térmica  $\lambda=0,040$  W/m\*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	p bar	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1137507</b>	16x1,8 39x10 50m	50	16	39	1,8	10	6	gris	100	50	MTR <b>5,20 €</b>
<b>1137508</b>	20x1,9 43x10 50m	50	20	43	1,9	10	6	gris	100	50	MTR <b>5,45 €</b>
<b>1044879</b>	25x2,3 46x9 25m	25	25	46	2,3	9	6	gris	150	25	MTR <b>8,55 €</b>

# Uponor Comfort Pipe PLUS



La gama de tuberías Uponor Comfort Pipe PLUS están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad con barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) y diseñadas para

su utilización en instalaciones de calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura

## Ventajas

- **Calidad certificada.**
- **Barrera antidifusión de oxígeno.**
- **Resistentes a la corrosión.**
- **Memoria térmico-elástica.**
- **Ligeras y flexibles.**
- **Duraderas.**



## Especificación

- Tuberías fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) acorde a EN ISO 15875.
- Barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanco diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clases de aplicación: Clase 4/5, Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura / radiadores a alta temperatura.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

## Aplicación

- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

## Certificación

- AENOR.


## Uponor Comfort Pipe PLUS

- Tubería para instalaciones de climatización por radiadores y/o suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4 y 5
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud		
<b>1062045</b>	16x2,0	240m	240	16	2	6	0,113	blanco	1440	240	MTR	<b>3,09 €</b>
<b>1009230</b>	20x2,0	240m	240	20	2	6	0,2	blanco	960	240	MTR	<b>4,22 €</b>
<b>1126855</b>	20x2,0	600m	600	20	2	6	0,2	blanco	1800	600	MTR	<b>3,55 €</b>
<b>1062887</b>	25x2,3	60m	60	25	2,3	6		blanco	840	60	MTR	<b>5,06 €</b>

# Uponor Radi Pipe



La gama de tuberías Uponor Radi Pipe están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad con barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) y diseñadas

para su utilización en instalaciones de calefacción por radiadores así como tuberías de distribución en instalaciones radiantes de frío/calor.

## Ventajas

- Calidad certificada.
- Barrera antidifusión de oxígeno.
- Resistentes a la corrosión.
- Memoria térmico-elástica.
- Ligeras y flexibles.
- Duraderas.



## Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726.
- Clases de aplicación: Clase 5, radiadores a alta temperatura.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

## Aplicación


- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

## Certificación

- AENOR.

## Uponor Radi Pipe natural PN6


- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.
- Color natural.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1001220</b>	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	natural	550	50	MTR <b>11,78 €</b>
<b>1008979</b>	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	natural	350	50	MTR <b>16,76 €</b>
<b>1008980</b>	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	natural	350	50	MTR <b>24,46 €</b>
<b>1008981</b>	63x5,8 50m	50	63	5,8	6	natural	250	50	MTR <b>39,73 €</b>


## Uponor Radi Pipe natural PN6, S

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.
- Color natural.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023083</b>	20x2,0 6m	6	20	2,0	6	natural	30	MTR <b>8,20 €</b>
<b>1001221</b>	25x2,3 6m	6	25	2,3	6	natural	12	MTR <b>11,52 €</b>
<b>1001222</b>	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	natural	12	MTR <b>12,75 €</b>
<b>1008939</b>	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	natural	6	MTR <b>17,97 €</b>
<b>1008940</b>	50x4,6 6m	6	50	4,6	6	natural	6	MTR <b>26,24 €</b>
<b>1008941</b>	63x5,8 6m	6	63	5,8	6	natural	6	MTR <b>42,98 €</b>
<b>1008864</b>	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	natural	6	MTR <b>61,62 €</b>

# Uponor Q&E



Uponor Q&E es un sistema de unión innovador que utiliza el efecto de la memoria térmico-elástica de las tuberías Uponor de polietileno reticulado PEX-a para una instalación rápida

y fácil. Una amplia gama de tuberías, accesorios y complementos hace del sistema Uponor Q&E un sistema completo para una instalación rentable. Con gran resistencia a la corrosión, hace que sea un sistema seguro y estanco.

## Ventajas

- Mayor elasticidad de las tuberías de PEX-a para la más alta seguridad.
- Resistente a la corrosión.
- Baja pérdida de presión.
- Diseño ergonómico del anillo.
- Fácil identificación de la dimensión del anillo.
- Sin juntas tóricas.



## Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y de latón para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

## Aplicación


- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

## Certificación

- AENOR.

## Uponor Q&E Evolution anillo blanco


- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1057453</b>	16	16	16	25	1	6+10	blanco	900	PCE <b>0,79 €</b>
<b>1057454</b>	20	20	20	29	1	6+10	blanco	520	PCE <b>0,87 €</b>
<b>1057455</b>	25	25	25,3	34,6	1	6+10	blanco	300	PCE <b>0,91 €</b>
<b>1057456</b>	32	32	32,4	41,8	1	6+10	blanco	150	PCE <b>1,48 €</b>

## Uponor Q&E Evolution anillo rojo

- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.




Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058010</b>	16	16	16	25	1	6+10	rojo	900	PCE <b>0,79 €</b>
<b>1058011</b>	20	20	20	29	1	6+10	rojo	520	PCE <b>0,87 €</b>
<b>1058012</b>	25	25	25,3	34,6	1	6+10	rojo	300	PCE <b>0,91 €</b>

# Uponor Q&E

## Uponor Q&E Evolution anillo azul


- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058013</b>	16	16	16,2	25,3	1	6+10	azul	900	PCE <b>0,79 €</b>
<b>1058014</b>	20	20	20,2	29,2	1	6+10	azul	520	PCE <b>0,87 €</b>
<b>1058015</b>	25	25	25	35	1	6+10	azul	300	PCE <b>0,91 €</b>

## Uponor Q&E anillo con tope natural


- Con tope.
- PEX.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1045464</b>	40	41	40,8	50,2	3	6+10	natural	80	PCE <b>2,32 €</b>
<b>1045489</b>	50	50	51	63	4	6+10	natural	70	PCE <b>2,79 €</b>
<b>1045490</b>	63	63	64,3	75,7	4	6+10	natural	35	PCE <b>4,76 €</b>
<b>1085087</b>	75	76	76,3	88,3	4	6+10	natural	18	PCE <b>17,65 €</b>

## Uponor Q&E colector techo PPSU


- Colector de techo.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	z4 mm	b mm	salidas -	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008722</b>	20 1X20+2X16 c/c45mm	90	34	38	38	34	16	16	16	16	45	3	6+10	15	PCE <b>11,98 €</b>
<b>1008723</b>	20 1X20+3X16 c/c45mm	90	34	38	34	38	16	16	16	16	45	4	6+10	15	PCE <b>12,56 €</b>
<b>1008724</b>	25 1X20+2X16 c/c45	97	34	45	38	34	16	18	16	16	45	3	6+10	15	PCE <b>13,30 €</b>
<b>1008725</b>	25 1X20+3X16 c/c45	97	34	45	34	38	16	16	16	16	45	4	6+10	15	PCE <b>13,74 €</b>

## Uponor Q&E colector cónico macho PPSU

- Conexión principal a colector: 3/4".




Código Uponor	Dimensión	salidas -	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008714</b>	G3/4"MT 3X16 c/c45+35mm	3	6+10	10	PCE <b>11,63 €</b>
<b>1008715</b>	G3/4"MT 4X16 c/c45+2X35mm	4	6+10	10	PCE <b>13,66 €</b>




# Uponor Q&E

## Uponor Q&E racor macho PPSU




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008661</b>	16-G1/2"MT	42	16	18	1/2	8	6+10	100	PCE <b>2,71 €</b>
<b>1008662</b>	20-G1/2"MT	46	16	22	1/2	8	6+10	90	PCE <b>2,93 €</b>
<b>1008663</b>	20-G3/4"MT	48	18	22	3/4	8	6+10	70	PCE <b>4,07 €</b>
<b>1008664</b>	25-G3/4"MT	54	18	28	3/4	8	6+10	50	PCE <b>4,81 €</b>
<b>1008665</b>	25-G1"MT	58	23	28	1	8	6+10	40	PCE <b>6,44 €</b>

## Uponor Q&E racor hembra PPSU




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp"	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042329</b>	16-Rp1/2"FT	42	17	18	1/2	7	6+10	80	PCE <b>6,34 €</b>
<b>1042331</b>	20-Rp3/4"FT	47	18	22	3/4	7	6+10	50	PCE <b>6,95 €</b>
<b>1042332</b>	25-Rp3/4"FT	52	18	28	3/4	6	6+10	40	PCE <b>7,90 €</b>

## Uponor Q&E codo PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008679</b>	16-16	27	32	9	13	6+10	100	PCE <b>4,58 €</b>
<b>1008680</b>	20-20	34	39	12	16	6+10	40	PCE <b>5,20 €</b>
<b>1008681</b>	25-25	42	47	14	19	6+10	25	PCE <b>9,89 €</b>
<b>1001245</b>	32-32	53	59	18	23	6+10	15	PCE <b>12,50 €</b>
<b>1008683</b>	40-40	65	74	21	29	6+10	1	PCE <b>26,34 €</b>
<b>1042859</b>	50-50	83	98	29	44	6+10	1	PCE <b>50,85 €</b>
<b>1042858</b>	63-63	100	112	33	44	6+10	1	PCE <b>94,36 €</b>
<b>1085080</b>	75-75	149	149	64	65	6+10	1	PCE <b>179,57 €</b>


## Uponor Q&E codo macho PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G"	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008666</b>	16-G1/2"MT	31	34	1/2	15	16	6+10	80	PCE <b>5,13 €</b>
<b>1008667</b>	20-G1/2"MT	31	38	1/2	15	16	6+10	60	PCE <b>6,05 €</b>
<b>1008668</b>	25-G3/4"MT	36	42	3/4	18	15	6+10	40	PCE <b>8,61 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E codo hembra PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042334</b>	16-Rp1/2"FT	27	33	1/2	10	15	6+10	50	PCE <b>6,80 €</b>
<b>1042335</b>	20-Rp1/2"FT	27	38	1/2	9	16	6+10	50	PCE <b>7,20 €</b>
<b>1042336</b>	20-Rp3/4"FT	30	41	3/4	12	19	6+10	40	PCE <b>9,96 €</b>
<b>1042337</b>	25-Rp3/4"FT	32	47	3/4	14	19	6+10	35	PCE <b>10,97 €</b>

## Uponor Q&E manguito PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008669</b>	16-16	39	18	18	3	6+10	100	PCE <b>2,33 €</b>
<b>1008932</b>	20-20	47	22	22	3	6+10	80	PCE <b>3,24 €</b>
<b>1008671</b>	25-25	58	28	28	3	6+10	50	PCE <b>6,51 €</b>
<b>1001235</b>	32-32	73	35	35	3	6+10	20	PCE <b>12,32 €</b>
<b>1008673</b>	40-40	90	44	44	3	6+10	1	PCE <b>21,83 €</b>
<b>1042866</b>	50-50	113	54	54	5	6+10	1	PCE <b>38,57 €</b>
<b>1042865</b>	63-63	141	68	68	6	6+10	1	PCE <b>55,16 €</b>
<b>1085084</b>	75-75	179	86	86	7	6+10	1	PCE <b>128,00 €</b>


## Uponor Q&E manguito reducido PPSU



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008674</b>	20-16	43	22	18	3	6+10	100	PCE <b>4,02 €</b>
<b>1008675</b>	25-16	49	28	18	3	6+10	40	PCE <b>5,96 €</b>
<b>1008676</b>	25-20	53	22	28	3	6+10	40	PCE <b>6,22 €</b>
<b>1001240</b>	32-25	66	28	35	3	6+10	20	PCE <b>9,54 €</b>
<b>1008678</b>	40-32	82	35	44	3	6+10	10	PCE <b>16,08 €</b>
<b>1042879</b>	50-32	94	54	35	5	6+10	10	PCE <b>37,83 €</b>
<b>1042867</b>	50-40	103	54	44	5	6+10	1	PCE <b>38,64 €</b>
<b>1042877</b>	63-50	128	68	54	6	6+10	1	PCE <b>58,20 €</b>
<b>1085085</b>	75-63	160	86	68	7	6+10	1	PCE <b>123,22 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E te PPSU



Código Udonor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008684</b>	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	70	PCE <b>5,54 €</b>
<b>1008685</b>	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	PCE <b>6,49 €</b>
<b>1008686</b>	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	25	PCE <b>15,19 €</b>
<b>1001250</b>	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	PCE <b>21,66 €</b>
<b>1008688</b>	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	1	PCE <b>39,63 €</b>
<b>1042861</b>	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	1	PCE <b>81,51 €</b>
<b>1042860</b>	63-63-63	112	102	112	44	5	44	6+10	1	PCE <b>155,75 €</b>
<b>1085081</b>	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	1	PCE <b>239,44 €</b>


## Udonor Q&E te reducida PPSU



Código Udonor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008710</b>	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	PCE <b>7,01 €</b>
<b>1008700</b>	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	PCE <b>7,55 €</b>
<b>1008689</b>	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	PCE <b>8,46 €</b>
<b>1008697</b>	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	PCE <b>8,11 €</b>
<b>1008711</b>	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	PCE <b>13,11 €</b>
<b>1008702</b>	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	PCE <b>11,46 €</b>
<b>1008699</b>	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	PCE <b>13,62 €</b>
<b>1008690</b>	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	PCE <b>13,62 €</b>
<b>1008701</b>	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	PCE <b>13,10 €</b>
<b>1008703</b>	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	PCE <b>13,35 €</b>
<b>1008691</b>	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	25	PCE <b>15,15 €</b>
<b>1001420</b>	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	25	PCE <b>14,96 €</b>
<b>1008712</b>	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	PCE <b>17,94 €</b>
<b>1001422</b>	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	PCE <b>18,52 €</b>
<b>1001424</b>	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	PCE <b>19,71 €</b>
<b>1008704</b>	32-25-20	55	45	42	20	17	20	6+10	15	PCE <b>19,49 €</b>
<b>1001426</b>	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	PCE <b>19,54 €</b>
<b>1001428</b>	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	PCE <b>19,91 €</b>
<b>1008707</b>	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	PCE <b>41,44 €</b>
<b>1008708</b>	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	PCE <b>42,25 €</b>
<b>1008695</b>	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	PCE <b>43,28 €</b>
<b>1008709</b>	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	PCE <b>42,88 €</b>
<b>1008696</b>	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	PCE <b>44,34 €</b>
<b>1042876</b>	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	PCE <b>73,20 €</b>
<b>1042864</b>	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	PCE <b>67,63 €</b>
<b>1042863</b>	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	PCE <b>75,88 €</b>
<b>1042871</b>	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	PCE <b>171,64 €</b>
<b>1042873</b>	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	PCE <b>127,34 €</b>
<b>1042870</b>	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	PCE <b>129,57 €</b>
<b>1085083</b>	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	1	PCE <b>158,21 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E te hembra PPSU





Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042338</b>	16-Rp1/2"FT-16	33	28	33	1/2	15	10	15	6+10	50	PCE <b>7,34 €</b>
<b>1042339</b>	20-Rp1/2"FT-20	38	27	38	1/2	16	10	16	6+10	40	PCE <b>10,21 €</b>
<b>1042341</b>	25-Rp3/4"FT-25	47	31	47	3/4	19	13	19	6+10	25	PCE <b>16,28 €</b>

## Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038021</b>	16-G1/2"SN	35	8	18	1/2	9	6+10	50	PCE <b>5,22 €</b>

## Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038037</b>	16-G1/2"SN	36	27	1/2	28	9	6+10	40	PCE <b>9,28 €</b>

## Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042342</b>	16-Rp1/2" l=43mm	34	17	27	1/2	16	10	36	6+10	40	PCE <b>6,73 €</b>


## Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042344</b>	16-Rp1/2" l=49mm	34	165	33	1/2	16	16	36	6+10	35	PCE <b>7,27 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E colector macho/hembra PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	Rp "	z1 mm	z2 mm	b mm	salidas	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023027</b>	3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	2	6+10	20	PCE <b>28,25 €</b>
<b>1023028</b>	3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	3	6+10	15	PCE <b>38,35 €</b>
<b>1023029</b>	3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	4	6+10	10	PCE <b>41,60 €</b>

## Uponor Q&E colector macho/hembra PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	G1 "	z1 mm	z2 mm	b mm	salidas	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047924</b>	3/4"MT/FT 2X20 c/c40mm	94	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	2	20	PCE <b>41,82 €</b>
<b>1047925</b>	3/4"MT/FT 3X20 c/c40mm	134	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	3	15	PCE <b>56,07 €</b>

## Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	G1 "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	salidas	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047218</b>	3/4"MT/SN 2X16 c/c35mm	87	23	29	35	3/4	3/4	13	17	17	35	2	20	PCE <b>40,67 €</b>
<b>1047219</b>	3/4"MT/SN 3X16 c/c35mm	122	23	29	35	3/4	3/4	13	17	17	35	3	15	PCE <b>42,94 €</b>
<b>1047220</b>	3/4"MT/SN 4X16 c/c35mm	157	23	29	35	3/4	3/4	13	17	17	35	4	10	PCE <b>63,36 €</b>


## Uponor Q&E racor macho PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1033435</b>	16-G1/2"MT	36	10	18	1/2	8	6+10	100	PCE <b>3,57 €</b>
<b>1033437</b>	20-G1/2"MT	40	9	22	1/2	9	6+10	90	PCE <b>3,85 €</b>
<b>1033438</b>	20-G3/4"MT	43	11	22	3/4	10	6+10	70	PCE <b>6,09 €</b>
<b>1047862</b>	25-G3/4"MT	48	11	27	3/4	10	6+10	40	PCE <b>7,84 €</b>
<b>1047863</b>	25-G1"MT	49	11	27	1	11	6+10	40	PCE <b>13,26 €</b>
<b>1008730</b>	32-G1"MT	56	10	34	1	12	6+10	20	PCE <b>17,93 €</b>
<b>1008732</b>	40-G1 1/4"MT	68	14	42	1 1/4	12	6+10	2	PCE <b>41,53 €</b>
<b>1047864</b>	50-G1 1/2"MT	82	17	52	1 1/2	13	6+10	2	PCE <b>53,99 €</b>
<b>1008867</b>	63-G2"MT	95	17	65	2	13	6+10	2	PCE <b>93,33 €</b>
<b>1085074</b>	75-R2 1/2"MT	126	27	86	2 1/2	13	6+10	1	PCE <b>225,23 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E racor hembra PL




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023009</b>	16-Rp1/2"FT	41	15	18	1/2	8	6+10	60	PCE <b>6,12 €</b>
<b>1023010</b>	20-Rp1/2"FT	44	15	22	1/2	7	6+10	60	PCE <b>6,66 €</b>
<b>1023011</b>	20-Rp3/4"FT	46	18	22	3/4	6	6+10	40	PCE <b>11,43 €</b>
<b>1023012</b>	25-Rp3/4"FT	51	18	27	3/4	6	6+10	40	PCE <b>11,45 €</b>
<b>1023013</b>	25-Rp1"FT	55	22	27	1	6	6+10	35	PCE <b>17,10 €</b>
<b>1047866</b>	32-G1"FT	56	13	34	1	9	6+10	20	PCE <b>23,44 €</b>
<b>1047867</b>	40-G1 1/4"FT	68	16	42	1 1/4	10	6+10	20	PCE <b>55,85 €</b>

## Uponor Q&E codo PL




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047197</b>	16-16	32	32	14	14	6+10	80	PCE <b>6,42 €</b>
<b>1047198</b>	20-20	39	39	17	17	6+10	40	PCE <b>7,43 €</b>
<b>1047199</b>	25-25	48	39	12	21	6+10	25	PCE <b>13,15 €</b>

## Uponor Q&E codo macho PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023019</b>	16-G1/2"MT	26	32	1/2	16	14	6+10	80	PCE <b>8,28 €</b>
<b>1023020</b>	20-G1/2"MT	29	33	1/2	17	21	6+10	50	PCE <b>9,58 €</b>
<b>1023021</b>	20-G3/4"MT	29	36	3/4	18	14	6+10	40	PCE <b>11,87 €</b>
<b>1023022</b>	25-G3/4"MT	29	41	3/4	20	14	6+10	40	PCE <b>13,91 €</b>


## Uponor Q&E codo hembra PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023023</b>	16-Rp1/2"FT	25	32	1/2	11	14	6+10	70	PCE <b>6,55 €</b>
<b>1023024</b>	20-Rp1/2"FT	25	36	1/2	11	14	6+10	50	PCE <b>6,76 €</b>
<b>1023025</b>	20-Rp3/4"FT	26	39	3/4	10	17	6+10	30	PCE <b>13,98 €</b>
<b>1023026</b>	25-Rp3/4"FT	26	44	3/4	10	17	6+10	35	PCE <b>15,35 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E manguito PL




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047193</b>	16-16	39	18	18	3	6+10	100 PCE	<b>4,80 €</b>
<b>1047194</b>	20-20	47	22	22	3	6+10	80 PCE	<b>5,20 €</b>

## Uponor Q&E te PL




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047212</b>	16-16-16	32	27	32	14	9	14	6+10	70 PCE	<b>9,46 €</b>
<b>1047213</b>	20-20-20	39	32	39	17	10	17	6+10	35 PCE	<b>11,36 €</b>

## Uponor Q&E te reducida PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047215</b>	20-16-20	36	28	36	14	10	14	6+10	40 PCE	<b>11,11 €</b>
<b>1047917</b>	25-20-20	48	34	43	21	12	21	6+10	25 PCE	<b>23,20 €</b>
<b>1047217</b>	25-20-25	48	34	48	21	12	21	6+10	25 PCE	<b>19,82 €</b>


## Uponor Q&E te hembra PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp1	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047885</b>	16-Rp1/2"FT-16	32	26	32	1/2	14	9	14	6+10	50 PCE	<b>8,89 €</b>
<b>1047886</b>	20-Rp1/2"FT-20	36	28	36	1/2	14	11	14	6+10	30 PCE	<b>9,27 €</b>
<b>1047888</b>	25-Rp3/4"FT-25	44	34	44	3/4	17	16	17	6+10	20 PCE	<b>23,91 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E racor tuerca móvil PL




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023014</b>	16-G1/2"SN	32	6	18	1/2	8	6+10	100	PCE <b>5,45 €</b>
<b>1023015</b>	20-G1/2"SN	42	8	22	1/2	13	6+10	60	PCE <b>7,79 €</b>
<b>1023016</b>	20-G3/4"SN	36	7	22	3/4	8	6+10	50	PCE <b>7,79 €</b>
<b>1023017</b>	25-G3/4"SN	49	7	27	3/4	15	6+10	45	PCE <b>12,17 €</b>
<b>1023018</b>	25-G1"SN	44	10	27	1	7	6+10	40	PCE <b>19,27 €</b>

## Uponor Q&E codo tuerca móvil PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047879</b>	16-G1/2"SN	35	32	1/2	28	14	6+10	70	PCE <b>12,31 €</b>
<b>1047880</b>	20-G1/2"SN	37	33	1/2	29	11	6+10	50	PCE <b>14,97 €</b>
<b>1047881</b>	20-G3/4"SN	39	36	3/4	32	14	6+10	35	PCE <b>20,03 €</b>
<b>1047882</b>	25-G3/4"SN	39	41	3/4	32	14	6+10	35	PCE <b>22,54 €</b>

## Uponor Q&E unión cobre PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023040</b>	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	PCE <b>4,96 €</b>
<b>1047940</b>	20-18CU	38	13	22	3	6+10	80	PCE <b>5,70 €</b>
<b>1047941</b>	20-22CU	38	13	22	3	6+10	80	PCE <b>7,05 €</b>
<b>1023042</b>	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	PCE <b>9,34 €</b>
<b>1047942</b>	25-28CU	49	16	27	6	6+10	60	PCE <b>10,52 €</b>
<b>1047943</b>	32-28CU	56	16	34	6	6+10	20	PCE <b>49,57 €</b>



# Uponor Q&E

## Uponor Smart Aqua

### Especificación

- Codos terminales con base para fijación sobre placa.

### Aplicación

- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR.


## Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E

- Codo en U para instalaciones en loop.
- Rosca hembra acorde a DIN EN 10226-1.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059820</b>	16-Rp1/2"FT-16	52	20	20	1/2	34	5	45	40	5	PCE <b>69,00 €</b>
<b>1059821</b>	20-Rp1/2"FT-20	56	20	20	1/2	35	5	45	40	5	PCE <b>71,55 €</b>

## Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023034</b>	16-Rp1/2"FT l=43mm	32	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	PCE <b>8,54 €</b>
<b>1023035</b>	20-Rp1/2"FT l=43mm	36	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	PCE <b>9,22 €</b>


## Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PL



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047936</b>	16-Rp1/2"FT l=49mm	32	17	33	1/2	14	16	36	40	PCE <b>9,59 €</b>
<b>1047937</b>	20-Rp1/2"FT l=49mm	36	17	33	1/2	14	16	36	30	PCE <b>10,40 €</b>

# Uponor Q&E

## Uponor Smart Aqua codo de fijación para placa de fijación 1121195 (paredes de yeso)



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059822</b>	16-Rp1/2"FT l=43mm	39	20	20	1/2	21	5	6+10	40	PCE <b>11,82 €</b>
<b>1059823</b>	20-Rp1/2"FT l=43mm	36	17	27	1/2	14	10	6+10	40	PCE <b>20,38 €</b>


## Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E UP



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1008845</b>	25/20, 28/23	10	PCE <b>2,38 €</b>

## Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E UP PL

- Accesorio para funda plástica de encastrar 1008845.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047935</b>	16-Rp1/2"FT	29	37	1/2	12	19	39	6+10	40	PCE <b>17,74 €</b>

## Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E SP


- Funda plástica para codos de encastrar 1063860.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038470</b>	34/28 42/36	10	PCE <b>2,79 €</b>

## Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E SP PL

- Accesorios para funda plástica de encastrar 1038470.





Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063860</b>	20-Rp1/2"FT	32	49	1/2	15	27	23	6+10	25	PCE <b>18,40 €</b>

# Uponor Q&E


## Uponor Smart Aqua placa de fijación

- Fabricado en acero galvanizado.
- Para la instalación de los codos terminales Uponor Smart Aqua códigos 1059822 y 1059823.
- Mantiene la distancia establecida entre accesorios.
- Pasadores de plástico y tornillos contra pérdidas M6x12 acorde a DIN 965 incluidos.
- Con agujeros y ranuras para facilitar la instalación.



Código Uponor	Dimensión	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121195</b>	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	PCE <b>8,04 €</b>


## Uponor Smart Aqua placa de fijación



Código Uponor	Dimensión	l mm	b mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038145</b>	210x65mm	210	65	100	PCE <b>2,76 €</b>


# Uponor Q&E

## Uponor Q&E llave de corte recta PL



Código Uponor	Dimensión	d mm	p bar	l mm	l2 mm	z mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038419</b>	16-16	16	6+10	38,6	28	20,6	10	10 PCE	<b>25,00 €</b>
<b>1038420</b>	20-20	20	6+10	39	34,1	17	12,1	10 PCE	<b>26,20 €</b>
<b>1038421</b>	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10 PCE	<b>33,71 €</b>
<b>1038422</b>	32-32	32	6+10	59,5	53	25,5	19	5 PCE	<b>82,68 €</b>

## Uponor Q&E llave de corte en U



Código Uponor	Dimensión	l mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1088572</b>	16	75	21	32	27	14	86	10 PCE	<b>36,08 €</b>
<b>1088571</b>	20	75	21	36	27	14	86	10 PCE	<b>37,16 €</b>
<b>1088570</b>	25	87	36	43	36	16	90	5 PCE	<b>50,39 €</b>

## Uponor Flex prolongador llave



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023163</b>	16-32	10 PCE	<b>7,34 €</b>

## Uponor Q&E llave corte de palanca




Código Uponor	Dimensión	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038428</b>	25-25	25	10 PCE	<b>40,37 €</b>
<b>1038429</b>	32-32	32	5 PCE	<b>70,06 €</b>

# Uponor Q&E

## Uponor Q&E maneta recta


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	l mm	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1088566</b>	60	68	10	PCE <b>12,66 €</b>

## Uponor Q&E maneta en cruz


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1088569</b>	68	10	PCE <b>13,03 €</b>

## Uponor Flex maneta vista


- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	l mm	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023161</b>	67	68	10	PCE <b>12,66 €</b>

## Uponor Flex maneta oculta

- Para llaves de corte rectas y en U de los sistemas Q&E, S-Press y RTM.



Código Uponor	do mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023162</b>	68	10	PCE <b>12,66 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor Q&E expandidor manual

- Incluye cabezales de 16,20 y 25 mm y grasa lubricante.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1004000</b>	16/20/25	6	1 SET	<b>499,90 €</b>

## Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar

- Para tuberías PEX 6 bar (Serie 5) hasta 32 mm.
- Para tuberías PEX 10 bar (Serie 3,2) hasta 25 mm.

### Incluye:

- 1 x cabezales expandidores 16, 20 y 25 mm.
- 2 x baterías Li-ion 2.0 Ah / 12 V.
- 1 x cargador de baterías M12 - 12 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119376</b>	16x1,5/1,8 20x1,9/2,0 25x2,3	6	14	1 SET	<b>940,00 €</b>

## Uponor Q&E cabezal M12 Rapid Seal

- Para herramienta expandidora M12.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119380</b>	9,9x1,1 RS	14	1 PCE	<b>133,00 €</b>

## Uponor Q&E cabezal M12/M18 Rapid Seal

- Para herramienta expandidora M12/M18.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119381</b>	16x1,8/2,0/2,2 RS	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1 PCE	<b>150,00 €</b>
<b>1119382</b>	20x1,9/2,0 RS	20	1,9/2,0	6	14/25	1 PCE	<b>152,00 €</b>
<b>1119384</b>	25x2,3 RS	25	2,3	6	14/25	1 PCE	<b>156,00 €</b>
<b>1119386</b>	32x2,9 RS	32	2,9	6	14 - Solo para M12	1 PCE	<b>158,00 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor Q&E batería M12

- Para herramienta expandidora M12.
- Capacidad de la batería: 4.0 Ah.
- Mayor número de uniones en diámetros 25 y 32 mm.
- Hasta un 30% más de potencia.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1061185</b>	M12 / 4Ah	1	PCE <b>136,00 €</b>

## Uponor Q&E cargador de batería M12/M18

- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1085101</b>	M12/M18	230	1	PCE <b>189,00 €</b>

## Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 6 bar

- Para tuberías PEX 6 bar (Serie 5) hasta 40 mm.
- Para tuberías PEX 10 bar (Serie 3,2) hasta 32 mm.

### Incluye:

- 1 x cabezales expandidores 16, 20, 25 y 32 mm.
- 2 x baterías Li-ion 3.0 Ah / 18 V.
- 1 x cargador de baterías M18 - 18 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063908</b>	16/20/25/32	6	25	1	SET <b>1450,00 €</b>

## Uponor Q&E cabezal M18 H

- Para herramienta expandidora M18.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1057182</b>	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	PCE <b>161,00 €</b>
<b>1057183</b>	40x3,7	40	3,7	6	25	1	PCE <b>162,00 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor Q&E batería M18

- Para herramienta expandidora M18.
- Capacidad de la batería: 5.0 Ah.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1085100</b>	M18 / 5Ah	1	PCE <b>373,00 €</b>

## Uponor Q&E expandidor M18 VLD PEX

- Para tuberías PEX 6/10 bar.
- Rango de aplicación: 40-75 mm.
- Autogiratoria en conjunto con los cabezales expandidores M18 VLD.
- Peso: 10,1 kg con cabezal de 75 mm y batería 5.0 Ah incluidos (EPTA procedimiento 01/2003).
- Mecanismo de expansión hidráulico.

### Incluye:

- 2 x baterías Li-ion 5.0 Ah / 18 V.
- 1 x cargador de baterías M18 - 18 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1085099</b>	40-75	56	1	PCE <b>2710,00 €</b>

## Uponor Q&E cabezal M18 VLD

- Para herramienta expandidora M18 VLD.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1085095</b>	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	PCE <b>512,00 €</b>
<b>1085096</b>	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	PCE <b>505,00 €</b>
<b>1085097</b>	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	PCE <b>530,00 €</b>
<b>1085098</b>	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	PCE <b>765,00 €</b>



# Uponor Herramientas

## Uponor Smart Aqua tapón guía


- Tapón para prueba de presión.
- Recuperable, reutilizable.



Código Uponor	Dimensión	l mm	G "	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135501</b>	1/2"MT	85	1/2	25 PCE	<b>0,95 €</b>

## Uponor HypAir válvulas de aireación

- Clasificación certificada AI según EN 12380.
- Certificado TÜV.
- Funcionamiento a temperaturas -20° C - +60° C.
- Aprobado para ubicación por debajo del nivel de inundación de los aparatos conectados.
- Libre de mantenimiento.



Código Uponor	Dimensión	l mm	h mm	d1 mm	d2 mm	d0 mm	d01 mm	d02 mm	d03 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1134571</b>	70-110	108	46	75	70	125	110	100	90	1 PCE	<b>39,00 €</b>
<b>1134572</b>	32-63	80	35	40	32	70	63	-	50	1 PCE	<b>19,50 €</b>

# Uponor Herramientas

## Uponor Flex tijeras cortatubos PEX

- Para tuberías PEX hasta 25 mm.
- Cuchilla de repuesto no compatible con el código 1001369.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089673</b>	12-25	1	PCE <b>67,50 €</b>
<b>1089780</b>	12-25	1	PCE <b>26,43 €</b>

## Uponor Multi tijeras cortatubos

- Para tuberías PEX y multicapa de 32-40 mm.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089677</b>	32-40	1	PCE <b>94,67 €</b>
<b>1089779</b>	32-40	1	PCE <b>37,27 €</b>

## Uponor Multi cortatubos

- Para diámetros comprendidos entre 25-63 mm.
- Válido para PEX y Multicapa.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089675</b>	25-63	1	PCE <b>107,23 €</b>
<b>1089777</b>	25-63	1	PCE <b>19,09 €</b>

## Uponor Multi cortatubos

- Para diámetros comprendidos entre 50-110 mm.
- Válido para PEX y Multicapa.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089676</b>	50-125	1	PCE <b>138,66 €</b>
<b>1089778</b>	50-125	1	PCE <b>29,56 €</b>

# Combi Port M-Pro



Estaciones de transferencia de calor diseñadas para la generación higiénica e instantánea de ACS y el suministro eficiente de calefacción, tanto por suelo radiante, como por radiadores.

Combi Port M-Pro es una estación diseñada para cumplir con los estándares demandados en la industria. La familia Combi Port M-Pro es ideal para su instalación empotrada en el interior de la vivienda gracias a su bajo perfil y su capacidad de integrarse en una única caja con los colectores para suelo radiante.



## Especificación

- Estación Port totalmente ensamblada y testada en fábrica.
- Soporte para las tuberías con aislamiento térmico-acústico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de equilibrado por presión diferencial 50-350 mbar.
- Salida de AFCH directa desde la estación.
- Distanciador para contador de energía 110 mm x3/4".
- Distanciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Llave de llenado y vaciado.
- Filtro de entrada de agua fría de red 0,5 mm.
- Filtro en impulsión de primario 0,5 mm.
- Conexión para toma a tierra.
- Máx. presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Material material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401/AISI 316.
- Medidas: An/AI/Pr 556 x 620 x 110 mm.

## Aplicación

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

## Certificación

- Homologación DVGW.

## Ventajas

- **Suministro de ACS instantáneo e higiénico.**
- **Sin riesgo de legionella.**
- **Sin necesidad de acumulación individual de ACS.**
- **Ahorro energético respecto a las instalaciones centralizadas convencionales.**
- **Reducción de las pérdidas de calor.**
- **Prestaciones de confort de una calefacción individual.**
- **Medida individual del consumo de energía.**
- **Mínima profundidad para su instalación empotrada.**

# Combi Port M-Pro

## Uponor Combi Port M-Pro RC

Versión RC para agua caliente sanitaria y calefacción directa con conexión a radiadores (sin circuito de mezcla).

Códigos de dimensionamiento:

CB – Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento.

BP – Bypass termostático de función de precalentamiento de las líneas de suministro.

DT – Válvula de equilibrado por presión diferencial en circuito primario.

ZV – Válvula de zona en el retorno del circuito de calefacción secundario.


MS – Grupo de mezcla con bomba de circulación y válvula antirretorno para circuito de calefacción.

UL – Cabezal termostático para ajuste de temperatura del suelo radiante.

SS – Termostato de seguridad para suelo radiante.

ZA – Válvula de zona con actuador 230V.

2C – Segundo circuito de calefacción directa con válvula de zona adicional (sin actuador, sin circuito mezclador).




Código	Dimensión	l	ll	b	h	hl	w	wl	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1093773	19 CB BP DT ZV	556	83	65	108	65	618	600	16	1	pce <b>2300,00 €</b>

## Uponor Combi Port M-Pro UFH

- Módulo estandar para suelo radiante.

- Válvula PM para priorización de ACS (certificado DVGW), equilibrado por presión diferencial, bypass termostático, filtros, salida para suministro de AFS, aislamiento en tuberías de calor y grupo de impulsión con válvula mezcladora.



Código	Dimensión	l	ll	b	h	hl	w	wl	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
1093789	19 CB BP DT MS UL SS ZA	556	83	65	107	35	618	600	16	1	pce <b>2990,00 €</b>
1093790	19 CB BP DT MS UL SS ZA 2C	556	33	65	107	35	618	600	16	1	pce <b>3150,00 €</b>

# Combi Port M-Pro

## Uponor Combi Port M-Pro caja preinstalación con colectores

- Caja premontada que integra colectores de suelo radiante y rail con válvulas de corte DN20.
- Colectores Vario S de acero inoxidable para 4, 6, 8 y 10 circuitos.




Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	b mm	bl mm	h mm	hl mm	w mm	wl mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093815</b>	1200x750X110mm 4HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 pce	<b>1600,00 €</b>
<b>1093816</b>	1200x750X110mm 6HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 pce	<b>1690,00 €</b>
<b>1093817</b>	1200x750X110mm 8HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 pce	<b>1750,00 €</b>
<b>1093818</b>	1200x750X110mm 10HM+9BV	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 pce	<b>1810,00 €</b>

## Uponor Combi Port M-Pro IW

- Caja para instalación de Combi Port M-Pro empotrada en pared.
- Incluye pies de apoyo, tapa y marco.



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	b mm	bl mm	h mm	hl mm	w mm	wl mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093809</b>	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1 pce	<b>429,00 €</b>



# Combi Port M-XS



Gama de estaciones de transferencia de calor compactas para la generación de ACS higiénica e instantánea y suministro eficiente de calefacción. Su compacto diseño

facilita la instalación en espacios reducidos. Combi Port M-XS es la estación más pequeña del mercado capaz de generar ACS y suministrar calefacción por radiadores con excelente rendimiento y bajo coste.

## Ventajas

- **Suministro de ACS instantáneo e higiénico.**
- **Sin riesgo de legionella.**
- **Sin necesidad de acumulación individual de ACS.**
- **Ahorro energético respecto a las instalaciones centralizadas convencionales.**
- **Prestaciones de confort de una calefacción individual.**
- **Medida individual del consumo de energía.**
- **Tamaño muy reducido: La solución más pequeña del mercado.**



## Aplicación

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por radiadores o fancoil.

## Certificación

- Homologación DVGW.

## Uponor Combi Port M-XS RC

Versión RC compacta para agua caliente sanitaria y calefacción directa con conexión a radiadores (sin circuito de mezcla).

Códigos de dimensionamiento:

15, 17 – Indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min)


CB – Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento.

BP – Bypass termostático de función de precalentamiento de las líneas de suministro.

TL – Válvula termostática de ACS.


ZV – Válvula de zona en circuito secundario de calefacción. No incluye actuador.

ZM – Bomba de recirculación de ACS.



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	h mm	w mm	wl mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1137645</b>	17 EX CB TL ZV						10	1 pce	<b>1850,00 €</b>
<b>1137646</b>	17 EX CB TL ZV ZM						10	1 pce	<b>2325,00 €</b>

# Combi Port M-INS



Gama de estaciones de transferencia de calor compactas y completamente aisladas. Generación de ACS higiénica e instantánea y suministro eficiente de calefacción.

Su diseño compacto facilita la instalación en patinillos y lugares con espacio reducido siendo su uso más común en edificios en altura.



## Ventajas

- **Suministro de ACS instantáneo e higiénico.**
- **Sin riesgo de legionella.**
- **Sin necesidad de acumulación individual de ACS.**
- **Ahorro energético respecto a las instalaciones centralizadas convencionales.**
- **Reducción de las pérdidas de calor gracias a su aislamiento.**
- **Prestaciones de confort de una calefacción individual.**
- **Medida individual del consumo de energía.**
- **Equipo compacto para su instalación en espacios reducidos.**

## Especificación

- Estación Port totalmente ensamblada y testada en fábrica.
- Montada en set de aislamiento de EPP para minimizar las pérdidas térmicas.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Termosifón para una mayor higiene evitando el calentamiento del intercambiador durante el stand-by.
- Válvula de zona en circuito secundario de calefacción.
- Filtro en impulsión primaria y en retorno primaria 0,5 mm.
- Conexión para toma tierra.
- Máx. presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. temperatura de funcionamiento: 5 - 85 °C.
- Máx. presión diferencial prim. calefacción: 2,5 bar.
- Mín. presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401/AISI 316.
- Componentes soporte para montaje en pared.
- Medidas: An/Al/Pr 390 x 578 x 280 mm.

## Aplicación

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

## Certificación

- Homologación DVGW.


# Combi Port M-INS

## Uponor Combi Port M-INS UFH

- Para calefacción por suelo radiante combinado con la producción de ACS.
- Válvula PM para priorización de ACS (certificado DVGW).
- Válvula de equilibrado por presión diferencial.
- Grupo de impulsión con válvula mezcladora, bomba Grundfos UPM3.
- Actuador 230V en válvula de zona para conectar al control termostático.
- Incluye carcasa de aislamiento EPP.
- Item 1121432 incluye set de conexión para bomba de recirculación de ACS, bypass termostático y aislamiento del intercambiador de calor (no incluye la bomba de recirculación de ACS).



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121433</b>	19 CB DI MS ZA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	1 pce	<b>2300,00 €</b>
<b>1121432</b>	19 CB BP DI MS ZS ZA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	1 pce	<b>2490,00 €</b>




## Uponor Combi Port M-INS RC

- Para calefacción por radiadores/fancoil combinado con la producción de ACS.
- Válvula PM para priorización de ACS (certificado DVGW), válvula de equilibrado por presión diferencial y válvula termostática ACS.
- Actuador 230V en válvula de zona para conectar al control termostático.
- Incluye carcasa de aislamiento de EPP.
- Item 1121437 incluye set conexión para bomba de recirculación de ACS, bypass termostático y aislamiento del intercambiador de calor (no incluye la bomba de recirculación ACS).



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121436</b>	19 CB DI TL ZA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	1 pce	<b>1850,00 €</b>
<b>1121437</b>	19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	1 pce	<b>2150,00 €</b>



## Uponor Combi Port M-INS Set de válvulas

- Para conectar las estaciones Combi Port.
- Set con 6 llaves de corte con código de color.
- Rosca 3/4".



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1103010</b>	6x DN20, MT/FT	1 PCE	<b>215,00 €</b>



# Aqua Port M-INS



Gama de estaciones de transferencia de calor compactas y completamente aisladas. Generación de ACS higiénica e instantánea. Aqua Port M-INS es una estación con una

funcionalidad y rendimiento excelente que permite generar ACS junto al punto de consumo, eliminando cualquier riesgo de contaminación por legionella. Aqua Port M-INS está diseñado especialmente para hoteles, hostales, edificios de viviendas con una exigencia alta en suministro higiénico de ACS.



## Especificación

- Estación Port totalmente ensamblada y testada en fábrica.
- Montada en set de aislamiento de EPP para minimizar las pérdidas térmicas.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Termosifón para una mayor higiene evitando el calentamiento del intercambiador durante el stand-by.
- Filtro en impulsión de primario y en retorno de primario 0,5 mm.
- Conexión para toma tierra.
- Amortiguador del golpe de ariete.
- Máx. presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. temperatura de funcionamiento: 5 - 85 °C.
- Máx. presión diferencial prim. calefacción: 2,5 bar.
- Mín. presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401/AISI 316.
- Componentes sobre soporte para montaje en pared.
- Medidas: An/Al/Pr 390 x 578 x 280 mm.

## Aplicación

- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.

## Certificación

- Homologación DVGW.

## Ventajas

- **Suministro de ACS instantáneo e higiénico.**
- **Sin riesgo de legionella.**
- **Sin necesidad de acumulación individual de ACS.**
- **Ahorro energético respecto a las instalaciones centralizadas convencionales.**
- **Reducción de las pérdidas de calor gracias a su aislamiento.**
- **Medida individual del consumo de energía.**
- **Equipo compacto para su instalación en espacios reducidos.**

# Aqua Port M-INS

## Uponor Aqua Port M-INS

Versión diseñada para acercar la generación de ACS instantánea al punto de consumo un suministro totalmente higiénico.

El equipo incluye una válvula PM de priorización proporcional de ACS, válvula termostática de ACS y un potente intercambiador de calor, todo cubierto por un set de aislamiento en un tamaño compacto.

Códigos de dimensionamiento:

19 – Indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).


CB – Intercambiador de calor de acero inoxidable con soldadura de cobre.

TL – Válvula termostática de ACS.

HA – Antigolpe de ariete en suministro de agua sanitaria.

NC – No hay salida de agua fría desde la unidad de interfaz de calefacción.

IB – Set de aislamiento de EPP.



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121439</b>	19 CB TL HA NC IB	390	70	50	280	67	578	560	16	1	pce <b>1800,00 €</b>



# Aqua Port M-XS

## Uponor Aqua Port M-XS

Versión diseñada para acercar la generación de ACS instantánea al punto de consumo un suministro totalmente higiénico.


El equipo incluye una válvula PM de priorización proporcional de ACS, válvula termostática de ACS y un potente intercambiador de calor con un tamaño muy reducido.

15,19 – Indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).

St – Intercambiador de calor de acero inoxidable sin soldadura de metales no ferrosos (excelente para aguas conductivas).

BP – Bypass termostático de función de precalentamiento de las líneas de suministro.

DI – Válvula de equilibrado por presión diferencial.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135572</b>	15 St BP DI	1 pce	<b>1890,00 €</b>
<b>1135574</b>	19 St BP DI	1 pce	<b>2125,00 €</b>

# Aqua Port Central



Uponor Aqua Port Central es una gama de estaciones diseñadas para la generación de grandes caudales de ACS instantánea. Permite separar hidráulicamente el agua de consumo de

la acumulación de energía, eliminando los riesgos de contaminación por Legionella en los depósitos y minimizando el coste de mantenimiento de las instalaciones.

## Ventajas

- Generación de elevados caudales de ACS higiénica e instantánea.
- Elimina el riesgo de legionella en los depósitos.
- Reduce el coste de mantenimiento de las instalaciones de ACS.
- Gran eficiencia energética al poder trabajar a menores temperaturas.
- Control inteligente ModBus.



## Especificación

- DN25 a DN40.
- PN10.
- Estación Port totalmente ensamblada y testada en fábrica.

## Aplicación

- Generación centralizada de agua caliente sanitaria instantánea (hasta 180 l/min).

### Uponor Aqua Port Central 200

- 3 niveles de producción instantánea de ACS desde 25 hasta 100 l/min.
- Máxima higiene al eliminar riesgos de legionella en depósitos de ACS.
- Posibilidad de instalar hasta 3 unidades en cascada.
- Centralita de control ModBus.
- Alta eficiencia energética.
- Recirculación de ACS.
- Bomba de alta eficiencia WILO o Grundfos.
- Aislamiento completo mediante set de EPP.
- Aplicación en residencial o terciario.



Código Uponor	ACS l/min	l mm	w mm	h mm	W kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1130420</b>	25-45	450	283	973	21	1 pce	<b>4350,00 €</b>
<b>1130422</b>	45-80	450	283	1030	26	1 pce	<b>6499,00 €</b>
<b>1130424</b>	60-100	470	283	1088	31	1 pce	<b>9990,00 €</b>

### Uponor Aqua Port Central 500

- Producción instantánea de ACS hasta 180 l/min.
- Máxima higiene al eliminar riesgos de legionella en depósitos de ACS.
- Posibilidad de instalar hasta 3 unidades en cascada.
- Centralita de control ModBus.
- Alta eficiencia energética.
- Recirculación de ACS.
- Bomba de alta eficiencia WILO o Grundfos.
- Intercambiador aislado con set de EPP. Cobertura metálica blanca.
- Para uso en instalaciones hoteleras, hospitales, centros deportivos y edificios residenciales centralizados.



Código Uponor	ACS l/min	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1130704</b>	100-180	559	559	1160	40	1 pce	<b>13100,00 €</b>

# Klett Autofijación PLUS

## Evolución al servicio del confort.

El sistema **Uponor Klett Autofijación PLUS** es el sistema de **Climatización Invisible por suelo radiante** más eficiente y con mejores prestaciones. **El primer sistema certificado por AENOR** en su categoría.

El panel **Klett Autofijación Neorol G** cuenta en su composición con aditivos mejoradores de las propiedades técnicas que le confieren:

- Menor espesor
- Menor conductividad térmica
- Mayor resistencia térmica
- Excepcional aislamiento acústico

La tubería **Uponor Klett Comfort Pipe PLUS** está fabricada en polietileno reticulado, PEX-a. Fabricado según el **método UAX™**. Cuenta con 5 capas que incluyen barrera antidifusión de oxígeno (EVAL) y protección de la misma frente a las agresiones en obra (PE).

A las ventajas anteriores se le suma:

- La **rapidez** de instalación
- La **libertad** de diseño
- La **reducción del desperdicio** de material

Todo ello hace que este sistema sea el mejor desde hace **más de 10 años**.

El sistema **no requiere, ni grapas, ni herramientas**.

La fijación de la tubería se garantiza gracias a su **recubrimiento "premium"** de máxima adherencia y, una vez finalizada la instalación, permite modificar el diseño de la tubería para rectificar su posición si fuera necesario, **sin perder adherencia por la suciedad** típica de la obra.




Klett

uponor

Moving  
Water

# Uponor Klett



Innovador sistema de suelo radiante (calefacción / refrigeración). La tubería esta recubierta en espiral por una cinta autofijación de microconos; el panel aislante es liso y se caracteriza por contar

con un recubrimiento de fibras impermeables. La tubería queda perfectamente fijada al panel cuando la cinta autofijación entra en contacto con el recubrimiento de fibras del panel.



## Especificación

- Los paneles Klett Autofijación Neorol G están fabricados en material EPS y en la parte superior incorporan un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- Los paneles Klett Autofijación Neorol G están certificados por AENOR.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100mm.

## Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

## Certificación

- AENOR: 001/006884; 001/007411; 001/006883.

## Uponor Klett Autofijación panel Neorol G rollo

- Certificado AENOR según UNE-EN 1264. Acorde a la revisión de normativa de 2022.
- EPS gris (libre de HBCD) con aditivos de grafito y baja conductividad térmica.
- Con aislamiento térmico y aislamiento acústico por impacto y aéreo.
- 10% de material reciclado. Mejora la huella de CO<sub>2</sub>. DAP/EDP disponible.
- Panel en rollo con cinta de solape.



Código Uponor	Dimensión	s MN/m <sup>2</sup>	G kN/m <sup>2</sup>	ND -	l mm	R-valor m <sup>2</sup> K/W	w mm	h mm	A m <sup>2</sup>	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1085788</b>	G EPS DES WLS032 25-2 mm 10x1m	30	5	25-2	10000	0,75	1000	25-2	10	80	10	m <sup>2</sup> <b>29,60 €</b>
<b>1087307</b>	G EPS DES WLG032 40-2 mm 10x1m	20	5	40-2	10000	1,25	1000	40-2	10	60	10	m <sup>2</sup> <b>35,97 €</b>

## Uponor Klett Autofijación panel rollo

- EPS blanco (libre de HBCD).
- Aislamiento térmico. Acorde a la revisión de normativa de 2022.
- Según UNE-EN 1264.
- Panel en rollo con cinta de solape.



Código Uponor	Dimensión	s MN/m <sup>2</sup>	G kN/m <sup>2</sup>	ND -	l mm	R-valor m <sup>2</sup> K/W	w mm	h mm	A m <sup>2</sup>	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063402</b>	Extra EPS DES 25-2 mm 10x1m	30	5	25-2	10000	0,56	1000	25-2	10	80	10	m <sup>2</sup> <b>22,91 €</b>
<b>1063322</b>	Extra EPS DES 30-2 mm 10x1m	20	5	30-2	10000	0,75	1000	30-2	10	80	10	m <sup>2</sup> <b>27,95 €</b>

# Uponor Klett

## Uponor Klett Autofijación Twinboard

- Panel de autofijación para suelo radiante 2.400 x 1.000 x 3 mm, plegado. Consta de una capa de tejido autofijación laminada sobre un panel plástico de 3 capas.
- Clasificación al fuego. DIN EN 13501-1: clase E.
- Para cargas dinámicas de hasta 5 kN/m<sup>2</sup> en áreas de aplicación acorde a DIN EN 1991-1-1: 2010-12 tabla 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 y T1-T2.
- Certificado por KIWA TBU para una vida útil de 50 años.



Código Uponor	Dimensión	G kN/m <sup>2</sup>	l mm	R-valor m <sup>2</sup> K/W	w mm	d mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086854</b>	2400x1000x3mm	5	2400	0,014	1000	3	360	24	m <sup>2</sup> <b>49,75 €</b>

### Especificación


- Reducen la huella de carbono hasta un 90% certificado por ISCC.
- Tuberías fabricadas con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Blue

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- 100% basado en PEX de base biológica (Mass Balance) certificado por ISCC.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4.
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.




Código Uponor	Dimensión	do mm	s mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1137641</b>	16x2,0 640m	16	2	1280	640	m <b>3,94 €</b>

# Uponor Klett

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS


- Tubería para instalaciones de climatización por radiadores y/o suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1088479</b>	14x2,0 240m	240	14	2	6	blanco	1440	240 MTR	<b>3,26 €</b>
<b>1088480</b>	14x2,0 640m	640	14	2	6	blanco	1280	640 MTR	<b>3,21 €</b>
<b>1087302</b>	16x2,0 240m	240	16	2	6	blanco	1200	240 MTR	<b>3,94 €</b>
<b>1087303</b>	16x2,0 640m	640	16	2	6	blanco	1280	640 MTR	<b>3,55 €</b>

## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral

- Zócalo perimetral, conforme a DIN 18560.
- Fabricado en polietileno y con faldón adhesivo que proporciona un sellado hermético acorde a UNE-EN 1264.
- Opción espesor 10 mm con adhesivo en cara exterior.
- Opción espesor 8 mm sin adhesivo en cara exterior.



Código Uponor	Dimensión	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1000080</b>	PE 50m 150x10mm	azul	200 MTR	<b>3,25 €</b>
<b>1000079</b>	PE 50m 150x8mm	azul	50 MTR	<b>2,75 €</b>

## Uponor Multi cinta unión

- Unión entre paneles según UNE-EN 1264.



Código Uponor	Dimensión	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1000012</b>	50m x 60mm	blanco	1 PCE	<b>11,70 €</b>

## Uponor Multi Autofijación junta dilatación


- Junta de dilatación adhesiva.
- Fabricada en espuma de polietileno y recubierta de polipropileno.
- Separa secciones de mortero para absorber las dilataciones. Para juntas de dilatación según DIN 18560-2.
- El paso de los tubos se realiza fácilmente con un cortador.



Código Uponor	Dimensión	s mm	l m	h mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1090229</b>	1800x100x10mm	10	1,8	100	18 MTR	<b>12,88 €</b>



# Uponor Nubos PLUS IB



El panel Uponor Nubos PLUS ha sido diseñado para la instalación de sistemas de suelo radiante (calefacción / refrigeración) en edificios del sector residencial y terciario. Los paneles

tienen propiedades aislantes (térmico/acústico), se instalan bajo una losa de cemento o mortero de anhidrita. Están disponibles en diferentes espesores, según su capacidad de aislamiento térmico y son válidos para diferentes métodos constructivos y requisitos de carga.



## Especificación

- Nubos PLUS Panel IB, consiste en un panel de tetones para la fijación de tuberías de 16 mm.
- Con una separación de tubos en cm: 10, 15, 20, 25.
- EN 13501-1 clasificación al fuego: clase E.

## Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

## Certificación

- AENOR: 001/007487; 001/007488.

## Uponor Nubos PLUS panel IB


- EPS gris (libre de HBCD) con aditivos de grafito y baja conductividad térmica.
- Certificado AENOR según UNE EN 1264. Acorde a la revisión de normativa de 2022.
- Con aislamiento térmico y aislamiento acústico por impacto y aéreo.



Código Uponor	Dimensión	ND	l mm	R-valor m <sup>2</sup> K/W	w mm	h mm	A m <sup>2</sup>	Área	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135103</b>	1450X850X24	24	1450	0,75	850	46	1,12	1,25	79,95	15,99	m <sup>2</sup> <b>43,20 €</b>
<b>1135104</b>	1450X850X40	40	1450	1,25	850	62	1,12	1,23	55,53	11,07	m <sup>2</sup> <b>55,22 €</b>

## Uponor Tecto panel EPS

- EPS (libre de HBCD) panel de aislamiento térmico.



Código Uponor	Dimensión	l mm	b mm	h mm	h1 mm	Area A m <sup>2</sup>	R-value s m <sup>2</sup> K/W	G MN_m3	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005477</b>	EPS 11mm 1450x850mm Ø16mm	1450	850	33	11	1,23 1,12	0,275	-	30	94.08	15.68 m <sup>2</sup> <b>27,00 €</b>

# Uponor Comfort Pipe PLUS

## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

### Especificación


- Huella de carbono reducida en un 90%. Certificado por ISCC.
- Tuberías fabricadas con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol). Resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- 100% basado en PEX de base biológica (Mass Balance) certificado por ISCC.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4.
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
<b>1126541</b>	16x2,0 640m	640	16	2	6	0,113	blanco	640	640	MTR	<b>3,45 €</b>
<b>1126542</b>	20x2,0 480m	480	20	2	6	0,2	blanco	480	480	MTR	<b>4,29 €</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS

### Especificación


- Tuberías fabricadas con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

## Uponor Comfort Pipe PLUS

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante y/o radiadores fabricadas en PEX-a.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
<b>1062045</b>	16x2,0 240m	240	16	2	6	0,113	blanco	1440	240	MTR	<b>3,09 €</b>
<b>1062046</b>	16x2,0 640m	640	16	2	6	0,113	blanco	1280	640	MTR	<b>3,04 €</b>


# Uponor Multi

## Uponor Vario panel de protección térmica para colector

- Panel portatubos fabricado en XPS extrusionado. Evita el sobrecalentamiento por concentración de tubos a la entrada de colectores.
- Aplicable a sistemas de suelo radiante Uponor con tubería de PEX-a de 16 mm.
- Con protección acústica de impacto dLw = 28 dB.
- Máx. carga viva según EN 1991-1-1:2 kN/m<sup>2</sup>.




Código Uponor	Dimensión	c/c mm	l mm	b mm	h mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1091816</b>	32mm	100	600	1200	32	100	25	pce <b>59,00 €</b>



## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral


- Zócalo perimetral, conforme a DIN 18560.
- Fabricado en polietileno y con faldón adhesivo que proporciona un sellado hermético acorde a UNE-EN 1264.
- Opción espesor 10 mm con adhesivo en cara exterior.
- Opción espesor 8 mm sin adhesivo en cara exterior.



Código Uponor	Dimensión	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1000080</b>	PE 50m 150x10mm	azul	200	MTR <b>3,25 €</b>
<b>1000079</b>	PE 50m 150x8mm	azul	50	MTR <b>2,75 €</b>

## Uponor Multi junta dilatación

- Junta de dilatación adhesiva.
- Fabricada en espuma de polietileno y cuerpo de PVC duro.
- Separa secciones de mortero para absorber las dilataciones. Para juntas de dilatación según DIN 18560-2.



Código Uponor	Dimensión	l m	h mm	d mm	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020075</b>	2000x90x7,5mm	2	90	7,5/9,5	azul	10	MTR <b>11,26 €</b>

## Uponor Multi curvatubos plástico

- Fabricado en plástico resistente a impactos.
- Orientación 90°.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	z mm	h mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135491</b>	14-18	115	17	84	24	30	PCE <b>2,70 €</b>

# Uponor Multi

## Uponor Fix regleta adhesiva



- Canaleta de sujeción para tubos 16-20 mm.
- C-c 50 mm.
- Con fijación autoadhesiva.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	c/c mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135496</b>	16-20mm c/c50mm	1m	1013	20	50	100 MTR <b>6,60 €</b>

## Uponor Multi film PE

- Lámina de PE. Instalación bajo panel aislante si existe riesgo de humedad por capilaridad.
- Transparente.



Código Uponor	Dimensión	l m	s mm	b mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038296</b>	0,2mm 200x1m	200	0,2	1000	200 m <sup>2</sup>	<b>1,65 €</b>

## Uponor Multi protección para tubos

- Fabricado en polietileno de baja densidad.
- Protege las tuberías de hasta 20 mm al paso de juntas de dilatación.
- Longitud: 300 mm.



Código Uponor	Dimensión	s mm	l mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1000082</b>	20mm 300x5mm	5	300	90	30 PCE	<b>1,08 €</b>

## Uponor Multi aditivo

- Aditivo para mortero. Mejora la fluidez del mortero.
- Para un recubrimiento óptimo de la tubería.
- Para su uso con morteros tradicionales.



Código Uponor	Dimensión	Vol. l	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038297</b>	30kg	30,00	azul	30 KG	<b>13,60 €</b>


## Uponor Magna desbobinador

- Válido para rollos de tubo de hasta Ø 25 mm.
- Con ajuste telescópico y protección lateral.
- Capacidad de carga: Máx. 100 kg con los brazos extendidos completamente.
- Fabricado en acero galvanizado.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	l mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135500</b>	hasta Ø25 mm	700	150	300	1 PCE	<b>295,00 €</b>

# Uponor Vario



Los armarios Uponor Vario están diseñados para su uso como parte de la instalación de climatización radiante en edificios residenciales y comerciales. Debido a su diseño, es posible integrar

todos los componentes necesarios del sistema como: colectores, grupos de impulsión, unidades de control, contadores de energía, válvulas y accesorios de conexión. Dependiendo de la situación lateral, los armarios pueden ajustarse bien en profundidad y/o altura.




## Ventajas

- Integración de todos los colectores Uponor y componentes como grupos de impulsión, unidades de control y conjuntos de conexión.
- Fácil de montar: armarios ajustables en altura, profundidad y ancho.
- Puerta y marco embalados por separado para protegerlos de la suciedad y posibles deterioros (según versión de caja).
- Sencillez de montaje en los armarios mediante guías ajustables.
- Posibilidad de conectar el colector desde la vertical u horizontal.
- Pies ajustables para adaptarse a la construcción del piso.

## Uponor Vario IW


- Caja de colectores sin marco, ni puerta para instalación en pared.
- Compatible con todos los marcos/puertas IW.
- Profundidad 80 mm, extensible a 120 mm retranqueando la caja y extendiendo el marco/puerta.
- Altura ajustable: 730 - 930 mm.
- Altura: regulando las patas máx. 200 mm.
- Material: acero galvanizado.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	w mm	w1 mm	Salidas -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093497</b>	550x730x80mm	588	550	659	709	80	930	930	730	2 a 5	1	PCE <b>158,00 €</b>
<b>1093498</b>	700x730x80mm	738	700	659	709	80	930	930	730	6 a 9	1	PCE <b>185,00 €</b>
<b>1093499</b>	850x730x80mm	888	850	659	709	80	930	930	730	10 a 11	1	PCE <b>217,50 €</b>
<b>1093500</b>	1000x730x80mm	1038	1000	659	709	80	930	930	730	12	1	PCE <b>237,00 €</b>
<b>1093501</b>	1150x730x80mm	1188	1150	659	709	80	930	930	730	-	1	PCE <b>258,00 €</b>
<b>1093502</b>	1300x730x80mm	1338	1300	659	709	80	930	930	730	-	1	PCE <b>273,50 €</b>

## Uponor Vario IW S

- Marco y puerta para instalación en caja de colectores IW.
- Altura regulable
- Material: acero, con recubrimiento blanco (RAL 9010)
- Puerta bloqueable.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093528</b>	550x730mm	605	539	650	572	108	102	16	1	PCE <b>195,00 €</b>
<b>1093541</b>	700x730mm	755	689	650	572	108	102	16	1	PCE <b>198,00 €</b>
<b>1093542</b>	850x730mm	905	839	650	572	108	102	16	1	PCE <b>209,00 €</b>
<b>1093543</b>	1000x730mm	1055	989	650	572	108	102	16	1	PCE <b>228,50 €</b>
<b>1093544</b>	1150x730mm	1205	1139	650	572	108	102	16	1	PCE <b>241,00 €</b>
<b>1093546</b>	1300x730mm	1355	1289	650	572	108	102	16	1	PCE <b>257,00 €</b>

# Uponor Vario

## Uponor Vario C armario colector IW

- Caja de colectores con marco y puerta para instalación en pared.
- Profundidad 110 mm, extensible a 160 mm retranqueando la caja y extendiendo el marco/puerta.
- Altura ajustable: 649 - 749 mm.
- Material: acero galvanizado.
- Color del marco y puerta: Blanco RAL 9016.
- Puerta con cerradura.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	b mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Salidas -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121509</b>	535x649x110mm	582	535	560	160	110	680	580	2 a 5	1	PCE <b>353,00 €</b>
<b>1121510</b>	680x649x110mm	682	680	560	160	110	680	580	6 a 7	1	PCE <b>383,00 €</b>
<b>1121511</b>	835x649x110mm	782	835	560	160	110	680	580	8 a 10	1	PCE <b>426,00 €</b>
<b>1121512</b>	1035x649x110mm	1082	1035	560	160	110	680	580	10 a 12	1	PCE <b>465,00 €</b>
<b>1121513</b>	1135x649x110mm	1182	1135	560	160	110	680	580	-	1	PCE <b>499,00 €</b>



# Uponor Comfort Port DUO



Las unidades Comfort Port DUO facilitan la ejecución del proyecto al profesional y al mismo tiempo mejorará la impresión y percepción que el usuario tendrá de la instalación y de

los profesionales que han desarrollado la misma. En definitiva, implementar unidades Comfort Port DUO en instalaciones radiantes Uponor, garantiza una serie de ventajas que redundan en la satisfacción del usuario final.

**Todas las unidades Comfort Port DUO vienen equipadas con:**

- Caja de conexiones.
- Colectores.
- Cabezales electotérmicos 24V.
- Purgadores.
- Termómetros.
- Adaptadores para tubería.
- Válvulas de corte.
- Toma de corriente 230V.



## Especificación


- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

## Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

## Uponor Comfort Port DUO + Smatrix Wave Pulse

Incluye nuevo sistema de control Smatrix Pulse compatible con asistentes de voz.




El código Comfort Port DUO sólo incluye colectores, componentes y placa de soporte. La caja y tapa de colectores se pueden servir conjuntamente o por separado (consultar).

Código Uponor	Dimensión placa mm	l mm	w mm	Salidas -	Izq.	Der.	Dimensión caja colec. mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
1094410	380x540	380	540	2	X		550x730x80/110	1	PCE 1187,00 €
1094411	380x540	380	540	2		X	550x730x80/110	1	PCE 1187,00 €
1094412	380x540	380	540	3	X		550x730x80/110	1	PCE 1305,00 €
1094413	380x540	380	540	3		X	550x730x80/110	1	PCE 1305,00 €
1092854	480x540	480	540	4	X		550x730x80/110	1	PCE 1454,00 €
1092855	480x540	480	540	4		X	550x730x80/110	1	PCE 1454,00 €
1092856	480x540	480	540	5	X		550x730x80/110	1	PCE 1603,00 €
1092857	480x540	480	540	5		X	550x730x80/110	1	PCE 1603,00 €
1092858	580x540	580	540	6	X		700x730x80/110	1	PCE 1752,00 €
1092859	580x540	580	540	6		X	700x730x80/110	1	PCE 1752,00 €
1092860	580x540	580	540	7	X		700x730x80/110	1	PCE 1902,00 €
1092861	580x540	580	540	7		X	700x730x80/110	1	PCE 1902,00 €
1092862	730x540	730	540	8	X		850x730x80/110	1	PCE 2051,00 €
1092863	730x540	730	540	8		X	850x730x80/110	1	PCE 2051,00 €
1092864	730x540	730	540	9	X		850x730x80/110	1	PCE 2340,00 €
1092865	730x540	730	540	9		X	850x730x80/110	1	PCE 2340,00 €
1092866	730x540	730	540	10	X		850x730x80/110	1	PCE 2489,00 €
1092867	730x540	730	540	10		X	850x730x80/110	1	PCE 2489,00 €
1092868	890x540	890	540	11	X		1000x730x80/110	1	PCE 2638,00 €
1092869	890x540	890	540	11		X	1000x730x80/110	1	PCE 2638,00 €
1092870	890x540	890	540	12	X		1000x730x80/110	1	PCE 3006,00 €
1092871	890x540	890	540	12		X	1000x730x80/110	1	PCE 3006,00 €

# Uponor Comfort Port DUO

## Uponor Comfort Port DUO + Smatrix Base Pulse

Incluye nuevo sistema de control Smatrix Pulse compatible con asistentes de voz.




Código Uponor	Dimensión placa mm	l mm	w mm	Salidas -	Izq.	Der.	Dimensión caja colec. mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1094406</b>	380x540	380	540	2	X		550x730x80/110	1	PCE <b>1081,00 €</b>
<b>1094407</b>	380x540	380	540	2		X	550x730x80/110	1	PCE <b>1081,00 €</b>
<b>1094408</b>	380x540	380	540	3	X		550x730x80/110	1	PCE <b>1199,00 €</b>
<b>1094409</b>	380x540	380	540	3		X	550x730x80/110	1	PCE <b>1199,00 €</b>
<b>1092836</b>	480x540	480	540	4	X		550x730x80/110	1	PCE <b>1348,00 €</b>
<b>1092837</b>	480x540	480	540	4		X	550x730x80/110	1	PCE <b>1348,00 €</b>
<b>1092838</b>	480x540	480	540	5	X		550x730x80/110	1	PCE <b>1497,00 €</b>
<b>1092839</b>	480x540	480	540	5		X	550x730x80/110	1	PCE <b>1497,00 €</b>
<b>1092840</b>	580x540	580	540	6	X		700x730x80/110	1	PCE <b>1646,00 €</b>
<b>1092841</b>	580x540	580	540	6		X	700x730x80/110	1	PCE <b>1646,00 €</b>
<b>1092842</b>	580x540	580	540	7	X		700x730x80/110	1	PCE <b>1796,00 €</b>
<b>1092843</b>	580x540	580	540	7		X	700x730x80/110	1	PCE <b>1796,00 €</b>
<b>1092844</b>	730x540	730	540	8	X		850x730x80/110	1	PCE <b>1945,00 €</b>
<b>1092845</b>	730x540	730	540	8		X	850x730x80/110	1	PCE <b>1945,00 €</b>
<b>1092846</b>	730x540	730	540	9	X		850x730x80/110	1	PCE <b>2239,00 €</b>
<b>1092847</b>	730x540	730	540	9		X	850x730x80/110	1	PCE <b>2239,00 €</b>
<b>1092848</b>	730x540	730	540	10	X		850x730x80/110	1	PCE <b>2388,00 €</b>
<b>1092849</b>	730x540	730	540	10		X	850x730x80/110	1	PCE <b>2388,00 €</b>
<b>1092850</b>	890x540	890	540	11	X		1000x730x80/110	1	PCE <b>2537,00 €</b>
<b>1092851</b>	890x540	890	540	11		X	1000x730x80/110	1	PCE <b>2537,00 €</b>
<b>1092852</b>	890x540	890	540	12	X		1000x730x80/110	1	PCE <b>2687,00 €</b>
<b>1092853</b>	890x540	890	540	12		X	1000x730x80/110	1	PCE <b>2687,00 €</b>

El código Comfort Port DUO sólo incluye colectores, componentes y placa de soporte. La caja y tapa de colectores se pueden servir conjuntamente o por separado (consultar).



# Uponor Vario PLUS



Uponor Vario PLUS es un colector de alta calidad hecho de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Se ha creado para aplicaciones de calefacción y refrigeración por suelo

radiante, para una instalación fácil y con la máxima fiabilidad. Los módulos se sirven individualmente para la composición del tamaño deseado del colector, accesorio de llenado/vaciado/purgador correspondientes o conjuntos de conexión primaria. Las conexiones a secundarios permiten la conexión de todas las Dimensiones del tubo Uponor, lo que hace que el colector sea universal para los sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante Uponor.

## Ventajas

- **Colector modular para el ensamblaje de diferentes tamaños de colector.**
- **También es adecuado para grandes superficies para calefacción / refrigeración en áreas residenciales y comerciales.**
- **Instalación compacta combinada con grupos de impulsión, unidades de control Uponor y contadores de energía.**



## Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:

- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

## Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores códigos 1141679 (24V macho) y 1141678 (230V macho).

## Uponor Vario PLUS colector/caudalímetro



Código Uponor	Dimensión	salidas -	p bar	l mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042471</b>	FM 1X 3/4 Euro	1	6	50	1	PCE <b>74,45 €</b>

# Uponor Vario PLUS

## Uponor Vario PLUS accesorios colector

- Conjunto de soporte, conexiones 1", 2x termómetros, 2x módulo final con purgador.



Código Uponor	Dimensión	l mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1009209</b>	K1	150	1 SET	<b>162,75 €</b>

## Uponor Vario válvula de esfera

- Fabricado en latón niquelado.
- Conexión G1" FT - G1" MT.
- 60 mm + longitud del colector.



Código Uponor	Dimensión	MT "	FT "	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059132</b>	NP G1-G1	1	1	1 SET	<b>79,08 €</b>

## Uponor Vario válvula en codo


- Fabricado en latón niquelado.
- Conexión G1" FT - Rp1" MT.



Código Uponor	Dimensión	MT "	FT "	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1090732</b>	G1-Rp1	1	1	1 SET	<b>150,00 €</b>

## Uponor Vario adaptador compresión PEX

- Eurocono.
- Latón.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013426</b>	9,9x1,1-G3/4"FT Euro	26	18	3/4	1	12 PCE	<b>10,90 €</b>
<b>1065283</b>	14x2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25 PCE	<b>9,13 €</b>
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25 PCE	<b>8,22 €</b>
<b>1065290</b>	20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25 PCE	<b>10,82 €</b>


# Uponor Vario PLUS

## Uponor Vario PLUS actuador NC

- Actuador para colector Vario PLUS.
- Primera función abierta.
- Alto: 61 mm + anillo adaptador.
- Longitud de carrera: 5 mm.
- Cable de conexión: 2x0,75 mm<sup>2</sup> x 1 m.



Código Uponor	Dimensión	do mm	h mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1141678</b>	MT 230V 1W IP54	50	83	100	1	pce <b>63,00 €</b>
<b>1141679</b>	MT 24V 1W IP54	50	83	100	1	pce <b>69,00 €</b>




## Uponor Vario PLUS bypass

- Bypass con válvula de presión diferencial.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1046884</b>	225mm	1	PCE <b>133,16 €</b>

# Uponor Vario M



Uponor Vario M es un colector de alta calidad fabricado con poliamida reforzada con fibra de vidrio. Indicado para instalaciones de calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Los conectores de G 3/4" eurocono permiten la conexión de todas las Dimensiones de tubería Uponor a los colectores, lo que hace que sea universal para todos los sistemas de calefacción y refrigeración de climatización Uponor.

## Ventajas

- **Listo para instalar: cuerpos preensamblados con salidas desde 2 a 12 circuitos.**
- **Caudalímetros resistentes a la corrosión con inserciones de vidrio intercambiables.**
- **También es adecuado para grandes superficies de calefacción/refrigeración en áreas residenciales y comerciales.**
- **Instalación compacta combinada con grupos de impulsión y otras unidades de control Uponor.**



## Especificación

- Colectores para climatización.
- Con caudalímetros.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Colector de retorno con tapones.
- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

## Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.
- Combinable con actuadores código 1141677 (24V) y código 1141676 (230 V).

## Uponor Vario M colector con caudalímetro



Código Uponor	Dimensión	salidas -	p bar	l mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1085944</b>	2X G3/4 Euro	2	6	210	1	PCE <b>304,00 €</b>
<b>1085945</b>	3X G3/4 Euro	3	6	260	1	PCE <b>342,00 €</b>
<b>1085946</b>	4X G3/4 Euro	4	6	310	1	PCE <b>411,50 €</b>
<b>1085947</b>	5X G3/4 Euro	5	6	360	1	PCE <b>481,00 €</b>
<b>1085948</b>	6X G3/4 Euro	6	6	410	1	PCE <b>551,00 €</b>
<b>1085949</b>	7X G3/4 Euro	7	6	460	1	PCE <b>621,00 €</b>
<b>1085950</b>	8X G3/4 Euro	8	6	510	1	PCE <b>691,00 €</b>
<b>1085951</b>	9X G3/4 Euro	9	6	560	1	PCE <b>760,50 €</b>
<b>1085952</b>	10X G3/4 Euro	10	6	610	1	PCE <b>830,00 €</b>
<b>1086250</b>	11X G3/4 Euro	11	6	660	1	PCE <b>900,00 €</b>
<b>1086251</b>	12X G3/4 Euro	12	6	710	1	PCE <b>970,00 €</b>

# Uponor Vario M

## Uponor Vario válvula de esfera

- Fabricado en latón niquelado.
- Conexión G1" FT - G1" MT.
- 60 mm + longitud del colector.



Código Uponor	Dimensión	MT "	FT "	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1059132</b>	NP G1-G1	1	1	1 SET	<b>79,08 €</b>

## Uponor Vario válvula en codo

- Fabricado en latón niquelado.
- Conexión G1" FT - Rp1" MT.



Código Uponor	Dimensión	MT "	FT "	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1090732</b>	G1-Rp1	1	1	1 SET	<b>150,00 €</b>

## Uponor SPI Vario M set soporte

- Precio neto.



Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087531</b>	1 SET	<b>27,95 €</b>

## Uponor Vario M caudalímetro



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121531</b>	0-5 l/min	1 SET	<b>40,50 €</b>

## Uponor SPI Vario M purgador automático

- Set.
- Opcional.
- Precio neto.




Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089591</b>	1 SET	<b>59,90 €</b>

# Uponor Vario S

## Uponor Vario adaptador compresión PEX

- Eurocono.
- Latón.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013426</b>	9,9x1,1-G3/4"FT Euro	26	18	3/4	1	12	PCE <b>10,90 €</b>
<b>1065283</b>	14x2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	PCE <b>9,13 €</b>
<b>1065284</b>	16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	PCE <b>8,22 €</b>
<b>1065290</b>	20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	PCE <b>10,82 €</b>

## Uponor Vario actuador NC

- Actuador colector Vario M.
- Primera función abierta.
- Alto: 61 mm + anillo adaptador.
- Longitud de carrera: 5 mm.
- Cable de conexión: 2x 0,75mm<sup>2</sup>x1m.



Código Uponor	Dimensión	do mm	h mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1141676</b>	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	pce <b>63,00 €</b>
<b>1141677</b>	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	pce <b>69,00 €</b>


## Uponor Vario retrofit actuador NC

- Incluye 4 anillos adaptadores de válvula de colector de bayoneta, instrucciones de montaje.
- Compatible con el 80% de los colectores de otras marcas.
- Primera función abierta.
- Alto: 61 mm + anillo adaptador.
- Longitud de carrera: 5 mm.
- Cable de conexión: 2x 0,75mm<sup>2</sup>x1m.



Código Uponor	Dimensión	do mm	h mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1141680</b>	FT 230V 1W IP54	50	83	100	1	pce <b>80,00 €</b>
<b>1141681</b>	FT 24V 1W IP54	50	83	100	1	pce <b>86,00 €</b>

# Uponor Smatrix Wave Pulse / Style



El sistema de control Smatrix Wave Pulse incluye tecnología de autoequilibrado, así como otros sistemas de actuación sobre la eficiencia energética para los sistemas de

calefacción y refrigeración radiante. Smatrix Pulse además permite un control remoto mediante la aplicación Smatrix Pulse APP. El usuario final podrá controlar el sistema desde cualquier parte del mundo.

## Ventajas

- Acceso remoto desde el teléfono móvil vía APP Smatrix Pulse.
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos.
- Rápida instalación.
- Control sencillo e intuitivo para el usuario final.
- Amplio rango de funciones de eficiencia energética.



## Especificación

- Hasta 4 controladores en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V
- Con tecnología de autoequilibrado, que optimiza el uso de la energía y el confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Combina el control de la calefacción/refrigeración por suelo radiante y la refrigeración del techo.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24V / 0.2 A (pico de 0.4 A).

## Smatrix Wave Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto de acceso Wi-Fi temporal para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local, con R-208).
- Integración con sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario, con R-208).
- Análisis de uso a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación Timer (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Posibilidad de integrar otros sistemas de climatización (con R-208).

## Desde la aplicación Smatrix Pulse:

- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes del modo "fuera de casa".
- Cambio automático de verano/invierno.
- Función de bypass en habitación.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualización de tendencias (punto de ajuste vs. temperatura ambiente, etc.).
- Acceso de configuración.
- Registro de datos para la optimización de la energía o el mantenimiento del sistema.

## Certificación

- CE

# Uponor Smatrix Wave Pulse / Style

## Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X

- Control inteligente. Unidad base vía radio.
- Combinable con el comunicador Smatrix Pulse R-208.
- Ampliable según necesidades.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave Pulse unidad base X-265 6X.
- Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265.
- Guía rápida e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093021</b>	340	110	55	868	1	PCE <b>545,00 €</b>

## Uponor Smatrix Wave Pulse M-262 6X

- Módulo de ampliación de 6 canales para Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X.
- Hasta 6 termostatos y 6 actuadores.
- Instalación rápida.
- Protección: IP20.
- Color: blanco.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093133</b>	141	110	55	1	PCE <b>140,00 €</b>





# Uponor Smatrix Wave Pulse / Style

## Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161

- Receptor de señal para Uponor Smatrix Wave Pulse.
- 2 salidas libres de tensión de 230V 5A.
- Modo bomba/deshumidificador.
- Modo cambio calefacción/refrigeración.
- Modo caldera/enfriadora.
- Distancia de funcionamiento: máx. 30 m.
- Protección: Clase II IP30.
- Color blanco.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161 2X.
- Fuente de alimentación.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071673</b>	2X	50	107,35	27,50	868	1	PCE <b>125,00 €</b>

## Uponor Smatrix Pulse R-208

- Establece la conexión entre el sistema Uponor Smatrix Pulse, la App Uponor Smatrix Pulse y la nube Uponor.
- Función antena.

### Compatible con:

- Uponor Smatrix Base Pulse unidad base X-245 Bus 6X.
- Uponor Smatrix Wave Pulse unidad base X-265 6X.
- Fuente de alimentación: cable RJ45 a Uponor Wave Pulse o Uponor Base Pulse unidad base.
- Interfaz Ethernet: 10/100 Mbps (RJ45).
- Protocolos Ethernet: Ethernet II
- Protección: Clase II IP20
- Color: blanco

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Pulse R-208.
- Adaptador para instalaciones en carril DIN.
- RJ45 cable de conexión (2 m).
- Instrucciones de inicio, instrucciones de seguridad y guía rápida.
- Material de montaje.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093030</b>	110	21	110	868	1	PCE <b>745,00 €</b>

# Uponor Smatrix Wave Pulse / Style

## Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265

- Antena de repuesto para Uponor Smatrix Pulse unidad base X-265 6X.
- Cable longitud: 3 m.
- Conexión: RJ45.
- Color blanco.
- Precio neto.

### Consiste en:

- Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265 (incl. cable de conexión fijo).
- Material de montaje.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093028</b>	30	110	9	868	1	PCE <b>85,00 €</b>

## Uponor Smatrix Wave termostato D+RH Style T-169

- Mide y muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Protección: IP30.
- Color: RAL9016 / RAL9005.

### Funciones:


- Indicación demanda calefacción o refrigeración.
- Indicación límite RH.
- Indicación modo confort/ECO.
- Ajuste modo ECO.
- Cambio manual calefacción/refrigeración.
- Función de refrigeración (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Calibración de temperatura.
- Opcional: se puede conectar una sonda de suelo.

### Consiste en:

- 1x termostato Smatrix D+RH Style.
- 1x batería CR2032.
- Material de montaje.
- Conformidad CE/EAC.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	b mm	Frecuencia MHz	Color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087816</b>	Style RAL9016	80	80	9	868	blanco	1	PCE <b>214,00 €</b>
<b>1087817</b>	Style RAL9005	80	80	9	868	negro	1	PCE <b>214,00 €</b>



# Uponor Smatrix Wave Pulse / Style

## Uponor Smatrix Wave termostato prog.+HR T-168

- Mide y muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación de demanda de calefacción/refrigeración.
- Indicador límite de humedad RH.
- Ajuste modo noche.
- Asistente puesta en marcha.
- 6 horarios preprogramados.
- 1 horario libremente programable.
- Cambio manual calefacción/refrigeración (disponible sólo con Uponor Smatrix Move).
- Refrigeración (habitación por habitación)
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Retroiluminación (se atenúa 10 segundos después del pulsar por última vez).
- Indicación de batería baja.
- Compatibilidad con Uponor Smatrix Move H/C C-157.
- Opcional: sonda de suelo o exterior pueden ser conectadas.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave termostato programable +RH T-168.
- 2x pilas AAA.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086984</b>	RAL9016	80	80	26,5	868	1	PCE <b>160,00 €</b>

# Uponor Smatrix Wave / Style

## Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166

- Mide y muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Distancia de funcionamiento: máx. 30 m.
- Protección de clase: IP30.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación de demanda de calefacción/refrigeración.
- Cambio de estado calefacción/refrigeración.
- Función de refrigeración permitido (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Indicación de batería baja.
- Modo recepción de temporizador.
- Modo noche.
- Retroiluminación (se atenúa 10 segundos después del pulsar por última vez).
- Muestra la versión del software (en el encendido).
- Compatibilidad con Uponor Smatrix Move H/C C-157.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166.
- 2x pilas AAA.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086982</b>	RAL9016	80	80	26,5	868	1	PCE <b>135,00 €</b>

## Uponor Smatrix Wave termostato estándar T-165 POD

- Medición temperatura operativa percibida.
- Protección de clase: IP30.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación luminosa después de cambiar dial.
- Indicación de demanda de calefacción/refrigeración.
- Interruptor DIP para habilitar/deshabilitar la función del temporizador, si el temporizador está instalado.
- Opcional: habilitar/deshabilitar la función del temporizador.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave estándar POD T-165.
- 2x pilas AAA.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	h mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086981</b>	RAL9016	80	80	26,5	868	1	PCE <b>93,00 €</b>

# Uponor Smatrix Wave / Style

## Uponor Smatrix Wave termostato público T-163

- Medición de la temperatura operativa percibida.
- Distancia de funcionamiento: máx. 30 m.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Potenciómetro en la parte trasera para ajustar la temperatura.
- Detector de manipulación.
- Entrada de contacto seco para modo ECO forzado a través de, por ejemplo, módulo SMS o BMS.
- Entrada de contacto seco para cambio de modo calefacción/refrigeración.
- Interruptor DIP para selección de función/sensor.
- Opcional: se puede conectar sonda de suelo, exterior o remota.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave termostato público T-163.
- 2x pilas AAA.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086979</b>	RAL9016	80	80	26,5	868	1	PCE <b>86,00 €</b>

## Uponor Smatrix Wave cabezal termostático T-162

- Actuador con termostato digital para control del radiador.
- Compatibilidad con válvulas (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, etc.).
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Modo confort/ECO.
- Semanal programable.
- Modo vacaciones.
- Modo antihielo.
- Función de arranque.
- Retroiluminación.
- Opcional: reloj automático de verano/invierno.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave cabezal termostático T-162.
- 2x pilas AA.
- Diferentes adaptadores.
- Manual.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071660</b>	69	51	99	1	PCE <b>220,00 €</b>


## Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX

- Puede combinarse con los termostatos Wave/Base (Pro) Uponor Smatrix.
- Puede usarse como sonda de suelo o remota.
- Longitud: 3 m.
- Sensor tipo: NTC 10kΩ a 25 °C.



Código Uponor	l m	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071684</b>	3	1	PCE <b>33,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base Pulse / Style



Uponor Smatrix Base Pulse actúa con la tecnología de autoequilibrado, es sencillo de usar y es un sistema de control inteligente. La función de autoequilibrado optimiza

el consumo de energía y el confort constantemente, monitorizando y adaptando el sistema a los cambios que se producen. Una gran ventaja es la funcionalidad de añadir más componentes cableados y su rapidez de instalación.



## Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

## Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

## Certificación

- CE.

## Ventajas

- Válido para calefacción y refrigeración.
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos.
- Rápida instalación.
- Control sencillo e intuitivo para el usuario final.
- Mínimo mantenimiento.



# Uponor Smatrix Base Pulse / Style

## Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X

- Control inteligente. Unidad base cableada.
- Combinable con el comunicador Smatrix Pulse R-208.
- Ampliable según necesidades.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base Pulse unidad base X-245 6X.
- Guía rápida e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093017</b>	340	110	55	1	PCE <b>438,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base Pulse M-242 Bus 6X

- Módulo de ampliación de 6 canales para Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X.
- Ampliación hasta 6 termostatos y 6 actuadores.
- Instalación rápida.
- Protección: IP20.
- Color: blanco.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093134</b>	141	110	55	1	PCE <b>145,00 €</b>

## Uponor Smatrix Pulse con R-208

- Establece la conexión entre el sistema Uponor Smatrix Pulse, la App Uponor Smatrix Pulse y la nube Uponor.

### Compatible con:

- Uponor Smatrix Base Pulse unidad base X-245 Bus 6X.
- Uponor Smatrix Wave Pulse unidad base X-265 6X.
- Fuente de alimentación: cable RJ45 a Uponor Wave Pulse o Uponor Base Pulse unidad base.
- Interfaz Ethernet: 10/100 Mbps (RJ45).
- Protocolos Ethernet: Ethernet II.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Pulse con R-208.
- Adaptador para instalaciones en carril DIN.
- RJ45 cable de conexión (2 m).
- Instrucciones de inicio, instrucciones de seguridad y guía rápida.
- Material de montaje.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093030</b>	110	21	110	868	1	PCE <b>745,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base Pulse / Style

## Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR Style T-149 Bus

- Muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Protección: IP30.
- Color: RAL9016 / RAL9005.

### Funciones:

- Indicación demanda calefacción o refrigeración.
- Indicación límite RH.
- Indicación modo confort/ECO.
- Ajuste modo ECO.
- Cambio manual calefacción/refrigeración.
- Función de refrigeración (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Calibración de temperatura.
- Opcional: se puede conectar la sonda de suelo.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 Bus.
- Conformidad CE/EAC.
- Material de montaje.




Código Uponor	l mm	b mm	w mm	Color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087813</b>	80	9	81	blanco	1	PCE <b>199,00 €</b>
<b>1087814</b>	80	9	81	negro	1	PCE <b>199,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X

- T-149 instalación en pared.
- Incluye material de montaje.
- Color: RAL9016 / RAL9005.



Código Uponor	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087821</b>	79	14	65	60	60	79	blanco	1	PCE <b>14,00 €</b>
<b>1087822</b>	79	14	65	60	60	79	negro	1	PCE <b>14,00 €</b>





# Uponor Smatrix Base Pulse / Style

## Uponor Smatrix Base termostato prog. +RH T-148 Bus

- Muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación demanda calefacción o refrigeración.
- Indicación límite RH.
- Modo noche.
- Asistente de inicio.
- 6 horarios preprogramados.
- 1 horario programable.
- Función de refrigeración (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Retroiluminación (se atenúa 10 segundos después de la última pulsación del botón).
- Muestra la versión del software (al encender).
- Opcional: se puede conectar la sonda de suelo o exterior.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base termostato Prog. + RH T-148 Bus.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086977</b>	RAL9016	80	80	26,5	1	PCE <b>138,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base termostato digital T-146 Bus

- Mide y muestra la temperatura operativa percibida.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación demanda de calefacción/refrigeración.
- Función de refrigeración (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Modo recepción de temporizador.
- Modo noche.
- Retroiluminación (se atenúa 10 segundos después de la última pulsación del botón).
- Muestra la versión del software (al encender).
- Opcional: se puede conectar la sonda de suelo.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base termostato digital T-146 Bus.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086976</b>	RAL9016	80	80	26,5	1	PCE <b>106,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base / Style

## Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD

- Medida de temperatura operativa percibida.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación led después de cambiar el ajuste de temperatura.
- Indicación demanda de calefacción/refrigeración.
- Interruptor DIP para habilitar/deshabilitar la función del temporizador si el temporizador está instalado.
- Opcional: habilitar/deshabilitar la función del temporizador.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	h mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086975</b>	RAL9016	80	80	26,5	26,5	1	PCE <b>70,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 Bus

- Medida de temperatura operativa percibida
- Diseñado para instalación empotrada en pared, incluyendo marco.
- Pueden usarse diferentes marcos.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

### Funciones:

- Indicación de demanda de calefacción/refrigeración.
- Interruptor DIP para habilitar/deshabilitar la función del temporizador si el temporizador está instalado.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base termostato a ras T-144 Bus.
- Material de montaje.
- Marco exterior.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086973</b>	RAL9016	81,5	81,5	41,7	1	PCE <b>58,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base / Style

## Uponor Smatrix Base cable Bus A-145

- Cable Bus de 4 hilos. Permite conectar los dispositivos Uponor Smatrix Base / Base PRO cable de 2 hilos para la alimentación de la fuente / cable de 2 hilos para la transmisión de datos.
- Protección: lámina de aluminio/poliéster.
- Rango de temperatura: -20 °C ... +80 °C.
- Sección transversal: AWG22.
- Protección: PVC.
- Voltaje: 400V AC/DC.



Código Uponor	Dimensión	l m	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071670</b>	50m	50	1 PCE	<b>278,00 €</b>


## Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX

- Puede combinarse con los termostatos Wave/Base (PRO) Uponor Smatrix.
- Puede usarse como sonda de suelo o remota.
- Longitud: 3 m.
- Sensor tipo: NTC 10kΩ a 25 °C.



Código Uponor	l m	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071684</b>	3	1 PCE	<b>33,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base PRO actúa con tecnología de autoequilibrado, es sencillo de usar y es un sistema de control inteligente. La función de autoequilibrado optimiza el consumo de

energía y el confort constantemente, monitorizando y adaptando el sistema a los cambios que se producen. Una gran ventaja es la funcionalidad de añadir más componentes cableados y su rapidez de instalación.



## Ventajas

- Válido para calefacción y refrigeración.
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos.
- Rápida instalación.
- Integración en control domótico.
- Mínimo mantenimiento.

## Especificación

- Hasta 16 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relés de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).
- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Programa "setback" de temperatura para cada canal.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes modo vacaciones.
- Cambio automático verano/invierno.
- Función de bypass.
- Función chequeo de habitación.
- Diagnóstico de sistema.
- Configuración avanzada en modo refrigeración.
- Visualización de tendencias (Temp. demandad vs. Temp. ambiente, etc.).
- Acceso específico a configuración.
- Opcional: Posibilidad de conexión de pantalla de control centralizada I-147. Puede ampliarse la instalación con el módulo M-140. Soporte BMS a través de la interfaz KNX (con R-147).

## Certificación

- CE



# Uponor Smatrix Base PRO / Style

## Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-147 Bus y X-148 Modbus RTU

- Compatible con Uponor Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: gris RAL7015.

### Consiste en:

- Smatrix Base PRO unidad base X-147 Bus 6X.
- Guía rápida, instrucciones de seguridad.
- Tarjeta MicroSD (preinsertada).
- Carril DIN (longitud: 37 cm).
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm		Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087162</b>	6X	336	110	55	Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-147 Bus	1	PCE <b>611,00 €</b>
<b>1120013</b>	6X	336	110	55	Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-148 Modbus RTU	1	PCE <b>595,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base módulo esclavo M-140 Bus

- Módulo esclavo de 6 canales para Uponor Smatrix Base X-147 Bus y X-148 Modbus RTU.
- Hasta 6 termostatos y 6 actuadores.
- Instalación rápida.
- Protección: IP20.
- Color: gris RAL7015.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm		Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071686</b>	6X	141	110	55		1	PCE <b>120,00 €</b>

## Uponor SPI Smatrix Base PRO display I-147 Bus

- Pantalla táctil para Uponor Smatrix Wave X-147 Bus 6X.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco RAL9016.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base PRO pantalla I-147.
- Fuente de alimentación.
- Material de montaje.
- Soporte de pared.
- Libro de instrucciones.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm		Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087161</b>	150	108,5	43		1	PCE <b>620,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base PRO / Style

## Uponor Smatrix Base PRO módulo pasarela R-147 KNX

- Conecta al sistema Uponor Smatrix Base PRO con un sistema BMS o dispositivos KNX de terceros.
- Alimentación eléctrica: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz.
- Fusible interno: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A de acción rápida.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... +45 °C.
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ... +70 °C.
- Máx. consumo: 45W.
- Conexión de alimentación: cable de 1 m con conector europeo.
- Terminales de conexión para el Bus del sistema: 0.2 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Protección de clase: IP20 II.

### Funciones:

- Temperatura ambiente desde Uponor Base o termostatos KNX de terceros.
- Temperatura demandada desde Uponor Base o termostatos KNX de terceros.
- Humedad relativa desde Uponor Base o termostatos KNX de terceros.
- Temperatura del suelo desde Uponor Base o termostatos KNX de terceros.
- Estado de actuador desde Uponor Base o sistema KNX de terceros.
- Modo ECO forzado desde Uponor Base PRO o sistema KNX de terceros.
- Salida de bomba desde Uponor Base o sistema KNX de terceros.
- Salida a caldera desde Uponor Base o sistema KNX de terceros.
- Configuración de la curva de calefacción/refrigeración desde circuito de Uponor Move PRO a BMS o viceversa.
- Modos de calefacción/refrigeración desde Uponor Base PRO a BMS o viceversa.

### Consiste en:

- Módulo R-147, pasarela KNX.
- Fuente de alimentación.
- Guía rápida.
- Material de montaje (2 tornillos y 2 enchufes de pared).



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087164</b>	90	17,5	60	1	PCE <b>537,00 €</b>



# Uponor Smatrix Base PRO / Style

## Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR Style T-149 Bus

- Muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Protección: IP30.
- Color: RAL9016 / RAL9005.

### Funciones:

- Indicación demanda calefacción o refrigeración.
- Indicación límite RH.
- Indicación modo confort/ECO.
- Ajuste modo ECO.
- Cambio manual calefacción/refrigeración.
- Función de refrigeración (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Calibración de temperatura.
- Opcional: se puede conectar la sonda de suelo.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 Bus.
- Conformidad CE/EAC.
- Material de montaje.



Código Uponor	l mm	b mm	w mm	Color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087813</b>	80	9	81	blanco	1	PCE <b>199,00 €</b>
<b>1087814</b>	80	9	81	negro	1	PCE <b>199,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X

- T-149 instalación en pared.
- Incluye material de montaje.
- Color: RAL9016 / RAL9005.



Código Uponor	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087821</b>	79	14	65	60	60	79	blanco	1	PCE <b>14,00 €</b>
<b>1087822</b>	79	14	65	60	60	79	negro	1	PCE <b>14,00 €</b>

## Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +HR Style T-141 Bus

- Sensor de temperatura ambiente y humedad relativa.
- Tamaño reducido.

### Funciones:

- Clase de protección: IP30.
- Color: blanco RAL 9016.


### Contenido:

- 1x Sensor de habitación +RH Uponor Smatrix T-141 (1087812).
- Material de montaje (no incluye el marco código 1122237).
- Conformidad CE/EAC.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1087812</b>	55	55	9	1	PCE <b>86,00 €</b>
<b>1122237</b>	81,5	81,5	10,6	1	PCE <b>5,40 €</b>

# Uponor Smatrix Move



Uponor Smatrix Move es un control inteligente de la temperatura de impulsión en sistemas de calefacción y refrigeración. Optimiza la temperatura del agua en base a las medidas de la

temperatura exterior e interior. Existe la posibilidad de seleccionar entre los modos de funcionamiento o de compensación para ajustar diferentes aplicaciones y proporcionar un funcionamiento óptimo y una mejora de la eficiencia energética.



## Especificación

- Programación Confort y Eco.
- Información de estado en tiempo real.
- Bomba con variador en combinación con los controles de temperatura ambiente Uponor.
- Modos de compensación múltiple.
- Opcional: control secundario del circuito de calefacción/agua caliente.
- Opcional: sonda de deshielo.
- Opcional: sonda de condensación.

## Aplicación

- Control de la temperatura de suministro.

## Certificación

- CE

## Ventajas

- Control de los modos calefacción, refrigeración y humedad.
- Opción de cambio entre los modos calefacción / refrigeración.
- Selección entre los modos de funcionamiento o compensación.
- Programación de los modos Eco y Confort.





# Uponor Smatrix Move

## Uponor Smatrix Move centralita H X-157

- Control de la temperatura del agua de suministro.
- Modos de control: calefacción.
- Principio de control: compensación exterior.

### Funciones:

- Activación válvula mezcladora.
- Programa semanal con 9 horarios programables.
- 4 horarios de libre programación.
- Lógica de bomba independiente.
- Lógica de bomba en combinación con Uponor Smatrix Base o Uponor Smatrix Wave unidad base.
- Información en tiempo real de suministro y temperatura ambiente y exterior.
- Información en tiempo real del estado de la válvula de mezcla.
- Información en gráfico y tiempo real del día actual (confort y temperatura reducida).

### Opciones:

- Control de producción de ACS y caldera.
- Control de producción de calefacción.
- Control de la temperatura de agua de suministro, hasta 100 °C.
- Modo refrigeración (necesarios los códigos 1086984 y 1071676).
- 2 salidas generales de alimentación.
- 2 entradas generales.
- Contacto de seguridad.
- Servomotor 230V válvula mezcladora.
- Protección: IP30 II.
- Color: gris oscuro.

### Contiene:

Uponor Smatrix Move controlador H.

- Sonda impulsión/retorno.
- Sonda exterior.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071693</b>	160	86	53	1 SET	<b>380,00 €</b>

## Uponor Smatrix Move sonda impulsión/retorno S-152

- Sonda de impulsión/retorno.
- Mide la temperatura de impulsión o retorno.
- Sonda: NTC 10kΩ a 25 °C.
- Longitud: 3 m.
- Protección: IP68 II.



Código Uponor	l m	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071661</b>	3	1 PCE	<b>39,00 €</b>

# Uponor Smatrix Move

## Uponor Smatrix sonda exterior S-1XX

- Sonda exterior de temperatura.
- Incluye material de montaje.
- Puede combinarse con Uponor Smatrix Wave / Uponor Smatrix Move.
- Posibilidad de conexión inalámbrica, si se combina con Uponor Smatrix Wave termostato público.
- Protección: IP55.
- Resistencia: NTC 10kΩ a 25 °C.
- Color: gris claro.



Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071671</b>	1 PCE	<b>70,00 €</b>

## Uponor Smatrix Wave termostato programable + HR T-168

- Mide y muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Color: blanco brillante.

### Consiste en:

- Uponor Smatrix Wave termostato programable +RH T-168.
- 2x pilas AAA.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086984</b>	RAL9016	80	80	26,5	868	1 PCE	<b>160,00 €</b>

## Uponor SPI Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

- Antena para Uponor Smatrix Move controlador.
- Permite la comunicación vía radio entre Uponor Smatrix Wave termostatos.
- Precio neto.


### Contiene:

- Uponor Smatrix Move antena.
- Cable de conexión.
- Material de montaje.
- Conformidad: EAC.



Código Uponor	l mm	w mm	d mm	Frecuencia MHz	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071676</b>	200	23	15	868	1 PCE	<b>115,00 €</b>

# Uponor Base Flexiboard



Un sistema de control económico de 230V para sistemas radiantes en calefacción que es sencillo de instalar y utilizar. Un método de instalación cableado y una lógica de funcionamiento sencilla

para trabajar con él.

## Ventajas

- Sistema estándar cableado de 230V.
- Amplio rango de termostatos.
- Fácil de instalar y sencillo de usar.
- Cableado y lógica de control estándar.
- Integración sencilla en un control programado On/Off.



## Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

## Aplicación

- Control cableado para instalaciones de calefacción por suelo radiante.

## Certificación

- CE.

## Uponor Base Flexiboard X-26

- Hasta 8 termostatos (230V).
- Hasta 12 actuadores (230V).
- Interruptor selector de canal giratorio para una asignación rápida del actuador.
- Protección por sobrecarga.
- Potencia: 10V A.
- Clase de protección: IP40

### Consiste en:

- Controlador Uponor Base Flexiboard X-26 8X.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	OV V	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089087</b>	230V	230	368	90	65	1	PCE <b>244,00 €</b>

## Uponor Base Flexiboard con control a bomba X-27

- Hasta 8 termostatos (230V).
- Hasta 12 actuadores (230V).
- Interruptor selector de canal giratorio para una asignación rápida del actuador.
- Relé bomba 2A (230V).
- Protección por sobrecarga.
- Potencia: 10V A.
- Clase de protección: IP40

### Consiste en:

- Controlador Uponor Base Flexiboard X-27 8X.
- Material de montaje.



Código Uponor	Dimensión	OV V	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1089088</b>	230V	230	368	90	65	1	PCE <b>300,00 €</b>

# Uponor Base Flexiboard

## Uponor Base termostato digital programable T-26

- Puerto interior para conexión de la sonda de suelo/remota.
- Programable: 5/2 ó 7 días con cuatro niveles de calefacción al día.
- Múltiples opciones de control: solo aire, solo suelo y aire/suelo.
- Modo de vacaciones con función de anulación.
- Termostato para empotrar en pared.
- Facilidad de bloqueo: ajuste a prueba de manipulación.
- Modo de funcionamiento en pantalla.
- Alimentación desde la unidad base (Uponor Base Flexiboard X-26 y X-27).
- Opcional: sonda remota (se vende por separado 1047459).
- Rango de temperatura: + 5 °C ... + 35 °C.
- Protección: IP20.
- Color: blanco RAL9010.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058425</b>	230V	85	98	13	RAL 9010	1	PCE <b>194,00 €</b>

## Uponor Base termostato ambiente digital T-27

- Termostato digital.
- Pantalla LCD táctil.
- Retroiluminación.
- Termostato electrónico con tecnología TRIAC.
- Modo ECO.
- Modo frío/calor.
- Ejercicio de válvula.
- Control de hasta 5 actuadores.
- Bloqueo de pantalla.
- Limitación de la temperatura.
- Color: blanco RAL9016.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1120075</b>	230V	85	85	13	RAL 9016	1	PCE <b>138,00 €</b>

## Uponor Base termostato estándar T-23

- Escala impresa en el dial del termostato.
- Control on/off (bimetálico).
- El rango de temperatura puede ser limitado mediante los pines que están debajo del dial.
- Controlado por la unidad base (Uponor Base Flexiboard X-26 y X-27).
- Rango de temperatura: +5° C...+30° C.
- Cable: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Longitud máxima del cable: 100 m.
- Protección: IP 30.
- Color: blanco RAL 9010.



Código Uponor	Dimensión	OV V	l mm	w mm	d mm	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058422</b>	230V	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	1	PCE <b>54,00 €</b>

# Uponor Base Flexiboard

## Uponor Base termostato estándar T-25

- Escala impresa en dial.
- Control on/off (bimetal).
- Cambio modo verano/invierno.
- El rango de ajuste puede limitarse moviendo los pasadores del dial.
- Alimentado de la unidad base (Uponor Base X-23).
- Cable: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Máx. longitud de cable: 100 m.
- Protección tipo: IP30.
- Color: blanco RAL9010.

### Consiste en:

- Termostato Uponor Base H/C T-25 230V.
- Interruptor DIP para cambio verano/invierno.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058424</b>	230V	78	78,5	13,9	1	PCE <b>104,00 €</b>

## Uponor Base termostato empotrable T-24

- Escala impresa en el dial del termostato.
- Control on/off (bimetal).
- El rango de ajuste puede limitarse moviendo los pasadores del dial.
- Alimentación desde la unidad base (Uponor Base X-23).
- Rango de temperatura: + 5 °C ... + 35 °C.
- Cable: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Máx. longitud del cable: 100 m.
- Protección: IP30.
- Color: blanco puro, brillante.

### Consiste en:

- Uponor termostato empotrable T-24 230V.
- Marco exterior 81x85x44,5 mm.
- Carcasa 50x50 mm.



Código Uponor	Dimensión	l mm	w mm	d mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1058423</b>	230V	81	85	44,5	1	PCE <b>93,50 €</b>


## Uponor Base sonda remota de suelo

- Sonda remota para T-26 230V.
- Controla min/máx temperatura del suelo.
- Longitud: 3 m.



Código Uponor	Dimensión	l m	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1047459</b>	230V	3	1	PCE <b>42,00 €</b>

# Uponor Fluvia Move/Move PLUS



Uponor Fluvia Move son grupos de impulsión completamente premontados y totalmente probados para ser utilizadas como parte del sistema de suministro que

soporta instalaciones UFH en edificios residenciales y comerciales. Los grupos de impulsión Fluvia incluyen todos los componentes necesarios para la conexión a la red de tuberías, así como las unidades de control bien definidas de acuerdo a la aplicación dada. Ajuste de control funcional del grupo de impulsión: control por compensación de la temperatura de impulsión en calefacción y control opcional de la temperatura de impulsión en refrigeración.

## Ventajas

- **Unidades completas premontadas: red completa de tuberías probadas hidráulicamente, cableada eléctricamente y probada.**
- **Los grupos de impulsión incluyen todos los componentes necesarios.**
- **Función de control de suministro de agua por Uponor Smatrix Move.**
- **Con soportes de fijación para montaje en la pared o en las cajas de colector Uponor.**
- **Fácil de manejar a través del menú Smatrix.**



## Especificación

- Grupo de impulsión premontado con control de temperatura de suministro Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalación en edificios).
- Sensor de temperatura del agua para la temperatura de suministro.
- Válvula de mezcla de 3 vías.
- Válvula motorizada.
- Proporción de control de presión.
- Posibilidad de actualización a calefacción/refrigeración con Uponor Smatrix termostato T-168 (1071689) y Uponor Smatrix antena (1071676).

## Aplicación

- Para el control de la temperatura de impulsión según la temperatura exterior.
- Máx. temperatura 90 °C primario.
- Máx. Presión secundario: 6 bar a 60 °C.

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión PPG-30-A-W

- Bomba WILO Stratos Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m<sup>3</sup>/h, H: 8-2 m EEI.
- Conexión del primario Rp1" FT.
- Conexión del secundario G1 1/2" A FT.
- Con centralita.
- Orientativo: 400 m<sup>2</sup> y 100 W/m<sup>2</sup> con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.



Código Uponor	P W	Caudal m <sup>3</sup> /h	kvs m <sup>3</sup> /h	OV V	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1084143</b>	45	0,1-8,3	8	230	10	1	PCE <b>3191,00 €</b>

# Uponor Fluvia Move/Move PLUS

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-A-W

- Bomba WILO Yonos Para 15/6: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Con centralita.
- Válvula de bola + válvula de equilibrado en primario.
- Conexión del secundario G1" MT.
- Posibilidad de conexión a derecha o izquierda.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> y 100 W/m<sup>2</sup> con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.



Código Uponor	P W	Caudal m <sup>3</sup> /h	kvs m <sup>3</sup> /h	OV V	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078306</b>	45	0,1-2,5	4,3	230	6	1	PCE <b>2734,00 €</b>

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-B-W

- Conexión a colectores.
- Bomba WILO Yonos Para 15/6: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de 3 vías + válvula de equilibrado en primario.
- Conexión válvulas de bola en secundario Rp 1" FT.
- Sin centralita.
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> y 100 W/m<sup>2</sup> con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.




Código Uponor	P W	Caudal m <sup>3</sup> /h	kvs m <sup>3</sup> /h	OV V	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078307</b>	45	0,1-2,5	4,3	230	6	1	PCE <b>1222,00 €</b>

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión CPG-15-C-W

- Para instalaciones centralizadas.
- Con centralita.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17.
- Potencia calorífica nominal: 15 kW.
- Conexión del primario Rp1" FT.
- Válvulas de bola con termómetro en secundario, conexión Rp 1" FT.
- Válvula mezcladora de 3 vías y centralita Smatrix Move.
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> y 100 W/m<sup>2</sup> con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.



Código Uponor	l mm	G"	G1"	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	kvs m <sup>3</sup> /h	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119445</b>	248	1	1	125	232	154	365	400	2,5	10	1	PCE <b>2688,00 €</b>




# Uponor Fluvia Move/Move PLUS

## Uponor Fluvia grupo impulsión CPG-15-D-W

- Para instalaciones centralizadas.
- Sin centralita.
- Bomba Wilo Yonos Para: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17.
- Potencia calorífica nominal: 15 kW.
- Conexión del primario Rp1" FT.
- Válvulas de bola con termómetro en secundario, conexión Rp 1" FT.
- Sin válvula mezcladora de 3 vías ni centralita Smatrix Move (se pueden adaptar).
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> y 100 W/m<sup>2</sup> con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.



Código Uponor	l mm	G"	G1"	h mm	w mm	kvs m <sup>3</sup> /h	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119448</b>	248	1	1	154	400	2,5	10	1	PCE <b>1451,00 €</b>



## Uponor Fluvia T grupo de impulsión PUSH-23-B-W

### Especificación

- Bomba WILO Yonos Para 15/6 RKA: P: 0,1-2,5 m<sup>3</sup> / h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Termostato con sensor capilar 20-55 °C.
- G1" MT para la conexión a colectores de suelo radiante.
- Acoplamiento con tuerca giratoria G1"-G1".

### Aplicación

- Para la conexión a los colectores Uponor, instalación con colectores en la pared o en armarios metálicos.
- Máx. 90 °C primario.
- Máx. 55 °C secundario.
- Máx. 6 bar.

## Uponor Fluvia T grupo impulsión PUSH-23-B-W


- Conexión a colectores.
- Sin centralita.
- Bomba Wilo Yonos RS 15/6.
- Válvula termostática.
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> y 100 W/m<sup>2</sup> con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.



Código Uponor	P W	Caudal m <sup>3</sup> /h	kvs m <sup>3</sup> /h	OV V	p bar	Q kW	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078304</b>	45	0,1-2,5	impulsión 1,2/retorno 2,7	230	6	10	1	PCE <b>1260,00 €</b>



# Siccus Mini



El sistema de Climatización Invisible Siccus Mini, para mortero seco, permite la rápida construcción de un suelo radiante con alta eficiencia energética.

## Ventajas

- Sistema sencillo de instalar. Reducido tiempo de instalación.
- Sin necesidad de la intervención de otros oficios.
- El sistema es ideal para un uso eficiente desde el punto de vista energético a bajas temperaturas.
- Perfil reducido para adaptarse perfectamente a las necesidades de reforma residencial.



## Especificación

- Uponor Siccus Mini es un sistema de Climatización Invisible por suelo radiante de bajo perfil que se combina con mortero seco. Su panel ranurado está recubierto por una lámina de aluminio que favorece la distribución uniforme del calor. Sistema tipo B según UNE-EN-1264.
- Paneles de XPS 400 con distancia entre tubos de 100 mm.
- Para instalación con tubo Uponor Minitec Comfort Pipe de Ø9,9 mm.

## Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante para instalaciones de construcción en seco.
- Pavimentos directos con laminado, parquet de madera.
- Capa extra de soporte de 6 mm para baldosas cerámicas y piedra natural.
- Placa de yeso específica para pisos vinílicos y alfombras.

## Certificación

- DIN CERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madera).
- DIN CERTCO 7F514-F (baldosas cerámicas, piedra natural).
- DIN CERTCO 7FXXX-F (capa de yeso de 18 mm para vinílicos y moquetas).

## Uponor Siccus Mini panel

- Panel XPS 1.200x600x15 mm.
- Con capa de transferencia de calor de aluminio en toda la cara.
- Ranurado c-c 100mm.
- Para uso con tubo Uponor Minitec Comfort Pipe de Ø9,9 mm.



Código Uponor	Dimensión	c/c mm	l mm	b mm	s mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1122381</b>	1200x600x15mm	100	1200	600	15	144	7,2	m <sup>2</sup> <b>67,00 €</b>

## Uponor Siccus Mini panel de soporte

- Panel de fibra sintética 1.000x600x6 mm.
- Panel de soporte para pavimentos de baldosas cerámicas y piedra natural sobre Siccus Mini.
- Para uso únicamente con el panel Siccus Mini.



Código Uponor	Dimensión	L m	l mm	h mm	w mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1139793</b>	1000x600x6mm	1	1000	6	600	90	3	m <sup>2</sup> <b>49,00 €</b>

# Siccus Mini

## Uponor Siccus Mini tope perimetral


- Tope de fibra sintética 1000x45x15 mm.
- Tope perimetral de fibras para instalar en paredes y paso de puertas.



Código Uponor	Dimensión	L m	l mm	b mm	h mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1139794</b>	1000x45x15mm	1	1000	45	15	800	10	m <b>15,00 €</b>

## Uponor Siccus Mini cinta


- Unión de juntas del panel de soporte. Permite obtener una superficie continua.
- Necesario para instalaciones con revestimiento cerámico y piedra natural.



Código Uponor	Dimensión	l mm	b mm	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1139795</b>	143mm 12m	12000	143	3360	24	m <b>5,50 €</b>

## Uponor Multi film antihumedad

- Lámina de PE para la instalación de Siccus Mini. Según pavimento.
- Transparente.



Código Uponor	Dimensión	s mm	b mm	Color	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1038296</b>	0,2mm 200x1m	0,2	1000	blue	7000	200	pce <b>1,65 €</b>

## Uponor Siccus 14 herramienta ranurar

- Herramienta de corte térmico para EPS.
- 230V, 50/60 Hz.
- Herramienta para ranurar.




Código Uponor	Dimensión	L mm	W mm	H mm	W kg	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006290</b>	14mm 230V	235	60	70	1,01	230	1	pce <b>215,00 €</b>

## Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400


- Aislamiento térmico fabricado en XPS 400.
- Con machihembrado en los laterales para facilitar el montaje.
- Conductividad térmica:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ .
- Clasificación al fuego EN 13501-1: clase E.



Código Uponor	Dimensión	h mm	l mm	w mm	ND -	A m²	R-value m²K/W	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1084161</b>	20X600X1250mm	10	600	1250	10	0,75	0,25	360	30	m² <b>22,00 €</b>
<b>1084207</b>	20X600X1250mm	20	600	1250	20	0,75	0,55		15,75	m² <b>23,00 €</b>



# Uponor Minitec



Uponor Minitec es una solución de bajo perfil y se instala sobre el forjado o pavimento ya existente. Tiene una altura de tan solo 15 mm y se compone de un panel adhesivo y tubería de PEX-a 9,9 mm.

Minitec es la solución ideal cuando exista limitación de altura en viviendas.

## Ventajas

- **Peso reducido:** Ideal para integrar en reforma.
- **Sencillo:** Instalación rápida y eficiente para un profesional.
- **Confort:** Menor inercia, menor tiempo de reacción.
- **Ahorro de energía:** Este sistema funciona a baja temperatura.



## Especificación

- Sistema de calefacción por suelo radiante para la fijación en soleras o materiales de aislamiento específicos.
- Diseñado como un sistema fiable de fijación de tuberías con una altura mínima, con canales de colocación de tuberías integrados para una correcta instalación.
- Para usar con los tubos Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm (PEX-a), permitiendo la colocación de tubos rectos y diagonales.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Espacio entre tubos: Vz 5, 10, 15 cm.
- Superficie de inserción de tuberías: 0,77 m<sup>2</sup>.

## Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Altura constructiva baja.
- Para utilizar con morteros autonivelantes.

## Certificación

- DIN CERTCO: 7F170-F.

## Uponor Minitec panel adhesivo

- Panel de fijación de tuberías de poliestirol, con solapamiento en ambos lados con tetones triangulares.
- Panel perforado para una penetración óptima del mortero autonivelante.
- Con parte posterior autoadhesiva para una instalación adecuada en pisos enlosados y embaldosados.




Código Uponor	Dimensión	ND	l mm	w mm	h mm	A m <sup>2</sup>	color	Área	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud		
<b>1047318</b>	6,2m <sup>2</sup>	9,9x1,1	1100x700x12mm	15	1120	720	12	0,77	RAL 9017	0,806	99,2	6,2 m <sup>2</sup>	<b>40,00 €</b>
<b>1005261</b>	15,4m <sup>2</sup>	9,9x1,1	1100x700x12mm	15	1120	720	12	0,77	RAL 9017	0,806	123,2	15,4 m <sup>2</sup>	<b>36,00 €</b>

# Uponor Minitec

## Uponor Minitec Comfort Pipe


Tubería de polietileno reticulado (PEX-a). Fabricada según el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno de etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modificado para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el deterioro de la capa de EVAL. Color natural con línea azul. En cumplimiento de EN ISO 15875 "Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría - Polietileno reticulado" y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726. Estas tuberías de calefacción y refrigeración son compatibles con el sistema Uponor Q&E y adaptadores de compresión. Aplicación clase 4 - Sistemas de suelo radiante y radiadores de baja temperatura.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
<b>1063287</b>	9,9x1,1 60m	60	9,9	1,1	6	0,047	natural	840	60	MTR	<b>3,60 €</b>
<b>1063288</b>	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	0,047	natural	1680	120	MTR	<b>3,24 €</b>
<b>1063289</b>	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	0,047	natural	2640	240	MTR	<b>3,14 €</b>

## Uponor Minitec zócalo adhesivo


- Zócalo perimetral para el sistema Minitec, conforme a DIN 18560, fabricada en polietileno con respaldo autoadhesivo, incluye tira autoadhesiva en la cara exterior que proporciona un sellado hermético entre zócalo perimetral y el aislamiento.



Código Uponor	Dimensión	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005267</b>	20m 80x8mm	azul	20	MTR <b>2,26 €</b>

## Uponor Minitec adaptador compresión


- Adaptador de compresión hembra para tuberías de 9,9x3/4" Euro.



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013426</b>	9,9-3/4" Euro	26	18	3/4	1	12	PCE <b>10,90 €</b>

## Uponor Minitec Y adaptador compresión


- Adaptador de compresión hembra para tuberías de 9,9x3/4" Euro.  
- Para 2 circuitos (salidas).



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	G "	z1 mm	b mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1016692</b>	2x9,9-3/4" Euro	64	13	3/4	46	30	50	PCE <b>48,72 €</b>


## Uponor Fix regleta

- Regleta plástica para tubería de 9,9 mm.



Código Uponor	Dimensión	l mm	do mm	c/c mm	b mm	color -	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005274</b>	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	gris	25	MTR <b>3,88 €</b>

# Uponor Fluvia



Uponor Fluvia son grupos de impulsión completamente premontados y totalmente probados para ser utilizados como parte del sistema de suministro que

soporta instalaciones de suelo radiante en edificios residenciales y comerciales. Los grupos de impulsión Fluvia T incluyen todos los componentes necesarios para la conexión a la red de tuberías.

## Ventajas

- Grupos de impulsión hidráulicamente probados.
- Grupos de impulsión bien diseñados, incluyen todos los componentes necesarios.
- Función de control de suministro de agua por cabezal termostático.
- Con soportes de fijación para montaje en la pared o en las cajas de colectores Uponor.
- Manejo sencillo.



## Especificación

- Bomba Xylem integrada: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup> / h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd & It; 1W.
- Soporte para instalación a izquierda o derecha.
- Con purgador.
- Rango de temperatura del circuito secundario 20 - 50° C.
- Válvula de equilibrado.
- Circuito secundario 3/4" eurocono.
- Válvulas primarias con abrazadera para tubo CU-15mm.

## Aplicación

- Para el control de climatización radiante en zonas pequeñas.
- Máx. 90 °C primario.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.


### Uponor Fluvia T grupo impulsión Push-12 WL-G

- Grupo de impulsión con actuador 230V, termostato inalámbrico y receptor inalámbrico.
- Temperatura máxima en secundario 60° C.



Código Uponor	P W	Caudal m <sup>3</sup> /h	kvs m <sup>3</sup> /h	OV V	p bar	Q kW	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1095130</b>	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3	1	PCE <b>891,00 €</b>

### Uponor Q&E unión cobre PL



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1023040</b>	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	PCE <b>4,96 €</b>

### Uponor Flex-X adaptador compresión PEX

- Fabricado en latón niquelado.
- Rosca hembra 3/4" eurocono para conexión a colector.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G"	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1015120</b>	16x2,0-3/4"FT Euro	50	45	5	3/4	12	PCE <b>18,67 €</b>

# Uponor Fluvia

## Uponor Fluvia Y adaptador de compresión



Código Uponor	Dimensión	l mm	c/c mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005675</b>	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	1 PCE	<b>92,70 €</b>

## Uponor Fluvia válvula de 3 vías CPG, EPG

- Compatible con los grupos de impulsión CPG fabricados a partir de Marzo-2021.
- Con kvs variable: 2,5 a 12 m<sup>3</sup>/h.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119813</b>	G.Imp. 03/21	1 PCE	<b>235,00 €</b>


## Uponor Fluvia Move PLUS actuador 230V

- Actuador 230V.
- 3 posiciones de control.
- Para grupos de impulsión MPG y CPG.



Código Uponor	Dimensión	OV V	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119812</b>	G.Imp. MPG/CPG	230	1 PCE	<b>469,00 €</b>

# Uponor Renovis



Uponor Renovis para calefacción y refrigeración está constituido por paneles activados de yeso en los que se integra la tubería Uponor PEX-a. Ideal para rehabilitaciones y obra

nueva, permite condiciones de confort en cualquier estancia empleando la pared y el techo como emisor. Se recomienda realizar su instalación mediante retorno invertido.



## Ventajas

- **Rápido: 3 habitaciones/día para un instalador profesional.**
- **Eficiencia energética: Bajas temperaturas de trabajo.**
- **Solución todo en uno: Sistema radiante y método constructivo seco.**

## Especificación


- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilera metálica estándar.

## Aplicación

- Calefacción y refrigeración por paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

## Uponor Renovis panel Extra

- Panel activo.
- Conductividad térmica  $\lambda=0,03$  W/mK.
- Embalaje individual.




Código Uponor	Dimensión	l mm	h mm	w mm	ND -	p bar	A m <sup>2</sup>	R-valor m <sup>2</sup> K/W	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063923*</b>	800x625x15mm	800	15	625	15	6	0,5	3	24	1	PCE <b>200,21 €</b>
<b>1063924*</b>	1200x625x15mm	1200	15	625	15	6	0,75	3	24	1	PCE <b>229,33 €</b>
<b>1063925*</b>	2000x625x15mm	2000	15	625	15	6	1,25	3	24	24	PCE <b>267,98 €</b>

\*Códigos bajo pedido.

## Uponor Renovis panel inactivo Diamant

- Panel inactivo.
- Para completar los espacios no cubiertos con paneles activos.
- Conductividad térmica  $\lambda=0,025$  W/mK.




Código Uponor	Dimensión	l mm	s mm	b mm	ND -	A m <sup>2</sup>	R-valor m <sup>2</sup> K/W	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063926*</b>	2000x625x15mm	2000	15	625	15	1,25	3	24	PCE <b>56,68 €</b>

\*Códigos bajo pedido.

# Uponor Renovis

## Uponor Minitec Comfort Pipe

Tubería de polietileno reticulado (PEX-a). Fabricada según el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno de etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modificado para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el deterioro de la capa de EVAL. Color natural con línea azul. En cumplimiento de EN ISO 15875 "Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría - Polietileno reticulado" y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726. Estas tuberías de calefacción y refrigeración son compatibles con el sistema Uponor Q&E y adaptadores de compresión. Aplicación clase 4 - Sistemas de suelo radiante y radiadores de baja temperatura.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1063287</b>	9,9x1,1 60m	60	9,9	1,1	6	0,047	natural	840	60	MTR <b>3,60 €</b>
<b>1063288</b>	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	0,047	natural	1680	120	MTR <b>3,24 €</b>
<b>1063289</b>	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	0,047	natural	2640	240	MTR <b>3,14 €</b>

## Uponor Multi aislamiento tubería 6 mm

- Aislamiento de polietileno para tubería de 9,9x1,1 mm.
- Densidad: 35 kg/m<sup>3</sup>
- Conductividad térmica  $\lambda=0,040$  W/mK.
- Permeabilidad al agua  $\mu= 6500$ .



Código Uponor	Dimensión	d mm	s mm	l m	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020475</b>	9,9 0m	9,9	6	10	10	MTR <b>1,66 €</b>

## Uponor Multi cinta aislamiento


- Cinta aislamiento.
- Rango temperatura: -100° C a +105° C.
- Conductividad térmica  $\lambda=0,038$  W/mK.
- Permeabilidad al agua  $\mu= 8000$ .



Código Uponor	Dimensión	s mm	l m	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020476</b>	50x3mm 10m	3	10	50	10	MTR <b>1,97 €</b>

## Uponor Fix regleta

- Regleta plástica para tubería de 9,9 mm.



Código Uponor	Dimensión	l mm	do mm	c/c mm	b mm	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005274</b>	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	gris	25	MTR <b>3,88 €</b>



# Uponor Renovis

## Uponor Multi curvatubos plástico


- Plástico resistente a los golpes.
- Curvatubos de 90°.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	z mm	h mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135490</b>	10-12	100	13	55	19	50	<b>1,40 €</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS


- Tubería para instalaciones de climatización por radiadores y/o suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1009230</b>	20x2,0 240m	240	20	2	6	0,2	blanco	960	240	<b>4,22 €</b>
<b>1009231</b>	20x2,0 480m	480	20	2	6	0,2	blanco	960	480	<b>3,77 €</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado 13 mm


- Presión operativa 6 bar.
- Espesor del aislamiento 13 mm.
- Conductividad térmica  $\lambda=0,040$  W/m\*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	p bar	color	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020543</b>	20x2,0 60m	60	20	46	2,0	13	6	azul	600	60	<b>9,15 €</b>

## Uponor Minitec manguito unión

- Manguito de unión Q&E para tubería PEX-a 9,9 mm. Incluye anillos Q&E.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005264</b>	9,9x1,1	33	14	14	4	6	10	<b>5,38 €</b>

# Uponor Renovis

## Uponor Minitec te reducida Q&E


- Te reducida Q&E para tubería PEX-a 9,9 mm. Incluye anillos Q&E.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020524</b>	20 x 9,9 x 20mm	36	25	36	14	12	14	5	PCE <b>14,83 €</b>

## Uponor Minitec manguito reducido Q&E


- Manguito reducido Q&E para tubería PEX-a 9,9 mm. Incluye anillos Q&E.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020518</b>	20 x 9,9mm	38	22	13	3	5	PCE <b>15,18 €</b>

## Uponor Minitec racor macho

- Racor para tubería PEX-a 9,9 mm. Incluye anillos Q&E.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005265</b>	9,9-R1/2"MT	38	16	14	1/2	8	6	10	PCE <b>7,84 €</b>

## Uponor Renovis set de unión

- Para la unión de los paneles Renovis al sistema de calefacción existente.
- Set para cubrir un área máxima de 15 m<sup>2</sup>.
- Para conexión en anillo de 4 x 3 paneles Renovis o de 6 x 2 paneles Renovis.

### Se compone de:

- 60 m de tubería PEX-a 20 x 2,0 mm.
- 15 uds de regleta para tubería de 20 mm (longitud de cada regleta = 250 mm).
- 2 uds de Uponor Q&E manguito reducido 20 x 9,9.
- 10 uds de Uponor Q&E manguito 9,9.
- 15 uds de Uponor Q&E te reducida 20 x 9,9 x 20.
- 2 uds de Uponor Q&E adaptador de compresión 20 x 3/4".




Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1061165</b>	4-6 anillos	1	PCE <b>653,04 €</b>

# Uponor Renovis

## Uponor Q&E Evolution anillo blanco

- Forma cónica para facilitar la inserción al tubo.
- Topes reforzados.
- Mayor fuerza de apriete.
- Diseño ergonómico con identificador de dimensión.
- PE.




Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1057454</b>	20	20	20	29	1	6+10	blanco	520 PCE	<b>0,87 €</b>

## Uponor Minitec anillo natural



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	p bar	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005263</b>	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	10 PCE	<b>1,47 €</b>



## Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar

- Para tuberías PEX 6 bar (Serie 5) hasta 32 mm.
- Para tuberías PEX 10 bar (Serie 3,2) hasta 25 mm.

### Incluye:

- 1 x cabezales expandidores 16, 20 y 25 mm.
- 2 x baterías Li-ion 2.0 Ah / 12 V.
- 1 x cargador de baterías M12 - 12 V.
- 1 x grasa lubricante para cabezales.
- 1 x maletín de transporte.
- 1 x manual de instrucciones, conservación y extensión de garantía.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	p bar	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119376</b>	16x1,5/1,8 20x1,9/2,0 25x2,3	6	14	1 SET	<b>940,00 €</b>


## Uponor Q&E cabezal M12 Rapid Seal

- Para herramienta expandidora M12.
- Precio neto.



Código Uponor	Dimensión	carrera mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119380</b>	9,9x1,1 RS	14	1 PCE	<b>133,00 €</b>

# Uponor Thermatop M



Uponor Thermatop M es un sistema de calefacción /refrigeración por techo que funciona según el principio de radiación y se caracteriza por una gran variedad de opciones de aplicación y diseño.

Con la adaptabilidad de diseño, se pueden crear superficies de techo lisas y sin dirección para demandas arquitectónicas especiales. El sistema Thermatop M, para calefacción /refrigeración, permite una temperatura confortable y una excelente acústica ambiental. Los elementos de iluminación y otros componentes, como altavoces, rociadores, etc., se pueden integrar en el techo. Instalación rápida y sin herramientas de los circuitos estandarizados haciendo clic en los perfiles CD de la subestructura del techo.

## Ventajas

- Alta capacidad de calefacción y refrigeración gracias a la gran superficie de tubería térmicamente activa y al buen contacto con el panel de yeso.
- Elevados coeficientes de absorción acústica gracias a la sección transversal abierta entre los perfiles.
- Separación entre los paneles activados con el forjado del edificio.
- Ideal para su uso combinado con fuentes de energía renovables.
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Sin corrientes de aire ni ruido.
- Posibilidad de integración de luminaria, rejillas de ventilación, sistemas antiincendios, altavoces, etc.



## Especificación


- Emisor: tubería multicapa Uponor Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm. Módulos de hasta 37,3 m/l por m<sup>2</sup>.
- Tubería 100% barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Capacidad de refrigeración hasta 67 W/m<sup>2</sup> (8K) según EN 14240.
- Potencia calorífica de hasta 103 W/m<sup>2</sup> (15K) según EN 14037.
- Absorción acústica según DIN EN ISO 354 con aw entre 0,60 a 0,65.
- Capacidad y valores acústicos según placa de yeso utilizada.

## Aplicación

- Emisor de techo radiante para montaje en subconstrucción de placa de yeso con perfil CD 60/27 con una separación axial de 333 mm.


## Uponor Thermatop M

- Con tubería multicapa Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm.



Código Uponor	Dimensión	l mm	ll mm	s mm	c/c mm	c/c1 mm	A m <sup>2</sup>	Q <sub>refrigeración</sub> W/m <sup>2</sup>	Q <sub>calefacción</sub> W/m <sup>2</sup>	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1090933</b>	950x277mm	277	17	47	24	950	0,26	65	103	200	10	PCE <b>99,98 €</b>
<b>1090934</b>	1350x277mm	277	17	47	24	1350	0,37	65	103	200	10	PCE <b>126,30 €</b>
<b>1090935</b>	1750x277mm	277	17	47	24	1750	0,48	65	103	200	10	PCE <b>148,58 €</b>
<b>1090936</b>	2150x277mm	277	17	47	24	2150	0,60	65	103	200	10	PCE <b>208,30 €</b>
<b>1090937</b>	2550x277mm	277	17	47	24	2550	0,71	65	103	200	10	PCE <b>241,63 €</b>

# Uponor Contec



Uponor Contec se integra en la estructura del edificio y activa la masa térmica del edificio (TABS: Losas de construcción activadas térmicamente) para calefacción y refrigeración.

## Ventajas

- **Temperaturas óptimas: niveles uniformes de confort durante todo el año.**
- **Eficiente: uso eficaz de fuentes de energía renovables.**
- **Flexible: uso óptimo del espacio en la construcción.**



## Especificación

- Módulo de Forjados Activos con tubería de polietileno reticulado (PEX-a) fijada sobre malla metálica.

## Aplicación

- TABS

### Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Especificación


- Tubos de polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

### Uponor Contec módulo R PEX\*

- Tubería Uponor Comfort Pipe PLUS (PEX-a) completamente instalada (20x2,0 mm).
- Fijación a la malla metálica mediante bridas plásticas.
- Las Dimensiones de los módulos (ancho y largo) son fijas.
- \*Bajo pedido.




Código Uponor	Dimensión	l mm	b mm	a m <sup>2</sup>	c mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1071948</b>	20x2 4800x2100	4800	2100	10,08	150	1 m <sup>2</sup>	<b>102,07 €</b>
<b>1071950</b>	20x2 4200x2100	4200	2100	8,82	150	1 m <sup>2</sup>	<b>102,07 €</b>
<b>1071951</b>	20x2 4800x1500	4800	1500	7,20	150	1 m <sup>2</sup>	<b>102,07 €</b>
<b>1084789</b>	20x2 4800x900	4800	900	4,32	150	1 m <sup>2</sup>	<b>118,86 €</b>
<b>1084790</b>	20x2 4200x1500	4200	1500	6,30	150	1 m <sup>2</sup>	<b>118,86 €</b>
<b>1084791</b>	20x2 4200x900	4200	900	3,78	150	1 m <sup>2</sup>	<b>127,91 €</b>
<b>1084792</b>	20x2 3600x2100	3600	2100	7,56	150	1 m <sup>2</sup>	<b>127,91 €</b>
<b>1084793</b>	20x2 3600x1500	3600	1500	5,40	150	1 m <sup>2</sup>	<b>127,91 €</b>
<b>1084794</b>	20x2 3600x900	3600	900	3,24	150	1 m <sup>2</sup>	<b>127,91 €</b>
<b>1084795</b>	20x2 2100x2100	2100	2100	4,41	150	1 m <sup>2</sup>	<b>102,07 €</b>
<b>1084796</b>	20x2 2100x1500	2100	1500	3,15	150	1 m <sup>2</sup>	<b>127,91 €</b>
<b>1084797</b>	20x2 2100x900	2100	900	1,89	150	1 m <sup>2</sup>	<b>174,42 €</b>

# Uponor Magna

## Uponor Comfort Pipe PLUS

- Tubería para instalaciones de climatización por radiadores y/o suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.



Código Uponor	Dimensión	l m	do mm	s mm	p bar	V l/m	color -	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud	
<b>1009230</b>	20x2,0	240m	240	20	2	6	0,2	blanco	960	240	MTR <b>4,22 €</b>
<b>1009231</b>	20x2,0	480m	480	20	2	6	0,2	blanco	960	480	MTR <b>3,77 €</b>
<b>1126855</b>	20x2,0	600m	600	20	2	6	0,2	blanco	1800	600	MTR <b>3,55 €</b>
<b>1062887</b>	25x2,3	60m	60	25	2,3	6	0,2	blanco	420	60	MTR <b>5,06 €</b>
<b>1062889</b>	25x2,3	300m	300	25	2,3	6	0,2	blanco	600	300	MTR <b>5,75 €</b>

## Uponor Magna zócalo

- Zócalo perimetral industrial Magna.
- Fabricado en polietileno con cinta adhesiva en cara exterior y faldón. Proporciona un sellado hermético.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020182</b>	50m 200x10mm	50	MTR <b>3,49 €</b>

## Uponor Fix regleta adhesiva


- Canaleta de sujeción para tubos 16-20 mm.
- C-c 50 mm.
- Con fijación autoadhesiva.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	c/c mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135496</b>	16-20mm c/c50mm	1m	1013	20	50	100 MTR <b>6,60 €</b>

## Uponor Magna regleta

- Regleta para tubería de Ø 20-25 mm.
- Paso 50/50 mm.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1005358</b>	20mm c/c50mm	30	MTR <b>6,73 €</b>
<b>1005290</b>	25mm c/c50mm	30	MTR <b>9,43 €</b>

# Uponor Magna

## Uponor Multi junta dilatación

- Junta de dilatación adhesiva.
- Fabricada en espuma de polietileno y cuerpo de PVC duro.
- Separa secciones de mortero, por ejemplo, en el paso de puertas, y para absorber las dilataciones del mortero. Para juntas de dilatación según DIN 18560-2.



Código Uponor	Dimensión	l m	h mm	d mm	color	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1020075</b>	2000x90x7,5mm	2	90	7,5/9,5	azul	10 MTR	<b>11,26 €</b>

## Uponor Multi protección para tubos

- Fabricado en polietileno de baja densidad.
- Protege las tuberías de hasta 20 mm al paso de juntas de dilatación.
- Longitud: 300 mm



Código Uponor	Dimensión	s mm	l mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1000082</b>	20mm 300x5mm	5	300	80	30 PCE	<b>1,08 €</b>

## Uponor Magna desbobinador

- Válido para rollos de tubo de hasta Ø 25 mm.
- Con ajuste telescópico y protección lateral.
- Capacidad de carga: Máx. 100 kg con los brazos extendidos completamente.
- Fabricado en acero galvanizado.
- Precio neto.




Código Uponor	Dimensión	l mm	h mm	w mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135500</b>	hasta Ø25 mm	700	150	300	1 PCE	<b>295,00 €</b>

# Uponor Magna

## Uponor Magna módulo colector detentor

- Módulo individual. Se pueden añadir segmentos adicionales.
- Cuerpo de impulsión con válvulas manuales de ajuste de caudal. Conexión de tubería mediante adaptador G3/4" Eurocono.
- Cuerpo de retorno. Posibilidad de instalar actuadores. Incluye tapón de bloqueo.
- El actuador Uponor se puede montar directamente en el retorno.
- Conexión de tubería de 20x2mm, mediante adaptador G3/4" Eurocono (no incluido).



Código Uponor	Dimensión	p bar	VN m <sup>2</sup> /h	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121532</b>	G3/4	6	8	1	PCE <b>128,43 €</b>

## Uponor Magna módulo colector detentor


- Para conexión con segmentos adicionales y kit básico.
- Segmento de suministro con válvulas de control para preajuste.
- Segmento de retorno con termostato sección superior incl. tapa para bloquear.
- El actuador Uponor se puede montar directamente en el retorno.
- Conexión de tubería de 25x2,3 mm, mediante adaptador G3/4" Eurocono (incluido).



Código Uponor	Dimensión	p bar	VN m <sup>2</sup> /h	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1121535</b>	dim 25	6	8	1	PCE <b>143,07 €</b>

## Uponor Vario adaptador compresión PEX

- Eurocono.
- Latón.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1065290</b>	20x1,9/2,0-G3/4"FEuro	24	14	3/4	3	1	PCE <b>10,82 €</b>

## Uponor SPI Magna colector caudalímetro

- Función de bloqueo.
- Fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.



Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1030134</b>	1	PCE <b>49,43 €</b>




# Uponor Magna

## Uponor Magna kit colector

### Incluye:

- 2x soportes cortos de pared.
- 2x válvulas de llenado de latón.
- 1x manómetro con válvula de montaje.
- 2x juntas planas para conexión G 1 1/2".
- 2x soportes largos de pared.
- 2x termómetros 0-60° C
- 2x tapones terminales.
- Conjunto de material de montaje: 8x tornillos de fijación, 8x tacos plásticos, 2x juntas tóricas.



Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1045815</b>	1 1/2"	1	PCE <b>254,79 €</b>

## Uponor Magna kit soporte colector

- Incluye: 2x soportes cortos y 2x soportes largos de pared.
- Material de montaje.



Código Uponor	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1045816</b>	1	PCE <b>31,96 €</b>

## Uponor SPI Magna set válvula bola


- Fabricadas en latón.




Código Uponor	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1030135</b>	2x G 1 1/2	1	PCE <b>228,64 €</b>

## Uponor Multi curvatubos plástico

- Fabricado en plástico resistente a impactos.
- Orientación 90°.




Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1135492</b>	20-22	144	20	100	28	100	35	PCE <b>2,80 €</b>
<b>1001230</b>	28	175	27	145	40	145	50	PCE <b>4,73 €</b>



- **Bajo peso y alta flexibilidad. Facilidad de tendido y trazado incluso con esquinas y obstáculos**
- **Montaje e instalación rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales**
- **Servicio de corte a medida para optimización económica, de diseño y montaje**
- **Servicio de cálculo y proyecto de oficina técnica**
- **Servicio de asistencia en obra y formación del sistema**



# Uponor Ecoflex VIP Thermo



Tuberías preaisladas Ecoflex Thermo, con certificado según EN 15632 para aplicaciones de canalización de agua de calefacción/refrigeración. La gama VIP Thermo Single está concebida para

proyectos con altas necesidades de caudal, y la gama VIP Thermo Twin que ofrece suministro y retorno con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles e incluyen una nueva versión de aislamiento VIP "Vacuum Insulation Panel" ofreciendo el mejor rendimiento del mercado. Se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
- Minimiza las pérdidas térmicas.
- Servicio de suministro de longitudes a medida (mínimo 10 metros).
- Sistema completo y certificado.
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar.
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico.



## Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricada y certificada conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80° C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel".
- Carcasa PEAD corrugado.




Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	sl mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
1095714	40X3,7/140	140	40	3,7	0,35	1,67	200 MTR	94,00 €
1095715	50X4,6/140	140	50	4,6	0,4	1,93	200 MTR	115,00 €
1095716	63X5,8/140	140	63	5,8	0,5	2,35	200 MTR	155,00 €
1095717	75X6,8/140	140	75	6,8	0,6	2,73	200 MTR	185,00 €
1095718	90X8,2/175	175	90	8,2	0,7	4,00	100 MTR	205,00 €
1095719	110X10,0/175	175	110	10	0,9	5,08	100 MTR	236,00 €
1095720	125X11,4/200	200	125	11,4	1,4	6,65	120 MTR	287,00 €

# Uponor Ecoflex VIP Thermo


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

- Calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel".
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1118580</b>	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,4	1,70	200 MTR	<b>107,50 €</b>
<b>1118581</b>	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,5	1,91	200 MTR	<b>127,50 €</b>
<b>1118582</b>	2x40x3,7/175	175	40	40	3,7	3,7	0,8	2,90	200 MTR	<b>146,00 €</b>
<b>1118583</b>	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,9	3,44	200 MTR	<b>199,00 €</b>
<b>1118584</b>	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,2	4,88	100 MTR	<b>209,00 €</b>
<b>1118585</b>	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,4	6,77	100 MTR	<b>295,00 €</b>

# Uponor Ecoflex Thermo



Tuberías preaisladas Ecoflex Thermo, con certificado según EN 15632 para aplicaciones de canalización de agua de calefacción y refrigeración. La gama Thermo Single concebida

para proyectos con altas necesidades de caudal, y la gama Thermo Twin que ofrece suministro y retorno con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles y se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.



## Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricada y certificada conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80° C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex Thermo Single

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.




Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018110</b>	32x2,9/140	140	32	2,9	0,3	1,31	200 MTR	<b>69,50 €</b>
<b>1018111</b>	40x3,7/175	175	40	3,7	0,35	2,2	200 MTR	<b>87,00 €</b>
<b>1018112</b>	50x4,6/175	175	50	4,6	0,45	2,4	200 MTR	<b>110,00 €</b>
<b>1018113</b>	63x5,8/175	175	63	5,8	0,55	2,8	200 MTR	<b>143,00 €</b>
<b>1018114</b>	75x6,8 /200	200	75	6,8	0,8	3,74	100 MTR	<b>172,00 €</b>
<b>1018115</b>	90x8,2/200	200	90	8,2	1,1	4,2	100 MTR	<b>190,00 €</b>
<b>1018116</b>	110x10,0/200	200	110	10	1,2	5,24	100 MTR	<b>219,00 €</b>

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
- Minimiza las pérdidas térmicas.
- Servicio de suministro de longitudes a medida (mínimo 10 metros).
- Sistema completo y certificado.
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar.
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico.

# Uponor Ecoflex Thermo


- Calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018134</b>	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,5	2,2	200 MTR	<b>89,50 €</b>
<b>1018135</b>	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,6	2,4	200 MTR	<b>106,00 €</b>
<b>1018136</b>	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,8	2,6	200 MTR	<b>122,00 €</b>
<b>1018137</b>	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1	3,5	100 MTR	<b>166,00 €</b>
<b>1018138</b>	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,2	4,55	100 MTR	<b>174,50 €</b>

## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP


- Geotermia, calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno, SDR 11.
- 2 tubos corrugados para cable eléctrico.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- Ida y retorno diferenciados.
- Aislamiento espuma PEX. Carcasa PEAD corrugado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093894</b>	2x32x2,9-2x32x3,5/140	140	32	32	2,9	3,5	200 MTR	<b>79,00 €</b>
<b>1093895</b>	2x40x3,7-2x32x3,5/175	175	40	32	3,7	3,5	200 MTR	<b>96,00 €</b>


## Uponor Ecoflex Thermo Mini

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018132</b>	25x2,3/68	68	25	2,3	0,2	0,5	200 MTR	<b>29,00 €</b>
<b>1018133</b>	32x2,9/68	68	32	2,9	0,25	0,55	200 MTR	<b>43,00 €</b>

# Uponor Ecoflex Quattro



Tuberías preaisladas Ecoflex Quattro es la solución todo en uno para canalización de suministro y retorno de agua de calefacción y ACS con una misma carcasa exterior. La

solución presenta 2 tuberías para la aplicación de calefacción y 2 para suministro y recirculación de ACS.

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
- Minimiza las pérdidas térmicas.
- Servicio de suministro de longitudes a medida (mínimo 10 metros).
- Sistema certificado.
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar.
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico.



## Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricada y certificada conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de calefacción y ACS a distancia.
- Temperatura nominal: 80° C conforme norma EN 15632.
- Temperatura nominal ACS: 70° C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- DVGW.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.


## Uponor Ecoflex Quattro

- Calefacción/ACS y recirculación.
- 4 tubos de servicio PEX-a.
- Presión y temperatura máx: calefacción 6 bar / ACS 10 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018147</b>	2x25x2,3-2x25x3,5 /175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,8	2,41	200	MTR <b>120,00 €</b>
<b>1018148</b>	2x32x2,9-2x25x3,5 /175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,8	2,64	200	MTR <b>139,00 €</b>
<b>1018149</b>	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 /175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,8	2,78	200	MTR <b>165,00 €</b>

# Uponor Ecoflex Varia



Tuberías preaisladas Ecoflex Varia, certificadas según EN 15632 para aplicaciones de canalización de agua de calefacción y refrigeración. La gama Ecoflex Varia presenta

un aislamiento menor que la versión Thermo, mejorando la flexibilidad y ofreciendo unas excelentes prestaciones. La versión Varia Twin permite integrar en el mismo tubo la impulsión y retorno. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles y se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
- Minimiza las pérdidas térmicas.
- Servicio de suministro de longitudes a medida (mínimo 10 metros).
- Sistema certificado.
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar.
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico.



## Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricada y certificada conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80° C conforme norma EN 15632.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex Varia Single

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.




Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
1018230	25x2,3 /90	90	25	2,3	0,25	1,02	200 MTR	41,00 €
1018231	32x2,9 /90	90	32	2,9	0,3	1,12	200 MTR	52,00 €
1018232	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,35	1,47	200 MTR	68,00 €
1018233	50x4,6 /140	140	50	4,6	0,4	1,67	200 MTR	87,00 €
1018234	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,5	1,97	200 MTR	111,50 €
1018235	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,6	2,72	200 MTR	126,50 €
1018236	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,7	3,14	100 MTR	137,50 €
1018237	110x10,0 /175	175	110	10	0,9	4,14	100 MTR	159,00 €
1062886	125x11,4 /200	200	125	11,40	1,4	5	120 MTR	225,00 €



# Uponor Ecoflex Varia


## Uponor Ecoflex Varia Twin

- Calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018238</b>	2x25x2,3 /140	140	25	25	2,3	2,3	0,4	1,36	200 MTR	<b>72,50 €</b>
<b>1018239</b>	2x32x2,9 /140	140	32	32	2,9	2,9	0,5	1,43	200 MTR	<b>86,00 €</b>
<b>1018240</b>	2x40x3,7 /140	140	40	40	3,7	3,7	0,7	2,08	200 MTR	<b>93,00 €</b>
<b>1018241</b>	2x50x4,6 /175	175	50	50	4,6	4,6	0,9	2,84	200 MTR	<b>128,50 €</b>

# Uponor Ecoflex VIP Aqua



Tuberías preaisladas Ecoflex VIP Aqua, concebidas para aplicaciones de canalización de agua caliente sanitaria de manera higiénica y minimizando las pérdidas

térmicas. La gama Aqua Single para proyectos con altas necesidades de caudal, y la gama Aqua Twin que incluye tubería de suministro y recirculación con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles e incluyen una nueva versión de aislamiento VIP "Vacuum Insulation Panel" ofreciendo el mejor rendimiento del mercado. Se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.



## Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricada y certificada conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70° C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

- ACS.
- 1 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95° C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel".
- Carcasa PEAD corrugado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119047</b>	40x5,5/140	140	40	5,5	0,4	1,84	200 MTR	<b>95,00 €</b>
<b>1119048</b>	50x6,9/140	140	50	6,9	0,45	2,19	200 MTR	<b>111,00 €</b>
<b>1119049</b>	63x8,6/140	140	63	8,6	0,55	2,76	200 MTR	<b>145,00 €</b>
<b>1119050</b>	75x10,3/140	140	75	10,3	0,7	3,33	200 MTR	<b>171,00 €</b>
<b>1119051</b>	90x12,3/175	175	90	12,3	0,8	4,88	100 MTR	<b>182,00 €</b>
<b>1119052</b>	110x15,1/175	175	110	15,1	1	6,33	100 MTR	<b>209,00 €</b>


## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
- Minimiza las pérdidas térmicas.
- Servicio de suministro de longitudes a medida (mínimo 10 metros).
- Sistema certificado.
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar.
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico.

# Uponor Ecoflex VIP Aqua


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

- ACS y recirculación.
- 2 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95° C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel".
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1119053</b>	25x3,5-20x2,8/140	140	25	20	4,4	2,8	0,45	1,74	200 MTR	<b>88,00 €</b>
<b>1119054</b>	32x4,4-20x2,8/140	140	32	20	4,4	2,8	0,55	1,88	200 MTR	<b>90,00 €</b>
<b>1119055</b>	40x5,5-25x3,5/140	140	40	25	5,5	3,5	0,7	2,18	200 MTR	<b>102,00 €</b>
<b>1119056</b>	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	0,8	3,36	200 MTR	<b>169,50 €</b>
<b>1132671</b>	63x8,6-40x5,5/200	200	63	40	8,6	5,5	1,1	-	100 MTR	<b>215,00 €</b>

# Uponor Ecoflex Aqua



Tuberías preaisladas Ecoflex Aqua, concebidas para aplicaciones de canalización de agua caliente sanitaria de manera higiénica y minimizando las pérdidas térmicas. La gama Aqua

Single para proyectos con altas necesidades de caudal, y la gama Aqua Twin que incluye tubería de suministro y recirculación con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles y se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.



## Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricada y certificada conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70° C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex Aqua Single

- ACS.
- 1 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
<b>1018117</b>	25x3,5/140	140	25	3,5	0,35	1,24	200	MTR	<b>58,00 €</b>
<b>1018118</b>	32x4,4/140	140	32	4,4	0,4	1,42	200	MTR	<b>70,00 €</b>
<b>1018119</b>	40x5,5/175	175	40	5,5	0,45	2,4	200	MTR	<b>94,00 €</b>
<b>1018120</b>	50x6,9/175	175	50	6,9	0,55	2,7	200	MTR	<b>109,50 €</b>
<b>1018121</b>	63x8,6/175	175	63	8,6	0,65	3,2	200	MTR	<b>144,00 €</b>


## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
- Minimiza las pérdidas térmicas.
- Servicio de suministro de longitudes a medida (mínimo 10 metros).
- Sistema certificado.
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar.
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico.

# Uponor Ecoflex Aqua


## Uponor Ecoflex Aqua Twin

- ACS y recirculación.
- 2 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018140</b>	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,7	2,2	200 MTR	<b>85,00 €</b>
<b>1018141</b>	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,9	2,45	200 MTR	<b>89,00 €</b>
<b>1044015</b>	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,9	2,8	200 MTR	<b>146,00 €</b>
<b>1018142</b>	50x6,9-25x3,5/175	175	50	25	6,9	3,5	1	2,73	200 MTR	<b>111,00 €</b>
<b>1034188</b>	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1	3,1	200 MTR	<b>168,00 €</b>
<b>1044016</b>	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1	3,5	100 MTR	<b>178,00 €</b>

# Uponor Ecoflex Supra



Tuberías preaisladas Ecoflex Supra, concebidas para aplicaciones de canalización de agua de refrigeración y agua potable. Solución idónea para redes de distribución de agua de

refrigeración en complejos hoteleros o instalaciones industriales.



## Especificación

- Sistema de tuberías preaisladas.
- Tubería base: Polietileno PE 100. PN16 / 20° C (SDR 11).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

## Aplicación


- Conducción de refrigeración o agua potable a distancia.
- Temperatura nominal: 20° C.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

## Certificación

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra


- Refrigeración/agua potable.
- 1 tubo de servicio PE100.
- Presión y temperatura máx: 16 bar / 20° C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.



Código Uponor	Dimensión	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1095722</b>	25x2,3 /68	68	25	2,3	0,2	0,52	200 MTR	<b>30,50 €</b>
<b>1095723</b>	32x2,9 /68	68	32	2,9	0,25	0,62	200 MTR	<b>32,50 €</b>
<b>1095724</b>	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,3	1,47	200 MTR	<b>62,50 €</b>
<b>1095725</b>	50x4,6 /140	140	50	4,60	0,4	1,67	200 MTR	<b>68,50 €</b>
<b>1095726</b>	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,5	1,97	200 MTR	<b>73,50 €</b>
<b>1095727</b>	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,6	2,72	100 MTR	<b>89,50 €</b>
<b>1095728</b>	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,7	3,14	100 MTR	<b>93,00 €</b>
<b>1095729</b>	110x10,0 /200	200	110	10	1,2	5,24	100 MTR	<b>127,00 €</b>

\*Uponor Ecoflex Supra disponible con cable antiheladas. Para más información sobre este producto, consultar con su Gestor Comercial.

# Uponor Wipex



Accesorios mecánicos de conexión de tuberías de polietileno reticulado para aplicaciones de agua potable, ACS y redes de frío y calor. La gama de accesorios se encuentra disponible

desde 25-125 mm para la Serie 5 (PN6 a 80° C) y Serie 3,2 (PN10 a 80° C) de tubería.

## Ventajas

- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas especiales.
- Resistente a la corrosión.
- Limpio e higiénico.
- Fiabilidad en aplicaciones de agua fría y caliente con tuberías PEX-a.
- Fabricado en latón de alta calidad.



## Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la desinfección conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable, tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

## Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95° C.

## Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex racor macho PN6

- Racor conexión tubería PEX-a y PE.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	Ø mm	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018328</b>	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,2	1	PCE <b>55,00 €</b>
<b>1018329</b>	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,3	1	PCE <b>62,00 €</b>
<b>1018330</b>	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,5	1	PCE <b>97,00 €</b>
<b>1018331</b>	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,7	1	PCE <b>105,00 €</b>
<b>1018332</b>	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,2	1	PCE <b>138,00 €</b>
<b>1018333</b>	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,5	1	PCE <b>199,00 €</b>
<b>1018334</b>	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,4	1	PCE <b>349,00 €</b>
<b>1018335</b>	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,5	1	PCE <b>395,00 €</b>

# Uponor Wipex

## Uponor Wipex racor macho PN6


- Racor conexión tubería PEX-a y PE.
- Rosca cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	R °	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078368</b>	125x11,4-R4	137	43	70	4	24	6	5,24	1	PCE <b>585,00 €</b>

## Uponor Wipex racor macho PN10


- Racor conexión tubería PEX-a y PE.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.
- SOLO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	G °	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018338</b>	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,3	1	PCE <b>115,00 €</b>
<b>1018339</b>	40x5,5-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	16	10	0,5	1	PCE <b>144,00 €</b>
<b>1018340</b>	50x6,9-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	10	0,7	1	PCE <b>152,00 €</b>
<b>1018341</b>	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,2	1	PCE <b>187,00 €</b>
<b>1018342</b>	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,5	1	PCE <b>216,00 €</b>
<b>1018343</b>	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,4	1	PCE <b>320,00 €</b>
<b>1023170</b>	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,2	1	PCE <b>365,00 €</b>

## Uponor Wipex unión recta PN6

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042972</b>	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	1	PCE <b>69,50 €</b>
<b>1042973</b>	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	1	PCE <b>85,00 €</b>
<b>1042980</b>	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	1	PCE <b>108,00 €</b>
<b>1042984</b>	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	1	PCE <b>208,00 €</b>
<b>1042981</b>	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	1	PCE <b>249,00 €</b>
<b>1042985</b>	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	1	PCE <b>399,00 €</b>
<b>1042986</b>	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,50	1	PCE <b>595,00 €</b>
<b>1042987</b>	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	1	PCE <b>749,00 €</b>



# Uponor Wipex

## Uponor Wipex unión recta PN6


- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la descalcificación.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078365</b>	125x11,4-125x11,4 PN6	169	70	70	29	6	8,15	1	PCE <b>845,00 €</b>

## Uponor Wipex unión recta PN10

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la descalcificación.
- SOLO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1042970</b>	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	1	PCE <b>86,00 €</b>
<b>1042974</b>	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	1	PCE <b>110,00 €</b>
<b>1042979</b>	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	1	PCE <b>132,00 €</b>
<b>1042983</b>	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	1	PCE <b>208,50 €</b>
<b>1042982</b>	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	1	PCE <b>278,00 €</b>

# Uponor Wipex

## Uponor Wipex te


- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	G1 "	G2 "	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018345</b>	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,31	1	PCE <b>49,00 €</b>
<b>1018346</b>	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	42	42	42	1 1/4	1 1/4	1 1/4	6+10	0,48	1	PCE <b>81,00 €</b>
<b>1018347</b>	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,01	1	PCE <b>118,00 €</b>
<b>1018348</b>	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,64	1	PCE <b>240,00 €</b>

## Uponor Wipex te


- Rosca cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078367</b>	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,96	1	PCE <b>285,00 €</b>

## Uponor Wipex codo

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.




Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	G "	G1 "	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018350</b>	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,27	1	PCE <b>44,00 €</b>
<b>1018351</b>	G1 1/4-G1 1/4	42	42	1 1/4	1 1/4	6+10	0,45	1	PCE <b>65,00 €</b>
<b>1018352</b>	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,94	1	PCE <b>85,00 €</b>
<b>1018353</b>	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,2	1	PCE <b>199,00 €</b>

# Uponor Wipex

## Uponor Wipex codo


- Rosca cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.



Código Uponor	Dimensión	l1 mm	l2 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078366</b>	Rp4-Rp4	92	92	6	3,28	1	PCE <b>250,00 €</b>

## Uponor Wipex cuerpo recto


- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.



Código Uponor	Dimensión	l mm	G "	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018355</b>	G1-G1	30	1	6+10	0,19	1	PCE <b>45,00 €</b>
<b>1018356</b>	G1 1/4-G1 1/4	37	1 1/4	6+10	0,21	1	PCE <b>53,50 €</b>
<b>1018357</b>	G2-G2	45	2	6+10	0,42	1	PCE <b>81,50 €</b>
<b>1018358</b>	G3-G3	55	3	6+10	0,88	1	PCE <b>145,00 €</b>

## Uponor Wipex reducción macho x hembra


- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.



Código Uponor	Dimensión	l mm	G1 "	G2 "	z1 mm	z2 mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018368</b>	G1 1/4-G1	36	1 1/4	1	20	6+10	0,23	1	PCE <b>39,00 €</b>	
<b>1018369</b>	G1 1/2-G1 1/4	39	1 1/2	1 1/4	21	6+10	0,24	1	PCE <b>85,00 €</b>	
<b>1018371</b>	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,39	1	PCE <b>132,00 €</b>	
<b>1018372</b>	G2-G1 1/4	45	2	1 1/4	25	6+10	0,4	1	PCE <b>132,00 €</b>	
<b>1018373</b>	G2 1/2-G2	48	2 1/2	2	26	6+10	0,65	1	PCE <b>195,00 €</b>	
<b>1018374</b>	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,87	1	PCE <b>225,00 €</b>	
<b>1018375</b>	G3-G1 1/4	51	3	1 1/4	27	6+10	0,88	1	PCE <b>230,00 €</b>	
<b>1018376</b>	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,89	1	PCE <b>220,00 €</b>	
<b>1009052</b>	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,46	1	PCE <b>280,00 €</b>	

## Uponor Wipex reducción macho x hembra

- Rosca exterior cónica sin junta tórica.
- Rosca interior cilíndrica, incluye junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la desinfección.




Código Uponor	Dimensión	l mm	G "	R "	z mm	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078369</b>	R4-G3	48	3	4	12	6	1,4	1	PCE <b>230,00 €</b>

# Uponor Wipex

## Uponor Wipex brida


- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C o 16 bar/20° C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Código Uponor	Dimensión	do mm	G "	k mm	no. pce	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018359</b>	F25/4-85/G1	115	1	85	4	6+10	1,3	1	PCE <b>284,00 €</b>
<b>1018360</b>	F32/4-100/G1 1/4	140	1 1/4	100	4	6+10	2	1	PCE <b>390,00 €</b>
<b>1018361</b>	F40/4-110/G1 1/2	150	1 1/2	110	4	6+10	2,42	1	PCE <b>450,00 €</b>
<b>1018362</b>	F50/4-125/G2	165	2	125	4	6+10	3,04	1	PCE <b>525,00 €</b>
<b>1018363</b>	F65/8-145/2 1/2	185	2 1/2	145	8	6+10	3,74	1	PCE <b>630,00 €</b>
<b>1018364</b>	F80/8-160/G3	200	3	160	8	6+10	4,21	1	PCE <b>795,00 €</b>
<b>1018365</b>	F100/8-180/G4	220	4	180	8	6+10	4,55	1	PCE <b>830,00 €</b>


## Uponor Ecoflex brida

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95° C.
- Fabricado acero inoxidable.



Código Uponor	Dimensión	do mm	Rp "	k mm	no. pce	p bar	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078370</b>	F100/8-180/Rp4	220	4	180	8	6	4,50	1	PCE <b>495,00 €</b>

# Uponor Ecoflex



El sistema de tuberías preaisladas Uponor Ecoflex se complementa con la gama de accesorios de aislamiento y estanqueidad para conseguir una red de

distribución de frío, calor y/o agua potable totalmente estanca y aislada. Uponor Ecoflex es un sistema idóneo para aplicaciones residenciales, terciarias, complejos hoteleros, industriales y agro-ganaderos.



## Ventajas

- Accesorios preaislados y estancos.
- Materiales resistentes y fiables a largo plazo.
- Facilidad de montaje e instalación.

## Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

## Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

## Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Single

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	no. pce	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018316</b>	25+32+40/68	174	80	68	40	25	1	0,15	1	PCE <b>49,00 €</b>
<b>1018246</b>	25+32+40/90	174	80	90	40	25	1	0,19	1	PCE <b>62,00 €</b>
<b>1018315</b>	25+28+32/140+145	184	90	140	32	25	1	0,33	1	PCE <b>66,00 €</b>
<b>1018313</b>	32+40+50/175	184	90	175	50	32	1	0,42	1	PCE <b>73,00 €</b>
<b>1018314</b>	40+50+63/140+145	184	90	140	63	40	1	0,34	1	PCE <b>65,00 €</b>
<b>1095801</b>	63+75+90/140	184	90	140	90	63	1	0,37	1	PCE <b>63,00 €</b>
<b>1018312</b>	63+75/175	184	90	175	75	63	1	0,44	1	PCE <b>74,00 €</b>
<b>1018310</b>	75+90+110/200	184	90	200	110	75	1	0,51	1	PCE <b>100,00 €</b>
<b>1018311</b>	90+110/175	184	90	175	110	90	1	0,46	1	PCE <b>113,00 €</b>
<b>1067757</b>	125/200	142	90	200	125	109	1	0,55	1	PCE <b>129,00 €</b>

# Uponor Ecoflex

## Uponor Ecoflex tapón terminal Twin


- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	no. pce	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018245</b>	25+32+40/140+145	184	90	132	25	40	2	0,36	1	PCE <b>82,00 €</b>
<b>1018309</b>	25+32+40/175	184	90	166	25	40	2	0,44	1	PCE <b>97,00 €</b>
<b>1018308</b>	25+32+50/175	184	90	166	25	50	2	0,45	1	PCE <b>88,00 €</b>
<b>1018307</b>	40+50+63/200	184	90	190	40	63	2	0,52	1	PCE <b>103,00 €</b>
<b>1088979</b>	75+90/250	194	90	235	67	84	2	0,8	1	PCE <b>115,00 €</b>

## Uponor Ecoflex tapón terminal Quattro

- Para 4 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	no. pce	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1086838</b>	20+25+32/140	184	90	132	30	15	4	0,45	1	PCE <b>74,00 €</b>
<b>1018306</b>	18-32+25-32/175	184	90	166	30	15	4	0,49	1	PCE <b>84,00 €</b>
<b>1094252</b>	25+32+40/175	184	90	166	37,5	21,4	4	0,55	1	PCE <b>74,00 €</b>

Compatibilidad tapón/tubería	Thermo / Aqua	Thermo / Aqua	Thermo mini	Varia Single	Supra
	VIP Single	Single		Supra PLUS	
1067757	125 (200)			125 (200)	
1095801	63 y 75 (140)				
1018310		75, 90 y 110 (200)			110 (200)
1018311	90 y 110 (175)			90 y 110 (175)	90 (175)
1018312		63 (175)		75 (175)	75 (175)
1018313		40 y 50 (175)			
1018314	40 y 50 (175)			40, 50 y 63 (140)	40, 50 y 63 (140)
1018315		32 (140)			
1018316			25 y 32 (68)		25 y 32 (68)
1018246				25 y 32 (90)	

Tabla guía compatibilidad tapón terminal con tuberías Single, Mini y Supra/Supra PLUS - Ø de tubo (Ø carcasa).


# Uponor Ecoflex

Compatibilidad tapón/tubería	VIP Thermo Twin	Thermo Twin	Varia Twin	VIP Aqua Twin	Aqua Twin	Quattro Thermo Twin HP*
<b>1018306</b>						25 y 32 (175)
<b>1018307</b>	63 (200)	50 y 63 (200)			40 y 50 (200)	
<b>1018308</b>	50 (175)		50 (175)	50 (175)	32, 40 y 50 (175)	
<b>1018309</b>	40 (175)	25, 32 y 40 (175)				
<b>1018245</b>	25 y 32 (140)		25, 32 y 40 (140)	25, 32 y 40 (140)		
<b>1088979</b>	75 (250)					
<b>1086838</b>						32 (140)*
<b>1094252</b>						40 (175)*

Tabla guía compatibilidad tapón terminal con tuberías Twin y Quattro - Ø de tubo (Ø carcasa).

## Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T


- Set de aislamiento en te.
- Carcasa de aislamiento y anillos reductores incluidos.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1060982</b>	200/175/145/140	788	563	563	563	10,9	1	PCE <b>968,00 €</b>

## Uponor Ecoflex set de aislamiento codo


- Set de aislamiento en codo.
- Carcasas de aislamiento y anillos reductores incluidos.
- Permite de tráfico rodado hasta 60 toneladas.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1060985</b>	200/175/145/140	806	563	563	200	175	140	10,55	1	PCE <b>729,00 €</b>

## Uponor Ecoflex set de aislamiento unión recta

- Set de aislamiento unión recta.
- Carcasas de aislamiento y anillos reductores incluidos.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.




Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1060984</b>	200/175/145/140	1125	426	200	175	140	9,66	1	PCE <b>694,00 €</b>

# Uponor Ecoflex

## Uponor Ecoflex anillo de reducción

- Ajuste diferentes diámetros de carcasa en el set de aislamiento.




Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1060991</b>	200/68	70	68	229	0,09	1	PCE <b>31,00 €</b>
<b>1060990</b>	200/90	70	90	229	0,08	1	PCE <b>46,00 €</b>
<b>1060989</b>	200/140	70	140	229	0,07	1	PCE <b>45,00 €</b>
<b>1060988</b>	200/175	70	175	229	0,04	1	PCE <b>48,00 €</b>

## Uponor Ecoflex set de aislamiento en H

- Set de aislamiento en H para enlace 2 tuberías Single a 1 tubería Twin.
- Carcasa de aislamiento y anillos reductores incluidos 200/175/140.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.
- Certificado KOMO, CSTB.



Código Uponor	Dimensión	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1007355</b>	200/175/145/140	200	175	140/145	1290	1260	19	1	PCE <b>1395,00 €</b>




## Uponor Ecoflex registro de inspección

- Arqueta de conexión.
- Fabricada en PE con aislamiento y entradas para diferentes diámetros de tuberías.
- Modelos en T y X disponibles.
- Permite el tráfico rodado hasta 500 kg, pudiendo incrementarse con instalaciones especiales.



Código Uponor	Dimensión	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	do mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	no. pce	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018326</b>	6x140/145/175/200	1652		1316	760	940	300	725	420	200	6	3	PCE <b>1735,00 €</b>
<b>1018327</b>	8x140/145/175/200	1652	1632		760	940	300	725	420	200	8	3	PCE <b>1995,00 €</b>
<b>1084576</b>	2x250-6x140/145/175/200	1652	1486		760	940	300	725	420	165	8	1	PCE <b>3850,00 €</b>






# Uponor Ecoflex

## Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera

- Manguito termorretráctil para el sellado de carcاسas y juntas con arquetas.




Código Uponor	Dimensión	l mm	s mm	b mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1034312</b>	140/145/175/200	960	1,3	220	0,473	1 PCE	<b>280,00 €</b>



## Uponor Ecoflex funda manguito termorretráctil

- Manguito termorretráctil para el sellado de carcاسas y juntas con arquetas.




Código Uponor	Dimensión	d1 mm	d2 mm	l mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018380</b>	175/200	270	160	300	0,55	1 pce	<b>75,00 €</b>

# Uponor Ecoflex

## Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA


- Pasamuros para muros de hormigón o cemento.
- Estanco al agua exterior.



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1007360</b>	140/145	110	145	200	2,42	1	PCE <b>450,00 €</b>
<b>1007361</b>	175	110	182	250	3,7	1	PCE <b>545,00 €</b>
<b>1007362</b>	200	110	200	300	4,9	1	PCE <b>690,00 €</b>


## Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco

- Pasamuros para muros de hormigón o ladrillo.
- No estanco al agua exterior
- Incluye tramo tubería PE y cinta termorretráctil



Código Uponor	Dimensión	l mm	di mm	do mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1018269</b>	140+145	400	175	175	1,3	1	PCE <b>149,00 €</b>
<b>1018268</b>	175+200	550	218	250	1,9	1	PCE <b>192,00 €</b>
<b>1083871</b>	250	465	275	315	3,1	1	PCE <b>295,00 €</b>

## Uponor Ecoflex cinta retráctil




Código Uponor	Dimensión	l m	w mm	Peso kg	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1093120</b>	160mm x 10m	10	160	1,5	1	PCE <b>354,00 €</b>



- Sistema de geotermia Uponor, máxima eficiencia energética y máximo confort para sistemas radiantes de calor y frío
- Energía renovable y ecológica, el uso de la geotermia reduce la emisión de gases de efecto invernadero
- Alto rendimiento: respuesta a todas las demandas energéticas, como calefacción, refrigeración, agua caliente y almacenamiento de energía
- Económicamente sostenible: generación local de energía independiente de proveedores externos

# Uponor Geo Vertis



Uponor Geo Vertis, captadores geotérmicos verticales o sondas geotérmicas en U. Disponibles en forma de U simple y fabricadas en PEX-a resistente a alta temperatura y resistente a la propagación de fisuras y grietas.

## Ventajas

- Alta capacidad de extracción de energía geotérmica.
- Mínimo espacio de terreno requerido.
- Totalmente aptos para instalaciones de frío activo y geocooling.
- Alta resistencia mecánica (PEX-a) y resistente a la propagación de fisuras.



## Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU

- Sonda geotérmica simple
- PEX-a
- Pie de sonda doble con unión para lastre.
- Ancho pie de sonda 104 mm.



Código Uponor	Dimensión	dxs mm	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1078573</b>	2 x 40x3,7 SDR11	40x3,7	1 MTR	<b>27,50 €</b>

Longitudes disponibles para sondas geotérmicas de PEX-a simples: 125 y 150 metros.

# Uponor Academy

## Nuestro conocimiento al servicio del cliente.

**NUEVA  
PLATAFORMA  
E-LEARNING**

A través de la Uponor Academy, la compañía imparte cursos teóricos y prácticos desde sus propias aulas, desde la PLATAFORMA E-LEARNING y a través de webinars, tanto en España como en Portugal, o bien en las sedes de cualquier colectivo-asociación, colegios profesionales, universidades, etc. Además, si eres instalador, a través de estos cursos podrás obtener el carnet de Instalador Profesional Uponor.



**uponor**

**Moving  
> Water**

# Índice de productos ordenados por código

## Tarifa 2024

Uponor



# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1000012	Uponor Multi cinta unión 66mx50mm	87
1000079	Uponor Multi zócalo perimetral 150x8 mm 50 m	87 90
1000080	Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10mm	87 90
1000082	Uponor Multi protector tubería 300x5mm	91 142
1001220	Uponor Radi Pipe natural PN6 32x2,9 50m	53
1001221	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 25x2,3 6m	53
1001222	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 32x2,9 6m	53
1001230	Uponor Multi curvatubos plástico 25 mm	144
1001235	Uponor Q&E manguito PPSU 32x32	57
1001240	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 32x25	57
1001245	Uponor Q&E codo PPSU 32x32	56
1001250	Uponor Q&E te PPSU 32x32x32	58
1001420	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x25x20	58
1001422	Uponor Q&E te reducida PPSU 32x20x25	58
1001424	Uponor Q&E te reducida PPSU 32x20x32	58
1001426	Uponor Q&E te reducida PPSU 32x25x25	58
1001428	Uponor Q&E te reducida PPSU 32x25x32	58
1002276	Uponor Uni-C tapón colector S/SH GI"FT	25
1004000	Uponor Q&E expandidor manual 16-32	69
1005261	Uponor Minitec panel adhesivo 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm	130
1005263	Uponor Minitec anillo natural 9,9x1,1	138
1005264	Uponor Minitec manguito 9,9x1,1	136
1005265	Uponor Minitec racor macho 9,9-R1/2"MT	137
1005267	Uponor Minitec zócalo adhesivo 60x8mm 20m	131
1005274	Uponor Fix regleta 9,9mm c/c20mm 2,5m	131 135
1005290	Uponor Magna regleta 25mm c/c50mm 3m	141
1005358	Uponor Magna regleta 20mm c/c50mm 3m	141
1005477	Uponor Tecto panel EPS 1450x850x11(33) mm	88
1005675	Uponor Fluvia Y adaptador de compresión	133
1006290	Uponor Siccus Mini herramienta ranurado 14 mm 230V	129
1006638	Uponor MLC calibrador 40	37
1006640	Uponor MLC muelle exterior 16	40
1006641	Uponor Uni-X manguito G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro	23
1006830	Uponor MLC calibrador 16	37
1006949	Uponor SPI S-press batería UP75	36
1006950	Uponor SPI S-press cargador MINI32-UP75	36
1007082	Uponor S-Press herramienta eléctrica 16-110	33
1007084	Uponor S-Press mordaza UPP1 16	34
1007086	Uponor S-Press mordaza UPP1 20	34
1007087	Uponor S-Press mordaza UPP1 25	34
1007088	Uponor S-Press mordaza UPP1 32	34

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1007091	Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 16	36
1007093	Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 20	36
1007094	Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 25	36
1007095	Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 32	36
1007355	Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140	167
1007360	Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 140/110	169
1007361	Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 175/110	169
1007362	Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 200/110	169
1008661	Uponor Q&E racor macho PPSU 16-G1/2"MT	56
1008662	Uponor Q&E racor macho PPSU 20-G1/2"MT	56
1008663	Uponor Q&E racor macho PPSU 20-G3/4"MT	56
1008664	Uponor Q&E racor macho PPSU 25-G3/4"MT	56
1008665	Uponor Q&E racor macho PPSU 25-G1"MT	56
1008666	Uponor Q&E codo macho PPSU 16-G1/2"MT	56
1008667	Uponor Q&E codo macho PPSU 20-G1/2"MT	56
1008668	Uponor Q&E codo macho PPSU 25-G3/4"MT	56
1008669	Uponor Q&E manguito PPSU 16x16	57
1008671	Uponor Q&E manguito PPSU 25x25	57
1008673	Uponor Q&E manguito PPSU 40x40	57
1008674	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 20x16	57
1008675	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 25x16	57
1008676	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 25x20	57
1008678	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 40x32	57
1008679	Uponor Q&E codo PPSU 16x16	56
1008680	Uponor Q&E codo PPSU 20x20	56
1008681	Uponor Q&E codo PPSU 25x25	56
1008683	Uponor Q&E codo PPSU 40x40	56
1008684	Uponor Q&E te PPSU 16x16x16	58
1008685	Uponor Q&E te PPSU 20x20x20	58
1008686	Uponor Q&E te PPSU 25x25x25	58
1008688	Uponor Q&E te PPSU 40x40x40	58
1008689	Uponor Q&E te reducida PPSU 20x16x20	58
1008690	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x16x25	58
1008691	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x20x25	58
1008695	Uponor Q&E te reducida PPSU 40x25x40	58
1008696	Uponor Q&E te reducida PPSU 40x32x40	58
1008697	Uponor Q&E te reducida PPSU 20x20x16	58
1008699	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x16x20	58
1008700	Uponor Q&E te reducida PPSU 20x16x16	58
1008701	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x20x16	58
1008702	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x16x16	58



# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1008703	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x20x20	58
1008704	Uponor Q&E te reducida PPSU 32x25x20	58
1008707	Uponor Q&E te reducida PPSU 40x20x32	58
1008708	Uponor Q&E te reducida PPSU 40x25x32	58
1008709	Uponor Q&E te reducida PPSU 40x32x32	58
1008710	Uponor Q&E te reducida PPSU 16x20x16	58
1008711	Uponor Q&E te reducida PPSU 20x25x20	58
1008712	Uponor Q&E te reducida PPSU 25x32x25	58
1008714	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 3x16 c/c45+35mm	55
1008715	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 4x16 c/c45+2x35mm	55
1008722	Uponor Q&E colector techo PPSU 20 1x20+2x16 c/c45mm	55
1008723	Uponor Q&E colector techo PPSU 20 1x20+3x16 c/c45mm	55
1008724	Uponor Q&E colector techo PPSU 25 1x20+2x16 c/c45mm	55
1008725	Uponor Q&E colector techo PPSU 25 1x20+3x16 c/c45mm	55
1008730	Uponor Q&E racor macho 32-G1"MT	60
1008732	Uponor Q&E racor macho 40-G1 1/4"MT	60
1008845	Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E 16mm	65
1008864	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 75x6,8 6m	53
1008867	Uponor Q&E racor macho 63-G2"MT	60
1008932	Uponor Q&E manguito PPSU 20x20	57
1008939	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 40x3,7 6m	53
1008940	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 50x4,6 6m	53
1008941	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 63x5,8 6m	53
1008979	Uponor Radi Pipe natural PN6 40x3,7 50m	53
1008980	Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m	53
1008981	Uponor Radi Pipe natural PN6 63x5,8 50m	53
1009052	Uponor Wipex reductor macho/hembra 4"x3"	162
1009209	Uponor Vario PLUS colector plástico kit accesorios	97
1009230	Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m	52 136
1009231	Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m	136 141
1010512	Uponor MLC enderezadora 16-25	39
1013426	Uponor Vario adaptador compresión 9,9-G3/4"FT Euro	97 101
1013446	Uponor MLC tubo blanco S 40x4,0 5m	7 141
1013449	Uponor MLC tubo blanco S 50x4,5 5m	7
1013451	Uponor MLC tubo blanco S 63x6,0 5m	7
1013453	Uponor MLC tubo blanco S 75x7,5 5m	7
1013455	Uponor MLC tubo blanco S 90x8,5 5m	7
1013457	Uponor MLC tubo blanco S 110x10,0 5m	7
1013729	Uponor MLC muelle interior 16	40 131
1013734	Uponor MLC muelle interior 20	40
1013737	Uponor MLC muelle interior 25	40

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1013739	Uponor MLC muelle interior 32	40
1013756	Uponor MLC racor prueba de presión 16	31
1013760	Uponor MLC racor prueba de presión 20	31
1013762	Uponor MLC racor prueba de presión 25	31
1013792	Uponor MLC muelle exterior 20	40
1013794	Uponor MLC muelle exterior 25	40
1013894	Uponor Uni-C manguito macho MLC 1/2"MT-1/2"MT	25
1014107	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 2X1/2"MT	24
1014109	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 4X1/2"MT	24
1014111	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 3X1/2"MT	24
1014117	Uponor Uni-C soporte colector S/SH	24
1014120	Uponor Uni-C tapón colector S/SH G1/2"FT	25
1014123	Uponor Uni-C tapón colector S/SH 1"MT	24
1014334	Uponor MLC conjunto de corte y abocardado 63-110	38
1014339	Uponor MLC calibrador 63	37
1014344	Uponor MLC calibrador 75	37
1015120	Uponor Flex-X adaptador compresión PEX 16x2,0-3/4"FT Euro	132
1015703	Uponor SPI S-press batería MINI32	36
1015739	Uponor MLC calibrador-escariador 16-25	37
1015749	Uponor MLC calibrador 20	37
1015756	Uponor MLC calibrador 25	37
1015762	Uponor MLC calibrador 32	37
1015764	Uponor S-Press herramienta manual 16-20	32
1015768	Uponor S-Press mordaza UPPI 40	34
1015777	Uponor S-Press inserción herramienta 16	32
1015780	Uponor S-Press inserción herramienta 20	32
1015792	Uponor S-Press mordaza UPPI 50	34
1015808	Uponor MLC calibrador 50	37
1016692	Uponor Minitec Y adaptador compresión	131
1018110	Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9 (140mm)	148
1018111	Uponor Ecoflex Thermo Single 40x3,7 (175mm)	148
1018112	Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6 (175mm)	148
1018113	Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8 (175mm)	148
1018114	Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8 (200mm)	148
1018115	Uponor Ecoflex Thermo Single 90x8,2 (200mm)	148
1018116	Uponor Ecoflex Thermo Single 110x10,0 (200mm)	148
1018117	Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5 (140mm)	155
1018118	Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4 (140mm)	155
1018119	Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5(175 mm)	155
1018120	Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9(175 mm)	155
1018121	Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,7(175 mm)	155

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1018132	Uponor Ecoflex Thermo Mini 25x2,3 (68mm)	149
1018133	Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9 (68mm)	149
1018134	Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3 (175mm)	149
1018135	Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x32x2,9 (175mm)	149
1018136	Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 (175mm)	149
1018137	Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6 (200mm)	149
1018138	Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8 (200mm)	149
1018140	Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5 (175mm)	156
1018141	Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5 (175mm)	156
1018142	Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5 (175mm)	156
1018147	Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5 (175mm)	150
1018148	Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5 (175mm)	150
1018149	Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 (175mm)	150
1018230	Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 (90mm)	151
1018231	Uponor Ecoflex Varia Single 32x2,9 (90mm)	151
1018232	Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 (140mm)	151
1018233	Uponor Ecoflex Varia Single 50x4,6 (140mm)	151
1018234	Uponor Ecoflex Varia Single 63x5,8 (140mm)	151
1018235	Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8(175 mm)	151
1018236	Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 (175mm)	151
1018237	Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 (175mm)	151
1018238	Uponor Ecoflex Varia Twin 2x25x2,3 (140mm)	152
1018239	Uponor Ecoflex Varia Twin 2x32x2,9 (140mm)	152
1018240	Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7 (140mm)	152
1018241	Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4,6 (175mm)	152
1018245	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Varia Twin 25+32+40(140mm)	165
1018246	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Varia 25+32+40(90mm)	164
1018268	Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba 175+200/250/375	169
1018269	Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba 140/160/375	169
1018306	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Quattro 25+32 (175mm)	165
1018307	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Twin 40+50+63 (200mm)	165
1018308	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Varia 125+32+50 (175mm)	165
1018309	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Twin 25+32+40 (175mm)	165
1018310	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Single 75+90+110 (200mm)	164
1018311	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Varia 90+110 (175mm)	164
1018312	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Varia/Thermo 63+75 (175mm)	164
1018313	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex 32+40+50(175mm)	164
1018314	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Single 40+50+63 (140mm)	164
1018315	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Single 25+28+32 (140mm)	164
1018316	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Single 25+32+40 (68mm)	164
1018326	Uponor Ecoflex registro de inspección 6 salidas 140/175/200	167

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1018327	Uponor Ecoflex registro de inspección 8 salidas 140/175/200	167
1018328	Uponor Wipex racor macho PN6 25x2,3-G1	158
1018329	Uponor Wipex racor macho PN6 32x2,9-G1	158
1018330	Uponor Wipex racor macho PN6 40x3,7-G1 1/4"	158
1018331	Uponor Wipex racor macho PN6 50x4,6-G1 1/4"	158
1018332	Uponor Wipex racor macho PN6 63x5,8-G2	158
1018333	Uponor Wipex racor macho PN6 75x6,8-G2	158
1018334	Uponor Wipex racor macho PN6 90x8,2-G3	158
1018335	Uponor Wipex racor macho PN6 110x10,0-G3	158
1018338	Uponor Wipex racor macho PN10 32x4,4-G1	159
1018339	Uponor Wipex racor macho PN10 40x5,5-G1 1/4"	159
1018340	Uponor Wipex racor macho PN10 50x6,9-G1 1/4"	159
1018341	Uponor Wipex racor macho PN10 63x8,7-2"	159
1018342	Uponor Wipex racor macho PN10 75x10,3-2"	159
1018343	Uponor Wipex racor macho PN10 90x12,3-3"	159
1018345	Uponor Wipex te 1"	161
1018346	Uponor Wipex te 1 1/4"	161
1018347	Uponor Wipex te 2"	161
1018348	Uponor Wipex te 3"	161
1018350	Uponor Wipex codo 90° 1"	161
1018351	Uponor Wipex codo 90° 1 1/4"	161
1018352	Uponor Wipex codo 90° 2"	161
1018353	Uponor Wipex codo 90° 3"	161
1018355	Uponor Wipex cuerpo recto G 1"-G 1"	162
1018356	Uponor Wipex cuerpo recto G1 1/4"-G1 1/4"	162
1018357	Uponor Wipex cuerpo recto G2"-G2"	162
1018358	Uponor Wipex cuerpo recto G3"-G3"	162
1018359	Uponor Wipex brida 1"	163
1018360	Uponor Wipex brida 1 1/4"	163
1018361	Uponor Wipex brida 1 1/2"	163
1018362	Uponor Wipex brida 2"	163
1018363	Uponor Wipex brida 2 1/2"	163
1018364	Uponor Wipex brida 3"	163
1018365	Uponor Wipex brida 4"	163
1018368	Uponor Wipex reductor macho/hembra 1 1/4"x1"	162
1018369	Uponor Wipex reductor macho/hembra 1 1/2"x1 1/4"	162
1018371	Uponor Wipex reductor macho/hembra 2"x1"	162
1018372	Uponor Wipex reductor macho/hembra 2"x1 1/4"	162
1018373	Uponor Wipex reductor macho/hembra 2 1/2"x2"	162
1018374	Uponor Wipex reductor macho/hembra 3"x1"	162
1018375	Uponor Wipex reductor macho/hembra 3"x1 1/4"	162

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1018376	Uponor Wipex reductor macho/hembra 3"x2"	162
1018380	Uponor Ecoflex manga termorretráctil 175/200	168
1020075	Uponor Multi junta dilatación 1800x100x10	90 142
1020182	Uponor Magna zócalo 200x10mm 50m	141
1020475	Uponor Multi aislamiento tubería 6mm 9,9x1,110m	135
1020476	Uponor Multi cinta aislamiento 50x3mm	135
1020518	Uponor Minitec manguito reducido Q&E 20x9,9	137
1020524	Uponor Minitec te reducida Q&E 20x9,9x20	137
1020543	Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado 20x2,0 (13mm)	136
1023009	Uponor Q&E racor hembra 16-Rp1/2"FT	61
1023010	Uponor Q&E racor hembra 20-Rp1/2"FT	61
1023011	Uponor Q&E racor hembra 20-Rp3/4"FT	61
1023012	Uponor Q&E racor hembra 25-Rp3/4"FT	61
1023013	Uponor Q&E racor hembra 25-Rp1"FT	61
1023014	Uponor Q&E racor tuerca móvil 16-G1/2"SN	63
1023015	Uponor Q&E racor tuerca móvil 20-G1/2"SN	63
1023016	Uponor Q&E racor tuerca móvil 20-G3/4"SN	63
1023017	Uponor Q&E racor tuerca móvil 25-G3/4"SN	63
1023018	Uponor Q&E racor tuerca móvil 25-G1"SN	63
1023019	Uponor Q&E codo macho 16-G1/2"MT	61
1023020	Uponor Q&E codo macho 20-G1/2"MT	61
1023021	Uponor Q&E codo macho 20-G3/4"MT	61
1023022	Uponor Q&E codo macho 25-G3/4"MT	61
1023023	Uponor Q&E codo hembra 16-Rp1/2"FT	61
1023024	Uponor Q&E codo hembra 20-Rp1/2"FT	61
1023025	Uponor Q&E codo hembra 20-Rp3/4"FT	61
1023026	Uponor Q&E codo hembra 25-Rp3/4"FT	61
1023027	Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	60
1023028	Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	60
1023029	Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	60
1023034	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E 16-Rp1/2"FT l=43mm	64
1023035	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E 20-Rp1/2"FT l=43mm	64
1023040	Uponor Q&E unión cobre 16-15CU	63 132
1023042	Uponor Q&E unión cobre 25-22CU	63
1023083	Uponor Radi Pipe natural PN6, S 20x2,0 6m	53
1023161	Uponor Flex maneta vista 16-32	22 48
1023162	Uponor Flex maneta oculta 16-32	22 48
1023163	Uponor Flex prolongador llave de corte	21 47
1023170	Uponor Wipex racor macho PN10 110x15,1-3"	159
1029125	Uponor RS adaptador S-Press 63-RS2	29
1029126	Uponor RS adaptador S-Press 75-RS2	29

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1029127	Uponor RS adaptador S-Press 90-RS3	29
1029128	Uponor RS adaptador S-Press 110-RS3	29
1029129	Uponor RS brida RS3-DN80	30
1029130	Uponor RS brida RS3-DN100	30
1029131	Uponor RS racor macho R2"MT-RS2	30
1029132	Uponor RS racor macho RS2 1/2"MT-RS2	30 68
1029133	Uponor RS racor macho R3"MT-RS3	30
1029134	Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2	30
1029135	Uponor RS racor hembra Rp2"FT-RS2	30 68
1029136	Uponor RS racor hembra Rp 1/2"FT-RS2	30
1029137	Uponor RS racor hembra Rp3"FT-RS3	30
1029138	Uponor RS codo RS2-RS2	28 67
1029139	Uponor RS codo RS3-RS3	28
1029140	Uponor RS codo 45° RS2-RS2	28
1029141	Uponor RS codo 45° RS3-RS3	28
1029142	Uponor RS te RS2-RS2-RS2	28
1029143	Uponor RS te RS3-RS3-RS3	28
1029144	Uponor RS manguito RS2-RS2	27
1029145	Uponor RS manguito RS3-RS3	27
1029146	Uponor RS reducción RS3-RS2	28
1030134	Uponor Magna caudalímetro 1 1/2"	143
1030135	Uponor Magna set válvula bola 2xG1 1/2"	144
1032877	Uponor S-press codo PPSU 63x63	9
1032878	Uponor S-press codo PPSU 75x75	9
1032879	Uponor S-press codo 45° PPSU 63x63	9
1032880	Uponor S-press codo 45° PPSU 75x75	9
1032881	Uponor S-press manguito PPSU 63x63	10
1032882	Uponor S-press manguito PPSU 75x75	10
1032883	Uponor S-press manguito reducido PPSU 63x40	10
1032884	Uponor S-press manguito reducido PPSU 63x50	10
1032885	Uponor S-press manguito reducido PPSU 75x50	10
1032886	Uponor S-press manguito reducido PPSU 75x63	10
1032887	Uponor S-press te PPSU 63x63x63	11
1032888	Uponor S-press te PPSU 75x75x75	11
1032889	Uponor S-press te reducida PPSU 63x25x63	11
1032890	Uponor S-press te reducida PPSU 63x32x63	11
1032891	Uponor S-press te reducida PPSU 63x40x63	11
1032892	Uponor S-press te reducida PPSU 75x32x75	11
1032893	Uponor S-press te reducida PPSU 75x40x75	11
1032894	Uponor S-press te reducida PPSU 75x50x75	11
1032895	Uponor S-Press racor macho 63-R2"MT	18

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1032896	Uponor S-Press racor macho 75-R2 1/2"MT	18
1033417	Uponor Aqua Pipe natural PN6 40x3,7 50m	50
1033420	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 40x3,7 5m	51
1033435	Uponor Q&E racor macho 16-G1/2"MT	60
1033437	Uponor Q&E racor macho 20-G1/2"MT	60
1033438	Uponor Q&E racor macho 20-G3/4"MT	60
1033481	Uponor Aqua Pipe natural PN6 50x4,6 50m	50
1033485	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 50x4,6 5m	51
1033502	Uponor Aqua Pipe natural PN6 63x5,8 50m	50
1033506	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 63x5,8 5m	51
1033523	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 75x6,8 5m	51
1034188	Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4 (175 mm)	156
1034312	Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera 140/175/200	168
1038021	Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 16-G1/2"SN	59
1038037	Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 16-G1/2"SN	59
1038145	Uponor Smart Aqua placa fijación 210x65	66
1038296	Uponor Multi film antihumedad 200x1m	91 129
1038297	Uponor Multi aditivo 30kg	91
1038348	Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 25m	50
1038349	Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 100m	50
1038350	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 16x1,8 5m	51
1038351	Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200m	50
1038353	Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 25m	50
1038354	Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 120m	50
1038355	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 20x1,9 5m	51
1038356	Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 200m	50
1038363	Uponor Aqua Pipe natural PN6 25x2,3 100m	50
1038364	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 25x2,3 5m	51
1038365	Uponor Aqua Pipe natural PN6 32x2,9 50m	50
1038366	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 32x2,9 5m	51
1038419	Uponor Q&E llave de corte recta 16x16	67
1038420	Uponor Q&E llave de corte recta 20x20	67
1038421	Uponor Q&E llave de corte recta 25x25	67
1038422	Uponor Q&E llave de corte recta 32x32	67
1038428	Uponor Q&E llave de corte de palanca 25x25	67
1038429	Uponor Q&E llave de corte de palanca 32x32	67
1038458	Uponor Q&E caja plástica para colector 3/4" 315x315x85mm	26
1038470	Uponor Smart Aqua funda plástica Q&E 20-25mm	65
1039929	Uponor S-Press PLUS codo PPSU 16x16	9
1039930	Uponor S-Press PLUS codo PPSU 20x20	9
1039931	Uponor S-Press PLUS codo PPSU 25x25	9

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1039932	Uponor S-Press PLUS codo PPSU 32x32	9
1039933	Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 16x16	9
1039934	Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 20x20	9
1039935	Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 25x25	9
1039936	Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 32x32	9
1039937	Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU 20x16	10
1039938	Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU 25x16	10
1039939	Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU 25x20	10
1039940	Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU 32x25	10
1039941	Uponor S-press PLUS manguito reducido PPSU 40x25	10
1039942	Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU 40x32	10
1039943	Uponor S-Press PLUS manguito reducido PPSU 50x32	10
1039944	Uponor S-Press PLUS te PPSU 16x16x16	10
1039945	Uponor S-Press PLUS te PPSU 20x20x20	10
1039946	Uponor S-Press PLUS te PPSU 25x25x25	10
1039947	Uponor S-Press PLUS te PPSU 32x32x32	10
1039948	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 16x20x16	11
1039949	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 20x16x16	11
1039950	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 20x16x20	11
1039951	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 20x20x16	11
1039952	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 20x25x20	11
1039953	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25x16x16	11
1039954	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25x16x20	11
1039955	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25x16x25	11
1039956	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25x20x20	11
1039957	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 25x20x25	11
1039958	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 32x16x32	11
1039959	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 32x20x32	11
1039960	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 32x25x25	11
1039961	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 32x25x32	11
1039962	Uponor S-Press PLUS te reducida PPSU 40x20x40	11
1039963	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 40x25x32	11
1039964	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 40x25x40	11
1039965	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 40x32x32	11
1039966	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 40x32x40	11
1039967	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 50x25x40	11
1039968	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 50x25x50	11
1039969	Uponor S-press PLUS te reducida PPSU 50x32x50	11
1042329	Uponor Q&E racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	56
1042331	Uponor Q&E racor hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	56
1042332	Uponor Q&E racor hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	56



# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1042334	Uponor Q&E codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	57
1042335	Uponor Q&E codo hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	57
1042336	Uponor Q&E codo hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	57
1042337	Uponor Q&E codo hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	57
1042338	Uponor Q&E te hembra PPSU 16-Rp1/2"FT-16	59
1042339	Uponor Q&E te hembra PPSU 20-Rp1/2"FT-20	59
1042341	Uponor Q&E te hembra PPSU 25-Rp3/4"FT-25	59
1042342	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=43mm	59
1042344	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=49mm	59
1042471	Uponor Vario PLUS colector PRO con caudalímetro FM 1xG3/4" Euro	96
1042858	Uponor Q&E codo PPSU 63x63	56
1042859	Uponor Q&E codo PPSU 50x50	56
1042860	Uponor Q&E te PPSU 63x63x63	58
1042861	Uponor Q&E te PPSU 50x50x50	58
1042863	Uponor Q&E te reducida PPSU 50x32x50	58
1042864	Uponor Q&E te reducida PPSU 50x25x50	58
1042865	Uponor Q&E manguito PPSU 63x63	57
1042866	Uponor Q&E manguito PPSU 50x50	57
1042867	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 50x40	57
1042870	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x32x63	58
1042871	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x25x50	58
1042873	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x25x63	58
1042876	Uponor Q&E te reducida PPSU 50x25x40	58
1042877	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 63x50	57
1042879	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 50x32	57
1042921	Uponor RS repuesto pin de goma RS2	30
1042922	Uponor RS repuesto pin de goma RS3	30
1042970	Uponor Wipex manguito unión PN10 25(x3,5)-25(x3,5)	160
1042972	Uponor Wipex manguito unión PN6 25(x2,3)-25(x2,3)	159
1042973	Uponor Wipex manguito unión PN6 32(x2,9)-32(x2,9)	159
1042974	Uponor Wipex manguito unión PN10 32(x4,4)-32(x4,4)	160
1042979	Uponor Wipex manguito unión PN10 40(x5,5)-40(x5,5)	160
1042980	Uponor Wipex manguito unión PN6 40(x3,7)-40(x3,7)	159
1042981	Uponor Wipex manguito unión PN6 63(x5,8)-63(x5,8)	159
1042982	Uponor Wipex manguito unión PN10 63(x8,7)-63(x8,7)	160
1042983	Uponor Wipex manguito unión PN10 50(x6,9)-50(x6,9)	160
1042984	Uponor Wipex manguito unión PN6 50(x4,6)-50(x4,6)	159
1042985	Uponor Wipex manguito unión PN6 75x6,8 - 75x6,8	159
1042986	Uponor Wipex manguito unión PN6 90x8,2 - 90x8,2	159
1042987	Uponor Wipex manguito unión PN6 110x10 - 110x10	159
1044015	Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4 (175 mm)	156

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1044016	Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5(200 mm)	156
1044879	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/azul 25x2,3 46x9 25m	51
1045464	Uponor Q&E anillo natural 40	55
1045489	Uponor Q&E anillo natural 50	55
1045490	Uponor Q&E anillo natural 63	55
1045815	Uponor Magna kit colector K1 1 1/2"	144
1045816	Uponor Magna kit soporte colector	144
1046386	Uponor S-press codo PPSU 40x40	9
1046387	Uponor S-press codo PPSU 50x50	9
1046388	Uponor S-press codo 45° PPSU 40x40	9
1046389	Uponor S-press codo 45° PPSU 50x50	9
1046390	Uponor S-press te PPSU 40x40x40	11
1046391	Uponor S-press te PPSU 50x50x50	11
1046400	Uponor S-press te reducida PPSU 50x40x50	11
1046401	Uponor S-press manguito PPSU 40x40	10
1046402	Uponor S-press manguito PPSU 50x50	10
1046406	Uponor S-press manguito reducido PPSU 50x40	10
1046477	Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=130mm	29
1046478	Uponor RS espaciador RS3-RS- l=210mm	29
1046541	Uponor S-Press mordaza 63	34
1046542	Uponor S-Press mordaza 75	34
1046543	Uponor S-Press mordaza 90	34
1046544	Uponor S-Press mordaza 110	34
1046545	Uponor S-Press base mordazas 63-110	34
1046750	Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=5mm	29
1046751	Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm	29
1046884	Uponor Vario PLUS by-pass colector	98
1046901	Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/4"MT	18
1046902	Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/2"MT	18
1046903	Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/4"FT	18
1046904	Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT	18
1046905	Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT	18
1046907	Uponor S-Press racor hembra 50-Rp1 1/2"FT	18
1046908	Uponor S-Press codo 40x40	18
1046909	Uponor S-Press codo macho 40-R1 1/4"MT	18
1046910	Uponor S-Press codo hembra 40-Rp1 1/2"FT	19
1046911	Uponor S-Press codo 50x50	18
1046912	Uponor S-Press codo hembra 50-Rp1 1/2"FT	19
1046913	Uponor S-Press codo 45° 40x40	19
1046914	Uponor S-Press codo 45° 50x50	19
1046916	Uponor S-Press te reducida 40x20x40	20

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1046917	Uponor S-Press te reducida 40x25x32	20
1046918	Uponor S-Press te reducida 40x25x40	20
1046919	Uponor S-Press te reducida 40x32x32	20
1046920	Uponor S-Press te reducida 40x32x40	20
1046921	Uponor S-Press te 40x40x40	20
1046922	Uponor S-Press te hembra 40-Rp1/2"FT-40	20
1046923	Uponor S-Press te hembra 40-Rp3/4"FT-40	20
1046924	Uponor S-Press te reducida 50x25x40	20
1046925	Uponor S-Press te reducida 50x25x50	20
1046926	Uponor S-Press te reducida 50x32x50	20
1046927	Uponor S-Press te reducida 50x40x50	20
1046928	Uponor S-Press te 50x50x50	20
1046929	Uponor S-Press te hembra 50-Rp1"FT-50	20
1046930	Uponor S-Press manguito reducido 40x25	19
1046931	Uponor S-Press manguito reducido 40x32	19
1046932	Uponor S-Press manguito 40x40	19
1046933	Uponor S-Press manguito reducido 50x32	19
1046934	Uponor S-Press manguito reducido 50x40	19
1046935	Uponor S-Press manguito 50x50	19
1046937	Uponor S-Press racor tuerca móvil 40-G1 1/2"SN	20
1046939	Uponor S-Press racor tuerca móvil 50-G2"SN	20
1046940	Uponor RS adaptador S-Press 40-RS2	29
1046941	Uponor RS adaptador S-Press 50-RS2	29
1047193	Uponor Q&E manguito 16x16	62
1047194	Uponor Q&E manguito 20x20	62
1047197	Uponor Q&E codo 16x16	61
1047198	Uponor Q&E codo 20x20	61
1047199	Uponor Q&E codo 25x25	61
1047212	Uponor Q&E te 16x16x16	62
1047213	Uponor Q&E te 20x20x20	62
1047215	Uponor Q&E te reducida 20x16x20	62
1047217	Uponor Q&E te reducida 25x20x25	62
1047218	Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil 3/4"MT/SN 2X16 c/c35mm	60
1047219	Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil 3/4"MT/SN 3X16 c/c35mm	60
1047220	Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil 3/4"MT/SN 4X16 c/c35mm	60
1047318	Uponor Minitec panel adhesivo 6,2m <sup>2</sup> 9,9x1,1 1100x700x12mm	130
1047459	Uponor Base sonda remota 230V	124
1047862	Uponor Q&E racor macho 25-G3/4"MT	60
1047863	Uponor Q&E racor macho 25-G1"MT	60
1047864	Uponor Q&E racor macho 50-G1 1/2"MT	60
1047866	Uponor Q&E racor hembra 32-Rp1"FT	61

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1047867	Uponor Q&E racor hembra 40-Rp1 1/4"FT	61
1047879	Uponor Q&E codo tuerca móvil 16-G1/2"SN	63
1047880	Uponor Q&E codo tuerca móvil 20-G1/2"SN	63
1047881	Uponor Q&E codo tuerca móvil 20-G3/4"SN	63
1047882	Uponor Q&E codo tuerca móvil 25-G3/4"SN	63
1047885	Uponor Q&E te hembra 16-Rp1/2"FT-16	62
1047886	Uponor Q&E te hembra 20-Rp1/2"FT-20	62
1047888	Uponor Q&E te hembra 25-Rp3/4"FT-25	62
1047917	Uponor Q&E te reducida 25x20x20	62
1047924	Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 2X20 c/c40mm	60
1047925	Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 3X20 c/c40mm	60
1047935	Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E UP 16-Rp1/2"FT	65
1047936	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E 16-Rp1/2"FT	64
1047937	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E 20-Rp1/2"FT	64
1047940	Uponor Q&E unión cobre 20-18CU	63
1047941	Uponor Q&E unión cobre 20-22CU	63
1047942	Uponor Q&E unión cobre 25-28CU	63
1047943	Uponor Q&E unión cobre 32-28CU	63
1048539	Uponor RTM racor macho PPSU 16-R1/2"MT	41
1048540	Uponor RTM racor macho PPSU 20-R1/2"MT	41
1048541	Uponor RTM racor macho PPSU 25-R3/4"MT	41
1048542	Uponor RTM manguito PPSU 16x16	42
1048543	Uponor RTM manguito PPSU 20x20	42
1048544	Uponor RTM manguito PPSU 25x25	42
1048545	Uponor RTM manguito reducido PPSU 20x16	42
1048546	Uponor RTM manguito reducido PPSU 25x20	42
1048547	Uponor RTM codo PPSU 16x16	42
1048548	Uponor RTM codo PPSU 20x20	42
1048549	Uponor RTM codo PPSU 25x25	42
1048550	Uponor RTM te PPSU 16x16x16	43
1048551	Uponor RTM te PPSU 20x20x20	43
1048552	Uponor RTM te PPSU 25x25x25	43
1048553	Uponor RTM te reducida PPSU 20x16x20	43
1048554	Uponor RTM te reducida PPSU 20x16x16	43
1048555	Uponor RTM te reducida PPSU 20x20x16	43
1048556	Uponor RTM te reducida PPSU 25x20x25	43
1048557	Uponor RTM te reducida PPSU 25x20x20	43
1048558	Uponor RTM racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	41
1048559	Uponor RTM racor hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	41
1048560	Uponor RTM racor hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	41
1048561	Uponor RTM codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	42

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1048562	Uponor RTM codo hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	42
1048563	Uponor RTM codo hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	42
1048564	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU 16-Rp1/2"FT	46
1048565	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU 20-Rp1/2"FT	46
1048566	Uponor RTM racor macho 16-R1/2"MT	43
1048567	Uponor RTM racor macho 20-R1/2"MT	43
1048568	Uponor RTM racor macho 20-R3/4"MT	43
1048569	Uponor RTM racor macho 25-R3/4"MT	43
1048570	Uponor RTM racor macho 25-R1"MT	43
1048573	Uponor RTM manguito reducido 25x16	44
1048581	Uponor RTM racor hembra 16-Rp1/2"FT	43
1048582	Uponor RTM racor hembra 20-Rp1/2"FT	43
1048583	Uponor RTM racor hembra 20-Rp3/4"FT	43
1048584	Uponor RTM racor hembra 25-Rp3/4"FT	43
1048585	Uponor RTM racor hembra 25-Rp1"FT	43
1048587	Uponor RTM te hembra 16-Rp1/2"FT-16	44
1048588	Uponor RTM te hembra 20-Rp1/2"FT-20	44
1048589	Uponor RTM te hembra 20-Rp3/4"FT-20	44
1048590	Uponor RTM codo hembra 16-Rp1/2"FT	44
1048591	Uponor RTM codo hembra 20-Rp1/2"FT	44
1048592	Uponor RTM codo hembra 20-Rp3/4"FT	44
1048593	Uponor RTM codo hembra 25-Rp3/4"FT	44
1048594	Uponor RTM codo hembra 25-Rp1"FT	44
1048596	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 16-Rp1/2"FT	46
1048597	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 20-Rp1/2"FT	46
1048598	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 20-Rp3/4"FT	46
1048599	Uponor RTM codo macho 16-R1/2"MT	44
1048600	Uponor RTM codo macho 20-R1/2"MT	44
1048601	Uponor RTM codo macho 20-R3/4"MT	44
1048602	Uponor RTM codo macho 25-R3/4"MT	44
1048603	Uponor RTM adaptador cobre 16-15CU	45
1048604	Uponor RTM adaptador eurocono 16-G3/4"Euro	45
1048605	Uponor RTM adaptador eurocono 20-G3/4"Euro	45
1048606	Uponor RTM calibrador 16-25	37
1057182	Uponor Q&E cabezal M18 H 32x2,9/4,4	70
1057183	Uponor Q&E cabezal M18 H 40x3,7	70
1057375	Uponor RTM racor tuerca móvil 16-1/2"SN	45
1057376	Uponor RTM racor tuerca móvil 20-3/4"SN	45
1057377	Uponor RTM adaptador cobre 25-22CU	45
1057379	Uponor Smart Radi codo conexión radiador RTM 16-15CU l=200mm	47
1057381	Uponor RTM llave de corte recta 20x20	47

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1057382	Uponor RTM llave de corte recta 25x25	47
1057453	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 16	54
1057454	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 20	54 138
1057455	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 25	54
1057456	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 32	54
1058010	Uponor Q&E Evolution anillo rojo 16	54
1058011	Uponor Q&E Evolution anillo rojo 20	54
1058012	Uponor Q&E Evolution anillo rojo 25	54
1058013	Uponor Q&E Evolution anillo azul 16	55
1058014	Uponor Q&E Evolution anillo azul 20	55
1058015	Uponor Q&E Evolution anillo azul 25	55
1058086	Uponor Uni-C adaptador compresión MLC 16-1/2"FT	25
1058088	Uponor Uni-C adaptador compresión MLC 20-1/2"FT	25
1058090	Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 16-3/4"FT Euro	23
1058092	Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 20-3/4"FT Euro	23
1058093	Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 25-3/4"FT Euro	23
1058422	Uponor Base termostato estándar T-23 230V	123
1058423	Uponor Base termostato empotrable T-24 230V	124
1058424	Uponor Base termostato H/C T-25 230V	124
1058425	Uponor Base termostato dig. Prog. T-26 230V	123
1058662	Uponor Multi desbobinador telescópico	39
1059013	Uponor RTM tapón 16	47
1059132	Uponor Vario válvula de bola GI"MTxGI"FT	25 97
1059397	Uponor RS adaptador S-Press 16-RS2	29
1059399	Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)	30
1059403	Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2	30
1059404	Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3	30
1059572	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 16x2,0 5m	5
1059573	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 20x2,25 5m	5
1059574	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 25x2,5 5m	5
1059575	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 32x3,0 5m	5
1059576	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 100m	5
1059577	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 200m	5
1059579	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 100m	5
1059581	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 25x2,5 50m	5
1059583	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 32x3,0 50m	5
1059820	Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E 16-Rp1/2"FT-16	64
1059821	Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E 20-Rp1/2"FT-20	64
1059822	Uponor Smart Aqua codo de fijación para placa metálica 16x1/2"	65
1059823	Uponor Smart Aqua codo de fijación para placa metálica 20x1/2"	65
1060982	Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en Te 200/175/145/140	166

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1060984	Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión longitudinal 200/175/140	166 100
1060985	Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en curva 90° 200/175/140	166
1060988	Uponor Ecoflex anillo de reducción 200-175	167
1060989	Uponor Ecoflex anillo de reducción 200-140	167
1060990	Uponor Ecoflex anillo de reducción 200-68-70	167
1060991	Uponor Ecoflex anillo de reducción 200-90-70	167
1061165	Uponor Renovis set de unión	137
1061185	Uponor Q&E batería M12 4.0Ah	70
1062045	Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0mm 240 m	52 89
1062046	Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0mm 640 m	89
1062181	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S10 WLS 035 16x2,0 azul 75m	6
1062182	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S10 WLS 035 20x2,25 azul 75m	6
1062183	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S10 WLS 035 25x2,5 azul 50m	6
1062886	Uponor Ecoflex Varia Single 125x11,4 (200mm)	151
1062887	Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3mm 60m	52 141
1062889	Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3mm 300 m	141
1063287	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1mm 60m	131 135
1063288	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1mm 120m	131 135
1063289	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1mm 240m	131 135
1063322	Uponor Klett Autofijación panel rollo 30-2mm 10x1m	85
1063402	Uponor Klett Autofijación panel rollo 25-2mm 10x1m	85
1063556	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S6 WLS 035 16x2,0 azul 75m	6
1063557	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S6 WLS 035 20x2,25 azul 75m	6
1063558	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S6 WLS 035 25x2,5 azul 50m	6
1063860	Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E SP 20-Rp1/2"FT	65
1063908	Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 16/20/25/32 6 bar	70
1063923	Uponor Renovis panel activo extra 800X625X15mm	134
1063924	Uponor Renovis panel activo extra 1200X625X15mm	134
1063925	Uponor Renovis panel activo extra 2000X625X15mm	134
1063926	Uponor Renovis panel inactivo 2000X625X15mm	134
1065283	Uponor Vario adaptador compresión 14x2-G3/4"FT Euro	97 101
1065284	Uponor Vario adaptador compresión 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro	97
1065290	Uponor Vario adaptador compresión 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	97 101
1067757	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Varia 125 (200mm)	164
1070502	Uponor S-Press PLUS racor macho 16-R1/2"MT	12
1070503	Uponor S-Press PLUS racor macho 16-R3/4"MT	12
1070504	Uponor S-Press PLUS racor macho 20-R1/2"MT	12
1070505	Uponor S-Press PLUS racor macho 20-R3/4"MT	12
1070506	Uponor S-Press PLUS racor macho 20-R1"MT	12
1070507	Uponor S-Press PLUS racor macho 25-R3/4"MT	12
1070508	Uponor S-Press PLUS racor macho 25-R1"MT	12

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1070509	Uponor S-Press PLUS racor macho 32-R1"MT	12
1070510	Uponor S-Press PLUS racor macho 32-R1 1/4"MT	12
1070515	Uponor S-Press PLUS racor hembra 16-Rp1/2"FT	12
1070516	Uponor S-Press PLUS racor hembra 20-Rp1/2"FT	12
1070517	Uponor S-Press PLUS racor hembra 20-Rp3/4"FT	12
1070518	Uponor S-Press PLUS racor hembra 20-Rp1"FT	12
1070519	Uponor S-Press PLUS racor hembra 25-Rp3/4"FT	12
1070520	Uponor S-Press PLUS racor hembra 25-Rp1"FT	12
1070521	Uponor S-Press PLUS racor hembra 32-Rp1"FT	12
1070522	Uponor S-Press PLUS racor hembra 32-Rp1 1/4"MT	12
1070523	Uponor S-Press PLUS codo 16x16	12
1070524	Uponor S-Press PLUS codo 20x20	12
1070525	Uponor S-Press PLUS codo 25x25	12
1070526	Uponor S-Press PLUS codo 32x32	12
1070527	Uponor S-Press PLUS codo en curva 16x16	13
1070528	Uponor S-Press PLUS codo en curva 20x20	13
1070529	Uponor S-Press PLUS codo en curva 25x25	13
1070530	Uponor S-Press PLUS codo en curva 32x32	13
1070532	Uponor S-Press PLUS codo macho 16-R1/2"MT	13
1070533	Uponor S-Press PLUS codo macho 20-R1/2"MT	13 143
1070534	Uponor S-Press PLUS codo macho 20-R3/4"MT	13
1070535	Uponor S-Press PLUS codo macho 25-R3/4"MT	13
1070536	Uponor S-Press PLUS codo macho 25-R1"MT	13
1070537	Uponor S-press PLUS codo macho 32-R1"MT	13
1070539	Uponor S-Press PLUS codo hembra 16-Rp1/2"FT	13
1070540	Uponor S-Press PLUS codo hembra 20-Rp1/2"FT	13
1070541	Uponor S-Press PLUS codo hembra 20-Rp3/4"FT	13
1070542	Uponor S-Press PLUS codo hembra 25-Rp3/4"FT	13
1070543	Uponor S-Press PLUS codo hembra 25-Rp1"FT	13
1070544	Uponor S-Press PLUS codo hembra 32-Rp1"FT	13
1070545	Uponor S-Press PLUS codo 45° 25x25	13
1070546	Uponor S-Press PLUS codo 45° 32x32	13
1070547	Uponor S-Press PLUS manguito 16x16	14
1070548	Uponor S-Press PLUS manguito 20x20	14
1070549	Uponor S-Press PLUS manguito 25x25	14
1070550	Uponor S-Press PLUS manguito 32x32	14
1070552	Uponor S-Press PLUS manguito reducido 20x16	14
1070553	Uponor S-Press PLUS manguito reducido 25x16	14
1070554	Uponor S-Press PLUS manguito reducido 25x20	14
1070555	Uponor S-Press PLUS manguito reducido 32x20	14
1070556	Uponor S-Press PLUS manguito reducido 32x25	14



# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1070560	Uponor S-Press PLUS te 16x16x16	14
1070561	Uponor S-Press PLUS te 20x20x20	14
1070562	Uponor S-press PLUS te 25x25x25	14
1070563	Uponor S-Press PLUS te 32x32x32	14
1070566	Uponor S-Press PLUS te reducida 16x20x16	15
1070567	Uponor S-Press PLUS te reducida 20x16x16	15
1070568	Uponor S-Press PLUS te reducida 20x16x20	15
1070569	Uponor S-Press PLUS te reducida 20x20x16	15
1070570	Uponor S-press PLUS te reducida 20x25x16	15
1070571	Uponor S-press PLUS te reducida 20x25x20	15
1070572	Uponor S-press PLUS te reducida 25x16x16	15
1070573	Uponor S-press PLUS te reducida 25x16x20	15
1070574	Uponor S-press PLUS te reducida 25x16x25	15
1070575	Uponor S-press PLUS te reducida 25x20x16	15
1070576	Uponor S-press PLUS te reducida 25x20x20	15
1070577	Uponor S-press PLUS te reducida 25x20x25	15
1070578	Uponor S-press PLUS te reducida 25x25x16	15
1070579	Uponor S-press PLUS te reducida 25x32x25	15
1070580	Uponor S-Press PLUS te reducida 32x16x32	15
1070581	Uponor S-Press PLUS te reducida 32x20x32	15
1070582	Uponor S-Press PLUS te reducida 32x25x25	15
1070583	Uponor S-Press PLUS te reducida 32x25x32	15
1070592	Uponor S-Press PLUS te macho 16-R1/2"MT-16	15
1070593	Uponor S-Press PLUS te macho 25-R3/4"MT-25	15
1070594	Uponor S-Press PLUS te macho 32-R3/4"MT-32	15
1070595	Uponor S-Press PLUS te hembra 16-Rp1/2"FT-16	15
1070596	Uponor S-press PLUS te hembra 20xRp1/2"FTx20	15
1070597	Uponor S-press PLUS te hembra 20xRp3/4"FTx20	15
1070598	Uponor S-Press PLUS te hembra 25-Rp1/2"FT-25	15
1070599	Uponor S-Press PLUS te hembra 25-Rp3/4"FT-25	15
1070601	Uponor S-Press PLUS te hembra 32-Rp3/4"FT-32	15
1070602	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 16-G1/2"SN	16
1070603	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 16-G3/4"SN	16
1070604	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 20-G1/2"SN	16
1070605	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 20-G3/4"SN	16
1070606	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G3/4"SN	16
1070607	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G1"SN	16
1070608	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G1 1/4"SN	16
1070609	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 32-G1 "SN	16
1070610	Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 32-G1 1/4"SN	16
1070612	Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 16-G1/2"SN	16

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1070613	Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 20-G1/2"SN	16
1070614	Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 25-G3/4"SN	16
1070621	Uponor S-Press PLUS terminal ciego 16	16
1070622	Uponor S-Press PLUS terminal ciego 20	16
1070629	Uponor Smart Aqua codo en "U" S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT-16	16
1070630	Uponor Smart Aqua codo en "U" S-Press PLUS 20-Rp1/2"FT-20	16
1070639	Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT	17
1070640	Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press PLUS 20-Rp1/2"FT	17
1070641	Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press PLUS 20-Rp3/4"FT	17
1070644	Uponor Smart Aqua codo fijación largo S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT	17
1070645	Uponor Smart Aqua codo fijación largo S-Press PLUS 20-Rp1/2"FT	17
1070654	Uponor Smart Aqua codo fijación LWC S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT L=35	17
1071660	Uponor Smatrix Wave cabezal termostático T-162	108
1071661	Uponor Smatrix Move sonda impulsión/retorno S-152	120
1071670	Uponor Smatrix Base cable BUS A-145 50m	114
1071671	Uponor Smatrix Move sonda exterior S-1XX	121
1071673	Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161 2X	104
1071676	Uponor SPI Smatrix Move PLUS antena A-155	121
1071684	Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX	108 114
1071686	Smatrix Base modulo ampliación M-140	116
1071693	Uponor Smatrix Move centralita H X-157	120
1071925	Uponor Uni Pipe PLUS curvadora 16-32	39
1071948	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 4800x2100 (10,08m <sup>2</sup> )	140
1071950	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 4200x2100 (8,82m <sup>2</sup> )	140
1071951	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 4800x1500 (7,2m <sup>2</sup> )	140
1078304	Uponor Fluvia T grupo de impulsión PUSH-23-B-W	127
1078306	Uponor Fluvia E grupo de impulsión MPG10-A-W	126
1078307	Uponor Fluvia Move PLUS grupo de impulsión MPG10-B-W	126
1078365	Uponor Wipex manguito unión PN6 125(x11,4)x125(x11,4)	160
1078366	Uponor Wipex codo 90° RP4-RP4	162
1078367	Uponor Wipex te RP4-RP4-RP4	161
1078368	Uponor Wipex racor macho PN6 125x11,4-R4"	159
1078369	Uponor Wipex reductor macho/hembra R4/G3 4"x3"	162
1078370	Uponor Wipex brida (para Thermo y Varia) F100/8 - 180/RP4	163
1078573	Uponor Geo Vertis sonda a medida PEX-a 1xU 40x3,7 SDR10 80 m	171
1083586	Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0 16-32	35
1083605	Uponor SPI S-Press batería MINI2	35
1083608	Uponor SPI S-Press batería UP110	33
1083610	Uponor SPI S-Press cargador batería MINI2-UP110	33 35
1083612	Uponor S-Press herramienta a batería UP110 16-110	32
1083871	Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba 250/300/375	169

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1084143	Uponor Fluvia E grupo de impulsión PPG 30-A-W	125
1084161	Uponor Multi panel aislamiento XPS 400 1250x600x10 mm	129
1084207	Uponor Multi panel aislamiento XPS 400 1250x600x20 mm	129
1084576	Uponor Ecoflex registro de inspección 2 salidas 250 - 6 salidas 140/175/200	167
1084789	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 4800x900 (4,32m <sup>2</sup> )	140
1084790	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 4200x1500 (6,3m <sup>2</sup> )	140
1084791	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 4200x900 (3,78m <sup>2</sup> )	140
1084792	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 3600x2100 (7,56m <sup>2</sup> )	140
1084793	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 3600x1500 (5,4m <sup>2</sup> )	140
1084794	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 3600x900 (3,24m <sup>2</sup> )	140
1084795	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 2100x2100 (4,41m <sup>2</sup> )	140
1084796	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 2100x1500 (3,15m <sup>2</sup> )	140
1084797	Uponor Contec módulo R PEX 20x2 2100x900 (1,89m <sup>2</sup> )	140
1085074	Uponor Q&E racor macho W 75-G2 1/2"MT	60
1085080	Uponor Q&E codo PPSU 75x75	56
1085081	Uponor Q&E te PPSU 75x75x75	58
1085083	Uponor Q&E te reducida PPSU 75x25x75	58
1085084	Uponor Q&E manguito PPSU 75x75	57
1085085	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 75x63	57
1085087	Uponor Q&E anillo natural 75	55
1085095	Uponor Q&E cabezal VLD 40x3,7/5,5	71
1085096	Uponor Q&E cabezal VLD 50x4,6/6,9	71
1085097	Uponor Q&E cabezal VLD 63x5,8/8,6	71
1085098	Uponor Q&E cabezal VLD 75x6,8/10,3	71
1085099	Uponor Q&E expandidor M18 VLD PEX 40-75	71
1085100	Uponor Q&E batería M18 5.0Ah	71
1085101	Uponor Q&E cargador batería M12/M18 230V	70
1085788	Uponor Klett Autofijación Neorol G 25-2mm 10x1m	85
1085944	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 2xG3/4" Euro	99
1085945	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 3xG3/4" Euro	99
1085946	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 4xG3/4" Euro	99
1085947	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 5xG3/4" Euro	99
1085948	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 6xG3/4" Euro	99
1085949	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 7xG3/4" Euro	99
1085950	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 8xG3/4" Euro	99
1085951	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 9xG3/4" Euro	99
1085952	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 10xG3/4" Euro	99
1086250	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11xG3/4" Euro	99
1086251	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 12xG3/4" Euro	99
1086558	Uponor Uni-X válvula H RI"MT/Rp3/4"FT	23
1086838	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Quattro 20+25+32 (140mm)	165

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1086854	Uponor Klett Twinboard 2400X1000X3mm	86
1086973	Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 BUS RAL9017	113
1086975	Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 BUS POD RAL9016	113
1086976	Uponor Smatrix Base termostato digital T-146 BUS RAL9016	112
1086977	Uponor Smatrix Base termostato digital prog.+HR T-148 BUS RAL9016	112
1086979	Uponor Smatrix Wave termostato público T-163 RAL9016	108
1086981	Uponor Smatrix Wave termostato standard T-165 POD RAL9016	107
1086982	Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166 RAL9016	107
1086984	Uponor Smatrix Wave termostato digital prog.+HR T-168 RAL9016	106 121
1087161	Uponor SPI Smatrix Base PRO display I-147	116
1087162	Uponor SPI Smatrix Base PRO unidad base X-147 BUS 6X	116
1087164	Uponor SPI Smatrix Base PRO módulo KNX R-147	117
1087302	Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Autofijación 16x2mm 240m	87
1087303	Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Autofijación 16x2mm 640m	87
1087307	Uponor Klett Autofijación Neorol G 40-2mm 10x1m	85
1087531	Uponor Vario M soporte colector	100
1087812	Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación + HR Style T-141 BUS RAL9016	118
1087813	Uponor Smatrix Base termostato D+HR Style T-149 BUS RAL9016	111 118
1087814	Uponor Smatrix Base termostato D+HR Style T-149 BUS RAL9005	111 118
1087816	Uponor Smatrix Wave termostato D+HR Style T-169	105
1087817	Uponor Smatrix Wave termostato D+HR Style T-169 negro	105
1087821	Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X RAL9016	111 118
1087822	Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X RAL9005	111 118
1088479	Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Autofijación 14x2mm 240m	87
1088480	Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Autofijación 14x2mm 640m	87
1088566	Uponor Q&E maneta recta 16-32	22 48
1088569	Uponor Q&E maneta en cruz 16-32	22 48
1088570	Uponor Q&E llave de corte en U 25	67
1088571	Uponor Q&E llave de corte en U 20	67
1088572	Uponor Q&E llave de corte en U 16	67
1088979	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Twin 75-90 (250mm)	165
1089026	Uponor S-Press llave de corte en U 25	21
1089027	Uponor S-Press llave de corte en U 20	21
1089028	Uponor S-Press llave de corte en U 16	21
1089029	Uponor S-Press llave de corte recta 25	21
1089030	Uponor S-Press llave de corte recta 20	21
1089031	Uponor S-Press llave de corte recta 16	21
1089087	Uponor Base Flexiboard X-26 8X 230V sin control a bomba	122
1089088	Uponor Base Flexiboard X-26 8X 230V con control a bomba	122
1089591	Uponor SPI Vario M purgador automático	100
1089673	Uponor Flex tijera cortatubos PEX 12-25	73

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1089674	Uponor MLC tijeras cortatubos 16-25	38
1089675	Uponor MLC cortatubos 25x63	38 73
1089676	Uponor MLC cortatubos 50-110	38 73
1089677	Uponor MLC tijera cortatubos 16-32	38 73
1089776	Uponor SPI Multi cuchilla recambio 12-25	38
1089777	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 25-63	38 73
1089778	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 50-110	38 73
1089779	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto	38 73
1089780	Uponor SPI Flex cuchilla de recambio PEX 12-25	73
1090229	Uponor Multi Autofijación junta dilatación 1800x100x10mm	87
1090732	Uponor Vario válvula en codo	97 100
1090933	Uponor Thermatop M 950x277mm (0,26m <sup>2</sup> )	139
1090934	Uponor Thermatop M 1350x277mm (0,37 m <sup>2</sup> )	139
1090935	Uponor Thermatop M 1750x277mm (0,48 m <sup>2</sup> )	139
1090936	Uponor Thermatop M 2150x277mm (0,6 m <sup>2</sup> )	139
1090937	Uponor Thermatop M 2550x277mm (0,7m <sup>2</sup> )	139
1091816	Uponor Vario panel térmico acústico colector 1200X600X32 mm	90
1092836	Uponor Comfort Port DUO 4 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95
1092837	Uponor Comfort Port DUO 4 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95
1092838	Uponor Comfort Port DUO 5 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95
1092839	Uponor Comfort Port DUO 5 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95
1092840	Uponor Comfort Port DUO 6 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95 68
1092841	Uponor Comfort Port DUO 6 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95
1092842	Uponor Comfort Port DUO 7 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95
1092843	Uponor Comfort Port DUO 7 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95 68
1092844	Uponor Comfort Port DUO 8 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95
1092845	Uponor Comfort Port DUO 8 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95
1092846	Uponor Comfort Port DUO 9 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092847	Uponor Comfort Port DUO 9 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092848	Uponor Comfort Port DUO 10 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092849	Uponor Comfort Port DUO 10 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092850	Uponor Comfort Port DUO 11 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092851	Uponor Comfort Port DUO 11 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092852	Uponor Comfort Port DUO 12 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092853	Uponor Comfort Port DUO 12 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse + módulo de ampliación	95
1092854	Uponor Comfort Port DUO 4 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1092855	Uponor Comfort Port DUO 4 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1092856	Uponor Comfort Port DUO 5 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1092857	Uponor Comfort Port DUO 5 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94
1092858	Uponor Comfort Port DUO 6 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1092859	Uponor Comfort Port DUO 6 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94
1092860	Uponor Comfort Port DUO 7 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1092861	Uponor Comfort Port DUO 7 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94
1092862	Uponor Comfort Port DUO 8 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1092863	Uponor Comfort Port DUO 8 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94
1092864	Uponor Comfort Port DUO 9 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092865	Uponor Comfort Port DUO 9 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092866	Uponor Comfort Port DUO 10 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092867	Uponor Comfort Port DUO 10 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092868	Uponor Comfort Port DUO 11 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092869	Uponor Comfort Port DUO 11 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092870	Uponor Comfort Port DUO 12 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1092871	Uponor Comfort Port DUO 12 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse + módulo de ampliación	94
1093017	Uponor Smatrix Base unidad Pulse X-245 BUS 6X	110
1093021	Uponor Smatrix Wave unidad base Pulse X-265 6X	103
1093028	Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265	105
1093030	Uponor Smatrix Pulse COM R-208	104 110
1093120	Uponor Ecoflex cinta termorretráctil	169
1093133	Uponor Smatrix Wave módulo esclavo Pulse M-262 6X	103
1093134	Uponor Smatrix Base módulo esclavo Pulse M-242 BUS 6X	110
1093497	Uponor Vario caja colectores 550X730X80mm	92
1093498	Uponor Vario caja colectores 700X730X80mm	92
1093499	Uponor Vario caja colectores 850X730X80mm	92
1093500	Uponor Vario caja colectores 1000X730X80mm	92
1093501	Uponor Vario caja colectores 1150X730X80mm	92
1093502	Uponor Vario caja colectores 1300X730X80mm	92
1093528	Uponor Vario tapa colectores 550X760mm	92
1093541	Uponor Vario tapa colectores 700X760mm	92
1093542	Uponor Vario tapa colectores 850X760mm	92
1093543	Uponor Vario tapa colectores 1000X760mm	92
1093544	Uponor Vario tapa colectores 1150X760mm	92
1093546	Uponor Vario tapa colectores 1300X760mm	92
1093773	Uponor Combi Port M-Pro RC 19 l/min	75

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1093789	Uponor Combi Port M-Pro UFH 19 l/min	75
1093790	Uponor Combi Port M-Pro UFH 19 l/min + salida RC	75
1093809	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet IW 840x610x110mm	76
1093815	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 4 circuitos	76
1093816	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 6 circuitos	76
1093817	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 8 circuitos	76
1093818	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 10 circuitos	76
1093894	Uponor Ecoflex Thermo Twin HP	149
1093895	Uponor Ecoflex Thermo Twin HP	149
1094252	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Quattro 25+32+40 (175mm)	165
1094406	Uponor Comfort Port DUO 2 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95
1094407	Uponor Comfort Port DUO 2 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95
1094408	Uponor Comfort Port DUO 3 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Base Pulse	95
1094409	Uponor Comfort Port DUO 3 salidas con suministro a derecha + Smatrix Base Pulse	95
1094410	Uponor Comfort Port DUO 2 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1094411	Uponor Comfort Port DUO 2 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94
1094412	Uponor Comfort Port DUO 3 salidas con suministro a izquierda + Smatrix Wave Pulse	94
1094413	Uponor Comfort Port DUO 3 salidas con suministro a derecha + Smatrix Wave Pulse	94
1095130	Uponor Fluvia T grupo de impulsión PUSH-12 WL-G	132
1095714	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 40 mm	146
1095715	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50 mm	146
1095716	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 63 mm	146
1095717	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 75 mm	146
1095718	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90 mm	146
1095719	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110 mm	146
1095720	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125 mm	146
1095722	Uponor Ecoflex Supra 25x2,3 (68mm)	157
1095723	Uponor Ecoflex Supra 32x2,9 (68mm)	157
1095724	Uponor Ecoflex Supra 40x3,7 (140mm)	157
1095725	Uponor Ecoflex Supra 50x4,6 (140mm)	157
1095726	Uponor Ecoflex Supra 63x5,8 (140mm)	157
1095727	Uponor Ecoflex Supra 75x6,8 (175mm)	157
1095728	Uponor Ecoflex Supra 90x8,2 (175mm)	157
1095729	Uponor Ecoflex Supra 110x10,0 (200mm)	157
1095801	Uponor Ecoflex tapon terminal Ecoflex Single 63+75+90/140	164
1095818	Uponor RS adaptador S-Press PLUS 20-RS2	29
1095819	Uponor RS adaptador S-Press PLUS 25-RS2	29
1095820	Uponor RS adaptador S-Press PLUS 32-RS2	29
1103010	Uponor Combi Port Set llaves de corte x6, DN20	79
1118580	Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 25 mm	147
1118581	Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 32 mm	147

# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1118582	Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 40 mm	147
1118583	Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 50 mm	147
1118584	Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 63 mm	147
1118585	Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 75 mm	147
1119047	Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40X5,5/140	153
1119048	Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50X6,9/140	153
1119049	Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63X8,6/140	153
1119050	Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75X10,3/140	153
1119051	Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90X12,3/175	153
1119052	Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110X15,1/175	153
1119053	Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 25X3,5-20X2,8/140	154
1119054	Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32X4,4-20X2,8/140	154
1119055	Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40X5,5-25X3,5/140	154
1119056	Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50X6,9-32X4,4/175	154
1119376	Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar 16RS x1,5/1,8 20x1,9/2,0 25x2,3	69 138
1119380	Uponor Q&E cabezal M12 9,9RS x1,1	69 138
1119381	Uponor Q&E cabezal M12/M18 16RSx1,8/2,0/2,2	69
1119382	Uponor Q&E cabezal M12/M18 20RSx1,9/2,0	69
1119384	Uponor Q&E cabezal M12/M18 25RSx2,3	69
1119386	Uponor Q&E cabezal M12 32RSx2,9	69
1119445	Uponor Fluvia Move grupo de impulsión CPG-15-C-W	126
1119448	Uponor Fluvia grupo de impulsión CPG-15-D-W	127
1119812	Uponor Fluvia Move PLUS actuador 230V	133
1119813	Uponor Fluvia válvula mezcla 3 vías CPG	133
1120013	Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-148 Modbus RTU	116
1120075	Uponor Base termostato ambiente digital T-27 230V	123
1121195	Uponor S-Press PLUS placa de fijación 80/150mm	17 46
1121432	Uponor Combi Port INS UFH CS 19 l/min	79
1121433	Uponor Combi Port INS UFH 19 l/min	79
1121436	Uponor Combi Port INS RC 19 l/min	79
1121437	Uponor Combi Port INS RC CS 19 l/min	79
1121439	Uponor Aqua Port M-INS 19 l/min	81
1121509	Uponor Vario caja colectores con tapa 535X649X110mm	93
1121510	Uponor Vario caja colectores con tapa 680X649X110mm	93
1121511	Uponor Vario caja colectores con tapa 835X649X110mm	93
1121512	Uponor Vario caja colectores con tapa 1035X649X110mm	93
1121513	Uponor Vario caja colectores con tapa 1135X649X110mm	93
1121531	Uponor Vario M caudalímetro 0-5 l/min	100
1121532	Uponor Magna módulo colector detentor 20x1 1/2"	143
1121535	Uponor Magna módulo colector detentor 25x1 1/2"	143
1122237	Uponor Base marco para T-141	118



# Índice de productos ordenados por código

Código	Descripción	Página
1122381	Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15 mm	128
1126541	Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0mm 640 m	89
1126542	Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0mm 480 m	89
1126855	Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 600m	52 141
1130420	Uponor Aqua Port Central 200 25l/min 450x1.090x283mm	83
1130422	Uponor Aqua Port Central 200 45l/min 450x1.090x283mm	83
1130424	Uponor Aqua Port Central 200 60l/min 450x1.090x283mm	83
1130704	Uponor Aqua Port Central 500 125l/min 720x1.190x550mm	83
1132671	Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63X8,6-40X5,5/200	154
1134571	Uponor HypAir válvula de aireación 70-110 mm	72
1134572	Uponor HypAir válvula de aireación 32-63 mm	72
1135103	Uponor Nubos PLUS panel IB 75 1450x850x24	88
1135104	Uponor Nubos PLUS panel IB 125 1450x850x40	88
1135490	Uponor Multi curvatubos plástico 10-12 mm	136
1135491	Uponor Multi curvatubos plástico 14-18 mm	90
1135492	Uponor Multi curvatubos plástico 20-22 mm	144
1135496	Uponor Fix regleta adhesiva 16-20 mm	91 141
1135500	Uponor Magna desbobinador hasta Ø25 mm	91 142
1135501	Uponor Smart Aqua tapón guía 1/2"	72
1135502	Uponor Uni Pipe PLUS abrazadera simple 16 mm	31
1135503	Uponor Uni Pipe PLUS abrazadera simple 20 mm	31
1135504	Uponor Uni Pipe PLUS abrazadera simple 25 mm	31
1135505	Uponor Uni Pipe PLUS abrazadera simple 32 mm	31
1135572	Uponor Aqua Port M-XS 15 l/min con bypass	82
1135574	Uponor Aqua Port M-XS 19 l/min con bypass	82
1137507	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/gris 16x1,8 39x10 50m	51
1137508	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/gris 20x1,9 43x10 50m	51
1137641	Uponor Klett Comfort Pipe pipe autofijación Blue 16x2,0 640m	86
1137645	Uponor Combi Port M-XS RC 17 l/min	77
1137646	Uponor Combi Port M-XS RC 17 l/min con recirculación ACS	77
1139793	Uponor Siccus Mini panel soporte 6x600x1000 mm	128
1139794	Uponor Siccus Mini tope perimetral 15x45x1000 mm	129
1139795	Uponor Siccus Mini cinta panel soporte 143 mm	129
1140952	Uponor Aqua Pipe natural Blue PN6 16x1,8 100m	50
1140953	Uponor Aqua Pipe natural Blue PN6 20x1,9 120 m	50
1141676	Uponor Vario actuador NC FT 230V	101
1141677	Uponor Vario actuador NC FT 24V	101 66
1141678	Uponor Vario PLUS actuador NC MT 230V	98
1141679	Uponor Vario PLUS actuador NC MT 24V	98
1141680	Uponor Vario retrofit actuador NC FT 230	101
1141681	Uponor Vario retrofit actuador NC FT 24V	101

# Cambios de tarifa 2024

## Productos nuevos 2024

Código	Descripción	Página
1000079	Uponor Multi zócalo perimetral sin adhesivo 150x8mm	87 90
1005477	Uponor Tecto panel 1450x850x1(33)mm	88
1006290	Uponor Siccus Mini herramienta ranurado	129
1018355	Uponor Wipex cuerpo recto G 1"-G 1"	162
1018380	Uponor Ecoflex manga termorretráctil 175/200	168
1042985	Uponor Wipex manguito unión PN6 75(x6,8)-75(x6,8)	159
1042986	Uponor Wipex manguito unión PN6 90(x8,2)-90(x8,2)	159
1042987	Uponor Wipex manguito unión PN6 110(x10)-110(x10)	159
1084161	Uponor Multi Panel XPS 400 10X600X1250mm 0,25 m²K/W	129
1084207	Uponor Multi Panel XPS 400 20X600X1250mm 0,55 m²K/W	129
1091816	Uponor Vario panel aislante termico acustico a colector 1200x600x32mm	90
1093773	Uponor Combi Port M-Pro HeatInterface RC 19 l/min	75
1093789	Uponor Combi Port M-Pro UFH 19 l/min CB BP DT MS UL SS ZA	75
1093790	Uponor Combi Port M-Pro UFH 19 l/min CB BP DT MS UL SS ZA 2C	75
1093809	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet IW 840x610x110mm	76
1093815	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 4 circuitos	76
1093816	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 6 circuitos	76
1093817	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 8 circuitos	76
1093818	Uponor Combi Port M-Pro Cabinet+manif IW - 10 circuitos	76
1103010	Uponor Combi Port Set llaves de corte x6, DN20	79
1121432	Uponor Combi Port INS UFH CS 19 l/min	79
1121433	Uponor Combi Port INS UFH 19 l/min	79
1121436	Uponor Combi Port INS RC 19 l/min	79
1121437	Uponor Combi Port INS RC CS 19 l/min	79
1121439	Uponor Aqua Port M-INS 19 l/min	81
1122381	Uponor Siccus Mini panel	128
1130420	Uponor Aqua Port Central 200 25l/min 450x1.090x283mm	83
1130422	Uponor Aqua Port Central 200 45l/min 450x1.090x283mm	83
1130424	Uponor Aqua Port Central 200 60l/min 450x1.090x283mm	83
1130704	Uponor Aqua Port Central 500 125l/min 720x1.190x550mm	83
1135572	Uponor Aqua Port M-XS 15 l/min BP	82
1135574	Uponor Aqua Port M-XS 19l/min BP	82
1137507	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/gris 16x1,8 39x10 50m	51
1137508	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/gris 20x1,9 43x10 50m	51
1137641	Uponor Klett Comfort Pipe pipe BLUE 16x2,0 640m	86
1137645	Uponor Combi Port M-XS RC 17 l/min EX CB TL ZV	77
1137646	Uponor Combi Port M-XS RC 17 l/min EX CB TL ZV ZM	77
1139793	Uponor Siccus Mini panel soporte	128
1139794	Uponor Siccus Mini tope perimetral	129
1139795	Uponor Siccus Mini cinta panel soporte	129
1140952	Uponor Aqua Pipe natural Blue PN6 16x1,8 100m	50
1140953	Uponor Aqua Pipe natural Blue PN6 20x1,9 120m	50
1141680	Uponor Retrofit actuador FT 230V	101

# Cambios de tarifa 2024

## Cambio de código 2024

Códigos nuevos	Códigos antiguos	Descripción	Página
1137507	1044877	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/gris 16x1,8 39x10 50m	51
1137508	1044878	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/gris 20x1,9 43x10 50m	51
1141676	1005605	Uponor Vario actuador NC FT 230V	101
1141677	1000138	Uponor Vario actuador NC FT 24V	101 66
1141678	1087763	Uponor Vario PLUS actuador NC MT 230V	98
1141679	1087778	Uponor Vario PLUS actuador NC MT 24V	98
1141681	1083575	Uponor Retrofit actuador FT 24V	101

## Códigos descatalogados 2023 Vs. 2024

Código	Descripción
1001376	Uponor Q&E cabezal H 25x2,3
1001378	Uponor Q&E cabezal H 32x2,9
1004033	Uponor Q&E cabezal H 40x3,7
1008334	Uponor Q&E pasta de grafito 30g
1008716	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 1x20+2x16 c/c45+35mm
1008717	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4" MT 1x20+3x16 c/c45+2x35mm
1008718	Uponor Q&E colector PPSU 25 3x16 c/c45+35 mm
1008719	Uponor Q&E colector PPSU 25 4x16 c/c45+2x35mm
1013914	Uponor Uni-C codo macho MLC G1/2"MT-G1/2"MT
1013932	Uponor Uni-C codo macho/hembra MLC G1/2"MT-Rp1/2"FT
1014137	Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 2X1/2"MT c/c38mm
1014138	Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 3X1/2"MT c/c38mm
1014139	Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 4X1/2"MT c/c38mm
1014143	Uponor Uni-X manguito macho/hembra 3/4"MT-3/4"FT Euro
1014145	Uponor Uni-X codo macho 3/4"MT-3/4"MT Euro
1014147	Uponor Uni-X te macho 3/4"MT-3/4"MT-3/4"MT
1022290	Uponor Q&E racor macho 40-G1"MT
1033436	Uponor Q&E racor macho 16-G3/4"MT
1033520	Uponor Aqua Pipe natural PN6 75x6,8 50m
1033589	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 110x10,0 5m
1038146	Uponor Smart Aqua placa plástica 270x65mm
1038282	Uponor Aqua Pipe natura PN6, S 90x8,2 5m
1038459	Uponor Q&E caja plástica para colector 3/4" 465x3165x85mm
1038460	Uponor Q&E caja plástica para colector 1" 315x315x85mm
1042330	Uponor Q&E racor hembra PPSU 20-Rp1/2"FT
1042340	Uponor Q&E te hembra PPSU 25-Rp1/2"FT-25
1042343	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU 20-Rp1/2" l=43 mm
1042862	Uponor Q&E te reducida PPSU 50x40x40
1042868	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x50x50
1042869	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x40x40
1042872	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x40x63
1042874	Uponor Q&E te reducida PPSU 63x50x63
1042875	Uponor Q&E te reducida PPSU 50x40x50
1042878	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 63x40
1044877	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/azul 16x1,8 31x6 50m
1044878	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/azul 20x1,9 35x6 50m
1047014	Uponor Wipex RS2 adaptador 75x6,8
1047015	Uponor Wipex RS3 adaptador 90x8,2
1047016	Uponor Wipex RS3 adaptador 110x10,0
1047021	Uponor RS adaptador Q&E 25-RS2
1047022	Uponor RS adaptador Q&E 32-RS2
1047023	Uponor RS adaptador Q&E 40-RS2
1047024	Uponor RS adaptador Q&E 50-RS2
1047026	Uponor RS adaptador Q&E 63-RS2

# Cambios de tarifa 2024

## Códigos descatalogados 2023 Vs. 2024

Código	Descripción
1047216	Uponor Q&E te reducida 25x16x25
1047887	Uponor Q&E te hembra 25-Rp1/2"FT-25
1047926	Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 4X20 c/c40mm
1047933	Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E SP 25-Rp3/4"FT
1047938	Uponor Q&E unión cobre 16-12CU
1059402	Uponor RS racor macho R1 1/2"MT-RS2
1070653	Uponor Smart Aqua codo fijación LWC S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT L=25
1083869	Uponor Ecoflex tapón terminal Ecoflex Thermo 125 (250mm)
1083872	Uponor Ecoflex set unión recta termorretráctil 250
1084574	Uponor Ecoflex set unión recta termorretráctil 175/200
1084575	Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera 250
1085079	Uponor RS adaptador Q&E 75-RS2
1085082	Uponor Q&E te reducida PPSU 75x40x75
1085086	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 75x50
1087133	Uponor Multiclick conector válvula S-Press 16
1087134	Uponor Multiclick conector válvula S-Press 20
1087135	Uponor Multiclick conector válvula Q&E 16
1087136	Uponor Multiclick conector válvula Q&E 20
1087140	Uponor Multiclick caja llaves de corte 16-20
1087141	Uponor Multiclick placa embellecedora cromado 135x90mm
1087142	Uponor Multiclick placa embellecedora blanco 135x90mm
1088656	Uponor Comfort E Cable malla 160-1
1088657	Uponor Comfort E Cable malla 160-1,5
1088658	Uponor Comfort E Cable malla 160-2
1088659	Uponor Comfort E Cable malla 160-2,5
1088660	Uponor Comfort E Cable malla 160-3
1088661	Uponor Comfort E Cable malla 160-4
1088662	Uponor Comfort E Cable malla 160-5
1088663	Uponor Comfort E Cable malla 160-6
1088664	Uponor Comfort E Cable malla 160-7
1088665	Uponor Comfort E Cable malla 160-8
1088666	Uponor Comfort E Cable malla 160-10
1088667	Uponor Comfort E Cable malla 160-12
1088706	Uponor Comfort E termostato digt. Prog. Empotrado set T-87IF 230V
1121635	Uponor Wipex manguito unión PN6 140x12,7x140x12,7
1121641	Uponor Wipex adaptador soldable ST PN6 140+145 mm
1121643	Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 140 mm
1121645	Uponor Ecoflex tapón terminal Ecoflex Thermo 140 (200 mm)
1121647	Uponor Wipex racor macho PN6 140x12,7-R4"

# Condiciones de venta 2024

## Pedidos

Los pedidos deberán ser enviados por correo electrónico (servicioalcliente@uponor.com) a las oficinas de Atención al Cliente de Uponor. Deberán recoger los códigos de producto de Uponor, la descripción del producto y las cantidades en función de las unidades de embalaje de Uponor. De no coincidir las unidades de embalaje, se aplicarán las unidades de embalaje inmediatamente superiores. Los pedidos deberán ser verificados por el servicio logístico del DO a su recepción. El importe mínimo del pedido admitido por parte de Uponor será de 500 € netos.

Uponor se reserva el derecho de suministrar hasta un 15% de las cantidades de tubo pedidas en longitudes diferentes a las relacionadas en esta tarifa.

## Lugar de entrega

Todo pedido cuyo destino se encuentre en España o Portugal, será enviado desde los almacenes de Uponor. Para otros puntos de suministro, consultar con el Servicio de Atención al Cliente de Uponor.

## Plazo de entrega aproximado según existencias\*

- Tubería en rollo, tubería en barra y accesorios de diámetro 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm y 50 mm: 4 días.
- Tubería en rollo, tubería en barra y accesorios de diámetro superior a 50 mm: 10 días.
- Sistema de tuberías preaisladas bajo pedido en firme (no revocable): 10 días.
- Aqua Port, Comfort Port, Combi Port, Forjados Activos (TABS), Thermatop M, Uponor Renovis y sondas geotérmicas: plazo de entrega a confirmar bajo pedido en firme (no revocable).

\*Plazos de entrega máximos, válidos para la Península Ibérica y considerados como días hábiles. Para entrega en territorios insulares, consultar con Uponor.

## Portes

El transporte será por cuenta de Uponor para todos los pedidos de valor igual o superior a 2.500 € netos y entrega en el territorio español (para los Distribuidores Oficiales Uponor de España) y portugués (para los Distribuidores Oficiales Uponor de Portugal).

En caso de pedido inferior a dicho importe, éste tendrá un coste mínimo de 100 €. En caso de que el transporte corra a cargo del comprador las condiciones del mismo serán Ex-Works.

Los transportes urgentes serán siempre por cuenta del Distribuidor Oficial Uponor.

## Devoluciones de material

• Sólo se aceptarán devoluciones de material incluido en la tarifa vigente a la fecha de la devolución. Las unidades de embalaje y el embalaje deberán ser los originales y en perfecto estado para su posterior venta. Las devoluciones serán comunicadas con antelación por el cliente al Servicio de Atención al Cliente de Uponor, y deberán ser aprobadas por el Departamento Comercial de Uponor. Uponor se reserva el derecho de aplicar un demérito mínimo del 10% sobre el valor de la compra en el abono de la devolución.

• La recepción del material de una devolución en los almacenes de Uponor no supone en ningún caso su aceptación. Si tras la apertura de los bultos y verificación de la mercancía, el material no está incluido en la tarifa vigente a la fecha de devolución, es no conforme o se trata de material cuya devolución no haya sido previamente comunicada a Uponor y aprobada por esta, se notificará al cliente que dispondrá de 15 días naturales desde la fecha de la recepción en Uponor para retirarlo. Si transcurrido dicho plazo no fuere retirado, el material será destruido sin que sea abonado al cliente.

• Todos los portes por devolución comercial de material serán a cargo y riesgo del cliente. El Servicio de Atención al Cliente de Uponor proporcionará al cliente la documentación necesaria para adjuntar al envío de la mercancía al almacén de Uponor.

## Reclamaciones

Las reclamaciones serán enviadas al Servicio de Atención al Cliente de Uponor (vía correo electrónico o correo ordinario), que les asignará un número para su correcta identificación y seguimiento. Cualquier reclamación que tenga que ver con defectos de cantidad, referencia de producto o con defectos de embalaje, deberá ser comunicada en los 15 días naturales posteriores a la recepción de la mercancía. Transcurrido dicho plazo la reclamación no será atendida. Para cualquier otra incidencia, el plazo de reclamación no excederá de 30 días naturales tras la prestación del servicio por parte de Uponor.

• **Esta tarifa anula y sustituye a cualquier otra anterior y será la única vigente a partir del 1 de Marzo de 2024.**

• **Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA en vigor.**

• **Uponor Hispania, S.A.U., se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.**

• **La formalización de pedidos supone la aceptación implícita de todas estas condiciones.**

• **Con expresa renuncia a su fuero propio, si lo tuvieran, comprador y vendedor se someten para cuantas cuestiones se deriven de la aplicación o interpretación de las presentes Condiciones de Venta a los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio social de Uponor.**

• **En caso de existir diferencias de precios entre diferentes soportes, siempre prevalecerán y se considerarán como válidos los que aparecen en este documento.**

• **Precios válidos salvo error tipográfico.**

# Moving > Water

# uponor

**Uponor Hispania, S.A.U.**

Avda. Leonardo da Vinci 15-17-19  
Parque Empresarial La Carpetania  
28906 Getafe - Madrid  
España

**T** +34 91 685 36 00

**E** [sevicioalcliente@uponor.com](mailto:sevicioalcliente@uponor.com)

**W** [www.uponor.es](http://www.uponor.es)